

グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎住宅用照明器具

タイプ	型番	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率					
		基準値1	基準値2					含有率基準値(wt%)					
								Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
								0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1

【LEDシーリングライト】

GRAND QUALITY	HLDCB0899SG	○		調光機能	150.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDCB08598SG	○		調光機能	140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
調色／調光モデル 快適あかりシーリング	HLDC08211SG	○		調光機能	126.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	HLDC08221SG	○		調光機能	126.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	HLDC12211SG	○		調光機能	127.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	HLDC12221SG	○		調光機能	127.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDC08721SG	○		調光機能	126.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDC08725SG	○		調光機能	120.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDC08726SG	○		調光機能	120.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDC12721SG	○		調光機能	127.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDC12725SG	○		調光機能	120.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDC12726SG	○		調光機能	120.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
調色／調光モデル	HLDC06203	○		調光機能	123.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	HLDC06208	○		調光機能	123.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	HLDC08203	○		調光機能	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	HLDC08208	○		調光機能	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	HLDC08220	○		調光機能	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	HLDC08223SG	○		調光機能	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	HLDC08224SG	○		調光機能	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	HLDC08225SG	○		調光機能	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	HLDC08226SG	○		調光機能	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	HLDC08232	○		調光機能	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	HLDC12203	○		調光機能	122.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	HLDC12208	○		調光機能	122.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	HLDC12232	○		調光機能	122.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDC06579	○		調光機能	123.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDC08579	○		調光機能	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDC06582	○		調光機能	123.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDC08580	○		調光機能	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDC08582	○		調光機能	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDC08593SG	○		調光機能	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDC08594SG	○		調光機能	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDC08595SG	○		調光機能	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDC08596SG	○		調光機能	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDC12579	○		調光機能	122.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	SLDC12582	○		調光機能	122.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	HLDZ06203	HLDZ06203	○		調光機能	123.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
		HLDZ06208	○		調光機能	123.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
HLDZ08220L		○		調光機能	111.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
HLDZ08202		○		調光機能	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
HLDZ08203		○		調光機能	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	

グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎住宅用照明器具

タイプ	型番	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率					
		基準値1	基準値2					含有率基準値(wt%)					
								Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
		0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
調光モデル	HLDZ08208	○		調光機能	122.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZ12202	○		調光機能	122.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZ12203	○		調光機能	122.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZ12208	○		調光機能	121.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZE1492	○		調光機能	129.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZG1892	○		調光機能	135.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ06579L	○		調光機能	111.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ06579N	○		調光機能	123.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ08579L	○		調光機能	111.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ08579N	○		調光機能	122.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ08580L	○		調光機能	111.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ08586L	○		調光機能	108.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ12579L	○		調光機能	111.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ12579N	○		調光機能	121.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

【LEDペンダント】

調光モデル フルスイッチ付	HCDA0651-X		○		138.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDA0658-X		○		138.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDA0668-X		○		138.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDA0659		○		129.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDA0669		○		129.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDA0670		○		125.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0850		○		120.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0851-X		○		133.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0852		○		127.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0853-G		○		133.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0853-X		○		133.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0854		○		124.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0856		○		120.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0857		○		124.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0861-X		○		133.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0862		○		127.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0870		○		120.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDD1250		○		125.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDD1253-X		○		137.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDD1256		○		125.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDD1270		○		125.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDS0423-X		○		125.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDS0443-X		○		125.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

【LEDダウンライト】

	MRD10013(RP)BW1/L-1		○		89.7	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD10013(RP)BW1/N-1		○		102.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD10013(RP)BW2/L-1		○		89.7	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎住宅用照明器具

2021/6/28改定

タイプ	型番	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率					
		基準値1	基準値2					含有率基準値 (wt%)					
								Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
								0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
SB形 定格タイプ	MRD10013(RP)BW2/N-1		○		102.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD10013(RP)BW3/L-1		○		89.7	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD10013(RP)BW3/N-1		○		102.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW1/L-1		○		87.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW1/N-1		○		100.0	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW2/L-1		○		87.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW2/N-1		○		100.0	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW3/L-1		○		87.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW3/N-1		○		100.0	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

【LED一体型照明】

長尺タイプ	MVDB40002K1/N-8		○		131.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVDB40012K1/N-8		○		131.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMDB40003K1/N-8		○		131.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MADB40003K1P/N-8		○		128.9	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下