

グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE

【高天井LED照明器具】

水銀ランプ 700形相当	DRGC30H12S/N-PJX8		○	調光機能	173.7	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	DRGE30H12S/N-PJX8		○	調光機能	173.7	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	DRGE25H24G/N-PJX8		○	調光機能	164.5	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	DRGE25H24(GZ)G/N-ZJX8	DRGE25H24(GZ)G/N+LPK10B-I2R4H-C02LL(A)	○	調光機能	164.5	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
メタルハライドランプ 400形相当	DRGE20H24G/N-PJX8		○	調光機能	161.4	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	DRGE20H24(GZ)G/N-ZJX8	DRGE20H24(GZ)G/N+LPK10B-I2R4H-C02LL(A)	○	調光機能	161.4	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
水銀ランプ 400形相当	DRGC17H12S/N-PJX8		○	調光機能	171.4	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	DRGE17H12S/N-PJX8		○	調光機能	171.4	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	DRCE17H32K/N-ZJX8	DRCE17H32K/N+LPK10B-I2R4H-C02LL(A)	○	調光機能	160.0	83	50,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	DRGE17H41S/N-P8		○		180.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	DRGE17H41S/N-PX8-R		○	調光機能	180.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	DRGE17H03(MP)G/ND-PJX8		○	調光機能	151.8	82	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	DRGE15H05(HT)G/N-ZJX8	DRGE15H05(HT)G/N+LPK10B-I2R4H-C02LL(A)	○	調光機能	135.7	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	DRGE15H05(HT)G/N-ZJX8	DRGE15H05(HT)G/N+LPK10B-I2R4H-C02LL(A)	○	調光機能	135.7	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

【LED一体型ベース照明 Nuシリーズ】

40形 逆富士形 230mm幅	MVB4103/69D4-NX8	VB40-2303+DLU46904/D-NX8	○	調光機能	161.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/69N4-NX8	VB40-2303+DLU46904/N-NX8	○	調光機能	165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/69W4-NX8	VB40-2303+DLU46904/W-NX8	○	調光機能	158.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/69WW4-NX8	VB40-2303+DLU46904/WW-NX8	○	調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/69L4-NX8	VB40-2303+DLU46904/L-NX8	○	調光機能	153.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/52D4-NX8	VB40-2303+DLU45204/D-NX8	○	調光機能	161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/52N4-NX8	VB40-2303+DLU45204/N-NX8	○	調光機能	165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/52W4-NX8	VB40-2303+DLU45204/W-NX8	○	調光機能	158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/52WW4-NX8	VB40-2303+DLU45204/WW-NX8	○	調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/52L4-NX8	VB40-2303+DLU45204/L-NX8	○	調光機能	153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/52D4-N8	VB40-2303+DLU45204/D-N8	○		161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/52N4-N8	VB40-2303+DLU45204/N-N8	○		165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/52W4-N8	VB40-2303+DLU45204/W-N8	○		158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/52WW4-N8	VB40-2303+DLU45204/WW-N8	○		155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/52L4-N8	VB40-2303+DLU45204/L-N8	○		153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/40D4-N8	VB40-2303+DLU44004/D-N8	○		158.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/40N4-N8	VB40-2303+DLU44004/N-N8	○		161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/40W4-N8	VB40-2303+DLU44004/W-N8	○		155.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/40WW4-N8	VB40-2303+DLU44004/WW-N8	○		152.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/40L4-N8	VB40-2303+DLU44004/L-N8	○		150.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/32D4-N8	VB40-2303+DLU43204/D-N8	○		153.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/32N4-N8	VB40-2303+DLU43204/N-N8	○		156.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/32W4-N8	VB40-2303+DLU43204/W-N8	○		149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/32WW4-N8	VB40-2303+DLU43204/WW-N8	○		146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/32L4-N8	VB40-2303+DLU43204/L-N8	○		145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/25D4-N8	VB40-2303+DLU42504/D-N8	○		151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/25N4-N8	VB40-2303+DLU42504/N-N8	○		154.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/25W4-N8	VB40-2303+DLU42504/W-N8	○		148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/25WW4-N8	VB40-2303+DLU42504/WW-N8	○		145.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/25L4-N8	VB40-2303+DLU42504/L-N8	○		143.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/20D4-N8	VB40-2303+DLU42004/D-N8	○		150.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/20N4-N8	VB40-2303+DLU42004/N-N8	○		153.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MVB4103/20W4-N8	VB40-2303+DLU42004/W-N8	○		147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4103/20WW4-N8	VB40-2303+DLU42004/WW-N8	○		144.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4103/20L4-N8	VB40-2303+DLU42004/L-N8	○		143.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	

グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
40形 逆富士形 230mm幅	MVB4103/69N4SG-NX8	VB40-2303+DLU46904/N-SG-NX8	○		調光機能	160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/52N4SG-NX8	VB40-2303+DLU45204/N-SG-NX8	○		調光機能	160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/52N4SG-N8	VB40-2303+DLU45204/N-SG-N8	○			160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/40N4SG-N8	VB40-2303+DLU44004/N-SG-N8	○			157.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/32N4SG-N8	VB40-2303+DLU43204/N-SG-N8	○			151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/25N4SG-N8	VB40-2303+DLU42504/N-SG-N8	○			150.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103/20N4SG-N8	VB40-2303+DLU42004/N-SG-N8	○			149.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 逆富士形 150mm幅	MVB4104/69D4-NX8	VB40-1504+DLU46904/D-NX8	○		調光機能	161.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/69N4-NX8	VB40-1504+DLU46904/N-NX8	○		調光機能	165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/69W4-NX8	VB40-1504+DLU46904/W-NX8	○		調光機能	158.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/69WW4-NX8	VB40-1504+DLU46904/WW-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/69L4-NX8	VB40-1504+DLU46904/L-NX8	○		調光機能	153.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/52D4-NX8	VB40-1504+DLU45204/D-NX8	○		調光機能	161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/52N4-NX8	VB40-1504+DLU45204/N-NX8	○		調光機能	165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/52W4-NX8	VB40-1504+DLU45204/W-NX8	○		調光機能	158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/52WW4-NX8	VB40-1504+DLU45204/WW-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/52L4-NX8	VB40-1504+DLU45204/L-NX8	○		調光機能	153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/52D4-N8	VB40-1504+DLU45204/D-N8	○			161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/52N4-N8	VB40-1504+DLU45204/N-N8	○			165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/52W4-N8	VB40-1504+DLU45204/W-N8	○			158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/52WW4-N8	VB40-1504+DLU45204/WW-N8	○			155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/52L4-N8	VB40-1504+DLU45204/L-N8	○			153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/40D4-N8	VB40-1504+DLU44004/D-N8	○			158.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/40N4-N8	VB40-1504+DLU44004/N-N8	○			161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/40W4-N8	VB40-1504+DLU44004/W-N8	○			155.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/40WW4-N8	VB40-1504+DLU44004/WW-N8	○			152.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/40L4-N8	VB40-1504+DLU44004/L-N8	○			150.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/32D4-N8	VB40-1504+DLU43204/D-N8	○			153.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/32N4-N8	VB40-1504+DLU43204/N-N8	○			156.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/32W4-N8	VB40-1504+DLU43204/W-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/32WW4-N8	VB40-1504+DLU43204/WW-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/32L4-N8	VB40-1504+DLU43204/L-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/25D4-N8	VB40-1504+DLU42504/D-N8	○			151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/25N4-N8	VB40-1504+DLU42504/N-N8	○			154.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/25W4-N8	VB40-1504+DLU42504/W-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/25WW4-N8	VB40-1504+DLU42504/WW-N8	○			145.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/25L4-N8	VB40-1504+DLU42504/L-N8	○			143.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/20D4-N8	VB40-1504+DLU42004/D-N8	○			150.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104/20N4-N8	VB40-1504+DLU42004/N-N8	○			153.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MVB4104/20W4-N8	VB40-1504+DLU42004/W-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4104/20WW4-N8	VB40-1504+DLU42004/WW-N8	○			144.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4104/20L4-N8	VB40-1504+DLU42004/L-N8	○			143.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4104/69N4SG-NX8	VB40-1504+DLU46904/N-SG-NX8	○		調光機能	160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4104/52N4SG-NX8	VB40-1504+DLU45204/N-SG-NX8	○		調光機能	160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4104/52N4SG-N8	VB40-1504+DLU45204/N-SG-N8	○			160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4104/40N4SG-N8	VB40-1504+DLU44004/N-SG-N8	○			157.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4104/32N4SG-N8	VB40-1504+DLU43204/N-SG-N8	○			151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4104/25N4SG-N8	VB40-1504+DLU42504/N-SG-N8	○			150.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4104/20N4SG-N8	VB40-1504+DLU42004/N-SG-N8	○			149.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 両反射笠形	MAB4101/69D4-NX8	AB40-1501+DLU46904/D-NX8	○		調光機能	158.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/69N4-NX8	AB40-1501+DLU46904/N-NX8	○		調光機能	161.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
40形 両反射笠形	MAB4101/69W4-NX8	AB40-1501+DLU46904/W-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/69WW4-NX8	AB40-1501+DLU46904/WW-NX8	○		調光機能	152.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/69L4-NX8	AB40-1501+DLU46904/L-NX8	○		調光機能	150.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52D4-NX8	AB40-1501+DLU45204/D-NX8	○		調光機能	158.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52N4-NX8	AB40-1501+DLU45204/N-NX8	○		調光機能	161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52W4-NX8	AB40-1501+DLU45204/W-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52WW4-NX8	AB40-1501+DLU45204/WW-NX8	○		調光機能	152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52L4-NX8	AB40-1501+DLU45204/L-NX8	○		調光機能	150.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52D4-N8	AB40-1501+DLU45204/D-N8	○			158.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52N4-N8	AB40-1501+DLU45204/N-N8	○			161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52W4-N8	AB40-1501+DLU45204/W-N8	○			155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52WW4-N8	AB40-1501+DLU45204/WW-N8	○			152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52L4-N8	AB40-1501+DLU45204/L-N8	○			150.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/40D4-N8	AB40-1501+DLU44004/D-N8	○			155.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/40N4-N8	AB40-1501+DLU44004/N-N8	○			158.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/40W4-N8	AB40-1501+DLU44004/W-N8	○			152.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/40WW4-N8	AB40-1501+DLU44004/WW-N8	○			148.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/40L4-N8	AB40-1501+DLU44004/L-N8	○			147.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/32D4-N8	AB40-1501+DLU43204/D-N8	○			150.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/32N4-N8	AB40-1501+DLU43204/N-N8	○			153.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/32W4-N8	AB40-1501+DLU43204/W-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/32WW4-N8	AB40-1501+DLU43204/WW-N8	○			143.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/32L4-N8	AB40-1501+DLU43204/L-N8	○			142.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/25D4-N8	AB40-1501+DLU42504/D-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/25N4-N8	AB40-1501+DLU42504/N-N8	○			151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/25W4-N8	AB40-1501+DLU42504/W-N8	○			145.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/25WW4-N8	AB40-1501+DLU42504/WW-N8	○			141.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/25L4-N8	AB40-1501+DLU42504/L-N8	○			140.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/20D4-N8	AB40-1501+DLU42004/D-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/20N4-N8	AB40-1501+DLU42004/N-N8	○			150.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/20W4-N8	AB40-1501+DLU42004/W-N8	○			144.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/20WW4-N8	AB40-1501+DLU42004/WW-N8	○			141.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/20L4-N8	AB40-1501+DLU42004/L-N8	○			140.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/69N4SG-NX8	AB40-1501+DLU46904/N-SG-NX8	○		調光機能	156.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52N4SG-NX8	AB40-1501+DLU45204/N-SG-NX8	○		調光機能	156.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52N4SG-N8	AB40-1501+DLU45204/N-SG-N8	○			156.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MAB4101/40N4SG-N8	AB40-1501+DLU44004/N-SG-N8	○			153.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MAB4101/32N4SG-N8	AB40-1501+DLU43204/N-SG-N8	○			148.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MAB4101/25N4SG-N8	AB40-1501+DLU42504/N-SG-N8	○			146.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MAB4101/20N4SG-N8	AB40-1501+DLU42004/N-SG-N8	○			146.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 トラフ形	MMB4101/69D4-NX8	MB40-0701+DLU46904/D-NX8	○		調光機能	161.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/69N4-NX8	MB40-0701+DLU46904/N-NX8	○		調光機能	165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/69W4-NX8	MB40-0701+DLU46904/W-NX8	○		調光機能	158.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/69WW4-NX8	MB40-0701+DLU46904/WW-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/69L4-NX8	MB40-0701+DLU46904/L-NX8	○		調光機能	153.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52D4-NX8	MB40-0701+DLU45204/D-NX8	○		調光機能	161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52N4-NX8	MB40-0701+DLU45204/N-NX8	○		調光機能	165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52W4-NX8	MB40-0701+DLU45204/W-NX8	○		調光機能	158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52WW4-NX8	MB40-0701+DLU45204/WW-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52L4-NX8	MB40-0701+DLU45204/L-NX8	○		調光機能	153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52D4-N8	MB40-0701+DLU45204/D-N8	○			161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
40形 トラフ形	MMB4101/52N4-N8	MB40-0701+DLU45204/N-N8	○			165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52W4-N8	MB40-0701+DLU45204/W-N8	○			158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52WW4-N8	MB40-0701+DLU45204/WW-N8	○			155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52L4-N8	MB40-0701+DLU45204/L-N8	○			153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/40D4-N8	MB40-0701+DLU44004/D-N8	○			158.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/40N4-N8	MB40-0701+DLU44004/N-N8	○			161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/40W4-N8	MB40-0701+DLU44004/W-N8	○			155.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/40WW4-N8	MB40-0701+DLU44004/WW-N8	○			152.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/40L4-N8	MB40-0701+DLU44004/L-N8	○			150.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/32D4-N8	MB40-0701+DLU43204/D-N8	○			153.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/32N4-N8	MB40-0701+DLU43204/N-N8	○			156.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/32W4-N8	MB40-0701+DLU43204/W-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/32WW4-N8	MB40-0701+DLU43204/WW-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/32L4-N8	MB40-0701+DLU43204/L-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/25D4-N8	MB40-0701+DLU42504/D-N8	○			151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/25N4-N8	MB40-0701+DLU42504/N-N8	○			154.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/25W4-N8	MB40-0701+DLU42504/W-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/25WW4-N8	MB40-0701+DLU42504/WW-N8	○			145.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/25L4-N8	MB40-0701+DLU42504/L-N8	○			143.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/20D4-N8	MB40-0701+DLU42004/D-N8	○			150.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/20N4-N8	MB40-0701+DLU42004/N-N8	○			153.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/20W4-N8	MB40-0701+DLU42004/W-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/20WW4-N8	MB40-0701+DLU42004/WW-N8	○			144.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/20L4-N8	MB40-0701+DLU42004/L-N8	○			143.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/69N4SG-NX8	MB40-0701+DLU46904/N-SG-NX8	○		調光機能	160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52N4SG-NX8	MB40-0701+DLU45204/N-SG-NX8	○		調光機能	160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52N4SG-N8	MB40-0701+DLU45204/N-SG-N8	○			160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/40N4SG-N8	MB40-0701+DLU44004/N-SG-N8	○			157.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/32N4SG-N8	MB40-0701+DLU43204/N-SG-N8	○			151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/25N4SG-N8	MB40-0701+DLU42504/N-SG-N8	○			150.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MMB4101/20N4SG-N8	MB40-0701+DLU42004/N-SG-N8	○			149.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 埋込下面開放形 150mm幅	MEB4101/69D4-NX8	EB40-1501+DLU46904/D-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/69N4-NX8	EB40-1501+DLU46904/N-NX8	○		調光機能	158.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/69W4-NX8	EB40-1501+DLU46904/W-NX8	○		調光機能	152.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/69WW4-NX8	EB40-1501+DLU46904/WW-NX8	○		調光機能	149.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/69L4-NX8	EB40-1501+DLU46904/L-NX8	○		調光機能	147.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52D4-NX8	EB40-1501+DLU45204/D-NX8	○		調光機能	155.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52N4-NX8	EB40-1501+DLU45204/N-NX8	○		調光機能	158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52W4-NX8	EB40-1501+DLU45204/W-NX8	○		調光機能	152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52WW4-NX8	EB40-1501+DLU45204/WW-NX8	○		調光機能	148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52L4-NX8	EB40-1501+DLU45204/L-NX8	○		調光機能	147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52D4-N8	EB40-1501+DLU45204/D-N8	○			155.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52N4-N8	EB40-1501+DLU45204/N-N8	○			158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52W4-N8	EB40-1501+DLU45204/W-N8	○			152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52WW4-N8	EB40-1501+DLU45204/WW-N8	○			148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52L4-N8	EB40-1501+DLU45204/L-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/40D4-N8	EB40-1501+DLU44004/D-N8	○			152.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/40N4-N8	EB40-1501+DLU44004/N-N8	○			155.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/40W4-N8	EB40-1501+DLU44004/W-N8	○			149.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/40WW4-N8	EB40-1501+DLU44004/WW-N8	○			146.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/40L4-N8	EB40-1501+DLU44004/L-N8	○			144.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
40形 埋込下面開放形 150mm幅	MEB4101/32D4-N8	EB40-1501+DLU43204/D-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/32N4-N8	EB40-1501+DLU43204/N-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/32W4-N8	EB40-1501+DLU43204/W-N8		○		143.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/32WW4-N8	EB40-1501+DLU43204/WW-N8	○			140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/32L4-N8	EB40-1501+DLU43204/L-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/25D4-N8	EB40-1501+DLU42504/D-N8	○			145.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/25N4-N8	EB40-1501+DLU42504/N-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/25W4-N8	EB40-1501+DLU42504/W-N8		○		141.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/25WW4-N8	EB40-1501+DLU42504/WW-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/25L4-N8	EB40-1501+DLU42504/L-N8	○			138.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/20D4-N8	EB40-1501+DLU42004/D-N8	○			144.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/20N4-N8	EB40-1501+DLU42004/N-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/20W4-N8	EB40-1501+DLU42004/W-N8		○		141.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/20WW4-N8	EB40-1501+DLU42004/WW-N8	○			138.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/20L4-N8	EB40-1501+DLU42004/L-N8	○			137.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/69N4SG-NX8	EB40-1501+DLU46904/N-SG-NX8	○		調光機能	153.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52N4SG-NX8	EB40-1501+DLU45204/N-SG-NX8	○		調光機能	153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52N4SG-N8	EB40-1501+DLU45204/N-SG-N8	○			153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/40N4SG-N8	EB40-1501+DLU44004/N-SG-N8	○			150.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/32N4SG-N8	EB40-1501+DLU43204/N-SG-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4101/25N4SG-N8	EB40-1501+DLU42504/N-SG-N8		○		143.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4101/20N4SG-N8	EB40-1501+DLU42004/N-SG-N8		○		143.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 埋込下面開放形 190mm幅	MEB4102/69D4-NX8	EB40-1902+DLU46904/D-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/69N4-NX8	EB40-1902+DLU46904/N-NX8	○		調光機能	158.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/69W4-NX8	EB40-1902+DLU46904/W-NX8	○		調光機能	152.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/69WW4-NX8	EB40-1902+DLU46904/WW-NX8	○		調光機能	149.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/69L4-NX8	EB40-1902+DLU46904/L-NX8	○		調光機能	147.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52D4-NX8	EB40-1902+DLU45204/D-NX8	○		調光機能	155.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52N4-NX8	EB40-1902+DLU45204/N-NX8	○		調光機能	158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52W4-NX8	EB40-1902+DLU45204/W-NX8	○		調光機能	152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52WW4-NX8	EB40-1902+DLU45204/WW-NX8	○		調光機能	148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52L4-NX8	EB40-1902+DLU45204/L-NX8	○		調光機能	147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52D4-N8	EB40-1902+DLU45204/D-N8	○			155.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52N4-N8	EB40-1902+DLU45204/N-N8	○			158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52W4-N8	EB40-1902+DLU45204/W-N8	○			152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52WW4-N8	EB40-1902+DLU45204/WW-N8	○			148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52L4-N8	EB40-1902+DLU45204/L-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/40D4-N8	EB40-1902+DLU44004/D-N8	○			152.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/40N4-N8	EB40-1902+DLU44004/N-N8	○			155.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/40W4-N8	EB40-1902+DLU44004/W-N8	○			149.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/40WW4-N8	EB40-1902+DLU44004/WW-N8	○			146.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/40L4-N8	EB40-1902+DLU44004/L-N8	○			144.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/32D4-N8	EB40-1902+DLU43204/D-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/32N4-N8	EB40-1902+DLU43204/N-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/32W4-N8	EB40-1902+DLU43204/W-N8		○		143.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/32WW4-N8	EB40-1902+DLU43204/WW-N8	○			140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/32L4-N8	EB40-1902+DLU43204/L-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/25D4-N8	EB40-1902+DLU42504/D-N8	○			145.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4102/25N4-N8	EB40-1902+DLU42504/N-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4102/25W4-N8	EB40-1902+DLU42504/W-N8		○		141.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4102/25WW4-N8	EB40-1902+DLU42504/WW-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	

グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
40形 埋込下面開放形 190mm幅	MEB4102/25L4-N8	EB40-1902+DLU42504/L-N8	○			138.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/20D4-N8	EB40-1902+DLU42004/D-N8	○			144.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/20N4-N8	EB40-1902+DLU42004/N-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/20W4-N8	EB40-1902+DLU42004/W-N8		○		141.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/20WW4-N8	EB40-1902+DLU42004/WW-N8	○			138.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/20L4-N8	EB40-1902+DLU42004/L-N8	○			137.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/69N4SG-NX8	EB40-1902+DLU46904/N-SG-NX8	○		調光機能	153.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52N4SG-NX8	EB40-1902+DLU45204/N-SG-NX8	○		調光機能	153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52N4SG-N8	EB40-1902+DLU45204/N-SG-N8	○			153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/40N4SG-N8	EB40-1902+DLU44004/N-SG-N8	○			150.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/32N4SG-N8	EB40-1902+DLU43204/N-SG-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/25N4SG-N8	EB40-1902+DLU42504/N-SG-N8		○		143.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/20N4SG-N8	EB40-1902+DLU42004/N-SG-N8		○		143.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 埋込下面開放形 190mm幅 連結端	MEB4112/69D4-NX8	EB40-1912+DLU46904/D-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/69N4-NX8	EB40-1912+DLU46904/N-NX8	○		調光機能	158.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/69W4-NX8	EB40-1912+DLU46904/W-NX8	○		調光機能	152.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/69WW4-NX8	EB40-1912+DLU46904/WW-NX8	○		調光機能	149.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/69L4-NX8	EB40-1912+DLU46904/L-NX8	○		調光機能	147.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52D4-NX8	EB40-1912+DLU45204/D-NX8	○		調光機能	155.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52N4-NX8	EB40-1912+DLU45204/N-NX8	○		調光機能	158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52W4-NX8	EB40-1912+DLU45204/W-NX8	○		調光機能	152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52WW4-NX8	EB40-1912+DLU45204/WW-NX8	○		調光機能	148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52L4-NX8	EB40-1912+DLU45204/L-NX8	○		調光機能	147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52D4-N8	EB40-1912+DLU45204/D-N8	○			155.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52N4-N8	EB40-1912+DLU45204/N-N8	○			158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52W4-N8	EB40-1912+DLU45204/W-N8	○			152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52WW4-N8	EB40-1912+DLU45204/WW-N8	○			148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52L4-N8	EB40-1912+DLU45204/L-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/40D4-N8	EB40-1912+DLU44004/D-N8	○			152.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/40N4-N8	EB40-1912+DLU44004/N-N8	○			155.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/40W4-N8	EB40-1912+DLU44004/W-N8	○			149.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/40WW4-N8	EB40-1912+DLU44004/WW-N8	○			146.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/40L4-N8	EB40-1912+DLU44004/L-N8	○			144.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/32D4-N8	EB40-1912+DLU43204/D-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/32N4-N8	EB40-1912+DLU43204/N-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/32W4-N8	EB40-1912+DLU43204/W-N8		○		143.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/32WW4-N8	EB40-1912+DLU43204/WW-N8	○			140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/32L4-N8	EB40-1912+DLU43204/L-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/25D4-N8	EB40-1912+DLU42504/D-N8	○			145.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/25N4-N8	EB40-1912+DLU42504/N-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/25W4-N8	EB40-1912+DLU42504/W-N8		○		141.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/25WW4-N8	EB40-1912+DLU42504/WW-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/25L4-N8	EB40-1912+DLU42504/L-N8	○			138.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/20D4-N8	EB40-1912+DLU42004/D-N8	○			144.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/20N4-N8	EB40-1912+DLU42004/N-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/20W4-N8	EB40-1912+DLU42004/W-N8		○		141.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4112/20WW4-N8	EB40-1912+DLU42004/WW-N8	○			138.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4112/20L4-N8	EB40-1912+DLU42004/L-N8	○			137.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4112/69N4SG-NX8	EB40-1912+DLU46904/N-SG-NX8	○		調光機能	153.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4112/52N4SG-NX8	EB40-1912+DLU45204/N-SG-NX8	○		調光機能	153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4112/52N4SG-N8	EB40-1912+DLU45204/N-SG-N8	○			153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	

グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
40形 埋込下面開放形 190mm幅 連結端	MEB4112/40N4SG-N8	EB40-1912+DLU44004/N-SG-N8	○			150.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/32N4SG-N8	EB40-1912+DLU43204/N-SG-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/25N4SG-N8	EB40-1912+DLU42504/N-SG-N8	○			143.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/20N4SG-N8	EB40-1912+DLU42004/N-SG-N8	○			143.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 埋込下面開放形 190mm幅 連結中	MEB4122/69D4-NX8	EB40-1922+DLU46904/D-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/69N4-NX8	EB40-1922+DLU46904/N-NX8	○		調光機能	158.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/69W4-NX8	EB40-1922+DLU46904/W-NX8	○		調光機能	152.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/69WW4-NX8	EB40-1922+DLU46904/WW-NX8	○		調光機能	149.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/69L4-NX8	EB40-1922+DLU46904/L-NX8	○		調光機能	147.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/52D4-NX8	EB40-1922+DLU45204/D-NX8	○		調光機能	155.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/52N4-NX8	EB40-1922+DLU45204/N-NX8	○		調光機能	158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/52W4-NX8	EB40-1922+DLU45204/W-NX8	○		調光機能	152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/52WW4-NX8	EB40-1922+DLU45204/WW-NX8	○		調光機能	148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/52L4-NX8	EB40-1922+DLU45204/L-NX8	○		調光機能	147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/52D4-N8	EB40-1922+DLU45204/D-N8	○			155.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/52N4-N8	EB40-1922+DLU45204/N-N8	○			158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/52W4-N8	EB40-1922+DLU45204/W-N8	○			152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/52WW4-N8	EB40-1922+DLU45204/WW-N8	○			148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/52L4-N8	EB40-1922+DLU45204/L-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/40D4-N8	EB40-1922+DLU44004/D-N8	○			152.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/40N4-N8	EB40-1922+DLU44004/N-N8	○			155.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/40W4-N8	EB40-1922+DLU44004/W-N8	○			149.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/40WW4-N8	EB40-1922+DLU44004/WW-N8	○			146.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/40L4-N8	EB40-1922+DLU44004/L-N8	○			144.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/32D4-N8	EB40-1922+DLU43204/D-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/32N4-N8	EB40-1922+DLU43204/N-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/32W4-N8	EB40-1922+DLU43204/W-N8		○		143.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/32WW4-N8	EB40-1922+DLU43204/WW-N8	○			140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/32L4-N8	EB40-1922+DLU43204/L-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/25D4-N8	EB40-1922+DLU42504/D-N8	○			145.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/25N4-N8	EB40-1922+DLU42504/N-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/25W4-N8	EB40-1922+DLU42504/W-N8		○		141.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/25WW4-N8	EB40-1922+DLU42504/WW-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/25L4-N8	EB40-1922+DLU42504/L-N8	○			138.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/20D4-N8	EB40-1922+DLU42004/D-N8	○			144.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/20N4-N8	EB40-1922+DLU42004/N-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4122/20W4-N8	EB40-1922+DLU42004/W-N8		○		141.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4122/20WW4-N8	EB40-1922+DLU42004/WW-N8	○			138.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4122/20L4-N8	EB40-1922+DLU42004/L-N8	○			137.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4122/69N4SG-NX8	EB40-1922+DLU46904/N-SG-NX8	○		調光機能	153.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4122/52N4SG-NX8	EB40-1922+DLU45204/N-SG-NX8	○		調光機能	153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4122/52N4SG-N8	EB40-1922+DLU45204/N-SG-N8	○			153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4122/40N4SG-N8	EB40-1922+DLU44004/N-SG-N8	○			150.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4122/32N4SG-N8	EB40-1922+DLU43204/N-SG-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4122/25N4SG-N8	EB40-1922+DLU42504/N-SG-N8		○		143.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4122/20N4SG-N8	EB40-1922+DLU42004/N-SG-N8		○		143.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 埋込下面開放形 220mm幅	MEB4103/69D4-NX8	EB40-2203+DLU46904/D-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/69N4-NX8	EB40-2203+DLU46904/N-NX8	○		調光機能	158.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/69W4-NX8	EB40-2203+DLU46904/W-NX8	○		調光機能	152.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/69WW4-NX8	EB40-2203+DLU46904/WW-NX8	○		調光機能	149.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/69L4-NX8	EB40-2203+DLU46904/L-NX8	○		調光機能	147.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下



グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
40形 埋込下面開放形 220mm幅	MEB4103/52D4-NX8	EB40-2203+DLU45204/D-NX8	○		調光機能	155.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/52N4-NX8	EB40-2203+DLU45204/N-NX8	○		調光機能	158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/52W4-NX8	EB40-2203+DLU45204/W-NX8	○		調光機能	152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/52WW4-NX8	EB40-2203+DLU45204/WW-NX8	○		調光機能	148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/52L4-NX8	EB40-2203+DLU45204/L-NX8	○		調光機能	147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/52D4-N8	EB40-2203+DLU45204/D-N8	○			155.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/52N4-N8	EB40-2203+DLU45204/N-N8	○			158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/52W4-N8	EB40-2203+DLU45204/W-N8	○			152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/52WW4-N8	EB40-2203+DLU45204/WW-N8	○			148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/52L4-N8	EB40-2203+DLU45204/L-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/40D4-N8	EB40-2203+DLU44004/D-N8	○			152.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/40N4-N8	EB40-2203+DLU44004/N-N8	○			155.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/40W4-N8	EB40-2203+DLU44004/W-N8	○			149.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/40WW4-N8	EB40-2203+DLU44004/WW-N8	○			146.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/40L4-N8	EB40-2203+DLU44004/L-N8	○			144.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/32D4-N8	EB40-2203+DLU43204/D-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/32N4-N8	EB40-2203+DLU43204/N-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/32W4-N8	EB40-2203+DLU43204/W-N8		○		143.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/32WW4-N8	EB40-2203+DLU43204/WW-N8	○			140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/32L4-N8	EB40-2203+DLU43204/L-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/25D4-N8	EB40-2203+DLU42504/D-N8	○			145.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/25N4-N8	EB40-2203+DLU42504/N-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/25W4-N8	EB40-2203+DLU42504/W-N8		○		141.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/25WW4-N8	EB40-2203+DLU42504/WW-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/25L4-N8	EB40-2203+DLU42504/L-N8	○			138.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/20D4-N8	EB40-2203+DLU42004/D-N8	○			144.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/20N4-N8	EB40-2203+DLU42004/N-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/20W4-N8	EB40-2203+DLU42004/W-N8		○		141.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/20WW4-N8	EB40-2203+DLU42004/WW-N8	○			138.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/20L4-N8	EB40-2203+DLU42004/L-N8	○			137.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4103/69N4SG-NX8	EB40-2203+DLU46904/N-SG-NX8	○		調光機能	153.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4103/52N4SG-NX8	EB40-2203+DLU45204/N-SG-NX8	○		調光機能	153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4103/52N4SG-N8	EB40-2203+DLU45204/N-SG-N8	○			153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4103/40N4SG-N8	EB40-2203+DLU44004/N-SG-N8	○			150.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4103/32N4SG-N8	EB40-2203+DLU43204/N-SG-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4103/25N4SG-N8	EB40-2203+DLU42504/N-SG-N8		○		143.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4103/20N4SG-N8	EB40-2203+DLU42004/N-SG-N8		○		143.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 埋込下面開放形 220mm幅 Cチャンネル回避形	MEB4105/69D4-NX8	EB40-2205+DLU46904/D-NX8	○		調光機能	156.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/69N4-NX8	EB40-2205+DLU46904/N-NX8	○		調光機能	160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/69W4-NX8	EB40-2205+DLU46904/W-NX8	○		調光機能	153.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/69WW4-NX8	EB40-2205+DLU46904/WW-NX8	○		調光機能	150.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/69L4-NX8	EB40-2205+DLU46904/L-NX8	○		調光機能	149.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52D4-NX8	EB40-2205+DLU45204/D-NX8	○		調光機能	157.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52N4-NX8	EB40-2205+DLU45204/N-NX8	○		調光機能	160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52W4-NX8	EB40-2205+DLU45204/W-NX8	○		調光機能	153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52WW4-NX8	EB40-2205+DLU45204/WW-NX8	○		調光機能	150.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52L4-NX8	EB40-2205+DLU45204/L-NX8	○		調光機能	148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52D4-N8	EB40-2205+DLU45204/D-N8	○			157.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52N4-N8	EB40-2205+DLU45204/N-N8	○			160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52W4-N8	EB40-2205+DLU45204/W-N8	○			153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52WW4-N8	EB40-2205+DLU45204/WW-N8	○			150.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下



グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
40形 埋込下面開放形 220mm幅 ○チャンネル回避形	MEB4105/52L4-N8	EB40-2205+DLU45204/L-N8	○			148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/40D4-N8	EB40-2205+DLU44004/D-N8	○			153.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/40N4-N8	EB40-2205+DLU44004/N-N8	○			157.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/40W4-N8	EB40-2205+DLU44004/W-N8	○			150.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/40WW4-N8	EB40-2205+DLU44004/WW-N8	○			147.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/40L4-N8	EB40-2205+DLU44004/L-N8	○			146.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/32D4-N8	EB40-2205+DLU43204/D-N8	○			148.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/32N4-N8	EB40-2205+DLU43204/N-N8	○			151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/32W4-N8	EB40-2205+DLU43204/W-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/32WW4-N8	EB40-2205+DLU43204/WW-N8	○			142.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/32L4-N8	EB40-2205+DLU43204/L-N8	○			140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/25D4-N8	EB40-2205+DLU42504/D-N8	○			146.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/25N4-N8	EB40-2205+DLU42504/N-N8	○			150.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/25W4-N8	EB40-2205+DLU42504/W-N8		○		143.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/25WW4-N8	EB40-2205+DLU42504/WW-N8	○			140.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/25L4-N8	EB40-2205+DLU42504/L-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/20D4-N8	EB40-2205+DLU42004/D-N8	○			146.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/20N4-N8	EB40-2205+DLU42004/N-N8	○			149.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/20W4-N8	EB40-2205+DLU42004/W-N8		○		143.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/20WW4-N8	EB40-2205+DLU42004/WW-N8	○			140.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/20L4-N8	EB40-2205+DLU42004/L-N8	○			138.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/69N4SG-NX8	EB40-2205+DLU46904/N-SG-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52N4SG-NX8	EB40-2205+DLU45204/N-SG-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52N4SG-N8	EB40-2205+DLU45204/N-SG-N8	○			155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/40N4SG-N8	EB40-2205+DLU44004/N-SG-N8	○			152.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/32N4SG-N8	EB40-2205+DLU43204/N-SG-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4105/25N4SG-N8	EB40-2205+DLU42504/N-SG-N8	○			145.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4105/20N4SG-N8	EB40-2205+DLU42004/N-SG-N8	○			144.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 埋込下面開放形 300mm幅	MEB4104/69D4-NX8	EB40-3004+DLU46904/D-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/69N4-NX8	EB40-3004+DLU46904/N-NX8	○		調光機能	158.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/69W4-NX8	EB40-3004+DLU46904/W-NX8	○		調光機能	152.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/69WW4-NX8	EB40-3004+DLU46904/WW-NX8	○		調光機能	149.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/69L4-NX8	EB40-3004+DLU46904/L-NX8	○		調光機能	147.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52D4-NX8	EB40-3004+DLU45204/D-NX8	○		調光機能	155.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52N4-NX8	EB40-3004+DLU45204/N-NX8	○		調光機能	158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52W4-NX8	EB40-3004+DLU45204/W-NX8	○		調光機能	152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52WW4-NX8	EB40-3004+DLU45204/WW-NX8	○		調光機能	148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52L4-NX8	EB40-3004+DLU45204/L-NX8	○		調光機能	147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52D4-N8	EB40-3004+DLU45204/D-N8	○			155.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52N4-N8	EB40-3004+DLU45204/N-N8	○			158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52W4-N8	EB40-3004+DLU45204/W-N8	○			152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52WW4-N8	EB40-3004+DLU45204/WW-N8	○			148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52L4-N8	EB40-3004+DLU45204/L-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/40D4-N8	EB40-3004+DLU44004/D-N8	○			152.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/40N4-N8	EB40-3004+DLU44004/N-N8	○			155.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/40W4-N8	EB40-3004+DLU44004/W-N8	○			149.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/40WW4-N8	EB40-3004+DLU44004/WW-N8	○			146.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/40L4-N8	EB40-3004+DLU44004/L-N8	○			144.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/32D4-N8	EB40-3004+DLU43204/D-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/32N4-N8	EB40-3004+DLU43204/N-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/32W4-N8	EB40-3004+DLU43204/W-N8		○		143.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値(wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
40形 埋込下面開放形 300mm幅	MEB4104/32WW4-N8	EB40-3004+DLU43204/WW-N8	○			140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/32L4-N8	EB40-3004+DLU43204/L-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/25D4-N8	EB40-3004+DLU42504/D-N8	○			145.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/25N4-N8	EB40-3004+DLU42504/N-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/25W4-N8	EB40-3004+DLU42504/W-N8		○		141.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/25WW4-N8	EB40-3004+DLU42504/WW-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/25L4-N8	EB40-3004+DLU42504/L-N8	○			138.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/20D4-N8	EB40-3004+DLU42004/D-N8	○			144.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/20N4-N8	EB40-3004+DLU42004/N-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/20W4-N8	EB40-3004+DLU42004/W-N8		○		141.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/20WW4-N8	EB40-3004+DLU42004/WW-N8	○			138.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/20L4-N8	EB40-3004+DLU42004/L-N8	○			137.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/69N4SG-NX8	EB40-3004+DLU46904/N-SG-NX8	○		調光機能	153.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52N4SG-NX8	EB40-3004+DLU45204/N-SG-NX8	○		調光機能	153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52N4SG-N8	EB40-3004+DLU45204/N-SG-N8	○			153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/40N4SG-N8	EB40-3004+DLU44004/N-SG-N8	○			150.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/32N4SG-N8	EB40-3004+DLU43204/N-SG-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/25N4SG-N8	EB40-3004+DLU42504/N-SG-N8		○		143.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/20N4SG-N8	EB40-3004+DLU42004/N-SG-N8		○		143.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	40形 埋込下面開放形 300mm幅 連結端	MEB4114/69D4-NX8	EB40-3014+DLU46904/D-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/69N4-NX8		EB40-3014+DLU46904/N-NX8	○		調光機能	158.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/69W4-NX8		EB40-3014+DLU46904/W-NX8	○		調光機能	152.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/69WW4-NX8		EB40-3014+DLU46904/WW-NX8	○		調光機能	149.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/69L4-NX8		EB40-3014+DLU46904/L-NX8	○		調光機能	147.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/52D4-NX8		EB40-3014+DLU45204/D-NX8	○		調光機能	155.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/52N4-NX8		EB40-3014+DLU45204/N-NX8	○		調光機能	158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/52W4-NX8		EB40-3014+DLU45204/W-NX8	○		調光機能	152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/52WW4-NX8		EB40-3014+DLU45204/WW-NX8	○		調光機能	148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/52L4-NX8		EB40-3014+DLU45204/L-NX8	○		調光機能	147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/52D4-N8		EB40-3014+DLU45204/D-N8	○			155.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/52N4-N8		EB40-3014+DLU45204/N-N8	○			158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/52W4-N8		EB40-3014+DLU45204/W-N8	○			152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/52WW4-N8		EB40-3014+DLU45204/WW-N8	○			148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/52L4-N8		EB40-3014+DLU45204/L-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/40D4-N8		EB40-3014+DLU44004/D-N8	○			152.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/40N4-N8		EB40-3014+DLU44004/N-N8	○			155.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/40W4-N8		EB40-3014+DLU44004/W-N8	○			149.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/40WW4-N8		EB40-3014+DLU44004/WW-N8	○			146.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/40L4-N8		EB40-3014+DLU44004/L-N8	○			144.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/32D4-N8		EB40-3014+DLU43204/D-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/32N4-N8		EB40-3014+DLU43204/N-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/32W4-N8		EB40-3014+DLU43204/W-N8		○		143.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/32WW4-N8		EB40-3014+DLU43204/WW-N8	○			140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/32L4-N8		EB40-3014+DLU43204/L-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/25D4-N8		EB40-3014+DLU42504/D-N8	○			145.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4114/25N4-N8		EB40-3014+DLU42504/N-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
40形 埋込下面開放形 300mm幅 連結端	MEB4114/25W4-N8	EB40-3014+DLU42504/W-N8		○		141.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/25WW4-N8	EB40-3014+DLU42504/WW-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/25L4-N8	EB40-3014+DLU42504/L-N8	○			138.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/20D4-N8	EB40-3014+DLU42004/D-N8	○			144.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/20N4-N8	EB40-3014+DLU42004/N-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/20W4-N8	EB40-3014+DLU42004/W-N8		○		141.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/20WW4-N8	EB40-3014+DLU42004/WW-N8	○			138.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/20L4-N8	EB40-3014+DLU42004/L-N8	○			137.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/69N4SG-NX8	EB40-3014+DLU46904/N-SG-NX8	○		調光機能	153.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/52N4SG-NX8	EB40-3014+DLU45204/N-SG-NX8	○		調光機能	153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/52N4SG-N8	EB40-3014+DLU45204/N-SG-N8	○			153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/40N4SG-N8	EB40-3014+DLU44004/N-SG-N8	○			150.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/32N4SG-N8	EB40-3014+DLU43204/N-SG-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/25N4SG-N8	EB40-3014+DLU42504/N-SG-N8		○		143.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/20N4SG-N8	EB40-3014+DLU42004/N-SG-N8		○		143.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 埋込下面開放形 300mm幅 連結中	MEB4124/69D4-NX8	EB40-3024+DLU46904/D-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/69N4-NX8	EB40-3024+DLU46904/N-NX8	○		調光機能	158.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/69W4-NX8	EB40-3024+DLU46904/W-NX8	○		調光機能	152.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/69WW4-NX8	EB40-3024+DLU46904/WW-NX8	○		調光機能	149.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/69L4-NX8	EB40-3024+DLU46904/L-NX8	○		調光機能	147.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52D4-NX8	EB40-3024+DLU45204/D-NX8	○		調光機能	155.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52N4-NX8	EB40-3024+DLU45204/N-NX8	○		調光機能	158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52W4-NX8	EB40-3024+DLU45204/W-NX8	○		調光機能	152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52WW4-NX8	EB40-3024+DLU45204/WW-NX8	○		調光機能	148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52L4-NX8	EB40-3024+DLU45204/L-NX8	○		調光機能	147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52D4-N8	EB40-3024+DLU45204/D-N8	○			155.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52N4-N8	EB40-3024+DLU45204/N-N8	○			158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52W4-N8	EB40-3024+DLU45204/W-N8	○			152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52WW4-N8	EB40-3024+DLU45204/WW-N8	○			148.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52L4-N8	EB40-3024+DLU45204/L-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/40D4-N8	EB40-3024+DLU44004/D-N8	○			152.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/40N4-N8	EB40-3024+DLU44004/N-N8	○			155.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/40W4-N8	EB40-3024+DLU44004/W-N8	○			149.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/40WW4-N8	EB40-3024+DLU44004/WW-N8	○			146.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/40L4-N8	EB40-3024+DLU44004/L-N8	○			144.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/32D4-N8	EB40-3024+DLU43204/D-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/32N4-N8	EB40-3024+DLU43204/N-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/32W4-N8	EB40-3024+DLU43204/W-N8		○		143.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/32WW4-N8	EB40-3024+DLU43204/WW-N8	○			140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/32L4-N8	EB40-3024+DLU43204/L-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/25D4-N8	EB40-3024+DLU42504/D-N8	○			145.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/25N4-N8	EB40-3024+DLU42504/N-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/25W4-N8	EB40-3024+DLU42504/W-N8		○		141.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/25WW4-N8	EB40-3024+DLU42504/WW-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/25L4-N8	EB40-3024+DLU42504/L-N8	○			138.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4124/20D4-N8	EB40-3024+DLU42004/D-N8	○			144.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4124/20N4-N8	EB40-3024+DLU42004/N-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4124/20W4-N8	EB40-3024+DLU42004/W-N8		○		141.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4124/20WW4-N8	EB40-3024+DLU42004/WW-N8	○			138.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4124/20L4-N8	EB40-3024+DLU42004/L-N8	○			137.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4124/69N4SG-NX8	EB40-3024+DLU46904/N-SG-NX8	○		調光機能	153.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	

グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
40形 埋込下面開放形 300mm幅 連結中	MEB4124/52N4SG-NX8	EB40-3024+DLU45204/N-SG-NX8	○		調光機能	153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52N4SG-N8	EB40-3024+DLU45204/N-SG-N8	○			153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/40N4SG-N8	EB40-3024+DLU44004/N-SG-N8	○			150.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/32N4SG-N8	EB40-3024+DLU43204/N-SG-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/25N4SG-N8	EB40-3024+DLU42504/N-SG-N8		○		143.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/20N4SG-N8	EB40-3024+DLU42004/N-SG-N8		○		143.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 逆富士形 230mm幅 プルスイッチ付	MVB4103P/69D4-NX8	VB40P-2303+DLU46904/D-NX8	○		調光機能	161.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/69N4-NX8	VB40P-2303+DLU46904/N-NX8	○		調光機能	165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/69W4-NX8	VB40P-2303+DLU46904/W-NX8	○		調光機能	158.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/69WW4-NX8	VB40P-2303+DLU46904/WW-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/69L4-NX8	VB40P-2303+DLU46904/L-NX8	○		調光機能	153.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52D4-NX8	VB40P-2303+DLU45204/D-NX8	○		調光機能	161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52N4-NX8	VB40P-2303+DLU45204/N-NX8	○		調光機能	165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52W4-NX8	VB40P-2303+DLU45204/W-NX8	○		調光機能	158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52WW4-NX8	VB40P-2303+DLU45204/WW-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52L4-NX8	VB40P-2303+DLU45204/L-NX8	○		調光機能	153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52D4-N8	VB40P-2303+DLU45204/D-N8	○			161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52N4-N8	VB40P-2303+DLU45204/N-N8	○			165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52W4-N8	VB40P-2303+DLU45204/W-N8	○			158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52WW4-N8	VB40P-2303+DLU45204/WW-N8	○			155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52L4-N8	VB40P-2303+DLU45204/L-N8	○			153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/40D4-N8	VB40P-2303+DLU44004/D-N8	○			158.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/40N4-N8	VB40P-2303+DLU44004/N-N8	○			161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/40W4-N8	VB40P-2303+DLU44004/W-N8	○			155.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/40WW4-N8	VB40P-2303+DLU44004/WW-N8	○			152.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/40L4-N8	VB40P-2303+DLU44004/L-N8	○			150.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/32D4-N8	VB40P-2303+DLU43204/D-N8	○			153.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/32N4-N8	VB40P-2303+DLU43204/N-N8	○			156.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/32W4-N8	VB40P-2303+DLU43204/W-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/32WW4-N8	VB40P-2303+DLU43204/WW-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/32L4-N8	VB40P-2303+DLU43204/L-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/25D4-N8	VB40P-2303+DLU42504/D-N8	○			151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/25N4-N8	VB40P-2303+DLU42504/N-N8	○			154.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/25W4-N8	VB40P-2303+DLU42504/W-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/25WW4-N8	VB40P-2303+DLU42504/WW-N8	○			145.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/25L4-N8	VB40P-2303+DLU42504/L-N8	○			143.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/20D4-N8	VB40P-2303+DLU42004/D-N8	○			150.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/20N4-N8	VB40P-2303+DLU42004/N-N8	○			153.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MVB4103P/20W4-N8	VB40P-2303+DLU42004/W-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4103P/20WW4-N8	VB40P-2303+DLU42004/WW-N8	○			144.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4103P/20L4-N8	VB40P-2303+DLU42004/L-N8	○			143.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4103P/69N4SG-NX8	VB40P-2303+DLU46904/N-SG-NX8	○		調光機能	160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4103P/52N4SG-NX8	VB40P-2303+DLU45204/N-SG-NX8	○		調光機能	160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4103P/52N4SG-N8	VB40P-2303+DLU45204/N-SG-N8	○			160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4103P/40N4SG-N8	VB40P-2303+DLU44004/N-SG-N8	○			157.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4103P/32N4SG-N8	VB40P-2303+DLU43204/N-SG-N8	○			151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4103P/25N4SG-N8	VB40P-2303+DLU42504/N-SG-N8	○			150.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4103P/20N4SG-N8	VB40P-2303+DLU42004/N-SG-N8	○			149.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 逆富士形 150mm幅 プルスイッチ付	MVB4104P/69D4-NX8	VB40P-1504+DLU46904/D-NX8	○		調光機能	161.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/69N4-NX8	VB40P-1504+DLU46904/N-NX8	○		調光機能	165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/69W4-NX8	VB40P-1504+DLU46904/W-NX8	○		調光機能	158.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
40形 逆富士形 150mm幅 プルスイッチ付	MVB4104P/69WW4-NX8	VB40P-1504+DLU46904/WW-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/69L4-NX8	VB40P-1504+DLU46904/L-NX8	○		調光機能	153.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/52D4-NX8	VB40P-1504+DLU45204/D-NX8	○		調光機能	161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/52N4-NX8	VB40P-1504+DLU45204/N-NX8	○		調光機能	165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/52W4-NX8	VB40P-1504+DLU45204/W-NX8	○		調光機能	158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/52WW4-NX8	VB40P-1504+DLU45204/WW-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/52L4-NX8	VB40P-1504+DLU45204/L-NX8	○		調光機能	153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/52D4-N8	VB40P-1504+DLU45204/D-N8	○			161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/52N4-N8	VB40P-1504+DLU45204/N-N8	○			165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/52W4-N8	VB40P-1504+DLU45204/W-N8	○			158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/52WW4-N8	VB40P-1504+DLU45204/WW-N8	○			155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/52L4-N8	VB40P-1504+DLU45204/L-N8	○			153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/40D4-N8	VB40P-1504+DLU44004/D-N8	○			158.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/40N4-N8	VB40P-1504+DLU44004/N-N8	○			161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/40W4-N8	VB40P-1504+DLU44004/W-N8	○			155.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/40WW4-N8	VB40P-1504+DLU44004/WW-N8	○			152.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/40L4-N8	VB40P-1504+DLU44004/L-N8	○			150.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/32D4-N8	VB40P-1504+DLU43204/D-N8	○			153.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/32N4-N8	VB40P-1504+DLU43204/N-N8	○			156.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/32W4-N8	VB40P-1504+DLU43204/W-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/32WW4-N8	VB40P-1504+DLU43204/WW-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/32L4-N8	VB40P-1504+DLU43204/L-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/25D4-N8	VB40P-1504+DLU42504/D-N8	○			151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/25N4-N8	VB40P-1504+DLU42504/N-N8	○			154.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/25W4-N8	VB40P-1504+DLU42504/W-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/25WW4-N8	VB40P-1504+DLU42504/WW-N8	○			145.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/25L4-N8	VB40P-1504+DLU42504/L-N8	○			143.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/20D4-N8	VB40P-1504+DLU42004/D-N8	○			150.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/20N4-N8	VB40P-1504+DLU42004/N-N8	○			153.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/20W4-N8	VB40P-1504+DLU42004/W-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MVB4104P/20WW4-N8	VB40P-1504+DLU42004/WW-N8	○			144.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4104P/20L4-N8	VB40P-1504+DLU42004/L-N8	○			143.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4104P/69N4SG-NX8	VB40P-1504+DLU46904/N-SG-NX8	○		調光機能	160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4104P/52N4SG-NX8	VB40P-1504+DLU45204/N-SG-NX8	○		調光機能	160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4104P/52N4SG-N8	VB40P-1504+DLU45204/N-SG-N8	○			160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4104P/40N4SG-N8	VB40P-1504+DLU44004/N-SG-N8	○			157.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4104P/32N4SG-N8	VB40P-1504+DLU43204/N-SG-N8	○			151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4104P/25N4SG-N8	VB40P-1504+DLU42504/N-SG-N8	○			150.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB4104P/20N4SG-N8	VB40P-1504+DLU42004/N-SG-N8	○			149.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 両反射立形 150mm幅 プルスイッチ付	MAB4101P/69D4-NX8	AB40P-1501+DLU46904/D-NX8	○		調光機能	158.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/69N4-NX8	AB40P-1501+DLU46904/N-NX8	○		調光機能	161.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/69W4-NX8	AB40P-1501+DLU46904/W-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/69WW4-NX8	AB40P-1501+DLU46904/WW-NX8	○		調光機能	152.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/69L4-NX8	AB40P-1501+DLU46904/L-NX8	○		調光機能	150.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52D4-NX8	AB40P-1501+DLU45204/D-NX8	○		調光機能	158.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52N4-NX8	AB40P-1501+DLU45204/N-NX8	○		調光機能	161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52W4-NX8	AB40P-1501+DLU45204/W-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52WW4-NX8	AB40P-1501+DLU45204/WW-NX8	○		調光機能	152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52L4-NX8	AB40P-1501+DLU45204/L-NX8	○		調光機能	150.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52D4-N8	AB40P-1501+DLU45204/D-N8	○			158.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52N4-N8	AB40P-1501+DLU45204/N-N8	○			161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
40形 両反射笠形 150mm幅 ブルスイッチ付	MAB4101P/52W4-N8	AB40P-1501+DLU45204/W-N8	○			155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52WW4-N8	AB40P-1501+DLU45204/WW-N8	○			152.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52L4-N8	AB40P-1501+DLU45204/L-N8	○			150.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/40D4-N8	AB40P-1501+DLU44004/D-N8	○			155.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/40N4-N8	AB40P-1501+DLU44004/N-N8	○			158.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/40W4-N8	AB40P-1501+DLU44004/W-N8	○			152.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/40WW4-N8	AB40P-1501+DLU44004/WW-N8	○			148.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/40L4-N8	AB40P-1501+DLU44004/L-N8	○			147.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/32D4-N8	AB40P-1501+DLU43204/D-N8	○			150.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/32N4-N8	AB40P-1501+DLU43204/N-N8	○			153.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/32W4-N8	AB40P-1501+DLU43204/W-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/32WW4-N8	AB40P-1501+DLU43204/WW-N8	○			143.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/32L4-N8	AB40P-1501+DLU43204/L-N8	○			142.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/25D4-N8	AB40P-1501+DLU42504/D-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/25N4-N8	AB40P-1501+DLU42504/N-N8	○			151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/25W4-N8	AB40P-1501+DLU42504/W-N8	○			145.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/25WW4-N8	AB40P-1501+DLU42504/WW-N8	○			141.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/25L4-N8	AB40P-1501+DLU42504/L-N8	○			140.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/20D4-N8	AB40P-1501+DLU42004/D-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/20N4-N8	AB40P-1501+DLU42004/N-N8	○			150.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/20W4-N8	AB40P-1501+DLU42004/W-N8	○			144.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/20WW4-N8	AB40P-1501+DLU42004/WW-N8	○			141.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/20L4-N8	AB40P-1501+DLU42004/L-N8	○			140.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/69N4SG-NX8	AB40P-1501+DLU46904/N-SG-NX8	○		調光機能	156.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52N4SG-NX8	AB40P-1501+DLU45204/N-SG-NX8	○		調光機能	156.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52N4SG-N8	AB40P-1501+DLU45204/N-SG-N8	○			156.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/40N4SG-N8	AB40P-1501+DLU44004/N-SG-N8	○			153.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/32N4SG-N8	AB40P-1501+DLU43204/N-SG-N8	○			148.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/25N4SG-N8	AB40P-1501+DLU42504/N-SG-N8	○			146.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/20N4SG-N8	AB40P-1501+DLU42004/N-SG-N8	○			146.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 トラフ形 70mm幅 ブルスイッチ付	MMB4101P/69D4-NX8	MB40P-0701+DLU46904/D-NX8	○		調光機能	161.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/69N4-NX8	MB40P-0701+DLU46904/N-NX8	○		調光機能	165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/69W4-NX8	MB40P-0701+DLU46904/W-NX8	○		調光機能	158.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/69WW4-NX8	MB40P-0701+DLU46904/WW-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/69L4-NX8	MB40P-0701+DLU46904/L-NX8	○		調光機能	153.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52D4-NX8	MB40P-0701+DLU45204/D-NX8	○		調光機能	161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52N4-NX8	MB40P-0701+DLU45204/N-NX8	○		調光機能	165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52W4-NX8	MB40P-0701+DLU45204/W-NX8	○		調光機能	158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52WW4-NX8	MB40P-0701+DLU45204/WW-NX8	○		調光機能	155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52L4-NX8	MB40P-0701+DLU45204/L-NX8	○		調光機能	153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52D4-N8	MB40P-0701+DLU45204/D-N8	○			161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52N4-N8	MB40P-0701+DLU45204/N-N8	○			165.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52W4-N8	MB40P-0701+DLU45204/W-N8	○			158.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52WW4-N8	MB40P-0701+DLU45204/WW-N8	○			155.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52L4-N8	MB40P-0701+DLU45204/L-N8	○			153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/40D4-N8	MB40P-0701+DLU44004/D-N8	○			158.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/40N4-N8	MB40P-0701+DLU44004/N-N8	○			161.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/40W4-N8	MB40P-0701+DLU44004/W-N8	○			155.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/40WW4-N8	MB40P-0701+DLU44004/WW-N8	○			152.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/40L4-N8	MB40P-0701+DLU44004/L-N8	○			150.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MMB4101P/32D4-N8	MB40P-0701+DLU43204/D-N8	○			153.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	

グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)						
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	
40形 トランプ 70mm幅 プルスイッチ付	MMB4101P/32N4-N8	MB40P-0701+DLU43204/N-N8	○			156.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/32W4-N8	MB40P-0701+DLU43204/W-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/32WW4-N8	MB40P-0701+DLU43204/WW-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/32L4-N8	MB40P-0701+DLU43204/L-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/25D4-N8	MB40P-0701+DLU42504/D-N8	○			151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/25N4-N8	MB40P-0701+DLU42504/N-N8	○			154.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/25W4-N8	MB40P-0701+DLU42504/W-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/25WW4-N8	MB40P-0701+DLU42504/WW-N8	○			145.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/25L4-N8	MB40P-0701+DLU42504/L-N8	○			143.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/20D4-N8	MB40P-0701+DLU42004/D-N8	○			150.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/20N4-N8	MB40P-0701+DLU42004/N-N8	○			153.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/20W4-N8	MB40P-0701+DLU42004/W-N8	○			147.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/20WW4-N8	MB40P-0701+DLU42004/WW-N8	○			144.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/20L4-N8	MB40P-0701+DLU42004/L-N8	○			143.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/69N4SG-NX8	MB40P-0701+DLU46904/N-SG-NX8	○		調光機能	160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/52N4SG-NX8	MB40P-0701+DLU45204/N-SG-NX8	○		調光機能	160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/52N4SG-N8	MB40P-0701+DLU45204/N-SG-N8	○			160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/40N4SG-N8	MB40P-0701+DLU44004/N-SG-N8	○			157.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/32N4SG-N8	MB40P-0701+DLU43204/N-SG-N8	○			151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB4101P/25N4SG-N8	MB40P-0701+DLU42504/N-SG-N8	○			150.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MMB4101P/20N4SG-N8	MB40P-0701+DLU42004/N-SG-N8	○			149.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下		
20形 逆富士形 150mm幅	MVB2101/32D4-N8	VB20-2301+DLU23204/D-N8	○			153.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2101/32N4-N8	VB20-2301+DLU23204/N-N8	○			156.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2101/32W4-N8	VB20-2301+DLU23204/W-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2101/32WW4-N8	VB20-2301+DLU23204/WW-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2101/32L4-N8	VB20-2301+DLU23204/L-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2101/16D4-N8	VB20-2301+DLU21604/D-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2101/16N4-N8	VB20-2301+DLU21604/N-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2101/16W4-N8	VB20-2301+DLU21604/W-N8		○		142.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2101/16WW4-N8	VB20-2301+DLU21604/WW-N8	○			138.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2101/16L4-N8	VB20-2301+DLU21604/L-N8	○			137.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2101/08D4-N8	VB20-2301+DLU20804/D-N8		○		132.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2101/08N4-N8	VB20-2301+DLU20804/N-N8		○		135.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2101/08W4-N8	VB20-2301+DLU20804/W-N8		○		130.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2101/08WW4-N8	VB20-2301+DLU20804/WW-N8	○			127.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2101/08L4-N8	VB20-2301+DLU20804/L-N8	○			125.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2101/32N4SG-N8	VB20-2301+DLU23204/N-SG-N8	○			151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2101/16N4SG-N8	VB20-2301+DLU21604/N-SG-N8		○		143.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2101/08N4SG-N8	VB20-2301+DLU20804/N-SG-N8		○		132.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	20形 逆富士形 150mm幅	MVB2102/32D4-N8	VB20-1502+DLU23204/D-N8	○			153.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
		MVB2102/32N4-N8	VB20-1502+DLU23204/N-N8	○			156.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MVB2102/32W4-N8		VB20-1502+DLU23204/W-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB2102/32WW4-N8		VB20-1502+DLU23204/WW-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB2102/32L4-N8		VB20-1502+DLU23204/L-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB2102/16D4-N8		VB20-1502+DLU21604/D-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB2102/16N4-N8		VB20-1502+DLU21604/N-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB2102/16W4-N8		VB20-1502+DLU21604/W-N8		○		142.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB2102/16WW4-N8		VB20-1502+DLU21604/WW-N8	○			138.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB2102/16L4-N8		VB20-1502+DLU21604/L-N8	○			137.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB2102/08D4-N8		VB20-1502+DLU20804/D-N8		○		132.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MVB2102/08N4-N8		VB20-1502+DLU20804/N-N8		○		135.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	



グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
			基準値2	基準値1					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
20形 逆富士形 150mm幅	MVB2102/08W4-N8	VB20-1502+DLU20804/W-N8		○		130.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2102/08WW4-N8	VB20-1502+DLU20804/WW-N8	○			127.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2102/08L4-N8	VB20-1502+DLU20804/L-N8	○			125.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2102/32N4SG-N8	VB20-1502+DLU23204/N-SG-N8	○			151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2102/16N4SG-N8	VB20-1502+DLU21604/N-SG-N8		○		143.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2102/08N4SG-N8	VB20-1502+DLU20804/N-SG-N8		○		132.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
20形 両反射器形 150mm幅	MAB2101/32D4-N8	AB20-1501+DLU23204/D-N8	○			150.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/32N4-N8	AB20-1501+DLU23204/N-N8	○			153.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/32W4-N8	AB20-1501+DLU23204/W-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/32WW4-N8	AB20-1501+DLU23204/WW-N8	○			143.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/32L4-N8	AB20-1501+DLU23204/L-N8	○			142.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/16D4-N8	AB20-1501+DLU21604/D-N8		○		142.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/16N4-N8	AB20-1501+DLU21604/N-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/16W4-N8	AB20-1501+DLU21604/W-N8		○		139.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/16WW4-N8	AB20-1501+DLU21604/WW-N8	○			136.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/16L4-N8	AB20-1501+DLU21604/L-N8	○			135.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/08D4-N8	AB20-1501+DLU20804/D-N8		○		128.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/08N4-N8	AB20-1501+DLU20804/N-N8		○		132.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/08W4-N8	AB20-1501+DLU20804/W-N8		○		127.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/08WW4-N8	AB20-1501+DLU20804/WW-N8	○			125.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/08L4-N8	AB20-1501+DLU20804/L-N8	○			123.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/32N4SG-N8	AB20-1501+DLU23204/N-SG-N8	○			148.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/16N4SG-N8	AB20-1501+DLU21604/N-SG-N8		○		140.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/08N4SG-N8	AB20-1501+DLU20804/N-SG-N8		○		128.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
20形 トランプ形 70mm幅	MMB2101/32D4-N8	MB20-0701+DLU23204/D-N8	○			153.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/32N4-N8	MB20-0701+DLU23204/N-N8	○			156.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/32W4-N8	MB20-0701+DLU23204/W-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/32WW4-N8	MB20-0701+DLU23204/WW-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/32L4-N8	MB20-0701+DLU23204/L-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/16D4-N8	MB20-0701+DLU21604/D-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/16N4-N8	MB20-0701+DLU21604/N-N8	○			148.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/16W4-N8	MB20-0701+DLU21604/W-N8		○		142.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/16WW4-N8	MB20-0701+DLU21604/WW-N8	○			138.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/16L4-N8	MB20-0701+DLU21604/L-N8	○			137.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/08D4-N8	MB20-0701+DLU20804/D-N8		○		132.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/08N4-N8	MB20-0701+DLU20804/N-N8		○		135.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/08W4-N8	MB20-0701+DLU20804/W-N8		○		130.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/08WW4-N8	MB20-0701+DLU20804/WW-N8	○			127.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/08L4-N8	MB20-0701+DLU20804/L-N8	○			125.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/32N4SG-N8	MB20-0701+DLU23204/N-SG-N8	○			151.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/16N4SG-N8	MB20-0701+DLU21604/N-SG-N8		○		143.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/08N4SG-N8	MB20-0701+DLU20804/N-SG-N8		○		132.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
20形 埋込下面開放形 150mm幅	MEB2101/32D4-N8	EB20-1501+DLU23204/D-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/32N4-N8	EB20-1501+DLU23204/N-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/32W4-N8	EB20-1501+DLU23204/W-N8		○		143.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/32WW4-N8	EB20-1501+DLU23204/WW-N8	○			140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/32L4-N8	EB20-1501+DLU23204/L-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/16D4-N8	EB20-1501+DLU21604/D-N8		○		139.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/16N4-N8	EB20-1501+DLU21604/N-N8		○		142.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/16W4-N8	EB20-1501+DLU21604/W-N8		○		137.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/16WW4-N8	EB20-1501+DLU21604/WW-N8	○			133.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
20形 埋込下面開放形 150mm幅	MEB2101/16L4-N8	EB20-1501+DLU21604/L-N8	○			132.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/08D4-N8	EB20-1501+DLU20804/D-N8		○		127.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/08N4-N8	EB20-1501+DLU20804/N-N8		○		130.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/08W4-N8	EB20-1501+DLU20804/W-N8		○		125.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/08WW4-N8	EB20-1501+DLU20804/WW-N8	○			122.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/08L4-N8	EB20-1501+DLU20804/L-N8	○			120.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/32N4SG-N8	EB20-1501+DLU23204/N-SG-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/16N4SG-N8	EB20-1501+DLU21604/N-SG-N8		○		137.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/08N4SG-N8	EB20-1501+DLU20804/N-SG-N8		○		127.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
20形 埋込下面開放形 190mm幅	LEB2196T/32D4-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU23204/D-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/32N4-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU23204/N-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/32W4-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU23204/W-N8		○		143.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/32WW4-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU23204/WW-N8	○			140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/32L4-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU23204/L-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/16D4-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU21604/D-N8		○		139.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/16N4-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU21604/N-N8		○		142.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/16W4-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU21604/W-N8		○		137.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/16WW4-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU21604/WW-N8	○			133.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/16L4-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU21604/L-N8	○			132.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/08D4-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU20804/D-N8		○		127.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/08N4-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU20804/N-N8		○		130.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/08W4-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU20804/W-N8		○		125.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/08WW4-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU20804/WW-N8	○			122.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/08L4-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU20804/L-N8	○			120.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/32N4SG-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU23204/N-SG-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/16N4SG-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU21604/N-SG-N8		○		137.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/08N4SG-N8	LEB2196Tネンタイ+DLU20804/N-SG-N8		○		127.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
20形 埋込下面開放形 220mm幅	LEB2197T/32D4-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU23204/D-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/32N4-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU23204/N-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/32W4-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU23204/W-N8		○		143.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/32WW4-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU23204/WW-N8	○			140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/32L4-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU23204/L-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/16D4-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU21604/D-N8		○		139.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/16N4-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU21604/N-N8		○		142.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/16W4-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU21604/W-N8		○		137.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/16WW4-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU21604/WW-N8	○			133.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/16L4-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU21604/L-N8	○			132.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/08D4-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU20804/D-N8		○		127.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/08N4-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU20804/N-N8		○		130.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/08W4-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU20804/W-N8		○		125.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/08WW4-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU20804/WW-N8	○			122.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/08L4-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU20804/L-N8	○			120.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/32N4SG-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU23204/N-SG-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/16N4SG-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU21604/N-SG-N8		○		137.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/08N4SG-N8	LEB2197Tネンタイ+DLU20804/N-SG-N8		○		127.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
20形 埋込下面開放形 300mm幅	MEB2104/32D4-N8	EB20-3004+DLU23204/D-N8	○			146.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2104/32N4-N8	EB20-3004+DLU23204/N-N8	○			149.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2104/32W4-N8	EB20-3004+DLU23204/W-N8		○		143.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率					
			基準値1	基準値2					含有率基準値 (wt%)					
									Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1									
20形 埋込下面開放形 300mm幅	MEB2104/32WW4-N8	EB20-3004+DLU23204/WW-N8	○			140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2104/32L4-N8	EB20-3004+DLU23204/L-N8	○			139.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2104/16D4-N8	EB20-3004+DLU21604/D-N8		○		139.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2104/16N4-N8	EB20-3004+DLU21604/N-N8		○		142.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2104/16W4-N8	EB20-3004+DLU21604/W-N8		○		137.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2104/16WW4-N8	EB20-3004+DLU21604/WW-N8	○			133.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2104/16L4-N8	EB20-3004+DLU21604/L-N8	○			132.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2104/08D4-N8	EB20-3004+DLU20804/D-N8		○		127.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2104/08N4-N8	EB20-3004+DLU20804/N-N8		○		130.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2104/08W4-N8	EB20-3004+DLU20804/W-N8		○		125.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2104/08WW4-N8	EB20-3004+DLU20804/WW-N8	○			122.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2104/08L4-N8	EB20-3004+DLU20804/L-N8	○			120.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2104/32N4SG-N8	EB20-3004+DLU23204/N-SG-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2104/16N4SG-N8	EB20-3004+DLU21604/N-SG-N8		○		137.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB2104/08N4SG-N8	EB20-3004+DLU20804/N-SG-N8		○		127.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
110形 逆富士形 150mm幅	MVB8122/13HN21-N5	VB110-1522+DLU813H21/N-N5	○			161.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB8122/10HN21-N5	VB110-1522+DLU810H21/N-N5	○			162.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB8122/64N21-N8	VB110-1522+DLU86421/N-N8	○			160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB8122/50N21-N8	VB110-1522+DLU85021/N-N8	○			164.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
110形 逆富士形 230mm幅	MVB8121/13HN21-N5	VB110-2321+DLU813H21/N-N5	○			161.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB8121/10HN21-N5	VB110-2321+DLU810H21/N-N5	○			162.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB8121/64N21-N8	VB110-2321+DLU86421/N-N8	○			160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB8121/50N21-N8	VB110-2321+DLU85021/N-N8	○			164.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
110形 両反射形 150mm幅	MAB8121/13HN21-N5	AB110-1521+DLU813H21/N-N5	○			158.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB8121/10HN21-N5	AB110-1521+DLU810H21/N-N5	○			159.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB8121/64N21-N8	AB110-1521+DLU86421/N-N8	○			156.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB8121/50N21-N8	AB110-1521+DLU85021/N-N8	○			161.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
110形 トラフ形 70mm幅	MMB8121/13HN21-N5	MB110-1521+DLU813H21/N-N5	○			161.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB8121/10HN21-N5	MB110-1521+DLU810H21/N-N5	○			162.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB8121/64N21-N8	MB110-1521+DLU86421/N-N8	○			160.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB8121/50N21-N8	MB110-1521+DLU85021/N-N8	○			164.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 逆富士形 230mm幅 防雨・防湿タイプ	MVB4105(MP)/69N4-N8	VB40-2305(MP)+DLU46904(MP)/N-N8	○			156.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4105(MP)/52N4-N8	VB40-2305(MP)+DLU45204(MP)/N-N8	○			156.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4105(MP)/40N4-N8	VB40-2305(MP)+DLU44004(MP)/N-N8	○			153.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4105(MP)/32N4-N8	VB40-2305(MP)+DLU43204(MP)/N-N8	○			148.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4105(MP)/25N4-N8	VB40-2305(MP)+DLU42504(MP)/N-N8	○			146.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4105(MP)/20N4-N8	VB40-2305(MP)+DLU42004(MP)/N-N8	○			146.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 逆富士形 150mm幅 防雨・防湿タイプ	MVB4106(MP)/69N4-N8	VB40-1506(MP)+DLU46904(MP)/N-N8	○			156.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4106(MP)/52N4-N8	VB40-1506(MP)+DLU45204(MP)/N-N8	○			156.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4106(MP)/40N4-N8	VB40-1506(MP)+DLU44004(MP)/N-N8	○			153.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4106(MP)/32N4-N8	VB40-1506(MP)+DLU43204(MP)/N-N8	○			148.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4106(MP)/25N4-N8	VB40-1506(MP)+DLU42504(MP)/N-N8	○			146.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4106(MP)/20N4-N8	VB40-1506(MP)+DLU42004(MP)/N-N8	○			146.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 両反射形 150mm幅 防雨・防湿タイプ	MAB4102(MP)/69N4-N8	AB40-1502(MP)+DLU46904(MP)/N-N8	○			153.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4102(MP)/52N4-N8	AB40-1502(MP)+DLU45204(MP)/N-N8	○			153.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4102(MP)/40N4-N8	AB40-1502(MP)+DLU44004(MP)/N-N8	○			150.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4102(MP)/32N4-N8	AB40-1502(MP)+DLU43204(MP)/N-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4102(MP)/25N4-N8	AB40-1502(MP)+DLU42504(MP)/N-N8	○			143.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4102(MP)/20N4-N8	AB40-1502(MP)+DLU42004(MP)/N-N8	○			143.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 トラフ形 80mm幅 防雨・防湿タイプ	MMB4102(MP)/69N4-N8	MB40-0802(MP)+DLU46904(MP)/N-N8	○			156.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4102(MP)/52N4-N8	MB40-0802(MP)+DLU45204(MP)/N-N8	○			156.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
40形 トランプ形 80mm幅 防雨・防湿タイプ	MMB4102(MP)/40N4-N8	MB40-0802(MP)+DLU44004(MP)/N-N8	○			153.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4102(MP)/32N4-N8	MB40-0802(MP)+DLU43204(MP)/N-N8	○			148.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4102(MP)/25N4-N8	MB40-0802(MP)+DLU42504(MP)/N-N8	○			146.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4102(MP)/20N4-N8	MB40-0802(MP)+DLU42004(MP)/N-N8	○			146.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
20形 逆富士形 230mm幅 防雨・防湿タイプ	MVB2103(MP)/32N4-N8	VB20-2303(MP)+DLU23204(MP)/N-N8	○			148.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2103(MP)/16N4-N8	VB20-2303(MP)+DLU21604(MP)/N-N8		○		140.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2103(MP)/08N4-N8	VB20-2303(MP)+DLU20804(MP)/N-N8		○		128.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
20形 逆富士形 150mm幅 防雨・防湿タイプ	MVB2104(MP)/32N4-N8	VB20-1504(MP)+DLU23204(MP)/N-N8	○			148.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2104(MP)/16N4-N8	VB20-1504(MP)+DLU21604(MP)/N-N8		○		140.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2104(MP)/08N4-N8	VB20-1504(MP)+DLU20804(MP)/N-N8		○		128.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
20形 両反射笠形 150mm幅 防雨・防湿タイプ	MAB2102(MP)/32N4-N8	AB20-1502(MP)+DLU23204(MP)/N-N8	○			145.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2102(MP)/16N4-N8	AB20-1502(MP)+DLU21604(MP)/N-N8		○		137.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2102(MP)/08N4-N8	AB20-1502(MP)+DLU20804(MP)/N-N8		○		125.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
20形 トランプ形 80mm幅 防雨・防湿タイプ	MMB2102(MP)/32N4-N8	MB20-0802(MP)+DLU23204(MP)/N-N8	○			148.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2102(MP)/16N4-N8	MB20-0802(MP)+DLU21604(MP)/N-N8		○		140.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2102(MP)/08N4-N8	MB20-0802(MP)+DLU20804(MP)/N-N8		○		128.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

【LED一体型ベース照明 防炎用Nシリーズ】

40形 逆富士形 230mm幅	MQVB4103/52NA-N8	VB40-2303+DLUQ4520A/N-N8	○			152.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MQVB4103/40NA-N8	VB40-2303+DLUQ4400A/N-N8	○			150.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 逆富士形 150mm幅	MQVB4104/52NA-N8	VB40-1504+DLUQ4520A/N-N8	○			152.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MQVB4104/40NA-N8	VB40-1504+DLUQ4400A/N-N8	○			150.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 両反射笠形 150mm幅	MQAB4101/52NA-N8	AB40-1501+DLUQ4520A/N-N8	○			150.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MQAB4101/40NA-N8	AB40-1501+DLUQ4400A/N-N8	○			147.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 トランプ形 70mm幅	MQMB4101/52NA-N8	MB40-0701+DLUQ4520A/N-N8	○			152.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MQMB4101/40NA-N8	MB40-0701+DLUQ4400A/N-N8	○			150.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 埋込下面開放形 150mm幅	MQEB4101/52NA-N8	EB40-1501+DLUQ4520A/N-N8	○			146.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MQEB4101/40NA-N8	EB40-1501+DLUQ4400A/N-N8	○			144.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 埋込下面開放形 190mm幅	MQEB4102/52NA-N8	EB40-1902+DLUQ4520A/N-N8	○			146.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MQEB4102/40NA-N8	EB40-1902+DLUQ4400A/N-N8	○			144.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 埋込下面開放形 220mm幅	MQEB4103/52NA-N8	EB40-2203+DLUQ4520A/N-N8	○			146.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MQEB4103/40NA-N8	EB40-2203+DLUQ4400A/N-N8	○			144.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 埋込下面開放形 300mm幅	MQEB4104/52NA-N8	EB40-3004+DLUQ4520A/N-N8	○			146.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MQEB4104/40NA-N8	EB40-3004+DLUQ4400A/N-N8	○			144.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

【非常用LED照明器具】

LED一体型ベース照明 40形 逆富士形 230mm幅 非常用照明器具	MZVB4021/69N4-N8	VBZ40-2321+DLU46921/N-N8	○			154.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MZVB4021/52N4-N8	VBZ40-2321+DLU45221/N-N8	○			152.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MZVB4021/40N4-N8	VBZ40-2321+DLU44021/N-N8	○			151.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MZVB4021/20N4-N8	VBZ40-2321+DLU42021/N-N8		○		132.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
LED一体型ベース照明 40形 逆富士形 150mm幅 非常用照明器具	MZVB4022/69N4-N8	VBZ40-1522+DLU46921/N-N8	○			154.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MZVB4022/52N4-N8	VBZ40-1522+DLU45221/N-N8	○			152.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MZVB4022/40N4-N8	VBZ40-1522+DLU44021/N-N8	○			151.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
LED一体型ベース照明 40形 両反射笠形 150mm幅 非常用照明器具	MZAB4021/69N4-N8	ABZ40-1521+DLU46921/N-N8	○			150.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MZAB4021/52N4-N8	ABZ40-1521+DLU45221/N-N8	○			149.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MZAB4021/40N4-N8	ABZ40-1521+DLU44021/N-N8	○			147.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MZAB4021/20N4-N8	ABZ40-1521+DLU42021/N-N8		○		130.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
LED一体型ベース照明 40形 トランプ形 110mm幅 非常用照明器具	MZMB4021/69N4-N8	MBZ40-0721+DLU46921/N-N8	○			154.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MZMB4021/52N4-N8	MBZ40-0721+DLU45221/N-N8	○			152.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MZMB4021/40N4-N8	MBZ40-0721+DLU44021/N-N8	○			151.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MZMB4021/20N4-N8	MBZ40-0721+DLU42021/N-N8		○		132.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

グリーン購入法(2021年度基準)適合商品一覧表

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
LED一体型ベース照明 40形 埋込下面開放形 300mm幅 非常用照明器具	MZEB4024/69N4-N8	EBZ40-3024+DLU46921/N-N8	○			150.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MZEB4024/52N4-N8	EBZ40-3024+DLU45221/N-N8	○			149.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MZEB4024/40N4-N8	EBZ40-3024+DLU44021/N-N8	○			147.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MZEB4024/20N4-N8	EBZ40-3024+DLU42021/N-N8		○		130.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
LED一体型ベース照明 20形 逆富士形 230mm幅 非常用照明器具	MZVB2021/16N4-N8	VBZ20-2321+DLU21621/N-N8		○		126.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MZVB2022/16N4-N8	VBZ20-1522+DLU21621/N-N8		○		126.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
LED一体型ベース照明 20形 埋込下面開放形 190mm幅 非常用照明器具	MZEB2022/16N4-N8	EBZ20-1922+DLU21621/N-N8		○		121.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MZEB2024/16N4-N8	EBZ20-3024+DLU21621/N-N8		○		123.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
LED階段通路誘導灯 壁・天井直付兼用形	MZWB4102/32N-X8	WBZ4002-8+DLU243201/N-X8	○		人感センサ	135.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

【直管LEDランプ搭載ベース照明】

LDL40 逆富士形	MVDL40127-MH8	LDL40S-N/22/34/PC		○		130.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVDL40127-MKX8	LDL40S-N/22/34/PC	○		調光機能	130.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVDL40227-MH8	LDL40S-N/22/34/PC		○		141.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
		LDL40S-N/17/25/PC2		○		128.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVDL40227-MKX8	LDL40S-N/22/34/PC		○		調光機能	141.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
		LDL40S-N/17/25/PC2		○		調光機能	128.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MADL40129-MH8	LDL40S-N/22/34/PC		○		129.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MADL40129-MKX8	LDL40S-N/22/34/PC		○		調光機能	129.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MADL40228-MKX8	LDL40S-N/22/34/PC		○		調光機能	134.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
		LDL40S-N/17/25/PC2		○		調光機能	124.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MADL40229-MH8	LDL40S-N/22/34/PC			○		130.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	LDL40S-N/17/25/PC2			○		121.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
LDL40 トラフ形	MMDL40129-MH8	LDL40S-N/22/34/PC		○		130.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMDL40129-MKX8	LDL40S-N/22/34/PC	○		調光機能	130.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
LDL40 直付下面開放形	MGDL40127-MKX8	LDL40S-N/22/34/PC	○		調光機能	125.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
		LDL40S-N/17/25/PC2		○		123.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MGDL40227-MKX8	LDL40S-N/22/34/PC	○		調光機能	133.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
		LDL40S-N/17/25/PC2	○		調光機能	123.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
LDL40 埋込下面開放形 220mm幅 オールマイティ	MEDL40225-MH8	LDL40S-N/22/34/PC		○		128.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MEDL40225-MKX8	LDL40S-N/22/34/PC	○		調光機能	128.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
LDL40 埋込下面開放形 300mm幅 オールマイティ	MEDL40224-MH8	LDL40S-N/22/34/PC		○		134.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
		LDL40S-N/17/25/PC2		○		124.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MEDL40224-MKX8	LDL40S-N/22/34/PC	○		調光機能	134.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
		LDL40S-N/17/25/PC2	○		調光機能	124.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
LDL40埋込下面開放形	MEDL40227-MH8	LDL40S-N/22/34/PC		○		127.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MEDL40227-MKX8	LDL40S-N/22/34/PC	○		調光機能	127.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
LDL40埋込下面開放形 Cチャンネル回避型	MEDL40226-MH8	LDL40S-N/22/34/PC		○		133.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
		LDL40S-N/17/25/PC2		○		123.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MEDL40226-MKX8	LDL40S-N/22/34/PC	○		調光機能	133.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
		LDL40S-N/17/25/PC2	○		調光機能	123.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
LDL40逆富士形 防雨・防湿タイプ	MVDL40227(MP)-J8	LDL40T-N/17/25	○		初期照度補正機能	127.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
LDL40両反射笠形 防雨・防湿タイプ	MADL40228(MP)-J8	LDL40T-N/17/25	○		初期照度補正機能	125.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	

【LEDダウンライト】

固定出カタイプ クラス200	MRB20028W1/N-8	MRB-W1ワク+DRU20028/N-8	○			124.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB20028W1/L-8	MRB-W1ワク+DRU20028/L-8	○			113.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
固定出カタイプ クラス150	MRB15028W1/N-8	MRB-W1ワク+DRU15028/N-8	○			128.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB15028W1/L-8	MRB-W1ワク+DRU15028/L-8	○			113.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

◎施設用照明器具

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値(wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
									0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
固定出カタイプ クラス100	MRB10028W1/N-8	MRB-W1ワク+DRU10028/N-8	○			134.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB10028W1/L-8	MRB-W1ワク+DRU10028/L-8	○			118.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
固定出カタイプ クラス60	MRB06028W1/N-8	MRB-W1ワク+DRU06028/N-8	○			131.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB06028W1/L-8	MRB-W1ワク+DRU06028/L-8	○			115.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
固定出カタイプ クラス200	MRB20028W2/N-8	MRB-W2ワク+DRU20028/N-8	○			127.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB20028W2/L-8	MRB-W2ワク+DRU20028/L-8	○			116.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
固定出カタイプ クラス150	MRB15028W2/N-8	MRB-W2ワク+DRU15028/N-8	○			131.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB15028W2/L-8	MRB-W2ワク+DRU15028/L-8	○			115.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
固定出カタイプ クラス100	MRB10028W2/N-8	MRB-W2ワク+DRU10028/N-8	○			139.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB10028W2/L-8	MRB-W2ワク+DRU10028/L-8	○			121.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
固定出カタイプ クラス60	MRB06028W2/N-8	MRB-W2ワク+DRU06028/N-8	○			135.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB06028W2/L-8	MRB-W2ワク+DRU06028/L-8	○			120.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
固定出カタイプ クラス200	MRB20028W3/N-8	MRB-W3ワク+DRU20028/N-8	○			128.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB20028W3/L-8	MRB-W3ワク+DRU20028/L-8	○			116.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
固定出カタイプ クラス150	MRB15028W3/N-8	MRB-W3ワク+DRU15028/N-8	○			131.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB15028W3/L-8	MRB-W3ワク+DRU15028/L-8	○			115.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
固定出カタイプ クラス100	MRB10028W3/N-8	MRB-W3ワク+DRU10028/N-8	○			139.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB10028W3/L-8	MRB-W3ワク+DRU10028/L-8	○			121.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
固定出カタイプ クラス60	MRB06028W3/N-8	MRB-W3ワク+DRU06028/N-8	○			135.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB06028W3/L-8	MRB-W3ワク+DRU06028/L-8	○			120.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

【LED投光器】

LED投光器 電源一体型	DTE13H95W/NP-4		○			143.0	70	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	DTE09H95W/NP-4		○			141.2	70	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	DTE05H95W/NP-4		○			142.4	70	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

【防燻形LED照明器具】

防燻形LED照明器具 蛍光灯代替形	MGLD3H291(TB)G/N-N8	MLD3H291(TB)G/N-N8+E1422G		○		126.9	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MPLD3H291(TB)G/N-N8	MLD3H291(TB)G/N-N8+E2422P		○		126.9	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MDLD3H291(TB)G/N-N8	MLD3H291(TB)G/N-N8+E3522D		○		126.9	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

【LED防犯灯】

LED防犯灯	MWD10002W/N-1		○			105.5	70	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MWD10002SW/N-1		○			101.3	70	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下