



壁直付専用器具 端子台タイプ
防雨形 屋外用

商品名	XW-LE17101-KL	姿図
適合ランプ(口金)	LDA5L-H-E17/S (E17) LDA4L-H-E17/S (E17)	
定格光束	160lm	
固有エネルギー消費効率	35.5lm/W	
相関色温度	3,000K	
平均演色評価数(Ra)	80	
入力電圧	AC100V	
周波数	50/60Hz	
入力電流	0.08A	
消費電力	4.5W	
器具質量	約1.1kg	
主な特徴	◎壁直付専用器具 ◎電源接続：端子台(送りなし)	◎アルミダイキャスト黒色塗装
付属品	◎M3.8x38 絶縁座付木ネジ(SUS) 2本 	
点灯順序	点灯 → 消灯	本品には点滅スイッチはありません。壁スイッチ等で点滅動作を行ってください。

使用に関するご注意

- ◎布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
- ◎器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。
- ◎光源にはLEDを搭載しています。安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- ◎LEDランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。また、消灯直後は光源及び本体が熱くなっていますので、電源を切り、しばらくしてから行ってください。
- ◎お手入れの際は、水洗いはしないでください。
- ◎器具を分解したり、改造はしないでください。
- ◎壁付調光器やセンサースイッチのある回路では使用できません。照明器具が故障又は誤動作することがあります。
- ◎明るく安全に使用していただくため、定期的(約6ヶ月に1回程度)に清掃、点検を行ってください。
- ◎シンナー、ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などを使用して本体を拭かないでください。
- ◎点灯中や消灯直後、器具構成材料の熱膨張により、若干のきしみ音が発生することがあります。
- ◎暖房器具・ガス器具の真上やその付近などの温度の高い場所では使用しないでください。
- ◎LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ◎LEDランプの特性により、照射距離が近い場合や照射面などによって、光ムラが発生することがあります。
- ◎引火する危険性の雰囲気(ガスリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー等)で使用しないでください。
- ◎酸などの腐食性雰囲気、粉塵の多いところでの使用はしないでください。
- ◎LEDランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定された(適合する)ランプを使用して下さい。指定以外(適合しない)のランプを使用すると、火災や器具故障の原因となります。

適合ランプ(E17) 密封対応形 電球形LEDランプ専用
小形電球40形相当以下

取付に関するご注意

- ◎器具取り付けの電気工事は、必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼してください。一般の方の電気工事は、法律で禁止されています。
- ◎この器具は、防雨形の屋外用器具です。外壁などの直接雨水のかかる場所で使用できます。但し、防湿形ではありませんので、水中に浸して使用しないでください。
- ◎この器具は、壁付用防雨形の器具です。(防湿形ではありません。)下記の場所には取り付けしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ◎定格電源電圧以外では、使用しないでください。
- ◎アース工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。
- ◎器具の取り付けは、重量に耐える所に取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
- ◎ポリエチレン系絶縁体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用される場合には、末端部付近の絶縁体露出部には黒テープなどで覆い保護をしてください。
- ◎塩害地、振動の激しい場所、器具に衝撃の加わる場所等では使用しないでください。
- ◎風の強い場所には取り付けしないでください。
- ◎器具取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因となります。

10	取付座	SPCC-SD	1	3価クロメート処理	殿 XW-LE17101-KL 商品コード番号 0641-8984 尺度 1/2 承認 検 設 LF-990216C 発行 株式会社ホタルクス
9	コード	錫メッキ軟銅線	1	ポリエチレン被覆	
8	端子台	PP	1	白色	
7	ソケット	磁器製	1	白色	
6	パッキン	EPTスポンジ	1	黒色	
5	化粧ビス	しんちゅう	1	黒半ツヤ塗装	
4	パッキン	シリコンゴム	1	半透明	
3	ガラスカバー	ガラス	1	内面サンド消し	
2	電球形LEDランプ		1	E17	
1	本体	アルミダイキャスト	1	黒半ツヤ塗装	