



入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.28A
消費電力(点灯時)	15W
定格光束	1,300lm
固有エネルギー消費効率	86.6lm/W
相関色温度	2,700K
平均演色評価数(Ra)	85
器具質量	約1.0kg

ON/OFFタイプ

防虫ガイド

**点灯順序**

本品には点滅スイッチはありません。  
壁スイッチ等で点滅動作を行ってください。

点灯 → 消灯 ※本品に保安球はありません。

付属品	取付寸法 (mm)
<b>取付時の ご注意</b>	◎器具取り付けの電源工事は、必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼してください。 一般の方の電気工事は、法律で禁止されています。 ◎器具の取り付けは、重量に耐える所に取扱説明書にしたがい確実に行ってください。

**安全に関するご注意**

◎器具の取り付けは、取扱説明書により確実に取り付けてください。取り付けに不備があると、器具の落下・けが・感電・火災の原因となります。	◎周囲温度は、5~35℃の範囲で使用してください。
◎一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。	◎安全上LED光源を直視することはおやめください。
◎定格電源電圧以外では、使用しないでください。	◎壁付調光器のある回路では使用できません。照明器具が故障します。
◎布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。	◎LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
◎お手入れの際には、必ず電源を切ってください。電源を切らないと、感電の原因となります。また、消灯直後は光源及び本体が熱いので、電源を切って、しばらくしてから行ってください。やけどの原因となることがあります。	◎LED光源ユニットは、通常のランプのようにお客様自身で交換はできません。
	◎照射距離が近い場合や照射面などによって、光ムラが発生することがありますが、ご了承下さい。
	◎暖房器具の真上・その付近など特に温度が高くなる場所での使用は避けてください。火災・感電の原因となります。

**使用に関するご注意**

<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体を分解したり、改造はしないでください。火災の原因になります。</li> <li>・点灯中や消灯直後、カバーなどプラスチックの伸縮により、「ピシ、ピシ」「ポッ、ポッ」という摩擦音が生じることがあります。</li> <li>・器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縮模様やちらつきが見えることがあります。</li> <li>・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などを使用して本体を拭かないで下さい。強度低下、変色、故障の原因になります。</li> </ul>
---	---

13				
12				
11				
10				
9	取付用ネジ		2	M3.8×24 木ネジ
8	グローブ	PMMA樹脂	1	乳白色
7	LEDモジュール		1	
6	LEDモジュールカバー	PC樹脂	1	
5	グローブ取付金具	SGC鋼板	2	
4	防虫ガイド	POM樹脂	2	白色
3	電源回路		1	白色塗装ケース、リード線付
2	端子台(速結タイプ)	PP樹脂	1	12A-300V 送りなし
1	本体	SGC鋼板	1	白色塗装
番号	名称	材質	数量	備考

殿

SLD230501L

商品コード番号  
0643-3558

尺度	1/5	承認		検		設	
図番	LF-990651B			発行	.		

株式会社ホタルクス