




ホタル丸
ホタル丸は、ホタルクスの
イメージキャラクターです。



本カタログに掲載している商品は、国内一般住宅用照明器具です。
(P.48 キッチンライトおよびP.53~54 LED一体型照明を除く)

- 本紙について
- 外観・仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。
 - 商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
 - このカタログの希望小売価格・記載内容は2023年11月現在のものです。
 - 税別価格を表示しています。
 - 本紙に記載しております全ての価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。



保証期間
LED照明器具の場合

- 一般住宅用LED照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。
(器具本体、リモコン、セード、グローブ、カバー、停電検知送信機など)
但し、LED光源およびLED電源には下記の保証期間が適用されます。

保証期間	対象範囲
5年保証	量数表記のあるLEDシーリングおよびLEDペンダント
3年保証	上記を除く、一般住宅用LED照明器具

※2013年11月1日以降にご購入いただいた製品を対象とします。


- 上記日より前にご購入いただいた製品のLED光源およびLED電源の保証期間は3年となります。
- 電球形LEDランプ・直管LEDランプ・乾電池、リチウムイオン蓄電池などの消耗品は保証対象外となります。

保証の例外について

- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 機能に影響を与えない変色等の劣化は対象外とさせていただきます。
- モジュール寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。

保証内容
取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

お問い合わせは、下記へ
株式会社ホタルクス
お客様相談室 ☎ 0120-52-3205
修理受付センター ☎ 0120-334-031
本社:〒105-0014 東京都港区芝一丁目11番11号 住友不動産芝ビル
TEL: (03)6746-1500(代表)
URL: www.hotalux.com



お問い合わせは、下記へ
お買い求めは信用とサービスの当店へ

このカタログの記載内容は2023年11月現在のものです。

商品コード: 0699-7732

Lighting 5.0

- 保証免責事項
- 保証期間内でも次の場合には、有料とさせていただきます。
- (1) 使用上の誤り、あるいは改造や分解、不当な修理による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障および損傷。
 - (4) 一般住宅用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷。
 - (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - (6) 保証書のご提示がない場合。
 - (7) 施工上の不備に起因する故障および損傷。
 - (8) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障および損傷。
 - (9) 日本国内以外での使用による故障および損傷。
- This warranty is valid only in Japan.
- (10) 商品の引き取りで修理を行った場合の引き取り料については、お客様のご負担となります。

- 弊社製品の保証書について
- 梱包箱に「保証書在中」と表示されている照明器具には、保証書が添付されています。
 - 保証書に販売店のスタンプ、お買い上げ日の記載があることをご確認の上、保証書をお受けください。
 - 保証書に記載された保証内容をよくお読みください。

- 安全に関するご注意
- ご使用前に、取扱説明書をよく読んで正しく使いましょう。
- 照明器具には寿命があります。
 - 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
 - ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。(JIS C 8105-1 解説による)
 - 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
 - 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
 - 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

- リモコン搭載照明器具の停電復帰後動作について
- LEDシーリングについては、停電状態から復帰する際に停電前の状態で点灯する仕様となっております。
 - ※停電復帰後の点灯がご希望でない場合は、壁スイッチをOFFにしてください。
 - 非常に短い停電が起こると点灯状態が切り替わる場合があります。長時間使用されないときは、壁スイッチまたはブレーカーをOFFにしてください。



住宅用LED照明器具カタログ ハウジングライト セレクション 2023-2024



Blue passion, next

青くなければ、 生まれなかった光がある。

HotaluX の歩みは、青い。

不確かでも、不完全でも、まだまだ未熟なアイデアでも

逃れることができない暗闇から誰かを救えるかぎり

「まずは、やってみるんだ」という消えることのない情熱を持ちつづけた。

その強い思いは初代のホタルックを生み、現在の社名「HotaluX」に生きている。

現状を変えたいという若々しい理想はときに、常識や固定観念、

技術の壁とぶつかることもある。

それでも、

自分たちができることだけと向き合うことが、すべてだろうか。

暮らしを便利にする機能を追求することだけが、ものづくりだろうか。

その商品は、サステイナブルな世の中を実現できるだろうか。

私たちは常に問いかけながら、見通しが見えない状況にさえも立ち向かいたい。

なぜならいつだって、

私たちの青さは、驚きと感動に満ちた世界につながるのだから。

先ゆく視点で、豊かな体験を届けてゆく。

歴史ある HotaluX の、青い挑戦に今後もお期待ください。

HotaluX LINK	3
HotaluX VIEW	7
HotaluX AID	9
GRAND QUALITY	12
快適あかりシーリング	15
LED シーリング 調色 / 調光モデル	19
傾斜天井対応シーリング	25
LED シーリング 調光モデル	27
LED シャンデリア	31
LED ペンダント	32
LED 小型シーリング	35
LED 小型ペンダント	37
配線ダクト用器具	39
LED 和風小物照明	40
LED ブラケット	41
LED ダウンライト	43
LED 小型ダウンシーリング	47
LED キッチンライト / LED 棚下灯	48
LED 防雨防湿形ライト / LED 浴室灯	49
LED 玄関灯 / 勝手口灯	51
LED 一体型照明	53
カタログの見方	55
適用量数の表示基準	56
LED シーリング用リモコン	57
照明器具の取付方法	58
あかり情報	59
特集	60
照明プラン	61
安全にご使用いただくために	63
保証について	64
INDEX	65

IoTアダプター

HotaluX LINK



暮らしをスマートにアップデート!

シーリング*1のアダプタを交換するだけの簡単設置で、お手持ちの家電をIoT家電に。お部屋の家電を手元で一括操作、外出先からお部屋の家電を操作できます。

※1 ホタルクス製の畳数表記のあるLEDシーリングが対象です。対応機種は、こちらのサイトからご確認ください。
<https://www.hotalux.com/se/products/kirari/hotaluxlink/list/>



シーリングの中に納まる小型設計で、場所を取らない。



シーリング



HotaluX LINK



お部屋の家電をまとめて操作。

HotaluX LINKで暮らしをアップデート!!

リモコンはスマートフォン1台でOK!

リモコンが多過ぎて、部屋が片付かない。面倒なリモコン整理も「どこいった?」ということも無くなります。



料理をしながら

料理をしていると手が濡れて、リモコン操作も億劫になったりしませんか。そんな時はスマートスピーカーに接続しておけば、音声操作で快適にテレビなどを操作することができます。



帰宅時は明るい我が家へ


自宅に近づいたら照明が自動点灯する便利機能。明るい我が家に安心して帰宅できます。

※侵入や盗難などを直接防止するものではありません。




お留守番のペットにも優しく

専用アプリ「HotaLINK」にあらかじめエリア(場所)と温度を設定しておけば、外気温の変化とともに自動でエアコンを動作させることが可能です。ペットにとって快適な室内環境を整えましょう。




帰宅に合わせて色々な機器を操作

疲れて家に帰った時、照明が点灯している、エアコンで室内が適温に保たれている、これは嬉しいですね。そんな外出先からの操作が、スマートフォンで簡単に行えます。



朝の目覚まし代わりに

朝のお目覚め時間に合わせて、ステレオから音楽が流れ、照明が点灯する。スッキリとした目覚めにHotaluX LINKを。



HotaluX LINK 使用時の必要環境

Wi-Fi

スマートフォン

壁スイッチ

引掛シーリング

HotaluX LINKの動画をご覧ください。

ホタルクスリンク

検索



アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

HotaluX LINK

HotaluX VIEW

HotaluX AID

GRAND QUALITY

快適あかりシーリング

調色/調光

傾斜天井対応シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型シーリング

小型ペンダント

配線ダクト用器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウンシーリング

キッチンライト 棚下灯

防雨防湿形浴室灯

玄関灯 勝手口灯

LED一体型照明

カタログの見方

適用畳数

リモコン

取付方法

あかり情報

照明プラン


安全上のご注意

保証について

INDEX

HotaluX LINKの使用方法

おうちの家電を操作



●お部屋の家電をスマートフォンで操作



●外出先からお部屋の家電を操作



HotaluX LINK 単品モデル



HX-LINK01

希望小売価格 オープン価格
0645-1214 JANコード：789221

- 外径φ73mm 高さ55mm 質量130g
- 本製品で操作できる家電機器は、赤外線リモコンで稼働するものを対象としています。
- ※プリセットにない機器は接続できません。(遠隔操作が危険な暖房機、扇風機、湯沸かし器など)
- ※当製品は全てのリモコン及び機能を網羅しているわけではありません。

【HotaluX LINKの対応機種】

NECライティング製もしくはホタルクス製の畳数表記のあるLEDシーリングが対象です。

ただし、以下製品は対象外です。

- ・HotaluX VIEW (特殊導光板LEDシーリング)
- ・HotaluX AID (防災用LEDシーリング)
- ・CrossFeel(スピーカー付LEDシーリング)
- ・HLDXから始まる一体型LEDシーリング及び2013年以前発売のHLDX9、HW600-HLDX9から始まる品名のLEDシーリング

*2023年9月現在の対応機種となります。

対応機種は、こちらのサイトからご確認ください。
<https://www.hotalux.com/se/products/kirari/hotaluxlink/list/>



HotaluX LINK 同梱モデル



明るさMAX | ホタルック機能(安らぎモード付)

LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~12畳

昼光色 6700K 電球色 2700K

希望小売価格 55,600円(税別)
0643-4554 JANコード：781980

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 119.5 lm/W (5499 lm・46W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

明るさMAX | ホタルック機能(安らぎモード付)

LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~8畳

昼光色 6700K 電球色 2700K

希望小売価格 48,600円(税別)
0643-4555 JANコード：781997

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 119.4 lm/W (4299 lm・36W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー (60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- HotaluX LINK同梱
- マイクノイズキャンセリング
- 乳白色アクリルカバー、スケルトン地 Wシルバールーブリ
- 外径φ474mm 高さ135mm 質量1.7kg [省エネ法区分:1]

RE0212

専用アプリ HotaLINK



家電を操作するには、専用アプリ「HotaLINK」のダウンロードが必要です。アプリをダウンロードして、「スマートな暮らし」を始めましょう。

- ・「Android」「Google」「Google Play」ロゴはGoogle LLCの商標です。
- ・「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。
- ・「iOS」はApple Inc.のOS名称です。「IOS」は、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。


リモコン操作画面 (一例)



主なプリセット家電



HotaluX LINKの設置方法



アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラつきが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

HotaluX LINK

HotaluX VIEW

HotaluX AID

GRAND QUALITY

快適あかりシーリング

調色/調光

傾斜天井対応シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型シーリング

小型ペンダント

配線ダクト用器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウンシーリング

キッチンライト 棚下灯

防雨防湿形浴室灯

玄関灯 勝手口灯

LED一体型照明

カタログの見方

適用畳数

リモコン

取付方法

あかり情報

照明プラン

安全上のご注意

保証について


INDEX

特殊導光板LEDシーリング HotaluX VIEW



魅せる、癒す、ゆらぎのあかり

天井をスッキリと見せる美しい光を実現したあかり、HotaluX VIEW (ホタルクス ビュー)。
HotaluX VIEWは、単純に照らすだけではなく、照らし方にもこだわり、快適ライフを応援する癒し機能を加えています。
自然と呼吸の2種類のゆらぎ機能は、就寝前やストレッチなどリラクセスしたいときに心地よい癒し空間を演出します。



おうち時間を快適に。あかりで、お部屋も気持ちもチェンジ!

●点灯モード切替 点灯モードによって、癒しパネルの光色とセンターパネルの光量が変化します。

モード1	モード2	モード3	モード4	モード5
日常のあかり				癒しのあかり

●点灯イメージ (MARINE viewのマーブルカットの場合)

透明感のあるシースルーで空間を魅せます。	センターパネルと癒しパネルが昼白色で点灯します。	センターパネルが昼白色で癒しパネルがブルーグリーンで点灯します。	センターパネルが消灯して、癒しパネルがブルーグリーンで点灯します。

※調光機能は、センターパネルと癒しパネルが連携して明るさが変動します。

HotaluX VIEWリモコン RE0210




- ゆらぎ機能ボタン**
癒しパネルの光が自動で調光します。
※センターパネルは常時OFFです。
※ボタン1回押しの場合、ゆらぎ機能1
※ボタン2回押しの場合、ゆらぎ機能2
- かんたん留守タイマー・全灯ボタン**
かんたん留守タイマーを設定すると、留守中に照明器具が自動で点灯/消灯を繰り返します。長押し(2秒以上)の場合、全灯します。
- 順送りボタン**
ボタンを押すごとに点灯が切り替わります。
点灯→常夜灯→OFF
※最後に使用していた明るさで点灯します。
- 点灯モード切替/調光ボタン**
左右:白色/癒し 点灯モード切替

- MARINE view
昼白色/ブルーグリーン
←白色(昼白色) 癒し(ブルーグリーン)→
5段階
 - CANDLE view
昼白色/電球色
←白色(昼白色) 癒し(電球色)→
5段階
- 上下:明るく/暗く 光量レベルを調整
●主光源(10段階)・常夜灯(7段階)
※長押し(2秒以上)の場合、連続調光
※短押しの場合、1段階ずつ変化

HotaluX VIEWの動画をご覧ください。

HotaluX VIEWをお部屋に設置したイメージを360°パノラマ画像でご覧いただけます。

MARINE view



ホタルク機能付

LED 調光 LED常夜灯 デジタル連調10 点灯モード5パターン

SLDC08V001BSG


~8畳 希望小売価格 104,000円(税別)
0643-4424 JANコード: 789146

- LED(センターパネル:昼白色5000K・Ra80、癒しパネル:昼白色5000K・Ra80+ブルーグリーン)
- 固有エネルギー消費効率: 91.3 lm/W (4200 lm・46W) (日常のあかり時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減点灯モード切替:5パターン
- 壁スイッチコントロール
- かんたん留守タイマー
- ゆらぎ機能:2パターン
- センターパネル:ポリカーボネートパネル 癒しパネル:アクリルパネル(クリスタルカット)
- 外径:525mm 高97mm 質量3.8kg [省エネ法区分:1]

天井直付
簡単取付
連続・多段階調光
かんたん留守タイマー
ゆらぎ機能

RE0210
91%

CANDLE view



ホタルク機能付

LED 調光 LED常夜灯 デジタル連調10 点灯モード5パターン


SLDC08V001LSG

~8畳 希望小売価格 104,000円(税別)
0643-4426 JANコード: 789160

- LED(センターパネル:昼白色5000K・Ra80、癒しパネル:昼白色5000K・Ra80+電球色2700K・Ra80)
- 固有エネルギー消費効率: 91.3 lm/W (4200 lm・46W) (日常のあかり時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減点灯モード切替:5パターン
- 壁スイッチコントロール
- かんたん留守タイマー
- ゆらぎ機能:2パターン
- センターパネル:ポリカーボネートパネル 癒しパネル:アクリルパネル(クリスタルカット)
- 外径:525mm 高97mm 質量3.8kg [省エネ法区分:1]

天井直付
簡単取付
連続・多段階調光
かんたん留守タイマー
ゆらぎ機能

RE0210
91%



ホタルク機能付

LED 調光 LED常夜灯 デジタル連調10 点灯モード5パターン


SLDC08V002BSG

~8畳 希望小売価格 104,000円(税別)
0643-4425 JANコード: 789153

- LED(センターパネル:昼白色5000K・Ra80、癒しパネル:昼白色5000K・Ra80+ブルーグリーン)
- 固有エネルギー消費効率: 91.3 lm/W (4200 lm・46W) (日常のあかり時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減点灯モード切替:5パターン
- 壁スイッチコントロール
- かんたん留守タイマー
- ゆらぎ機能:2パターン
- センターパネル:ポリカーボネートパネル 癒しパネル:アクリルパネル(マーブルカット)
- 外径:525mm 高97mm 質量3.8kg [省エネ法区分:1]

天井直付
簡単取付
連続・多段階調光
かんたん留守タイマー
ゆらぎ機能

RE0210
91%



ホタルク機能付

LED 調光 LED常夜灯 デジタル連調10 点灯モード5パターン

SLDC08V002LSG


~8畳 希望小売価格 104,000円(税別)
0643-4427 JANコード: 789177

- LED(センターパネル:昼白色5000K・Ra80、癒しパネル:昼白色5000K・Ra80+電球色2700K・Ra80)
- 固有エネルギー消費効率: 91.3 lm/W (4200 lm・46W) (日常のあかり時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減点灯モード切替:5パターン
- 壁スイッチコントロール
- かんたん留守タイマー
- ゆらぎ機能:2パターン
- センターパネル:ポリカーボネートパネル 癒しパネル:アクリルパネル(マーブルカット)
- 外径:525mm 高97mm 質量3.8kg [省エネ法区分:1]

天井直付
簡単取付
連続・多段階調光
かんたん留守タイマー
ゆらぎ機能

RE0210
91%

ゆらぎ機能



ゆらぎ機能は、リモコンのゆらぎ機能ボタンを押すことで作動します。ヨガやストレッチの時間、就寝前のリラクセスにおすすめです。

1回押し ゆらぎ機能1 (呼吸のゆらぎ) 深呼吸のリズムのように癒しパネルの光がゆっくりと自動調光します。

2回押し ゆらぎ機能2 (自然のゆらぎ) 癒しパネルが水面に映るひかりや、ろうそくのあかりのようにランダム調光します。

*癒し効果には個人差がございます。

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

HotaluX LINK

HotaluX VIEW

HotaluX AID

GRAND QUALITY

快適あかりシーリング

調色/調光

傾斜天井対応シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型シーリング

小型ペンダント

配線ダクト用器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウンシーリング

キッチンライト 棚下灯

防雨防湿形浴室灯

玄関灯 勝手口灯

LED一体型照明

カタログの見方

適用畳数

リモコン

取付方法

あかり情報

照明プラン

安全上のご注意

保証について

INDEX

防災用LEDシーリング HotaluX AID



停電時に非常点灯! 家族の安全・安心を守ります。



※画像はイメージです。

●非常点灯の仕組み



非常点灯時もあかりを調整

器具本体に内蔵されたバッテリー(リチウムイオン蓄電池)により、300lm(工場出荷時)の明るさで約10時間*1の点灯が可能です。点灯時間優先の150lmの明るさの場合、最大20時間*1の点灯が可能です。必要な時に、必要な明るさを点灯させることができます。非常点灯のあかりもON/OFF操作が可能で、2~3日間の停電も安心です。

*1 非常点灯の時間は目安です。蓄電池の充電状況や劣化状態、ご使用状態により点灯時間が異なってきます。


●非常時点灯の明るさを調整

就寝前の明るさ 点灯時間優先 150lm 点灯時間:20時間	室内を安全に移動できる明るさ 標準 300lm 点灯時間:10時間	食事などができる明るさ 明るさ優先 500lm 点灯時間:6時間
--	---	--

●必要に応じてリモコン操作でON/OFF

日中・就寝時など、あかりを必要としないときは、リモコンでOFFにすることで、バッテリー消費を節約することができます。

使用例(明るさ2段の状態点灯したイメージ)



必要ときに点灯、必要としないときは消灯。長期間滞在に求められる「あかり」です!

●モニターランプ点灯パターン

照明器具本体では、電池の残量をお知らせするランプが、消灯時に1秒程度点灯します。

点灯カラー	バッテリー残量
緑	充電約80%以上
黄	充電約40%~80%
赤	充電約40%以下

送信機では、器具本体のペアリング状況をお知らせするために、ランプが点滅します。

点灯	停電監視中
低速点滅	未ペアリング状態
高速点滅	ペアリングモード

●HotaluX AID構成

HotaluX AIDは、シーリング、リモコン、停電検知送信機で構成されています。停電検知には、停電検知送信機を照明器具から5m範囲内にある常時給電のコンセントに接続する必要があります。

HotaluX AIDの動画をご覧ください。

ホタルクスアイド 検索



- シーリング
- HotaluX LINK
- HotaluX VIEW
- HotaluX AID
- GRAND QUALITY
- 快適あかりシーリング
- 調色/調光
- 傾斜天井対応シーリング
- 調光
- シャンデリア
- ペンダント
- 小型シーリング
- 小型ペンダント
- 配線ダクト用器具
- 和風小物
- ブラケット
- ダウンライト
- 小型ダウンシーリング
- キッチンライト
- 防雨防湿形浴室灯
- 玄関灯
- 勝手口灯
- LED一体照明
- カタログの見方
- 適用畳数
- リモコン
- 取付方法
- あかり情報
- 照明プラン
- 安全上のご注意
- 保証について
- INDEX


HotaluX AIDリモコン (N-4087)



- OFFボタン**
主光源が消灯します。
- ONボタン**
主光源が点灯します。
※消灯前の明るさで点灯します。
- 全灯ボタン**
主光源が昼白色100%の明るさで点灯します。
- 調色/調光ボタン**
左右:白色/暖色 光色切替
15段階
※非常時点灯の場合は、操作できません。
上下:明るく/暗く 光量レベルを調整
・主光源 (15段階)
※非常時点灯の場合は、3段階
- 好みメモリーボタン**
好みのシーンをワンプッシュで切替可能
※長押しで、好みシーンを記憶
※短押しで、記憶した好みの明るさで点灯
- スリープタイマーボタン**
30分のOFFタイマー設定が可能です。
- 常夜灯ボタン**
常夜灯が点灯します。
※常夜灯点灯時にリモコンの他のボタン (OFFボタン以外) を押すと、常夜灯点灯前の状態で点灯します。

生活シーンに合わせて選べる「225パターン」のあかり

平常時のあかりは、お好みの明るさと光色が選べる「調色 (15通り) × 調光 (15段階)」の調色 / 調光タイプのLEDシーリングです。



停電時非常点灯
LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10

SLDC08Q003
希望小売価格 61,000円(税別)
0643-4419 JANコード: 789092

- LED (昼光色・Ra80+電球色・Ra80)
- 固有エネルギー消費効率:97.5 lm/W (4000 lm・41W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光 (100%~約10%)、多段階調光 (100%~約10%) (15段階)
- LED常夜灯、減調色段階 15通り
- 停電時非常点灯 (昼白色で点灯)
明るさ1段:150 lm 約20時間点灯
明るさ2段:300 lm 約10時間点灯
明るさ3段:500 lm 約6時間点灯

天井直付 簡単取付! 連続・多段階調光 スリープタイマー お好みメモリー 97%

停電時非常点灯
LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10

SLDC06Q003
希望小売価格 59,000円(税別)
0643-4541 JANコード: 781843

- LED (昼光色・Ra80+電球色・Ra80)
- 固有エネルギー消費効率:100.0 lm/W (3500 lm・35W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光 (100%~約10%)、多段階調光 (100%~約10%) (15段階)
- LED常夜灯、減調色段階 15通り
- 停電時非常点灯 (昼白色で点灯)
明るさ1段:150 lm 約20時間点灯
明るさ2段:300 lm 約10時間点灯
明るさ3段:500 lm 約6時間点灯

天井直付 簡単取付! 連続・多段階調光 スリープタイマー お好みメモリー 100%

【共通仕様】
●スリープタイマー (30分)
●お好みメモリー
●乳白色アクリルカバー、スケルトン地Wシルバー飾り
●外径φ500mm 高118mm 質量2.0kg
●リチウムイオン蓄電池内蔵 (非常点灯用)
【省エネ区分:1】
※停電検知には、付属品の停電検知送信機 (N-4088-Q) をコンセントに接続していただく必要があります。

N-4087

防災製品等推奨品

HotaluX AIDは、一般社団法人 防災安全協会より「災害時に、有効に活用でき安全と認められる製品」として、防災製品等推奨品に認定されました。

送信機は照明器具と同じ部屋の常時給電のコンセントへの設置を推奨します。

約5m以内

「明るさ」と「安心」で 家族を守るあかり

GRAND QUALITY
グラン・クオリティ



「Wの大光量」で明るくはっきり

昼光色でも昼白色でも最大光量の明るさ「Wの大光量」

勉強から食事、家族の団らんなど、様々なシーンを明るく快適にするWの大光量は、お部屋のすみずみまで明るく照らし、快適な「見る」をアシストします。

●「Wの大光量」調色調光イメージ



※一般社団法人日本照明工業会「ガイドA121-2023 住宅用カタログにおける適用量数表示基準」で定められた各量数における明るさの範囲

点灯モードダイレクトボタン

アクティブ 読み書きに
ナチュラル だんらん
リラックス 就寝前に

各光色の一番の明るさ (左のイメージ図の●) に、ダイレクトに切り替えます。



医学博士 眼科専門医
川口眼科 副院長
蒲山 順吉 氏

お子様の勉強には見やすく、明るい照明が大切です。

昼光色では、紙面の白色はより白く知覚され、黒い文字とのコントラストは大きくなり見やすくなります。明るいことは、快適に文字や写真を明視させる手段として重要性が高くなり、目の疲労感も少なくなります。お子様が勉強する時は、昼光色で明るい環境を作ると良いでしょう。視力は、20才前後をピークに低下していきます。特に、高齢者になるほどその傾向が大きくなります。高齢者が必要とする明るさは、20代の人々の2~3倍とされていますので、より明るさが必要となります。お子様のいるご家庭でも、高齢者のご家庭でも十分な明るさを用意しましょう。



※画像はイメージです。

GRAND QUALITYの動画をご覧ください。

グランクオリティ

検索



アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

HotaluX LINK

HotaluX VIEW

HotaluX AID

GRAND QUALITY

快適あかりシーリング

調色/調光

傾斜天井対応シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型シーリング

小型ペンダント

配線ダクト用器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウンシーリング

キッチンライト 棚下灯

防雨防湿形浴室灯

玄関灯 勝手口灯

LED一体型照明

カタログの見方

適用量数

リモコン

取付方法

あかり情報

照明プラン

安全上のご注意

保証について


INDEX

「Wのあんしん」感震センサ × ホタルック機能

地震で自動点灯「感震センサ」

懐中電灯などよりも広い範囲を照らすあかりを確保することで、迅速な行動をとることができます。もしもの時、お部屋の主照明が点灯し、あかりがあることで不安を軽減します。家族の状況を即座に確認することができる安心機能です。

●感震センサ動作イメージ



●選べる感震センサ設定

- センサ動作の入・切
- 震度感知レベル(2段階)
- 点灯時間(3段階)
- 電子アラーム音の有・無

●さまざまな揺れのパターンでの感震センサ動作試験
徹底した品質管理体制の下、安全性や動作に対する検査を行っています。



防災製品等推奨品

GRAND QUALITYは、一般社団法人 防災安全協会より「災害時に、有効に活用でき安全と認められる製品」として、防災製品等推奨品に認定されました。



防災アドバイザー
高荷 智也 氏

安心をサポートするあかりの備えが重要です。

夜間の地震発生時に家具の転倒やガラスの破損などが生じると、明かりがなければ一歩も動けない状況になりかねません。夜間の地震に備えた明かりの確保が何よりも重要となります。迅速な避難を行うためには「広い範囲を照らす室内照明」が有効になります。

消灯後も、停電時も、あかりを確保できる「ホタルック機能」(独自機能)


照明を消灯した後や突然停電になっても停電を感知^{※1}して、約4~5分間淡いブルーグリーンの光でお部屋を照らすので安心です。ホタルックLEDは充電エネルギーを使用しているため、電池交換等は不要です。また、ホタルック機能の動作ON/OFF^{※2}はリモコンで切り替えることができます。

※1 主電源(壁スイッチ)がONの状態に限ります。 ※2 ホタルック機能を「切」に設定しても、照明器具を壁スイッチ(主電源)でOFFした場合や、停電した場合はホタルック機能は自動点灯します。

●照明を消したあとも安心



●地震などの停電時も安心



※ホタルック機能および感震センサの注意事項に関しましては、P.63をご覧ください。



Wの大光量 明るさMAX
Wのあんしん 感震センサ搭載 ホタルック機能付

LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫ガイド

~8畳
昼光色 6700K
電球色 2700K

SLDCKB08598SG
希望小売価格 72,000円(税別)
0643-3859 JANコード: 772896

- LED(昼光色・Ra85+電球色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 150.3 lm/W (4299 lm・28.6W) (昼白色全灯時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 21通り
- 壁スイッチコントロール
- 留守タイマー (ON/OFFタイマー)
- おやすみタイマー (60分・30分)
- お好みメモリー
- 感震センサ付
- ワイドアングルシステム
- 乳白色アクリルカバー、クリア枠(一部プラスト加工)
- フェードオフ機能付
- 外径φ666mm 高140mm 質量3.3kg [省エネ法区分:1]



文字ははっきり「よみかき光」

よみかき光とは、文字の読みやすさと書きやすさを重視したあかりです。白くさわやかな光が、文字をはっきりとさせます。

※よみかき光対応商品は、よみかき光 が目印です。



※画像はイメージです。

調色/調光リモコン(RE0303)



調色/調光ボタン
白色/暖色 光色切替
←白色(昼光色) 暖色(電球色)→
21段階
明るく/暗く 光量レベルを調整
・主光源(10段階)・常夜灯(7段階)
※長押し(2秒以上)の場合、連続調光
※短押しの場合、1段階ずつ変化

お好みメモリー
お好みシーンをワンタッチで切替可能
※長押し(2秒以上)で、お好みシーンを記憶
※短押しで、記憶したお好みの明るさで点灯

おやすみタイマー
(60分・30分のOFFタイマー)

LEDシーリングは
日本国内の工場
にて生産しています。



LED光源とLED電源は
5年保証

- ※量数表記のあるLEDシーリングとLEDペンダントが対象となります。
- ※LED光源およびLED電源が、「5年間」の保証となります。
- ※照明器具本体の保証期間はお買い上げ日より1年間です。(器具本体、リモコン、セード、グローブ、カバー、停電検知送信機など)
- ※乾電池、リチウムイオン蓄電池などの消耗品は、対象外とさせていただきます。

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

- HotaruX LINK
- HotaruX VIEW
- HotaruX AID
- GRAND QUALITY
- 快適あかりシーリング
- 調色/調光
- 傾斜天井対応シーリング
- 調光

シャンデリア

- ペンダント
- 小型シーリング
- 小型ペンダント
- 配線ダクト用器具
- 和風小物
- ブラケット
- ダウンライト
- 小型ダウンシーリング
- キッチンライト
- 欄干下灯
- 防雨防湿形浴室灯
- 玄関灯
- 勝手口灯
- LED一体型照明
- カタログの見方
- 適用畳数
- リモコン
- 取付方法
- あかり情報
- 照明プラン
- 安全上のご注意
- 保証について
- INDEX

「明るさ」と「快適性」にこだわったあかり 快適あかりシーリング




1日の生活リズムに応じた 最適なあかりを自動制御する「快適あかりモード」

ボタン1つであかりを自動コントロール「快適あかりモード」

山形大学との共同調査結果を基に、時間帯ごとに最適な光色・明るさをプログラミングしています。
ボタン1つで自動コントロールするので、お目覚めからおやすみまで、あかりの快適環境が生活リズムをサポートします。

●「快適あかりモード」動作イメージ



朝 昼光色で
すっきりお目覚め

夕食時 暖かみのある光で
楽しい夕食

就寝前 電球色で
リラックスして就寝



山形大学大学院 教授
理工学研究科
情報科学分野
山内 泰樹 博士(工学)

最適なあかり環境で、快適な生活を過ごしましょう。

あかりは日々の生活に欠かせないものです。生活シーンに応じた最適なあかりを得ることで、生活リズムを整え、快適な生活を過ごすことができます。普段何気なく点けている照明も、その色合いや明るさで快適と感じたり不快に感じたりすることがあります。


「快適あかりモード」は、生活シーンに応じて人が快適と感じるあかりの調査結果を基にして、最適なあかりを設定しています。照明器具が自動であかりをコントロールするため、何気なく快適な生活をサポートしてくれます。

不規則な生活となりつつある現代社会において、お目覚めからおやすみまで、生活リズムに合わせた照明環境にすることで、生活の質の向上が期待できます。

さまざまな暮らしのシーンを快適にサポートするあかり

快適な生活シーンを実現する「210パターンにあかり」

家族だんらん最適な昼白色、お子様の勉強や読書などに最適な、文字がはっきりと見える昼光色の「よみかき光」など、明るさと光色を組み合わせたあかりで、快適な生活をサポートします。光色210パターン(調色21段階、調光10段階)から、お好みの光色と明るさを選ぶことができます。



よみかき (昼光色)
コントラストがはっきりする昼光色は、読み書きに適したあかり。リビング学習に適した光です。

だんらん (昼白色)
自然なみずみずしい昼白色は、食事やだんらの楽しいひと時を演出してくれる光です。

なごみ (電球色)
暖かみのある電球色は、和やかな落ち着いた光。リラックスして就寝を迎えるのにおすすめの光です。

●ダイレクト選択で手軽にあかり演出

ダイレクト選択ボタンで簡単にあかりの色を切り替えられ、生活シーンごとに最適なあかりを選ぶことができます。また、シーンボタンにお好みのあかり(光色と明るさ)を割り振ることもできます。



よみかき

学習・読書・裁縫などの細かい作業に

だんらん

家族とのだんらのひと時に

なごみ

くつろぎの時間や就寝前に



医学博士 眼科専門医
川口眼科 副院長
蒲山 順吉 氏

お子様の勉強には見やすく、明るい照明が大切です。

昼光色では紙面の白色はより白く知覚され、黒い文字とのコントラストは大きくなり見やすくなります。明るいことは快適に文字や写真を明視させる手段として重要性が高くなり、目の疲労感も少なくなります。お子様が勉強する時は、昼光色で明るい環境を作ると良いでしょう。

快適あかりシーリングの動画をご覧ください。

快適あかり 検索



- シーリング
- HotaluX LINK
- HotaluX VIEW
- HotaluX AID
- GRAND QUALITY
- 快適あかりシーリング
- 調色/調光
- 傾斜天井対応シーリング
- 調光
- シャンデリア
- ペンダント
- 小型シーリング
- 小型ペンダント
- 配線ダクト用器具
- 和風小物
- ブラケット
- ダウンライト
- 小型ダウンシーリング
- キッチン外柵下灯
- 防雨防湿形浴室灯
- 玄関灯 勝手口灯
- LED一体型照明
- カタログの見方
- 適用畳数
- リモコン
- 取付方法
- あかり情報
- 照明プラン
- 安全上のご注意
- 保証について
- INDEX

「ホタルック機能」で安心生活

消灯後も、停電時も、あかりを確保できる「ホタルック機能」(独自機能)

●“いつも”の消灯後も“もしも”の停電時もホタルックのあかりがサポート

消灯した後も真っ暗にならず、約2~3分の間淡いブルーグリーンの光でお部屋を照らすホタルック機能。

突然の停電でもホタルック点灯回路が停電を感知しホタルックLEDが点灯するため、足元に危険がないかを確認しながら行動することができます。

※GRAND QUALITY(P.12)のホタルック機能とは、仕様異なります。



※画像はイメージです。

●ホタルック機能のおすすめポイント

布団に入るまで安心



電気を消した暗闇でも、足元が見えるから安心です。

寝顔も見られて安心



消灯後、再びあかりをつけずにお子さんの寝顔を確認できます。

急な停電でも安心



周りの様子が見えるので、懐中電灯も落ち着いて探せます。
※壁スイッチがONの状態に限ります。

他にも...


- **電池不要**：通電時にホタルック点灯回路に約30秒で充電を行います。その蓄えたエネルギーを使ってホタルックLEDは点灯しますので、電池交換等のわずらわしさがありません。
- **視認性が高い**：暗い中でも周囲が見やすいとされるブルーグリーンの光を採用しています。1996年に発売した蛍光灯「ホタルック」からブルーグリーンの光が受け継がれています。
- **機能のON/OFFが可能**：リモコンでホタルック機能のON/OFFが切り替えられます。
※ホタルック機能を「切」に設定しても、照明器具を壁スイッチ(主電源)で消灯した場合や、停電した場合はホタルック機能は自動点灯します。

※ホタルック機能の注意事項に関しましては、P.63をご覧ください。

低消費電力

毎日使うものだからこそ、省エネ性にもこだわりました。

快適あかりシーリングでは、従来蛍光灯器具よりも50%以上の消費電力を削減しています。お財布にも優しい照明です。



LED光源とLED電源は
5年保証

※量数表記のあるLEDシーリングとLEDペンダントが対象となります。
※LED光源およびLED電源が、「5年間」の保証となります。
※照明器具本体の保証期間はご購入日より1年間です。
(器具本体、リモコン、セード、グローブ、カバー、停電検知送信機など)
※乾電池、リチウムイオン蓄電池などの消耗品は、対象外とさせていただきます。

快適リモコンで快適操作


調色 / 調光リモコン (RE0404)

【通常時】



- 1 大型液晶画面** 現在の設定状態や時刻などが一目でわかります。
- 2 赤外線発信部** パネル前面からも赤外線を発信するので、机やテーブルの上に置いたままでも操作ができます。
- 3 全灯ボタン/消灯ボタン** よく使うボタンはより大きく、目立つように設計。ボタンに突起があるため、手元を見なくても操作ができます。
- 4 常夜灯ボタン**
- 5 快適あかりモードボタン** 『快適あかりモード』(P.15)に切り替えます。
- 6 シーンダイレクトボタン** よみかき(昼光色)・だんらん(昼白色)・なごみ(電球色)にワンタッチで切替。
※①のメモリー記憶中は、設定した光色×明るさが優先されます。
- 7 おやすみタイマー** 60分・30分後に自動消灯するおやすみタイマー。消灯10分前から徐々に減光します。

減光・消灯イメージ



※消灯までの時間を液晶画面で確認できます。
※タイマーを使用する際は、信号の届く範囲にリモコンを置いてください。(→P.57)

8 手元灯ボタン

こんなシーンで便利です

- ・部屋の照明を点けずに移動したい時。
- ・停電時にあかりが欲しい時。
- ・ホタルック機能とあわせてさらに安心。




9 調色/調光ボタン

- 白色/暖色 光色切替 21段階
- 明(明るく)/暗(暗く) 光量レベルを調整 ・主光源(10段階) ・常夜灯(7段階)

10 おめざめタイマー

設定時刻の30分前から昼光色が徐々に点灯します。さわやかな光で快適な目覚めをサポートします。



11 メモリーボタン

シーンダイレクトボタン(⑥)に自分好みのあかり[光の色×明るさ]を記憶させるボタンです。シーン毎に割り当てることができます。
※長押し(2秒以上)で、お好みシーンを記憶

12 チャンネル切替ボタン

1つのリモコンにつき、3台のシーリングを割り振ることができます。ボタン長押しで、操作するチャンネルを切り替えます。

13 おまかせ留守タイマーボタン

設定時刻になると自動点灯/消灯するタイマー機能。一人暮らしのお出迎えのあかりや、長期不在の際に在宅を装うあかりとして便利です。設定済み3パターン+ランダム設定から選べます。
※消灯後は常夜灯になります。

時間設定パターン

- ① 午後5:00点灯→午後11:00消灯
- ② 午後6:00点灯→午前0:00消灯
- ③ 午後7:00点灯→午前0:00消灯
- ④ ①~③を1日毎に順送り

14 予約タイマーボタン(ON/OFFタイマー)

自動点灯/消灯を任意の時刻で設定できます。
※消灯後は常夜灯になります。

15 機能設定/時刻設定ボタン

機能設定では、ホタルック機能の入/切を設定できます。時刻設定では、液晶画面に表示する時刻を設定できます。



【スライドカバー内】



【蓄光ボタン】



夜間に便利な「常夜灯」「手元灯」ボタンは暗闇で光る蓄光ボタンを採用しています。



【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- おまかせ留守タイマー (ON/OFFタイマー/4パターンから選択)
- 予約タイマー (ON/OFFタイマー/任意の時刻でON/OFF)
- おやすみタイマー (60分・30分)
- おめざめタイマー
- メモリー (シーンダイレクトボタンに割り当て可能)
- リモコン3チャンネル対応
- リモコン手元灯
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー、スモークブラウンエッジ・シルバー飾り
- フェードオフ機能付
- 外径φ558mm 高さ151mm 質量1.9kg [省エネ法区分: 1]

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング	HotaluX LINK	シャンデリア
	HotaluX VIEW	ペンダント
	HotaluX AID	小型シーリング
	GRAND QUALITY	小型ペンダント
快適あかりシーリング		配線ダクト用器具
調色/調光		和風小物
		ブラケット
		ダウンライト
		小型ダウンシーリング
		キッチンライト 棚下灯
		防雨防湿形浴室灯
		玄関灯 勝手口灯
		LED一体型照明
		カタログの見方
		適用畳数
		リモコン
		取付方法
		あかり情報
		照明プラン
		安全上のご注意
		保証について
		INDEX


調色/調光モデル かんたん留守タイマー付 シーリング



好みの明るさと光色が選べます

「調色×調光」の組み合わせ50パターン

生活シーンに合わせて光色と明るさを調節できるLEDシーリング。
ナチュラル(昼白色)時では、量数基準内の最大の明るさ*1を得ることができます。
また、アクティブ(昼光色)時でも、量数基準内の明るさ*1設計で、朝のお目覚め時のご使用に適しています。



*1 木製枠デザインを除く
*2 一般社団法人日本照明工業会「ガイドA121-2023 住宅用カタログにおける適用量数表示基準」で定められた各量数における明るさの範囲

●常夜灯でもお好みの明るさを選べます

常夜灯にもLED光源を採用しており、7段階の明るさ調整ができます。




ちょっとした防犯対策*1に「かんたん留守タイマー」

かんたん留守タイマーを設定すると、留守中に照明が自動で点灯、消灯を繰り返します。
留守時に在宅を装うことができ、防犯面*1で安心です。
面倒な時間設定の入力は不要で、待機時間を選ぶだけで簡単にタイマー設定ができます。



外出前に「留守番ボタン」を押すだけ!



*1 侵入や盗難などを直接防止するものではありません。発生した損害については、責任を負いかねます。 *2 タイマー設定完了をお知らせするために、常夜灯が1時間点灯します。その後、消灯状態で待機します。
*3 消灯または常夜灯にする直前の光色で点灯します。明るさは、約30%で点灯します。 *4 タイマーには誤差があるため、連続でご使用の場合は、動作時間のズレが大きくなります。

ほのかな光が、あなたの暮らしをサポート

暮らしに寄り添う「ホタルック機能」

ホタルック機能は消灯した後も真っ暗になりません。リモコンで消灯した後も、淡いブルーグリーンの光が点灯し、ほのかな光があるため落ち着いて行動できます。また就寝前にご使用いただくことで、リラックスすることもできます。



ホタルック機能の光が安らぎ効果をもたらします。

こんな方にオススメ!!

- ✓パソコンやスマホをした後、寝付きが悪い。
- ✓寝る直前まで勉強や仕事をしている。
- ✓リラックスした状態で眠りにつきたい。etc...

山形大学で実証 ホタルック機能のブルーグリーンの光に「安らぎ効果*」があることを実証

【実験方法】
●実験参加者:10名(20代の男女大学生)
●実験方法:5分間の計算タスク実施後、8分間の安静状態を保ち、安静時の心拍変動による生理応答とアンケートによる主観評価を確認。安静時の照明は、ホタルックのブルーグリーン、電球色、消灯の3条件を比較評価。

【生理応答の分析結果】
計算タスク後の安静状態では、ホタルックのブルーグリーンの光が最も安静効果が高い結果となった。

【アンケート評価結果】
被験者の8割が、ホタルックのブルーグリーンの光の方が電球色よりも眠気を感ずると回答。



青色は、涼しさや安眠をイメージする色とされ、興奮を抑え、気持ちを落ち着かせる効果があると考えられています。山形大学の実験において、脳への負担がかかるタスク後にホタルックの青緑色を浴びることで「安らぎ効果」を確認することができ、「眠気」に関する有意な結果が得られました。ホタルックの青緑色には「心を落ち着かせる効果があると考えられ、更に「入眠サポート光」としての効果も期待できます。



*効果には個人差があります。また体調や心理状態などの要因によって効果が認められないことがあります。

※ホタルック機能対応商品は [ホタルック機能付](#) [ホタルック機能\(安らぎモード付\)](#) が目印です。

シーリング

HotaluX LINK

HotaluX VIEW

HotaluX AID

GRAND QUALITY

快適あかりシーリング

調色/調光

傾斜天井対応シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型シーリング

小型ペンダント

配線ダクト用器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウンシーリング

キッチンライト 棚下灯

防雨防湿形浴室灯

玄関灯 勝手口灯

LED一体型照明

カタログの見方

適用量数

リモコン

取付方法

あかり情報

照明プラン

安全上のご注意

保証について

INDEX

高級感のある クラシックモダンスタイル 「アーバンオーク」

インテリアの基準はクール&モダン。
しかし、くつろいだ雰囲気も欠かせない。そんな美意識にフィットする
感度と上質を兼ね備えたコレクション。
「ダークオーク色」、「ミディアムオーク色」、「ナチュラルオーク色」の
3色をラインアップ。



ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
-----	-------	--------	----------	------

~12畳 **SLDC12828SG**
希望小売価格 53,000円(税別)
0643-4492 JANコード: 781348

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率:
113.3 lm/W (5100 lm・45W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、
多段階調光(100%~約10%(10段階))
LED常夜灯(7段階調光)、減
調色段階 5通り

天井直付
簡単取付I
連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

113%

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
-----	-------	--------	----------	------

~12畳 **SLDC12827SG**
希望小売価格 53,000円(税別)
0643-4494 JANコード: 781362

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率:
113.3 lm/W (5100 lm・45W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、
多段階調光(100%~約10%(10段階))
LED常夜灯(7段階調光)、減
調色段階 5通り

天井直付
簡単取付I
連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

113%

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
-----	-------	--------	----------	------

~12畳 **SLDC12829SG**
希望小売価格 53,000円(税別)
0643-4496 JANコード: 781386

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率:
113.3 lm/W (5100 lm・45W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、
多段階調光(100%~約10%(10段階))
LED常夜灯(7段階調光)、減
調色段階 5通り

天井直付
簡単取付I
連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

113%

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
-----	-------	--------	----------	------

~8畳 **SLDC08828SG**
希望小売価格 46,000円(税別)
0643-4493 JANコード: 781355

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率:
114.2 lm/W (4000 lm・35W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、
多段階調光(100%~約10%(10段階))
LED常夜灯(7段階調光)、減
調色段階 5通り

天井直付
簡単取付I
連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

114%

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
-----	-------	--------	----------	------

~8畳 **SLDC08827SG**
希望小売価格 46,000円(税別)
0643-4495 JANコード: 781379

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率:
114.2 lm/W (4000 lm・35W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、
多段階調光(100%~約10%(10段階))
LED常夜灯(7段階調光)、減
調色段階 5通り

天井直付
簡単取付I
連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

114%

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
-----	-------	--------	----------	------

~8畳 **SLDC08829SG**
希望小売価格 46,000円(税別)
0643-4497 JANコード: 781393

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率:
114.2 lm/W (4000 lm・35W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、
多段階調光(100%~約10%(10段階))
LED常夜灯(7段階調光)、減
調色段階 5通り

天井直付
簡単取付I
連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

114%

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー、オーク調木製枠(2段)、
ダークオーク色
- 外径φ546mm 高141mm 質量2.1kg
【省エネ法区分: 1】

※実物と写真は、色味・模様が多異なることがあります。

RE0212

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー、オーク調木製枠(2段)、
ミディアムオーク色
- 外径φ546mm 高141mm 質量2.1kg
【省エネ法区分: 1】

※実物と写真は、色味・模様が多異なることがあります。

RE0212

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー、オーク調木製枠(2段)、
ナチュラルオーク色
- 外径φ546mm 高141mm 質量2.1kg
【省エネ法区分: 1】

※実物と写真は、色味・模様が多異なることがあります。

RE0212

大人カジュアルを演出する 「ヴィンテージウッド」

上質感をもたせながらカジュアルなインテリアにも映えるデザイン。
木目調飾りは、かわいらしくもどこか大人っぽい色味の「ビガープラ
ウン色」、「ライトブラウン色」、「スモーキーホワイト色」の3色をライ
ンアップ。



ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
-----	-------	--------	----------	------

~12畳 **SLDC12823SG**
希望小売価格 48,000円(税別)
0643-4505 JANコード: 781478

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率:
106.6 lm/W (4800 lm・45W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、
多段階調光(100%~約10%(10段階))
LED常夜灯(7段階調光)、減
調色段階 5通り

天井直付
簡単取付I
連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

106%

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
-----	-------	--------	----------	------

~12畳 **SLDC12822SG**
希望小売価格 48,000円(税別)
0643-4507 JANコード: 781492

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率:
106.6 lm/W (4800 lm・45W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、
多段階調光(100%~約10%(10段階))
LED常夜灯(7段階調光)、減
調色段階 5通り

天井直付
簡単取付I
連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

106%

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
-----	-------	--------	----------	------

~12畳 **SLDC12824SG**
希望小売価格 48,000円(税別)
0643-4509 JANコード: 781515

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率:
106.6 lm/W (4800 lm・45W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、
多段階調光(100%~約10%(10段階))
LED常夜灯(7段階調光)、減
調色段階 5通り

天井直付
簡単取付I
連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

106%

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
-----	-------	--------	----------	------

~8畳 **SLDC08823SG**
希望小売価格 41,000円(税別)
0643-4506 JANコード: 781485

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率:
108.5 lm/W (3800 lm・35W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、
多段階調光(100%~約10%(10段階))
LED常夜灯(7段階調光)、減
調色段階 5通り

天井直付
簡単取付I
連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

108%

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
-----	-------	--------	----------	------

~8畳 **SLDC08822SG**
希望小売価格 41,000円(税別)
0643-4508 JANコード: 781508

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率:
108.5 lm/W (3800 lm・35W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、
多段階調光(100%~約10%(10段階))
LED常夜灯(7段階調光)、減
調色段階 5通り

天井直付
簡単取付I
連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

108%

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
-----	-------	--------	----------	------

~8畳 **SLDC08824SG**
希望小売価格 41,000円(税別)
0643-4510 JANコード: 781522

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率:
108.5 lm/W (3800 lm・35W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、
多段階調光(100%~約10%(10段階))
LED常夜灯(7段階調光)、減
調色段階 5通り

天井直付
簡単取付I
連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

108%

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー、木目調モール、
ビガープラウン色
- 外径φ470mm 高140mm 質量2.0kg
【省エネ法区分: 1】

※実物と写真は、色味・模様が多異なることがあります。

RE0212

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー、木目調モール、
ライトブラウン色
- 外径φ470mm 高140mm 質量2.0kg
【省エネ法区分: 1】

※実物と写真は、色味・模様が多異なることがあります。

RE0212

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー、木目調モール、
スモーキーホワイト色
- 外径φ470mm 高140mm 質量2.0kg
【省エネ法区分: 1】

※実物と写真は、色味・模様が多異なることがあります。

RE0212

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

HotaluX LINK

HotaluX VIEW

HotaluX AID

GRAND QUALITY

快適あかりシーリング

調色/調光

傾斜天井対応シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型シーリング

小型ペンダント

配線ダクト用器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウンシーリング

キッチン外柵下灯

防雨防湿形浴室灯

玄関灯
勝手口灯

LED
一体型照明

カタログの
見方

適用畳数

リモコン

取付方法

あかり
情報

照明プラン

安全上
の
ご注意

保証について

INDEX

どこか懐かしさを感じる 「和風のあかり」

空間に心地よい緊張と静寂をもたらす「和風のあかり」。
風情ある和の雰囲気を感じさせ、落ち着いた空間を演出します。



ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10
~12畳	昼光色 6700K 電球色 2700K	希望小売価格 49,000円(税別) 0643-4498 JANコード: 781409	天井直付 簡単取付!

SLDC128255G

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 115.5 lm/W (5200 lm・45W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10% (10段階))
- LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

天井直付
簡単取付!

連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

115%

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10
~12畳	昼光色 6700K 電球色 2700K	希望小売価格 49,000円(税別) 0643-4500 JANコード: 781423	天井直付 簡単取付!

SLDC12826SG

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 115.5 lm/W (5200 lm・45W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10% (10段階))
- LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り


天井直付
簡単取付!

連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

115%

傾斜天井、竿縁天井にもシーリング

竿縁・傾斜天井用アダプタ2(別売)を使用することで、傾斜天井や竿縁天井にもシーリングを取り付けできます。



竿縁・傾斜天井用アダプタ2

希望小売価格 4,500円(税別)
0699-8497 JANコード:772988

●適用器具
LEDシーリング全機種
※HotaluX AID、HotaluX VIEW、小型シーリングは除く

55度以下
傾斜天井用(55度以下)のアダプタとしても、お使いいただけます。

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10
~8畳	昼光色 6700K 電球色 2700K	希望小売価格 42,000円(税別) 0643-4499 JANコード: 781416	天井直付 簡単取付!

SLDC088255G

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 117.1 lm/W (4100 lm・35W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10% (10段階))
- LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

天井直付
簡単取付!

連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

117%

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10
~8畳	昼光色 6700K 電球色 2700K	希望小売価格 42,000円(税別) 0643-4501 JANコード: 781430	天井直付 簡単取付!

SLDC08826SG

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 117.1 lm/W (4100 lm・35W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10% (10段階))
- LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

天井直付
簡単取付!

連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

117%


【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー、木製枠、ダーク色
- 外径:506mm 高145mm 質量2.3kg [省エネ法区分: 1]

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー、木製白木枠
- 外径:506mm 高145mm 質量2.3kg [省エネ法区分: 1]

和風照明器具の選び方



アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

ベーシック使いに最適な 「シンプルデザイン」

余分な装飾を無くし、暮らしを明るく灯す「シンプルデザイン」。
日々の暮らしに馴染みやすく、飽きがこないシーリングです。



明るさMAX **ホタルック機能(安らぎモード付)**

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
~12畳	昼光色 6700K 電球色 2700K	希望小売価格 40,000円(税別) 0643-4511 JANコード: 781539	天井直付 簡単取付!	連続・多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

SLDC12809SG

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.2 lm/W (5499 lm・45W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10% (10段階))
- LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

天井直付
簡単取付!

連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

122%

明るさMAX **ホタルック機能(安らぎモード付)**

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
~8畳	昼光色 6700K 電球色 2700K	希望小売価格 33,000円(税別) 0643-4512 JANコード: 781546	天井直付 簡単取付!	連続・多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

SLDC08809SG

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.8 lm/W (4299 lm・35W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10% (10段階))
- LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

天井直付
簡単取付!

連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

122%

明るさMAX **ホタルック機能(安らぎモード付)**

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
~6畳	昼光色 6700K 電球色 2700K	希望小売価格 30,000円(税別) 0643-4513 JANコード: 781553	天井直付 簡単取付!	連続・多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

SLDC06809SG

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 123.3 lm/W (3699 lm・30W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10% (10段階))
- LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

天井直付
簡単取付!

連続・多段階調光
スリープタイマー
かんたん留守タイマー

123%

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー
- 外径:464mm 高135mm 質量1.6kg [省エネ法区分: 1]

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

天井や壁面もしっかりと明るい

LEDの一つ一つにマイクロパターンを施したレンズを搭載。独自のレンズ設計により眩しさを抑え、光の拡散効率を高めています。光拡散により床面だけでなく、天井や壁面もしっかり明るく照らします。



調色 / 調光リモコン(RE0212)

スリープタイマー・残光ボタン
60分・30分のOFFタイマー設定が可能です。長押し(2秒以上)の場合、ホタルック(残光)が点灯し、30分後に自動で消灯する「安らぎモード」になります。

かんたん留守タイマー・全灯ボタン
かんたん留守タイマーを設定すると、留守中に照明器具が自動で点灯/消灯を繰り返します。長押し(2秒以上)の場合、全灯します。

順送りボタン
ボタンを押すごとに点灯が切り替わります。点灯 → 常夜灯 → OFF ※最後に使用していた明るさで点灯します。

調色/調光ボタン
左右: 白色/暖色 光色切替
← 白色(昼光色) 暖色(電球色) →
5段階

上下: 明るく/暗く 光量レベルを調整
・主光源(10段階) ・常夜灯(7段階)
※長押し(2秒以上)の場合、連続調光。
※短押しの場合、1段階ずつ変化。

シーリング

- HotaluX LINK
- HotaluX VIEW
- HotaluX AID
- GRAND QUALITY
- 快適あかりシーリング
- 調色/調光
- 傾斜天井対応シーリング
- 調光

シャンデリア


- ペンダント
- 小型シーリング
- 小型ペンダント
- 配線ダクト用器具
- 和風小物
- ブラケット
- ダウンライト
- 小型ダウンシーリング
- キッチンライト
- 欄干下灯
- 防雨防湿形浴室灯
- 玄関灯
- 勝手口灯
- LED一体型照明
- カタログの見方
- 適用畳数
- リモコン
- 取付方法
- あかり情報
- 照明プラン
- 安全上のご注意
- 保証について
- INDEX

傾斜天井対応シーリング




傾斜天井にも、フラット天井にも設置できるLEDシーリング

天井の補強材に同梱の木ネジを使って固定することで、傾斜天井に設置できるLEDシーリングです。フラットな天井は、木ネジ無しで取り付けできます。



傾斜天井に簡単に取り付けできる引掛シーリングの種類



引掛ローゼット、埋込ローゼットの傾斜天井には、別売の「竿緑・傾斜天井用アダプタ2(0699-8497)」をご使用ください。



別売



ちょっとした防犯対策※に「かんたん留守タイマー」

かんたん留守タイマーを設定すると、留守中に照明が自動で点灯、消灯を繰り返します。留守時に在宅を装うことができ、防犯面※でも安心です。お出かけ前の忙しい時間でも、リモコンの「留守番」ボタンを押すだけで、簡単に設定できます。




※ 侵入や盗難などを直接防止するものではありません。発生した損害については、責任を負いかねます。
※ タイマーには誤差があるため、連続でご使用の場合は、動作時間のスレが大きくなります。

ほのかな光でサポート「ホタルック機能」

消灯後、約2~3分の間淡いブルーグリーンの光でお部屋を照らすホタルック機能。突然の停電でもホタルックLEDが点灯する※1ため、足元に危険がないか確認しながら行動することができます。またおやすみ前のリラクゼーションに、ホタルックの光を30分間浴びることで安らぎ効果※2が得られます。


▶ 設定方法はP.26のリモコン説明を参照



※1 壁スイッチがONの状態に限ります。 ※2 効果には個人差があります。
※GRAND QUALITY(P.12)および快適あかりシーリング(P.15)のホタルック機能とは、仕様異なります。

好みの明るさと光色が選べる「調色×調光」設定

生活シーンに合わせて光色と明るさを調整できるLEDシーリング。ナチュラル(昼白色)時では、畳数基準内の最大の明るさを得ることができます。アクティブ(昼光色)時でも、畳数基準内の明るさ設計で、朝のお目覚め時のご使用に適しています。



※1 木枠デザインは除く
※2 一般社団法人日本照明工業会「ガイドA121-2023 住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」で定められた各畳数における明るさの範囲

調色 / 調光リモコン (RE0212)

スリープタイマー・残光ボタン

60分・30分のOFFタイマー設定が可能です。長押し(2秒以上)の場合、ホタルック(残光)が点灯し、30分後に自動で消灯する「安らぎモード」になります。

かんたん留守タイマー・全灯ボタン


かんたん留守タイマーを設定すると、留守中に照明器具が自動で点灯/消灯を繰り返します。長押し(2秒以上)の場合、全灯します。

順送りボタン

ボタンを押すごとに点灯が切り替わります。点灯 → 常夜灯 → OFF
※最後に使用していた明るさで点灯します。

調色/調光ボタン

左右: 白色/暖色 色色切替
← 白色(昼光色) 暖色(電球色) →
5段階



上下: 明るく/暗く 光量レベルを調整
・主光源(10段階) ・常夜灯(7段階)
※長押し(2秒以上)の場合、連続調光。
※短押しの場合、1段階ずつ変化。

壁スイッチコントロール機能 (RE0212の場合)

リモコンのほかにも、壁スイッチでも操作ができます。壁スイッチをすばやく(約2秒以内) OFF→ONすることにより点灯状態が切り替わります。



※1...消灯または常夜灯にする直前の点灯モード(色)で点灯します。
※2...消灯または常夜灯にする直前の点灯モード(色)と明るさで点灯します。ただし、最後に使用していた明るさが10段の場合は、記憶された点灯モードの明るさ6段で点灯します。
※3...常夜灯の明るさは最後に使用していた明るさになります。

注) 非常に短い停電が起こった場合にも点灯状態が切り替わることがあります。

デュアルクローム



傾斜天井対応 明るさMAX 赤外線機能(安らぎモード付)
LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~12畳
昼光色 6700K
電球色 2700K
希望小売価格 44,000円(税別)
0643-4502 JANコード: 781447

SLDC12K12SG

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.2 lm/W (5499 lm・45W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

天井直付 簡単取付! 連続・多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー 122%

傾斜天井対応 明るさMAX 赤外線機能(安らぎモード付)
LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~8畳
昼光色 6700K
電球色 2700K
希望小売価格 37,000円(税別)
0643-4504 JANコード: 781454

SLDC08K12SG

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.8 lm/W (4299 lm・35W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

天井直付 簡単取付! 連続・多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー 122%

傾斜天井対応 明るさMAX 赤外線機能(安らぎモード付)
LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~6畳
昼光色 6700K
電球色 2700K
希望小売価格 34,000円(税別)
0643-4504 JANコード: 781461

SLDC06K12SG

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 123.3 lm/W (3699 lm・30W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

天井直付 簡単取付! 連続・多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー 123%

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
 - スリープタイマー(60分・30分)
 - かんたん留守タイマー
 - マイクroバターンレンズ
 - 乳白色アクリルカバー、スケルトン地Wシルバー飾り
 - 外径φ474mm 高135mm 質量1.7kg
 - 木ネジ(同梱)を使用することで、傾斜天井に設置できます。
- [省エネ法区分:1]



RE0212

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

HotaluX LINK

HotaluX VIEW

HotaluX AID

GRAND QUALITY

快適あかりシーリング

調色/調光

傾斜天井対応シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型シーリング

小型ペンダント

配線ダクト用器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウンシーリング

キッチンライト 棚下灯

防雨防湿形浴室灯

玄関灯 勝手口灯

LED一体型照明

カタログの 見方

適用畳数

リモコン

取付方法

あかり情報

照明プラン

安全上のご注意

保証について


INDEX

調光モデル かんたん留守タイマー付 シーリング




ちょっとした防犯対策※1に「かんたん留守タイマー」

かんたん留守タイマーを設定すると、照明器具が自動で点灯/消灯を繰り返します。留守時に在宅を装うことができ、防犯面※1で安心です。面倒な時間設定の入力は不要で、待機時間を選ぶだけで簡単にタイマー設定ができます。




外出前に「留守番ボタン」を押すだけ！



※1 侵入や盗難などを直接防止するものではありません。発生した損害については、責任を負いかねます。 ※2 タイマー設定完了をお知らせするために、常夜灯が1時間点灯します。その後、消灯状態で待機します。 ※3 タイマーには誤差があるため、連続でご使用の場合は、動作時間のズレが大きくなります。

●こんな方にオススメ

仕事などで家を空けることが多い方や、旅行好きの方、一人暮らしの方などにおすすめの機能です。



好みの明るさを5段階から選べる

●主照明

好みのあかりを5つの明るさの中から簡単に選択できます。



●LED常夜灯

主照明以外にLED常夜灯も5段階調光が可能。好みの明るさに変更できます。



暮らしに寄り添う「ホタルック機能」

いつもの消灯も、停電時も、ほのかなあかりで照らすホタルック機能は、こんな時に役立ちます。



おやすみ前のリラクゼーションに

- ・パソコンやスマホをした後、寝付きが悪い。
- ・寝る直前まで勉強や仕事をしている。
- ・リラックスした状態で眠りに付きたい。 etc...

ここを長押し(2秒以上)



ホタルック機能の動画をご覧ください。



防虫機能



器具本体とカバーの密着度を高め、虫が入りにくい構造に上げています。カバーには静電気を防止する材料を配合することで、カバー表面のホコリ汚れを低減し、お掃除もラクラク。

LED光源とLED電源は5年保証

※量数表記のあるLEDシーリングとLEDペンダントが対象となります。 ※LED光源およびLED電源が、「5年間」の保証となります。 ※照明器具本体の保証期間はご購入日より1年間です。(器具本体、リモコン、セード、グローブ、カバー、停電検知送信機など) ※乾電池、リチウムイオン蓄電池などの消耗品は、対象外とさせていただきます。

LEDシーリングは日本国内の工場にて生産しています。



壁スイッチコントロール機能 (RE0211の場合)

リモコンのほかに、壁スイッチでも操作ができます。壁スイッチをすばやく(約2秒以内)OFF→ONすることにより点灯状態が切り替わります。



※調光点灯は、記憶された明るさ(消灯または常夜灯にする直前の点灯状態)で点灯します。ただし、最後に使用していた明るさが全灯(100%)の場合は、約50%で点灯します。

注)非常に短い停電が起こった場合にも点灯状態が切り替わることがあります。

シーリング
HotaluX LINK
HotaluX VIEW
HotaluX AID
GRAND QUALITY
快適あかりシーリング
調色/調光
傾斜天井対応シーリング
調光
シャンデリア
ペンダント
小型シーリング
小型ペンダント
配線ダクト用器具
和風小物
ブラケット
ダウンライト
小型ダウンシーリング
キッチンライト 棚下灯
防雨防湿形浴室灯
玄関灯 勝手口灯
LED一体型照明
カタログの見方
適用畳数
リモコン
取付方法
あかり情報
照明プラン
安全上のご注意
保証について
INDEX

木製枠



シンプルデザイン



ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調光	LED常夜灯	防虫機能
-----	----	--------	------

~8畳 電球色 2700K
SLDZ08816LSG
 希望小売価格 37,000円(税別)
 0643-4514 JANコード: 781560

- LED(電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 108.5 lm/W (3800 lm・35W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減
- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー、木製枠、ダークオーク色
- フェードオフ機能付
- 外径φ519mm 高135mm 質量1.7kg [省エネ法区分:2]

天井直付
 簡単取付
 多段階調光
 スリープタイマー
 かんたん留守タイマー

RE0211
 217%

明るさMAX! ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調光	LED常夜灯	防虫機能
-----	----	--------	------

~12畳 昼白色 5000K
SLDZ12809NSG
 希望小売価格 37,000円(税別)
 0643-4518 JANコード: 781607

- LED(昼白色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.2 lm/W (5499 lm・45W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減
- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー、木製枠、ダークオーク色
- フェードオフ機能付
- 外径φ519mm 高135mm 質量1.7kg [省エネ法区分:2]

天井直付
 簡単取付
 多段階調光
 スリープタイマー
 かんたん留守タイマー

RE0211
 122%

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調光	LED常夜灯	防虫機能
-----	----	--------	------

~12畳 電球色 2700K
SLDZ12809LSG
 希望小売価格 37,000円(税別)
 0643-4521 JANコード: 781638

- LED(電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 111.1 lm/W (5000 lm・45W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減
- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー、木製枠、ダークオーク色
- フェードオフ機能付
- 外径φ519mm 高135mm 質量1.7kg [省エネ法区分:2]

天井直付
 簡単取付
 多段階調光
 スリープタイマー
 かんたん留守タイマー

RE0211
 222%

明るさMAX! ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調光	LED常夜灯	防虫機能
-----	----	--------	------

~8畳 昼白色 5000K
SLDZ08809NSG
 希望小売価格 30,000円(税別)
 0643-4519 JANコード: 781614

- LED(昼白色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.8 lm/W (4299 lm・35W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減
- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー、木製枠、ダークオーク色
- フェードオフ機能付
- 外径φ464mm 高135mm 質量1.6kg [省エネ法区分:1]

天井直付
 簡単取付
 多段階調光
 スリープタイマー
 かんたん留守タイマー

RE0211
 122%

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調光	LED常夜灯	防虫機能
-----	----	--------	------

~8畳 電球色 2700K
SLDZ08809LSG
 希望小売価格 30,000円(税別)
 0643-4522 JANコード: 781645

- LED(電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 111.4 lm/W (3900 lm・35W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減
- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー、木製枠、ダークオーク色
- フェードオフ機能付
- 外径φ464mm 高135mm 質量1.6kg [省エネ法区分:2]

天井直付
 簡単取付
 多段階調光
 スリープタイマー
 かんたん留守タイマー

RE0211
 222%

和風糸巻きデザイン



ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調光	LED常夜灯	防虫機能
-----	----	--------	------

~8畳 電球色 2700K
SLDZ08820LSG
 希望小売価格 35,000円(税別)
 0643-4515 JANコード: 781577

- LED(電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 111.4 lm/W (3900 lm・35W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減
- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 糸巻き柄模様入り乳白色アクリルカバー
- フェードオフ機能付
- 外径φ462mm 高161mm 質量1.6kg [省エネ法区分:2]

天井直付
 簡単取付
 多段階調光
 スリープタイマー
 かんたん留守タイマー

RE0211
 222%

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー
- フェードオフ機能付
- 外径φ464mm 高135mm 質量1.6kg [省エネ法区分:1]

天井直付
 簡単取付
 多段階調光
 スリープタイマー
 かんたん留守タイマー

RE0211

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー
- フェードオフ機能付
- 外径φ464mm 高135mm 質量1.6kg [省エネ法区分:2]

天井直付
 簡単取付
 多段階調光
 スリープタイマー
 かんたん留守タイマー

RE0211

調光リモコン(RE0211)

スリープタイマー・残光ボタン
 60分・30分のOFFタイマー設定が可能です。長押し(2秒以上)の場合、ホタルック(残光)が点灯し、30分後に自動で消灯する「安らぎモード」になります。

かんたん留守タイマー
 かんたん留守タイマーを設定すると、留守中に照明器具が自動で点灯/消灯を繰り返します。

明・暗ボタン
 明ボタン: 調光アップ
 暗ボタン: 調光ダウン
 主光源および常夜灯の明るさを5段階のあかりから選べます。

全灯ボタン
 主光源が100%の明るさで点灯します。


常夜灯ボタン
 常夜灯が点灯します。
 ※最後に使用していた明るさで点灯します。

ON/OFFボタン
 主光源が点灯/消灯します。
 ※消灯または常夜灯にする直前の明るさで点灯します。

暗闇で光る蓄光ボタン

可愛らしいイラストがアクセント、シーリングも立派なインテリア



子供部屋向けにはファンタジー溢れる2つのデザインを用意しました。ホタルック機能を搭載していますので、お布団に入る時も安心です。



銀河鉄道

お城物語

輝く星の世界を走る「銀河鉄道」



ホタルックLED点灯イメージ

明るさMAX! ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調光	LED常夜灯	防虫機能
-----	----	--------	------


~8畳 昼白色 5000K
SLDZ08833NSG
 希望小売価格 35,000円(税別)
 0643-4516 JANコード: 781584

- LED(昼白色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.8 lm/W (4299 lm・35W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減
- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー、シルクデザイン(銀河鉄道)
- フェードオフ機能付
- 外径φ462mm 高161mm 質量1.6kg [省エネ法区分:1]
- ※実物と写真は、色味・模様が多異なることがあります。

天井直付
 簡単取付
 多段階調光
 スリープタイマー
 かんたん留守タイマー

RE0211
 122%

夢広がるファンタジックな世界「お城物語」



ホタルックLED点灯イメージ

明るさMAX! ホタルック機能(安らぎモード付)

LED	調光	LED常夜灯	防虫機能
-----	----	--------	------

~8畳 昼白色 5000K
SLDZ08834NSG
 希望小売価格 35,000円(税別)
 0643-4517 JANコード: 781591

- LED(昼白色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.8 lm/W (4299 lm・35W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減
- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- マイクロパターンレンズ
- 乳白色アクリルカバー、シルクデザイン(お城物語)
- フェードオフ機能付
- 外径φ462mm 高161mm 質量1.6kg [省エネ法区分:1]
- ※実物と写真は、色味・模様が多異なることがあります。

天井直付
 簡単取付
 多段階調光
 スリープタイマー
 かんたん留守タイマー

RE0211
 122%

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
 ●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

HotaluX LINK

HotaluX VIEW

HotaluX AID

GRAND QUALITY

快適あかりシーリング

調色/調光

傾斜天井対応シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型シーリング

小型ペンダント

配線ダクト用器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウンシーリング

キッチンライト

防雨防湿形浴室灯

玄関灯

勝手口灯

LED一体型照明

カタログの見方

適用畳数

リモコン

取付方法

あかり情報

照明プラン

安全上のご注意

保証について

INDEX

LEDシャンデリア



上品なリブ入りのシェードから照らされる柔らかな光が、くつろぎの空間を演出します

LEDシャンデリア



LED 電球形LEDランプ
~12畳 昼白色 5000K Ra80
SXZ-LE266709N
 希望小売価格 115,000円(税別)
 0643-3314 JANコード: 768592

- 一般電球60形6灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(6灯) LDA9N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 90.0 lm/W (4860 lm・54W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 鋼板本体(クロームメッキ)、クリア消しガラス
- 外径φ596mm 高192mm 質量4.9kg

天井直付 簡易取付



LED 電球形LEDランプ
~6畳 昼白色 5000K Ra80
SXZ-LE264709N
 希望小売価格 88,000円(税別)
 0643-3312 JANコード: 768578

- 一般電球60形4灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(4灯) LDA9N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 90.0 lm/W (3240 lm・36W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 鋼板本体(クロームメッキ)、クリア消しガラス
- 外径φ596mm 高192mm 質量3.5kg

天井直付 簡易取付



LED 電球形LEDランプ
~4.5畳 昼白色 5000K Ra80
SXZ-LE263709N
 希望小売価格 74,000円(税別)
 0643-3310 JANコード: 768554

- 一般電球60形3灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(3灯) LDA9N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 90.3 lm/W (2440 lm・27W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 鋼板本体(クロームメッキ)、クリア消しガラス
- 外径φ416mm 高192mm 質量2.7kg

天井直付 簡易取付



LED 電球形LEDランプ
~10畳 電球色 3000K Ra80
SXZ-LE266709L
 希望小売価格 115,000円(税別)
 0643-3315 JANコード: 768608

- 一般電球60形6灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(6灯) LDA9L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 80.9 lm/W (4370 lm・54W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 鋼板本体(クロームメッキ)、クリア消しガラス
- 外径φ596mm 高192mm 質量4.9kg

天井直付 簡易取付



LED 電球形LEDランプ
~6畳 電球色 3000K Ra80
SXZ-LE264709L
 希望小売価格 88,000円(税別)
 0643-3313 JANコード: 768585

- 一般電球60形4灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(4灯) LDA9L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 81.1 lm/W (2920 lm・36W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 鋼板本体(クロームメッキ)、クリア消しガラス
- 外径φ596mm 高192mm 質量3.5kg

天井直付 簡易取付



LED 電球形LEDランプ
~4.5畳 電球色 3000K Ra80
SXZ-LE263709L
 希望小売価格 74,000円(税別)
 0643-3311 JANコード: 768561

- 一般電球60形3灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(3灯) LDA9L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 81.4 lm/W (2200 lm・27W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 鋼板本体(クロームメッキ)、クリア消しガラス
- 外径φ416mm 高192mm 質量2.7kg

天井直付 簡易取付

シンプルシリーズ I

LED小型シーリングは P.36をご覧ください。



LED小型ペンダントは P.38をご覧ください。



アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
 ●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。


LEDペンダント



4.5畳モデルから12畳の本格和風デザインまで、高い省エネ性能と明るさでお部屋の雰囲気を変えます

経済的な110 lm/W以上の「高い省エネ性能」

高効率LEDチップの採用と高効率電源装置の開発により、低消費電力化を実現しました。適用畳数が同等の蛍光灯器具と比較して、大幅な電気代削減効果が得られます。



文字ははっきり「よみかき光」

白くてさわやかな光が特長の昼光色。従来蛍光灯ランプ(昼光色)とほぼ同じ色温度6700K、色の再現性を示した平均演色評価数は満足のRa85を採用しました。白と黒のコントラストを際立たせ、文字の読みやすさと書きやすさを重視した「よみかき光」のあかりです。(HCDD1255を除く)

適用畳数内で最大の明るさ「明るさMAX」

●LEDペンダント「適用畳数」の表示基準


	明るさ(lm)			
	2000	3000	4000	5000
~12畳 (約19m)			4050 lm以上 ~ 4950 lm未満	★明るさMAX
~8畳 (約13m)		2970 lm以上 ~ 3870 lm未満	★明るさMAX	
~6畳 (約10m)	2430 lm以上 ~ 3330 lm未満	★明るさMAX		
~4.5畳 (約7m)	1980 lm以上 ~ 2880 lm未満	★明るさMAX		

★印 適用畳数内「明るさMAX」

... 一般社団法人日本照明工業会「ガイドA121-2023 住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」で定められた各畳数における明るさの範囲

高い天井にも! 食卓を主役にするペンダント

ペンダントタイプのあかりは空間のアクセントとなり、食卓を主役にしてくれる効果があります。高さ調節で明るさや存在感を演出でき、お料理をさらにおいしく見せます。別売りのコード吊ペンダント用延長コード「CP-QCK1.5」を使用いただくと、約0.8m~1.5mの範囲でコードを延長することができます。



CP-QCK1.5

希望小売価格 3,900円(税別)
 0699-1426 JANコード: 751488

- ペンダント用延長コード(1.5m)セット
- 高い天井などにおすすめ
- コード長0.8m~1.5mの範囲で調整できます。
- 対応機種 品名「HCDD」から始まるすべてのLEDペンダント

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
 ●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

- HotaluX LINK
- HotaluX VIEW
- HotaluX AID
- GRAND QUALITY
- 快適あかりシーリング
- 調色/調光
- 傾斜天井対応シーリング
- 調光

シャンデリア

- ペンダント
- 小型シーリング
- 小型ペンダント
- 配線ダクト用器具
- 和風小物
- ブラケット
- ダウンライト
- 小型ダウンシーリング
- キッチンライト 棚下灯
- 防雨防湿形浴室灯
- 玄関灯 勝手口灯
- LED一体型照明
- カタログの見方
- 適用畳数
- リモコン
- 取付方法
- あかり情報
- 照明プラン
- 安全上のご注意
- 保証について
- INDEX

LED洋風ペンダント



よみかき光

明るさMAX
LED 調光 LED常夜灯
~12畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-3950 JANコード: 773473

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 137.4 lm/W (4949 lm・36W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- スモーク樹脂セード、クローム飾り
- フレンジカパー付
- 外径φ454mm 高111mm 質量1.5kg [省エネ法区分: 1]



よみかき光

LED 調光 LED常夜灯
~8畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-3957 JANコード: 773541

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 124.1 lm/W (3600 lm・29W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- オーク調木製枠(2段)、ダークオーク色
- フレンジカパー付
- 外径φ400mm 高117mm 質量1.4kg [省エネ法区分: 1]



よみかき光

明るさMAX
LED 調光 LED常夜灯
~8畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-3954 JANコード: 773510

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 133.4 lm/W (3869 lm・29W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- スモーク樹脂セード
- 外径φ460mm 高119mm 質量1.5kg [省エネ法区分: 1]



よみかき光

明るさMAX
LED 調光 LED常夜灯
~8畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-3956 JANコード: 773534

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 133.4 lm/W (3869 lm・29W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- グリーン樹脂セード、クローム飾り
- フレンジカパー付
- 外径φ454mm 高111mm 質量1.5kg [省エネ法区分: 1]



よみかき光

明るさMAX
LED 調光 LED常夜灯
~8畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-3955 JANコード: 773527

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 133.4 lm/W (3869 lm・29W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- スモーク樹脂セード、クローム飾り
- フレンジカパー付
- 外径φ454mm 高111mm 質量1.5kg [省エネ法区分: 1]



よみかき光

明るさMAX
LED 調光 LED常夜灯
~6畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-3964 JANコード: 773619

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 138.7 lm/W (3329 lm・24W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- スモーク樹脂セード
- 外径φ460mm 高119mm 質量1.5kg [省エネ法区分: 1]



よみかき光

明るさMAX
LED 調光 LED常夜灯
~6畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-3965 JANコード: 773626

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 138.7 lm/W (3329 lm・24W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- スモーク樹脂セード、クローム飾り
- フレンジカパー付
- 外径φ406mm 高127mm 質量1.5kg [省エネ法区分: 1]




よみかき光

明るさMAX
LED 調光 LED常夜灯
~4.5畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-3707 JANコード: 771776

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 125.1 lm/W (2879 lm・23W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- クリア樹脂セード
- 外径φ370mm 高125mm 質量1.3kg [省エネ法区分: 1]

煌めきのLED

自然な明るさで光が広がる、当社独自の配光技術「マルチアングルシステム」は、広範囲をムラなく照らします。蛍光灯からLEDペンダントに交換した時にも違和感なくご使用いただけます。



マルチ拡散カバーにより、直進性のあるLEDの光を均等に拡散

LED和風ペンダント



よみかき光

LED 調光 LED常夜灯
~12畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-3953 JANコード: 773503

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 113.8 lm/W (4100 lm・36W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 焼杉調木製枠、特殊加工和紙貼
- フレンジカパー付
- 外径φ494mm 高193mm 質量2.1kg [省エネ法区分: 1]



よみかき光

LED 調光 LED常夜灯
~12畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-3951 JANコード: 773480

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 125.0 lm/W (4500 lm・36W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 乳白色樹脂セード、本木調樹脂飾り(白茶色)
- フレンジカパー付
- 外径φ490mm 高167mm 質量2.5kg [省エネ法区分: 1]



よみかき光

LED 調光 LED常夜灯
~12畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-3952 JANコード: 773497

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 125.0 lm/W (4500 lm・36W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 樹脂ヒコセード、特殊加工和紙貼
- フレンジカパー付
- 外径φ535mm 高195mm 質量1.5kg [省エネ法区分: 1]



よみかき光

LED 調光 LED常夜灯
~8畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-3961 JANコード: 773559

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 124.1 lm/W (3600 lm・29W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 木製枠(檜)、特殊加工和紙貼
- フレンジカパー付
- 外径φ420mm 高160mm 質量1.8kg [省エネ法区分: 1]



よみかき光

LED 調光 LED常夜灯
~8畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-3959 JANコード: 773665

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 120.6 lm/W (3500 lm・29W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 乳白色樹脂セード、本木調樹脂飾り(白茶色)
- フレンジカパー付
- 外径φ490mm 高167mm 質量2.5kg [省エネ法区分: 1]



よみかき光

LED 調光 LED常夜灯
~8畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-3960 JANコード: 773572

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 120.6 lm/W (3500 lm・29W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 樹脂ヒコセード、特殊加工和紙貼
- フレンジカパー付
- 外径φ535mm 高195mm 質量1.5kg [省エネ法区分: 1]



よみかき光

LED 調光 LED常夜灯
~8畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-3958 JANコード: 773558

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 127.5 lm/W (3700 lm・29W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 透明ダイヤカット樹脂セード、木調樹脂飾り(白茶色)
- フレンジカパー付
- 外径φ409mm 高193mm 質量1.8kg [省エネ法区分: 1]



よみかき光

LED 調光 LED常夜灯
~6畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-3966 JANコード: 773633

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 129.1 lm/W (3100 lm・24W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 透明ダイヤカット樹脂セード、木調樹脂飾り(茶色)
- フレンジカパー付
- 外径φ423mm 高193mm 質量1.8kg [省エネ法区分: 1]



よみかき光

LED 調光 LED常夜灯
~4.5畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-3711 JANコード: 771783

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 117.3 lm/W (2700 lm・23W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 透明ダイヤカット樹脂セード、木調樹脂飾り(薄茶色)
- フレンジカパー付
- 外径φ423mm 高193mm 質量1.8kg [省エネ法区分: 1]

LED光源とLED電源は
5年保証

- ※ 量数表記のあるLEDシーリングとLEDペンダントが対象となります。
- ※ LED光源およびLED電源が、「5年間」の保証となります。
- ※ 照明器具本体の保証期間はお買い上げ日より1年間です。(器具本体、リモコン、セード、グローブ、カバー、停電検知送信機など)
- ※ 乾電池、リチウムイオン蓄電池などの消耗品は、対象外とさせていただきます。

LEDペンダントは
日本国内の工場
にて生産しています。

滋賀の工場にて
生産しています



アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

LED小型シーリング



引掛シーリング対応(簡単取付Ⅲ)タイプ



LED 電球形LEDランプ
昼白色 5000K Ra80 **SXM-LE261745N**
 希望小売価格 24,400円(税別)
 0643-3423 JANコード: 769612

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 78.8 lm/W (710 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ガラス、オーク調木製枠(2段)、ダークオーク色
- 外径φ140mm 高209mm 質量0.8kg
- ※埋込および引掛ローゼットには取り付けできません。

天井直付
 簡単取付Ⅲ



LED 電球形LEDランプ
電球色 3000K Ra80 **SXM-LE261745L**
 希望小売価格 24,400円(税別)
 0643-3424 JANコード: 769629

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 71.1 lm/W (640 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ガラス、オーク調木製枠(2段)、ダークオーク色
- 外径φ140mm 高209mm 質量0.8kg
- ※埋込および引掛ローゼットには取り付けできません。

天井直付
 簡単取付Ⅲ

工事不要で取り付けできる簡単取付Ⅲ



1. アダプタを引掛シーリングに差し込み、右にひねって引っ掛けます。
 ※埋込および引掛ローゼットには対応していません。



2. セードをはめ、片手で押さえながら取付リングを右に回して固定します。

引掛シーリング対応(簡単取付I)タイプ



LED 防虫ガイド
昼白色 5000K **SLD230511N**
 希望小売価格 19,200円(税別)
 0643-4364 JANコード: 778041

- LED(昼白色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 128.5 lm/W(1800 lm・14W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー
- 外径φ380mm 高116mm 質量1.0kg

天井直付
 簡単取付I



LED 防虫ガイド
電球色 3000K **SLD230511L**
 希望小売価格 19,200円(税別)
 0643-4365 JANコード: 778058

- LED(電球色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 114.2 lm/W(1600 lm・14W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー
- 外径φ380mm 高116mm 質量1.0kg

天井直付
 簡単取付I



LED 防虫ガイド
昼白色 5000K **SLD230513N**
 希望小売価格 22,800円(税別)
 0643-4366 JANコード: 778065

- LED(昼白色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 121.4 lm/W(1700 lm・14W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー、木目調モール、ナチュラル色
- 外径φ386mm 高116mm 質量1.1kg

天井直付
 簡単取付I



LED 防虫ガイド
電球色 3000K **SLD230513L**
 希望小売価格 22,800円(税別)
 0643-4367 JANコード: 778072

- LED(電球色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 107.1 lm/W(1500 lm・14W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー、木目調モール、ナチュラル色
- 外径φ386mm 高116mm 質量1.1kg

天井直付
 簡単取付I

天井直付タイプ



LED 電球形LEDランプ
昼白色 5000K Ra80 **SXM-LE261744N**
 希望小売価格 24,400円(税別)
 0643-3421 JANコード: 769599

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 78.8 lm/W (710 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ガラス、オーク調木製枠(2段)、ダークオーク色
- 外径φ140mm 高209mm 質量0.8kg

天井直付
 遠隔端子ソケット



LED 電球形LEDランプ
電球色 3000K Ra80 **SXM-LE261744L**
 希望小売価格 24,400円(税別)
 0643-3422 JANコード: 769605

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 71.1 lm/W (640 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ガラス、オーク調木製枠(2段)、ダークオーク色
- 外径φ140mm 高209mm 質量0.8kg

天井直付
 遠隔端子ソケット



LED 電球形LEDランプ
昼白色 5000K Ra83 **SXM-LE171753N**
 希望小売価格 16,200円(税別)
 0643-4306 JANコード: 777327

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4N-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 90.4 lm/W (380 lm・4.2W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色消しガラス
- 外径φ120mm 高122mm 質量0.4kg

天井直付
 遠隔端子ソケット



LED 電球形LEDランプ
昼白色 5000K Ra80 **SXM-LE261709N**
 希望小売価格 21,000円(税別)
 0643-3316 JANコード: 768615

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 90.0 lm/W (810 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 鋼板本体(クロームメッキ)、クリア消しガラス
- 外径φ120mm 高203mm 質量0.9kg

天井直付
 電源端子台付



LED 電球形LEDランプ
電球色 3000K Ra80 **SXM-LE261709L**
 希望小売価格 21,000円(税別)
 0643-3317 JANコード: 768622

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 81.1 lm/W (730 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 鋼板本体(クロームメッキ)、クリア消しガラス
- 外径φ120mm 高203mm 質量0.9kg

天井直付
 電源端子台付




LED 電球形LEDランプ
電球色 2700K Ra80 **SXM-LE171753L**
 希望小売価格 16,200円(税別)
 0643-4307 JANコード: 777334

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 90.4 lm/W (380 lm・4.2W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色消しガラス
- 外径φ120mm 高122mm 質量0.4kg

天井直付
 遠隔端子ソケット

工事を必要とする器具の取付方法

「簡単取付」および「簡易取付」表示の記載がない照明器具の取り付けには、電源工事を必要とします。



必ず電源を切ってから行ってください。
 ※一般の方の電源工事は、法律で禁止されています。電源工事が必要な場合は、必ず電気店(電気工事士の有資格者)に依頼してください。

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
 ●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
 ●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

HotaluX LINK

HotaluX VIEW

HotaluX AID

GRAND QUALITY

快適あかりシーリング

調色/調光

傾斜天井対応シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型シーリング

小型ペンダント

配線ダクト用器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウンシーリング

キッチンライト 棚下灯

防雨防湿形浴室灯

玄関灯 勝手口灯

LED一体型照明

カタログの見方

適用畳数

リモコン

取付方法

あかり情報

照明プラン

安全上のご注意

保証について

INDEX

LED小型ペンダント



ダイニングテーブルやキッチンカウンターの上に
自分好みに配置して空間を華やかに

引掛シーリング対応タイプ



LED 電球形LEDランプ
SXC-LE261745N
 昼白色 5000K Ra80
 希望小売価格 25,800円(税別)
 0643-3427 JANコード: 769650

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 78.8 lm/W (710 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ガラス、オーク調木製枠(2段)、ダークオーク色
- コード長1200mm コード収納付
- 外径φ140mm 高172mm 質量1.0kg



LED 電球形LEDランプ
SXC-LE261745L
 電球色 3000K Ra80
 希望小売価格 25,800円(税別)
 0643-3428 JANコード: 769667

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 71.1 lm/W (640 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ガラス、オーク調木製枠(2段)、ダークオーク色
- コード長1200mm コード収納付
- 外径φ140mm 高172mm 質量1.0kg

工事不要で取り付けできる コード吊器具



引掛シーリングに差し込んで、
軽くひねるだけ!
(ダクト専用 アイコン印があるものは除く)

●取り付け可能な引掛シーリング



角型引掛
シーリング

丸型引掛
シーリング

丸型引掛
シーリング

埋込ローゼット

引掛ローゼット

配線ダクト専用タイプ



LED 電球形LEDランプ **ダクト専用**
SXC-LE261746N
 昼白色 5000K Ra80
 希望小売価格 25,800円(税別)
 0643-3526 JANコード: 770373

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 78.8 lm/W (710 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ガラス、オーク調木製枠(2段)、ナチュラルオーク色
- コード長1200mm コード収納付
- 外径φ140mm 高172mm 質量1.0kg



LED 電球形LEDランプ **ダクト専用**
SXC-LE261746L
 電球色 3000K Ra80
 希望小売価格 25,800円(税別)
 0643-3527 JANコード: 770380

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 71.1 lm/W (640 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ガラス、オーク調木製枠(2段)、ナチュラルオーク色
- コード長1200mm コード収納付
- 外径φ140mm 高172mm 質量1.0kg



LED 電球形LEDランプ **ダクト専用**
SXC-LE261744N
 昼白色 5000K Ra80
 希望小売価格 25,800円(税別)
 0643-3425 JANコード: 769636

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 78.8 lm/W (710 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ガラス、オーク調木製枠(2段)、ダークオーク色
- コード長1200mm コード収納付
- 外径φ140mm 高172mm 質量1.0kg



LED 電球形LEDランプ **ダクト専用**
SXC-LE261744L
 電球色 3000K Ra80
 希望小売価格 25,800円(税別)
 0643-3426 JANコード: 769643

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 71.1 lm/W (640 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ガラス、オーク調木製枠(2段)、ダークオーク色
- コード長1200mm コード収納付
- 外径φ140mm 高172mm 質量1.0kg



LED 電球形LEDランプ **ダクト専用**
SXC-LE261709N
 昼白色 5000K Ra80
 希望小売価格 20,500円(税別)
 0643-3308 JANコード: 768530

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 90.0 lm/W (810 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- クリア消しガラス、クロームメッキ飾り
- コード長1200mm コード収納付
- 外径φ120mm 高169mm 質量0.8kg



LED 電球形LEDランプ **ダクト専用**
SXC-LE261709L
 電球色 3000K Ra80
 希望小売価格 20,500円(税別)
 0643-3309 JANコード: 768547

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 81.1 lm/W (730 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- クリア消しガラス、クロームメッキ飾り
- コード長1200mm コード収納付
- 外径φ120mm 高169mm 質量0.8kg

配線ダクト専用小型ペンダント

ダクトレール専用の小型ペンダントです。
インテリアの模様替えなどに、レール上に
照明器具の追加やあかりの位置を移動する
ことができます。(ダクト専用 アイコンが目印です)



長くなったコードを
すっきり収納できる
便利なコード収納付

アーバンオーク

LEDシーリングは
P.21をご覧ください。



LED小型シーリングは
P.35をご覧ください。



アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
 ●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
 ●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

HotaluX LINK

HotaluX VIEW

HotaluX AID

GRAND QUALITY

快適あかりシーリング

調色/調光

傾斜天井対応シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型シーリング

小型ペンダント

配線ダクト用器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウンシーリング

キッチンライト 棚下灯

防雨防湿形浴室灯

玄関灯 勝手口灯

LED一体型照明

カタログの見方

適用畳数

リモコン

取付方法

あかり情報

照明プラン

安全上のご注意

保証について

INDEX

配線ダクト用スポットライト



LED 電球形LEDランプ
昼白色 5000K Ra80 **SXW-LG53102-KN**
 希望小売価格 14,800円(税別)
 0643-4655 JANコード: 783090

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDF5N-H-GX53(GX53)
- 固有エネルギー消費効率: 80.0 lm/W (360 lm・4.5W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 本体色:ブラック
- 外径φ86mm 高163mm 質量0.2kg



LED 電球形LEDランプ
電球色 3000K Ra80 **SXW-LG53102-KL**
 希望小売価格 14,800円(税別)
 0643-4656 JANコード: 783106

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDF5L-H-GX53(GX53)
- 固有エネルギー消費効率: 75.6 lm/W (340 lm・4.5W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 本体色:ブラック
- 外径φ86mm 高163mm 質量0.2kg




LED 電球形LEDランプ
昼白色 5000K Ra80 **SXW-LG53102-WN**
 希望小売価格 14,800円(税別)
 0643-4657 JANコード: 783113

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDF5N-H-GX53(GX53)
- 固有エネルギー消費効率: 93.3 lm/W (420 lm・4.5W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 本体色:ホワイト
- 外径φ86mm 高163mm 質量0.2kg



LED 電球形LEDランプ
電球色 3000K Ra80 **SXW-LG53102-WL**
 希望小売価格 14,800円(税別)
 0643-4658 JANコード: 783120

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDF5L-H-GX53(GX53)
- 固有エネルギー消費効率: 88.9 lm/W (400 lm・4.5W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 本体色:ホワイト
- 外径φ86mm 高163mm 質量0.2kg



ライティングダクトレール



SD-1102L6A-K
 希望小売価格 26,700円(税別)
 0699-8486 JANコード: 769674

- 鋼板本体(黒色)
- フランジ径φ140mm
- レール長 1090mm 幅33mm 高63mm 質量1.1kg
- レール有効長(ダクト専用照明器具の取付可能部) 1000mm
- 対応重量:5.0kg
- 電流容量:最大電流6Aまで



SD-1502L6A-K
 希望小売価格 31,000円(税別)
 0699-8487 JANコード: 769681

- 鋼板本体(黒色)
- フランジ径φ140mm
- レール長 1490mm 幅33mm 高63mm 質量1.3kg
- レール有効長(ダクト専用照明器具の取付可能部) 1400mm
- 対応重量:5.0kg
- 電流容量:最大電流6Aまで



SD-1102L6A
 希望小売価格 26,700円(税別)
 0699-8483 JANコード: 768295

- 鋼板本体(白色)
- フランジ径φ140mm
- レール長 1090mm 幅33mm 高63mm 質量1.1kg
- レール有効長(ダクト専用照明器具の取付可能部) 1000mm
- 対応重量:5.0kg
- 電流容量:最大電流6Aまで



SD-1502L6A
 希望小売価格 31,000円(税別)
 0699-8484 JANコード: 768301


- 鋼板本体(白色)
- フランジ径φ140mm
- レール長 1490mm 幅33mm 高63mm 質量1.3kg
- レール有効長(ダクト専用照明器具の取付可能部) 1400mm
- 対応重量:5.0kg
- 電流容量:最大電流6Aまで

●簡易取付


- ①サポートを取り付けます。
- 引掛シーリングの場合



●埋込および引掛ローゼットの場合



- ②引掛シーリングキャップを引掛シーリングに取り付けます。



アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
 ●LEDの特性上、光の見えかたにバツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。



LED小型ペンダント



LED 電球形LEDランプ
昼白色 5000K Ra80 **SXC-LE261716N**
 希望小売価格 25,400円(税別)
 0643-3884 JANコード: 773015

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 93.5 lm/W (730 lm・7.8W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 木製白木枠、特殊加工和紙貼
- コード長800mm コード収納付
- 外径φ180mm 高205mm 質量0.7kg



LED 電球形LEDランプ
電球色 3000K Ra80 **SXC-LE261716L**
 希望小売価格 25,400円(税別)
 0643-3885 JANコード: 773022

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 84.6 lm/W (660 lm・7.8W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 木製白木枠、特殊加工和紙貼
- コード長800mm コード収納付
- 外径φ180mm 高205mm 質量0.7kg

LED小型シーリング



LED 電球形LEDランプ
昼白色 5000K Ra80 **SXM-LE261716N**
 希望小売価格 24,600円(税別)
 0643-3886 JANコード: 773039

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 93.5 lm/W (730 lm・7.8W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 木製白木枠、特殊加工和紙貼
- 外径φ180mm 高221mm 質量0.5kg



LED 電球形LEDランプ
電球色 3000K Ra80 **SXM-LE261716L**
 希望小売価格 24,600円(税別)
 0643-3887 JANコード: 773046

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 84.6 lm/W (660 lm・7.8W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 木製白木枠、特殊加工和紙貼
- 外径φ180mm 高221mm 質量0.5kg

LEDブラケット



LED 電球形LEDランプ
昼白色 5000K Ra80 **SXW-LE261716N**
 希望小売価格 27,600円(税別)
 0643-3888 JANコード: 773053

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 73.0 lm/W (570 lm・7.8W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 木製白木枠、特殊加工和紙貼
- 幅220mm 出幅150mm 高224mm 質量0.6kg



LED 電球形LEDランプ
電球色 3000K Ra80 **SXW-LE261716L**
 希望小売価格 27,600円(税別)
 0643-3889 JANコード: 773060

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 65.3 lm/W (510 lm・7.8W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 木製白木枠、特殊加工和紙貼
- 幅220mm 出幅150mm 高224mm 質量0.6kg

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
 ●LEDの特性上、光の見えかたにバツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング
 HotaluX LINK
 HotaluX VIEW
 HotaluX AID
 GRAND QUALITY
 快適あかりシーリング
 調色/調光
 傾斜天井対応シーリング
 調光
 シャンデリア
 ペンダント
 小型シーリング
 小型ペンダント
 配線ダクト用器具
 和風小物
 ブラケット
 ダウンライト
 小型ダウンシーリング
 キッチンライト
 棚下灯
 防雨防湿形浴室灯
 玄関灯
 勝手口灯
 LED一体型照明
 カタログの
 見方
 適用畳数
 リモコン
 取付方法
 あかり
 情報
 照明プラン
 安全上
 の
 ご注意
 保証
 について
 INDEX

LEDブラケット



廊下や階段など暗くなりがちな空間を、
落ち着いたお洒落な空間に演出します
リビングや寝室の間接照明としてもおすすめです



家の中でも階段の踊り場などのコーナー部分
は、暗くなりがちなスペース。天井に照明を付け
ることが難しい場合は、ブラケットの出番です。
壁面ブラケットとコーナーブラケットを等間隔に
配置することにより、統一感のある空間演出で
暗くなりがちなスペースを明るく照らしつつ、お
部屋へと安全に導きます。

LEDブラケット(コーナー用)



LED 電球形LEDランプ

■ 電球色 2700K Ra80

SXW-LE171757L

希望小売価格 20,600円(税別)
0643-4315 JANコード: 777419

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 90.4 lm/W (380 lm・4.2W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー(角型)
- 幅110mm 出幅164mm 高110mm 質量0.5kg



LED 電球形LEDランプ

■ 電球色 2700K Ra80

SXW-LE171757L

希望小売価格 20,600円(税別)
0643-4315 JANコード: 777419

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 90.4 lm/W (380 lm・4.2W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー(角型)
- 幅110mm 出幅164mm 高110mm 質量0.5kg



LED 電球形LEDランプ

■ 電球色 2700K Ra80

SXW-LE171752L

希望小売価格 21,400円(税別)
0643-4305 JANコード: 777471

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 90.4 lm/W (380 lm・4.2W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー(蒲鉾型)
- 幅110mm 出幅174mm 高110mm 質量0.5kg



LED 電球形LEDランプ

■ 電球色 2700K Ra80

SXW-LE171752L

希望小売価格 21,400円(税別)
0643-4305 JANコード: 777471

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 90.4 lm/W (380 lm・4.2W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー(蒲鉾型)
- 幅110mm 出幅174mm 高110mm 質量0.5kg



やわらかい光で、くつろぎを演出してくれるブラ
ケットは、寝室でも大活躍。間接光のやわらかい
あかりで、過ごすのもいいでしょう。

取り替えが容易な 電球形LEDランプを採用

40000時間の長寿命で従来の電球に比べ交
換の手間が大幅に減り、メンテナンスもラク
ラク。
もし明るさが弱まって、従来の電球と同じ感
覚で取り替えることができます。電球形蛍光
ランプと比べ点灯が早いのも特長で、すぐに
明るさが欲しい場所でも安心してお使いいた
だけます。



LEDブラケット(一般壁面用)



LED 電球形LEDランプ

■ 電球色 2700K Ra80

SXW-LE171755L

希望小売価格 19,200円(税別)
0643-4311 JANコード: 777372

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 90.4 lm/W (380 lm・4.2W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー(角型)
- 幅110mm 出幅123mm 高110mm 質量0.4kg



LED 電球形LEDランプ

■ 電球色 2700K Ra80

SXW-LE171755L

希望小売価格 19,200円(税別)
0643-4311 JANコード: 777372

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 90.4 lm/W (380 lm・4.2W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー(角型)
- 幅110mm 出幅123mm 高110mm 質量0.4kg



LED 電球形LEDランプ

■ 電球色 2700K Ra80

SXW-LE171756N

希望小売価格 21,600円(税別)
0643-4312 JANコード: 777389

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4N-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 90.4 lm/W (380 lm・4.2W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー(角型)、木枠飾り
- 幅110mm 出幅124mm 高110mm 質量0.5kg



LED 電球形LEDランプ

■ 電球色 2700K Ra80

SXW-LE171756L

希望小売価格 21,600円(税別)
0643-4313 JANコード: 777396

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 90.4 lm/W (380 lm・4.2W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー(角型)、木枠飾り
- 幅110mm 出幅124mm 高110mm 質量0.5kg



LED 電球形LEDランプ

■ 電球色 2700K Ra80

SXW-LE171750N

希望小売価格 20,400円(税別)
0643-4300 JANコード: 777426

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4N-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 90.4 lm/W (380 lm・4.2W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー(蒲鉾型)
- 幅110mm 出幅133mm 高110mm 質量0.4kg



LED 電球形LEDランプ

■ 電球色 2700K Ra80

SXW-LE171750L

希望小売価格 20,400円(税別)
0643-4301 JANコード: 777433

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 90.4 lm/W (380 lm・4.2W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー(蒲鉾型)
- 幅110mm 出幅133mm 高110mm 質量0.4kg



LED 電球形LEDランプ

■ 電球色 2700K Ra80

SXW-LE171751N

希望小売価格 22,800円(税別)
0643-4302 JANコード: 777440

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4N-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 90.4 lm/W (380 lm・4.2W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー(蒲鉾型)、木枠飾り
- 幅110mm 出幅134mm 高110mm 質量0.5kg



LED 電球形LEDランプ

■ 電球色 2700K Ra80

SXW-LE171751L

希望小売価格 22,800円(税別)
0643-4303 JANコード: 777457

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 90.4 lm/W (380 lm・4.2W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー(蒲鉾型)、木枠飾り
- 幅110mm 出幅134mm 高110mm 質量0.5kg

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

HotaluX LINK

HotaluX VIEW

HotaluX AID

GRAND QUALITY

快適あかりシーリング

調色/調光

傾斜天井対応シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型シーリング

小型ペンダント

配線ダクト用器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウンシーリング

キッチンライト 棚下灯

防雨防湿形浴室灯

玄関灯 勝手口灯

LED 一体型照明

カタログの見方

適用畳数

リモコン

取付方法

あかり情報

照明プラン

安全上のご注意

保証について

INDEX

SB形LEDダウンライト (防滴形)



廊下や収納スペース、お部屋の間接照明など、
いろいろな場所に使えます

汎用性の高いSB形断熱材施工対応品

断熱材施工対応商品の中でもブローイング工法にも使用可能な設置場所を選ばないSB形のダウンライトです。

	ブローイング工法	マット敷工法
SB形	○	○
SG形、SG1形	×	○
一般形(M形)	×	×

※マット敷工法：建造物の天井、壁などにロール状、バット状の断熱材を敷き詰める工法。
※ブローイング工法：建造物の天井、壁などに粒状の断熱材を吹き込む工法。

準耐火構造対応ダウンライト

準耐火構造対応ダウンライトとは、国土交通省が監修し日本建築センターが発行している「準耐火建築物の防火設計指針」の条件に適合したダウンライトです。

構造条件として、照明器具の主要構造部(本体・枠)が鋼製であること、設置条件として設置場所の開口面積に応じて指定の厚さの不燃性断熱材※で照明器具の外側を被覆すること、が必要になります。

<天井の開口面積>

- ・100cm²未満・厚さ30mm以上の不燃性断熱材※で照明器具の外側を被覆
 - ・200cm²未満・厚さ50mm以上の不燃性断熱材※で照明器具の外側を被覆
- ※密度40kg/m³以上のロックウール、密度24kg/m³以上のグラスウール等

用途に合わせて選べる光色

電球色と昼白色の2つの光色をラインアップしています。

●電球色と昼白色をラインアップ

電球色

優しく落ち着いた雰囲気

- リビング
- ダイニング
- トイレ

などにおすすめ!

昼白色

太陽光のような自然なあかり


- 洗面所
- 納戸
- 廊下

などにおすすめ!

調光の説明(連続調光タイプ)

調光タイプのダウンライトは、明るさを自分でコントロールできるのでお部屋の雰囲気もガラリと変わります。(※専用調光器が必要です。)

●明るさをコントロールできる



明るさは100%~約1%の範囲で調光できます。

LED用調光器




LEC-03-100V

希望小売価格 16,400円(税別)
0643-3774 JANコード: 772438

- LED用調光器(位相制御方式)
- 定格電圧:AC100V
- プラスチック 白色
- サイズ:幅70mm 高120mm 質量0.2kg
- 取付:1個用スイッチボックス(深形)に適合
- 3路オフラインスイッチ付
- 適合負荷:LED・白熱灯(300VAまで)
- ※LEDは当社指定のLED器具に限る
- ※白熱灯はハロゲン電球を含む白熱灯器具(100V用)
- 最小負荷:LED4W以上、白熱灯40W以上

種類	最大負荷容量 (VA)			
	単独 (断熱施工無し)	単独 (断熱施工有り)	連続 (断熱施工無し)	連続 (断熱施工有り)
金属ボックス	300	300	300	270
樹脂ボックス	300	270	270	240

埋込穴φ100



●一般電球100形相当

LED

MRD10013(RP)BW1/N-1

希望小売価格 6,800円(税別)
0643-3733 JANコード: 772018

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 102.5 lm/W (800 lm・7.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ112mm 埋込穴φ100mm 質量0.3kg
- ※調光器併用不可

LED

MRD10013(RP)BW1/L-1

希望小売価格 6,800円(税別)
0643-3734 JANコード: 772025

- 電球色 2700K Ra84
- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 89.7 lm/W (700 lm・7.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ112mm 埋込穴φ100mm 質量0.3kg
- ※調光器併用不可

LED 連続調光(約1%~100%)

MRD10014(RP)BW1/N-S1

希望小売価格 8,800円(税別)
0643-3793 JANコード: 772339

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 88.8 lm/W (800 lm・9.0W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ112mm 埋込穴φ100mm 質量0.3kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

LED 連続調光(約1%~100%)

MRD10014(RP)BW1/L-S1

希望小売価格 8,800円(税別)
0643-3794 JANコード: 772346

- 電球色 2700K Ra84
- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 77.7 lm/W (700 lm・9.0W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ112mm 埋込穴φ100mm 質量0.3kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

- 【共通仕様】
- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
 - 【省エネ法区分: 1】
 - ※配光は斜め天井に対応しておりません。
 - ※照射面近接限度10cm
 - ※連結台数10台まで
 - ※取付天井厚 5~25mm

- 【共通仕様】
- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
 - 【省エネ法区分: 2】
 - ※配光は斜め天井に対応しておりません。
 - ※照射面近接限度10cm
 - ※連結台数10台まで
 - ※取付天井厚 5~25mm

●一般電球60形相当

LED

MRD06013(RP)BW1/N-1

希望小売価格 4,000円(税別)
0643-3731 JANコード: 771998

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 100.0 lm/W (480 lm・4.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ112mm 埋込穴φ100mm 質量0.3kg
- ※調光器併用不可

LED

MRD06013(RP)BW1/L-1

希望小売価格 4,000円(税別)
0643-3732 JANコード: 772001

- 電球色 2700K Ra84
- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 87.5 lm/W (420 lm・4.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ112mm 埋込穴φ100mm 質量0.3kg
- ※調光器併用不可

LED 連続調光(約1%~100%)

MRD06014(RP)BW1/N-S1

希望小売価格 6,000円(税別)
0643-3791 JANコード: 772315

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 77.4 lm/W (480 lm・6.2W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ112mm 埋込穴φ100mm 質量0.3kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

LED 連続調光(約1%~100%)

MRD06014(RP)BW1/L-S1

希望小売価格 6,000円(税別)
0643-3792 JANコード: 772322


- 電球色 2700K Ra84
- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 67.7 lm/W (420 lm・6.2W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ112mm 埋込穴φ100mm 質量0.3kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

- 【共通仕様】
- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
 - 【省エネ法区分: 1】
 - ※配光は斜め天井に対応しておりません。
 - ※照射面近接限度10cm
 - ※連結台数10台まで
 - ※取付天井厚 5~25mm

- 【共通仕様】
- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
 - 【省エネ法区分: 2】
 - ※配光は斜め天井に対応しておりません。
 - ※照射面近接限度10cm
 - ※連結台数10台まで
 - ※取付天井厚 5~25mm

収納スペースのあかり選び

省スペースだからこそ、余分な出っ張りをなくし、空間を明るく広く活用したい。収納品が多く、狭い場所だから電球交換が大変。電球交換時に上部から埃が降ってくるのも困る。といった問題点を抱える収納スペースの照明。LEDダウンライトは、設置の際に天井に埋め込むタイプの照明ですので、余分な出っ張りが無く、天井面をフラットに上げることができます。また光源一体型のダウンライトは、照明器具の凹凸が少ないため、埃の付着や落下といった心配は軽減します。



アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

HotaluX LINK

HotaluX VIEW

HotaluX AID

GRAND QUALITY

快適あかりシーリング

調色/調光

傾斜天井対応シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型シーリング

小型ペンダント

配線ダクト用器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウンシーリング

キッチンライト 棚下灯

防雨防湿形浴室灯

玄関灯 勝手口灯

LED一体型照明

カタログの 見方

適用畳数

リモコン

取付方法

あかり情報



照明プラン

安全上のご注意

保証について

INDEX

埋込穴φ125



●一般電球100形相当

LED

昼白色 5000K Ra84 **MRD10013(RP)BW2/N-1**
希望小売価格 7,900円(税別)
0643-3737 JANコード: 772056

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 102.5 lm/W (800 lm・7.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ152mm 埋込穴φ125mm 質量0.3kg
- ※調光器併用不可

標準火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

102%

LED

電球色 2700K Ra84 **MRD10013(RP)BW2/L-1**
希望小売価格 7,900円(税別)
0643-3738 JANコード: 772063

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 89.7 lm/W (700 lm・7.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ152mm 埋込穴φ125mm 質量0.3kg
- ※調光器併用不可

標準火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

179%

LED 連続調光(約1%~100%)

昼白色 5000K Ra84 **MRD10014(RP)BW2/N-S1**
希望小売価格 9,900円(税別)
0643-3797 JANコード: 772377

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 88.8 lm/W (800 lm・9.0W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ152mm 埋込穴φ125mm 質量0.3kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

標準火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

88%

LED 連続調光(約1%~100%)

電球色 2700K Ra84 **MRD10014(RP)BW2/L-S1**
希望小売価格 9,900円(税別)
0643-3798 JANコード: 772384

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 77.7 lm/W (700 lm・9.0W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ152mm 埋込穴φ125mm 質量0.3kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

標準火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

155%

【共通仕様】

- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
- 【省エネ法区分: 1】
- ※配光は斜め天井に対応していません。
- ※照射面近接限度10cm
- ※連結台数10台まで
- ※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ125
埋込高 79

【共通仕様】

- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
- 【省エネ法区分: 2】
- ※配光は斜め天井に対応していません。
- ※照射面近接限度10cm
- ※連結台数10台まで
- ※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ125
埋込高 79

●一般電球60形相当

LED

昼白色 5000K Ra84 **MRD06013(RP)BW2/N-1**
希望小売価格 5,100円(税別)
0643-3735 JANコード: 772032

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 100.0 lm/W (480 lm・4.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ152mm 埋込穴φ125mm 質量0.3kg
- ※調光器併用不可

標準火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

100%

LED

電球色 2700K Ra84 **MRD06013(RP)BW2/L-1**
希望小売価格 5,100円(税別)
0643-3736 JANコード: 772049

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 87.5 lm/W (420 lm・4.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ152mm 埋込穴φ125mm 質量0.3kg
- ※調光器併用不可

標準火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

175%

LED 連続調光(約1%~100%)

昼白色 5000K Ra84 **MRD06014(RP)BW2/N-S1**
希望小売価格 7,100円(税別)
0643-3795 JANコード: 772353

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 77.4 lm/W (480 lm・6.2W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ152mm 埋込穴φ125mm 質量0.3kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

標準火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

77%

LED 連続調光(約1%~100%)

電球色 2700K Ra84 **MRD06014(RP)BW2/L-S1**
希望小売価格 7,100円(税別)
0643-3796 JANコード: 772360

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 67.7 lm/W (420 lm・6.2W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ152mm 埋込穴φ125mm 質量0.3kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

標準火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

135%

【共通仕様】

- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
- 【省エネ法区分: 1】
- ※配光は斜め天井に対応していません。
- ※照射面近接限度10cm
- ※連結台数10台まで
- ※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ125
埋込高 79

【共通仕様】

- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
- 【省エネ法区分: 2】
- ※配光は斜め天井に対応していません。
- ※照射面近接限度10cm
- ※連結台数10台まで
- ※取付天井厚 5~25mm


埋込穴φ125
埋込高 79

リニューアル対応

リニューアル時の天井面にできた既設器具跡をカバーできる枠幅の広いタイプです。もちろん新築の天井にもご使用いただけます。

MRD06014(RP)BW2, MRD06013(RP)BW2, MRD10014(RP)BW2, MRD10013(RP)BW2

埋込穴の周囲に既設器具跡がある





●MRD06013(RP)BW2の場合



既設器具跡が見えない

※埋込穴φ150の商品(P.46記載)は、枠幅17mmです。

埋込穴φ150



●一般電球100形相当

LED

昼白色 5000K Ra84 **MRD10013(RP)BW3/N-1**
希望小売価格 9,800円(税別)
0643-3741 JANコード: 772094

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 102.5 lm/W (800 lm・7.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ174mm 埋込穴φ150mm 質量0.4kg
- ※調光器併用不可

標準火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

102%

LED

電球色 2700K Ra84 **MRD10013(RP)BW3/L-1**
希望小売価格 9,800円(税別)
0643-3742 JANコード: 772100

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 89.7 lm/W (700 lm・7.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ174mm 埋込穴φ150mm 質量0.4kg
- ※調光器併用不可

標準火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

179%

LED 連続調光(約1%~100%)

昼白色 5000K Ra84 **MRD10014(RP)BW3/N-S1**
希望小売価格 11,800円(税別)
0643-3801 JANコード: 772414

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 88.8 lm/W (800 lm・9.0W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ174mm 埋込穴φ150mm 質量0.4kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

標準火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

88%

LED 連続調光(約1%~100%)

電球色 2700K Ra84 **MRD10014(RP)BW3/L-S1**
希望小売価格 11,800円(税別)
0643-3802 JANコード: 772421

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 77.7 lm/W (700 lm・9.0W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ174mm 埋込穴φ150mm 質量0.4kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

標準火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

155%

【共通仕様】

- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
- 【省エネ法区分: 1】
- ※配光は斜め天井に対応していません。
- ※照射面近接限度10cm
- ※連結台数10台まで
- ※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ150
埋込高 80

【共通仕様】

- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
- 【省エネ法区分: 2】
- ※配光は斜め天井に対応していません。
- ※照射面近接限度10cm
- ※連結台数10台まで
- ※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ150
埋込高 80

●一般電球60形相当

LED

昼白色 5000K Ra84 **MRD06013(RP)BW3/N-1**
希望小売価格 7,000円(税別)
0643-3739 JANコード: 772070

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 100.0 lm/W (480 lm・4.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ174mm 埋込穴φ150mm 質量0.4kg
- ※調光器併用不可

標準火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

100%

LED

電球色 2700K Ra84 **MRD06013(RP)BW3/L-1**
希望小売価格 7,000円(税別)
0643-3740 JANコード: 772087

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 87.5 lm/W (420 lm・4.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ174mm 埋込穴φ150mm 質量0.4kg
- ※調光器併用不可

標準火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

175%

LED 連続調光(約1%~100%)

昼白色 5000K Ra84 **MRD06014(RP)BW3/N-S1**
希望小売価格 9,000円(税別)
0643-3799 JANコード: 772391

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 77.4 lm/W (480 lm・6.2W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ174mm 埋込穴φ150mm 質量0.4kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

標準火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

77%

LED 連続調光(約1%~100%)

電球色 2700K Ra84 **MRD06014(RP)BW3/L-S1**
希望小売価格 9,000円(税別)
0643-3800 JANコード: 772407

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 67.7 lm/W (420 lm・6.2W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ174mm 埋込穴φ150mm 質量0.4kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

標準火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

135%

【共通仕様】

- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
- 【省エネ法区分: 1】
- ※配光は斜め天井に対応していません。
- ※照射面近接限度10cm
- ※連結台数10台まで
- ※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ150
埋込高 80


【共通仕様】

- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
- 【省エネ法区分: 2】
- ※配光は斜め天井に対応していません。
- ※照射面近接限度10cm
- ※連結台数10台まで
- ※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ150
埋込高 80


器具取付時のご注意

設置する天井内が一般屋内と同等の雰囲気を想定した、防滴形のダウンライトです。
※浴室等の湿気が多い場所、天井内の温度が高く結露の恐れがある場所、器具本体側より雨の吹き込みや水滴のかかる場所では使用しないでください。



一般電球ダウンライトとLEDダウンライトの省エネ比較

●一般電球100W相当の場合



【計算条件】
年間使用時間:2000時間/電力料金目安単価:31円/kWh(税込)
〔令和4年7月22日改定〕



広角タイプ




LED 電球形LEDランプ

昼白色 5000K Ra83 SXM-LG531714N/H
希望小売価格 15,800円(税別)
0643-3417 JANコード: 769551

- 小形電球50形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDF7N-H-GX53/3 (GX53)
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 76.1 lm/W (510 lm・6.7W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 本体色:銅板白色
- 外径φ114mm 高70mm 質量0.5kg

天井直付
電源端子台付



LED 電球形LEDランプ

電球色 2700K Ra83 SXM-LG531714L/H
希望小売価格 15,800円(税別)
0643-3418 JANコード: 769568

- 小形電球50形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDF7L-H-GX53/3 (GX53)
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 68.6 lm/W (460 lm・6.7W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 本体色:銅板白色
- 外径φ114mm 高70mm 質量0.5kg

天井直付
電源端子台付



中角タイプ



LED 電球形LEDランプ

昼白色 5000K Ra83 SXM-LG531714N/W
希望小売価格 15,800円(税別)
0643-3419 JANコード: 769575

- 小形電球50形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDF7N-W-GX53/3 (GX53)
- 配光角:40度
- 固有エネルギー消費効率: 79.1 lm/W (530 lm・6.7W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 本体色:銅板白色
- 外径φ114mm 高70mm 質量0.5kg

天井直付
電源端子台付



LED 電球形LEDランプ

電球色 2700K Ra83 SXM-LG531714L/W
希望小売価格 15,800円(税別)
0643-3420 JANコード: 769582

- 小形電球50形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDF7L-W-GX53/3 (GX53)
- 配光角:40度
- 固有エネルギー消費効率: 71.6 lm/W (480 lm・6.7W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 本体色:銅板白色
- 外径φ114mm 高70mm 質量0.5kg

天井直付
電源端子台付



構造的にダウンライトが取り付けられない天井には、薄型の小型ダウンシーリングがおすすめです。天井面をすっきりと見せることができ、圧迫感のない広々とした空間をつくることができます。

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

LEDキッチンライト



LED

昼白色 5000K Ra83 MVB4104/40N5-N8
希望小売価格 25,500円(税別)

- 本体:VB40-1504 (0643-3701)
- 光源部:DLU44005/N-N8 (昼白色) (0643-8234)
- 定格電圧:AC100-242V
- 固有エネルギー消費効率: 161.9 lm/W (4000 lm・24.7W) (200V時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- 本体色:銅板白色
- 全長1250mm 幅150mm 高62mm 質量2.1kg※
- [省エネ法区分: 1]
- ※LEDライトユニット含む。

天井直付
電源端子台付





LED

昼白色 5000K Ra83 MMB4101/40N5-N8
希望小売価格 25,500円(税別)

- 本体:MB40-0701 (0643-3451)
- 光源部:DLU44005/N-N8 (昼白色) (0643-8234)
- 定格電圧:AC100-242V
- 固有エネルギー消費効率: 161.9 lm/W (4000 lm・24.7W) (200V時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- 本体色:銅板白色
- 全長1225mm 幅75mm 高64mm 質量1.7kg※
- [省エネ法区分: 1]
- ※LEDライトユニット含む。

天井直付
電源端子台付



LED棚下灯




LED 人感センサ

昼白色 5000K Ra80 HWDGS22005
希望小売価格 30,000円(税別)
0643-4230 JANコード: 775156

- FL20形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- 電源内蔵LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 73.3 lm/W (660 lm・9W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- センサスイッチ
- 乳白色樹脂カバー、白色樹脂側板
- コンセント(600W)付
- 幅55mm 高88mm 長616mm 質量0.9kg

壁付・棚下兼用
電源端子台付




LED

昼白色 5000K Ra80 HWDG22004
希望小売価格 22,700円(税別)
0643-4229 JANコード: 775149

- FL20形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- 電源内蔵LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 82.5 lm/W (660 lm・8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- プルスイッチ(点灯→滅)
- 乳白色樹脂カバー、白色樹脂側板
- コンセント(600W)付
- 幅55mm 高88mm 長616mm 質量0.9kg

壁付・棚下兼用
電源端子台付



棚下灯は暗くなりながら手元を照らすあかりとしてキッチンに欠かせない存在です。棚下にも設置できるLED一体型照明は、p.54をご覧ください。



アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

HotaruX LINK

HotaruX VIEW

HotaruX AID

GRAND QUALITY

快適あかりシーリング

調色/調光

傾斜天井対応シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型シーリング

小型ペンダント

配線ダクト用器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウンシーリング

キッチンライト棚下灯

防雨防湿形浴室灯

玄関灯 勝手口灯

LED一体型照明

カタログの見方

適用畳数

リモコン

取付方法

あかり情報

照明プラン

安全上のご注意

保証について

INDEX


LED防雨防湿形ライト/ LED浴室灯




湿気の多い場所や、屋外でも安心のあかり

雨や湿気に強い便利な照明器具
天付・壁付両方に対応


湯気や湿気が気になる洗面所や浴室はもちろんのこと、屋外に面したウッドデッキなどの外壁灯としてもお使いいただけます。



洗面所／浴室



ウッドデッキ



アプローチ／外階段

LED防雨防湿形ライト/LED浴室灯



LED 電球形LEDランプ

昼白色 5000K Ra80
SXM-LE262738N
希望小売価格 22,800円(税別)
0643-4221 JANコード: 775125

- 一般電球60形2灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(2灯) LDA8N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 64.1 lm/W (1000 lm・15.6W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、白色樹脂本体
- 外径φ350mm 高127mm 質量1.5kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)



LED 電球形LEDランプ

電球色 3000K Ra80
SXM-LE262738L
希望小売価格 22,800円(税別)
0643-4222 JANコード: 775132

- 一般電球60形2灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(2灯) LDA8L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 57.6 lm/W (900 lm・15.6W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、白色樹脂本体
- 外径φ350mm 高127mm 質量1.5kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)



LED 電球形LEDランプ

昼白色 5000K Ra80
SXM-LE261737N
希望小売価格 16,700円(税別)
0643-4219 JANコード: 775101

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 76.9 lm/W (600 lm・7.8W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、白色樹脂本体
- 外径φ250mm 高141mm 質量1.1kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)



LED 電球形LEDランプ

電球色 3000K Ra80
SXM-LE261737L
希望小売価格 16,700円(税別)
0643-4220 JANコード: 775118

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 69.2 lm/W (540 lm・7.8W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、白色樹脂本体
- 外径φ250mm 高141mm 質量1.1kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)



LED 電球形LEDランプ

昼白色 5000K Ra80
SXM-LE262718N
希望小売価格 22,800円(税別)
0643-3923 JANコード: 773299

- 一般電球60形2灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(2灯) LDA8N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 46.1 lm/W (720 lm・15.6W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、黒色樹脂本体
- 外径φ350mm 高127mm 質量1.5kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)



LED 電球形LEDランプ

電球色 3000K Ra80
SXM-LE262718L
希望小売価格 22,800円(税別)
0643-3924 JANコード: 773305

- 一般電球60形2灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(2灯) LDA8L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 41.6 lm/W (650 lm・15.6W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、黒色樹脂本体
- 外径φ350mm 高127mm 質量1.5kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)



LED

昼白色 5000K Ra80
HWDG22006(MP)
希望小売価格 27,500円(税別)
0643-4231 JANコード: 775163

- FL20形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- 電源内蔵LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 112.5 lm/W (900 lm・8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色樹脂カバー
- 幅104mm 高108mm 長664mm(※)
- 質量1.3kg
- (※カバー取付金具含む)
- ※壁面に縦向きで取り付けできます。
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)
- ※電源OFF時に表示が点灯するタイプの壁スイッチ(ホテルスイッチ等)を使用する場合、器具1台につき壁スイッチは1個までとしてください。



LED 電球形LEDランプ

昼白色 5000K Ra80
SXM-LE261717N
希望小売価格 16,700円(税別)
0643-3914 JANコード: 773237


- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 60.2 lm/W (470 lm・7.8W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、黒色樹脂本体
- 外径φ250mm 高141mm 質量1.1kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)



LED 電球形LEDランプ

電球色 3000K Ra80
SXM-LE261717L
希望小売価格 16,700円(税別)
0643-3915 JANコード: 773244

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 53.8 lm/W (420 lm・7.8W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、黒色樹脂本体
- 外径φ250mm 高141mm 質量1.1kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)



LED 電球形LEDランプ

電球色 2700K Ra80
XM-LE17111-OL
希望小売価格 16,900円(税別)
0643-4296 JANコード: 777549

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 74.4 lm/W (320 lm・4.3W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ポリカブグローブ、白色樹脂本体
- 外径φ128mm 高145mm 質量0.4kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)
- ※屋外では使用できません。



LED 電球形LEDランプ

電球色 2700K Ra80
XM-LE17111-XL
希望小売価格 16,900円(税別)
0643-4297 JANコード: 777556

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 97.6 lm/W (420 lm・4.3W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 半透明ポリカブグローブ、白色樹脂本体
- 外径φ128mm 高145mm 質量0.4kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)
- ※屋外では使用できません。



アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

HotaruX LINK

HotaruX VIEW

HotaruX AID

GRAND QUALITY

快適あかりシーリング

調色/調光

傾斜天井対応シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型シーリング

小型ペンダント

配線ダクト用器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウンシーリング

キッチンライト 棚下灯

防雨防湿形浴室灯

玄関灯 勝手口灯

LED一体型照明

カタログの見方

適用畳数

リモコン

取付方法

あかり情報

照明プラン

安全上のご注意

保証について

INDEX

屋外もまるごとLED LED玄関灯/勝手口灯



センサ&タイマー機能でお迎え、「3つの点灯モード」搭載タイプ

周囲の明るさや人を感じて自動点灯するセンサ付玄関灯は、暗くなってからセンサ&タイマーで、足元を明るく照らしてくれるので安心です。

周囲が暗いときに、人を感じて点灯する「ON/OFFモード」、暗くなってから6時間/8時間ずっと点灯する「タイマーモード」、周囲の明るさに関係なく8時間連続点灯する「連続点灯モード」が設定でき、生活に合わせて最適なモードを選ぶことができます。

3つの点灯モード


●ON/OFFモード

周囲が暗く、人の来訪時にだけ点灯。




●タイマーモード

周囲が暗くなると自動全灯。設定時間(6時間/8時間)後は、人の来訪時にだけ点灯。



●連続点灯モード^{※2}

周囲の明るさに関係なく点灯。



8時間経過後、周囲の明るさおよび設定モードにより点灯動作が切り替わります。

- ・周囲が明るい場合：消灯
- ・周囲が暗い場合：①ON/OFFモード(消灯待機) ②タイマーモード(全灯)

※1 タイマー時刻の設定は、器具本体の動作設定スイッチで切り替えます。
※2 壁スイッチによる設定が必要です。
※壁スイッチは、必ず設置してください。
※1つの壁スイッチには1台でご使用ください。
※調光器のついている回路では、ご使用になれません。



LED 電球形LEDランプ 人感センサ 照度センサ

昼白色 5000K Ra80 **SXWE-LE261735-KN**
希望小売価格 44,000円(税別)
0643-4088 JANコード: 774159

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 19.0 lm/W (160 lm・8.4W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、アルミダイキャスト黒色塗装
- 幅135mm 出幅142mm 高386mm 質量1.5kg

壁直付
電源端子台付
防雨形
センサ機能付



LED 電球形LEDランプ 人感センサ 照度センサ

電球色 3000K Ra80 **SXWE-LE261735-KL**
希望小売価格 44,000円(税別)
0643-4089 JANコード: 774166

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 17.8 lm/W (150 lm・8.4W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、アルミダイキャスト黒色塗装
- 幅135mm 出幅142mm 高386mm 質量1.5kg

壁直付
電源端子台付
防雨形
センサ機能付



LED 電球形LEDランプ 人感センサ 照度センサ

昼白色 5000K Ra80 **SXWE-LE261735-SN**
希望小売価格 44,000円(税別)
0643-4090 JANコード: 774173

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 19.0 lm/W (160 lm・8.4W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、アルミダイキャストシルバー塗装
- 幅135mm 出幅142mm 高386mm 質量1.5kg

壁直付
電源端子台付
防雨形
センサ機能付



LED 電球形LEDランプ 人感センサ 照度センサ

電球色 3000K Ra80 **SXWE-LE261735-SL**
希望小売価格 44,000円(税別)
0643-4091 JANコード: 774180

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 17.8 lm/W (150 lm・8.4W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、アルミダイキャストシルバー塗装
- 幅135mm 出幅142mm 高386mm 質量1.5kg

壁直付
電源端子台付
防雨形
センサ機能付

一般タイプ



LED 電球形LEDランプ

昼白色 5000K Ra80 **SXW-LE261715-KN**
希望小売価格 37,600円(税別)
0643-3456 JANコード: 769841

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 17.7 lm/W (160 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、アルミダイキャスト黒色塗装
- 幅135mm 出幅142mm 高360mm 質量1.4kg

壁直付
電源端子台付
防雨形



LED 電球形LEDランプ

電球色 3000K Ra80 **SXW-LE261715-KL**
希望小売価格 37,600円(税別)
0643-3457 JANコード: 769858

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 16.6 lm/W (150 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、アルミダイキャスト黒色塗装
- 幅135mm 出幅142mm 高360mm 質量1.4kg

壁直付
電源端子台付
防雨形



LED 電球形LEDランプ

昼白色 5000K Ra80 **SXW-LE261715-SN**
希望小売価格 37,600円(税別)
0643-3458 JANコード: 769865

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 17.7 lm/W (160 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、アルミダイキャストシルバー塗装
- 幅135mm 出幅142mm 高360mm 質量1.4kg

壁直付
電源端子台付
防雨形



LED 電球形LEDランプ

電球色 3000K Ra80 **SXW-LE261715-SL**
希望小売価格 37,600円(税別)
0643-3459 JANコード: 769872

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 16.6 lm/W (150 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、アルミダイキャストシルバー塗装
- 幅135mm 出幅142mm 高360mm 質量1.4kg

壁直付
電源端子台付
防雨形



LED 電球形LEDランプ

昼白色 5000K Ra80 **SXW-LE171759-KN**
希望小売価格 17,600円(税別)
0643-4318 JANコード: 777501

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4N-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 72.0 lm/W (310 lm・4.3W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ガラス、アルミダイキャスト黒色塗装
- 外径φ133mm 高146mm 質量0.9kg

天付・壁付・床置兼用
速結端子ソケット
防雨・防湿形



LED 電球形LEDランプ

電球色 2700K Ra80 **SXW-LE171759-KL**
希望小売価格 17,600円(税別)
0643-4319 JANコード: 777518

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 72.0 lm/W (310 lm・4.3W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ガラス、アルミダイキャスト黒色塗装
- 外径φ133mm 高146mm 質量0.9kg

天付・壁付・床置兼用
速結端子ソケット
防雨・防湿形



LED 電球形LEDランプ

昼白色 5000K Ra80 **SXW-LE171759-SN**
希望小売価格 17,600円(税別)
0643-4320 JANコード: 777525

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4N-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 72.0 lm/W (310 lm・4.3W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ガラス、アルミダイキャストシルバー塗装
- 外径φ133mm 高146mm 質量0.9kg

天付・壁付・床置兼用
速結端子ソケット
防雨・防湿形



LED 電球形LEDランプ

電球色 2700K Ra80 **SXW-LE171759-SL**
希望小売価格 17,600円(税別)
0643-4321 JANコード: 777532

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 72.0 lm/W (310 lm・4.3W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ガラス、アルミダイキャストシルバー塗装
- 外径φ133mm 高146mm 質量0.9kg

天付・壁付・床置兼用
速結端子ソケット
防雨・防湿形

勝手口灯の取付場所

お住まいのスタイルに合わせた器具設置ができる壁付・天付・床置兼用の照明器具です。

●壁付 (ブラケット)

●天付 (シーリング)

●床置 (門柱灯)

※対応機種: [天付・壁付・床置兼用] 表示機種

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング
HotaluX LINK
HotaluX VIEW
HotaluX AID
GRAND QUALITY
快適あかりシーリング
調色/調光
傾斜天井対応シーリング
調光
シャンデリア
ペンダント
小型シーリング
小型ペンダント
配線ダクト用器具
和風小物
ブラケット
ダウンライト
小型ダウンシーリング
キッチンライト 棚下灯
防雨防湿形浴室灯
玄関灯 勝手口灯
LED一体型照明
カタログの見方
適用畳数
リモコン
取付方法
あかり情報
照明プラン
安全上のご注意
保証について
INDEX

LED一体型照明



幅広い利用シーンで暮らしにあかりをプラス

各モデルにプルスイッチ有り/無しを取り揃えました。

明るさの足りないスペースにちょっとしたあかりとして、幅広い用途にお使いいただけます。

●LED一体型照明 使用例

キッチンの棚下灯

小屋や納戸

廊下・階段などの通路

共用スペース

間接照明

その他、多目的灯

薄型コンパクトタイプのLED小型モジュール

シンプルな構造で、取り付けの際はもちろん、取り外しも容易です。

●モジュールの取付方法



- 1 コネクタ接続
- 2 本体の角穴にモジュールをはめ込む
- 3 取り付け完了

逆富士形



LED

昼白色 5000K Ra80

MVK2101/10-N1

希望小売価格 15,800円(税別)

0643-3853 JANコード: 772834

- FL20形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 117.6 lm/W (1000 lm・8.5W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- 本体色:銅板白色
- 幅134mm 高72mm 長646mm 質量1.0kg



LED

昼白色 5000K Ra80

MVK2101P/10-N1

希望小売価格 16,800円(税別)

0643-3852 JANコード: 772827

- FL20形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 117.6 lm/W (1000 lm・8.5W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- プルスイッチ(点灯→減)
- 本体色:銅板白色
- 幅134mm 高72mm 長646mm 質量1.0kg
- ※壁面への取り付けは横付けに限ります。縦付けでの取り付けはできません。



電源プラグ付チェーンセット



デンゲンプラグ&チェーンセットB

- 希望小売価格 2,600円(税別)
- 0699-8493 JANコード: 771028
- 電源プラグ(2000mm)×1
 - 電源プラグ取付金具×1
 - ネジ×1
 - ナット×1
 - 吊り下げ用チェーン(300mm)×2
 - ヒートン×2
- ※電源プラグは、AC100V専用です。200Vでは、使用しないでください。
- ※適用機種:品名が「MMK」から始まる単台(トラフ)器具

単台(トラフ)形



LED


昼白色 5000K Ra80

MMK2101/10-N1

希望小売価格 14,500円(税別)

0643-3851 JANコード: 772810

- FL20形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 117.6 lm/W (1000 lm・8.5W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- 本体色:銅板白色
- 幅36mm 高54mm 長604mm 質量0.4kg
- ※デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊下げ取り付けが可能です。



LED


昼白色 5000K Ra80

MMK5101/07-N1

希望小売価格 13,900円(税別)

0643-3849 JANコード: 772797

- FL15形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 112.9 lm/W (700 lm・6.2W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- 本体色:銅板白色
- 幅36mm 高54mm 長459mm 質量0.4kg
- ※デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊下げ取り付けが可能です。



LED

昼白色 5000K Ra80

MMK1101/06-N1

希望小売価格 12,100円(税別)

0643-3847 JANコード: 772773

- FL10形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 111.1 lm/W (600 lm・5.4W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- 本体色:銅板白色
- 幅36mm 高54mm 長354mm 質量0.3kg
- ※デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊下げ取り付けが可能です。



LED


昼白色 5000K Ra80

MMK2101P/10-N1

希望小売価格 15,500円(税別)

0643-3850 JANコード: 772803

- FL20形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 117.6 lm/W (1000 lm・8.5W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- プルスイッチ(点灯→減)
- 本体色:銅板白色
- 幅36mm 高54mm 長604mm 質量0.4kg
- ※壁面への取り付けは横付けに限ります。縦付けでの取り付けはできません。
- ※デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊下げ取り付けが可能です。



LED


昼白色 5000K Ra80

MMK5101P/07-N1

希望小売価格 14,900円(税別)

0643-3848 JANコード: 772780

- FL15形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 112.9 lm/W (700 lm・6.2W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- プルスイッチ(点灯→減)
- 本体色:銅板白色
- 幅36mm 高54mm 長459mm 質量0.4kg
- ※壁面への取り付けは横付けに限ります。縦付けでの取り付けはできません。
- ※デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊下げ取り付けが可能です。



LED


昼白色 5000K Ra80

MMK1101P/06-N1

希望小売価格 13,100円(税別)

0643-3846 JANコード: 772766

- FL10形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 111.1 lm/W (600 lm・5.4W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- プルスイッチ(点灯→減)
- 本体色:銅板白色
- 幅36mm 高54mm 長354mm 質量0.3kg
- ※壁面への取り付けは横付けに限ります。縦付けでの取り付けはできません。
- ※デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊下げ取り付けが可能です。



ランプ交換の手間が省け、省エネもできるお財布にも優しいあかり

蛍光灯ランプの設計寿命は約8500時間*でしたが、LED一体型照明は約40000時間と4倍以上。

*20形(FL20SS/18)の当社商品における定格平均寿命。10形(FL10)および15形(FL15)は6000時間。

●蛍光灯照明器具

形状	大きさ	品名	定格消費電力
トラフ	20形	MM2116PK1	22W
	15形	MM5116PK1	19W
	10形	MM1116PK1	13W
逆富士	20形	MV2116PK1	22W

●LED照明器具

品名	定格消費電力	消費電力削減率	電気代換算*
MMK2101P/10-N1	8.5W	61%	約837円
MMK5101P/07-N1	6.2W	67%	約793円
MMK1101P/06-N1	5.4W	58%	約471円
MVK2101P/10-N1	8.5W	61%	約837円

*年間使用時間:2000時間、電力料金目安単価:31円/kWh(税込)〔令和4年7月22日改定〕

消費電力 約1/3!

年間電気代が お得に!

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
 ●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

アイコンの機能説明につきましては、P.55をご覧ください。
 ●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ●P.63の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

HotaluX LINK

HotaluX VIEW

HotaluX AID

GRAND QUALITY

快適あかりシーリング

調色/調光

傾斜天井対応シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型シーリング

小型ペンダント

配線ダクト用器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウンシーリング

キッチンライト 棚下灯

防雨防湿形浴室灯

玄関灯 勝手口灯

LED一体型照明

カタログの見方

適用畳数

リモコン

取付方法

あかり情報

照明プラン

安全上のご注意

保証について

INDEX

■光源・器具機能情報

■適用畳数
P.56「適用畳数の表示基準」に準じています。

■主光源情報

- ・光色
- ・相関色温度 (K)
- ・平均演色評価数 (Ra)

■消費効率:
固有エネルギー消費効率

■特長・材質・寸法

※畳数違いの商品の共通仕様はまとめて表記しております。



よみかき光

明るさMAX 快適あかりモード ホタルック機能付

LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~12畳 昼光色 6700K 電球色 2700K

SLDC12821SG

希望小売価格 62,000円(税別)
0643-4490 JANコード :781324

天井直付 簡単取付I 連続・多段調光 おやすみタイマー メモリー

127%

RE0404

■商品写真

レイアウト上、商品の実際のサイズと写真の大小は比例しておりません。商品スペックの寸法表示をご確認ください。

■品名

■希望小売価格

商品価格には取付工事費は含まれておりません。税別価格を表示しています。オープン価格の商品については、希望小売価格を定めておりません。

■JANコード番号

4904323に続く下6ケタを表示しています。

■商品コード番号

注文は商品コードでご用命ください。

■器具機能・その他の情報

■省エネ達成率マーク

省エネラベリング制度についてはP.56をご参照ください。

■消費電力

■定格光束

■リモコン送信機

■省エネ法区分

省エネ法対象のLED照明器具の区分です。省エネ法区分については、P.56をご参照ください。

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- おまかせ留守タイマー (ON・OFFタイマー/4パターンから選択)
- 予約タイマー (ON・OFFタイマー/任意の時刻でON・OFF)
- おやすみタイマー (60分・30分)
- おめざめタイマー
- メモリー (シーンダイレクトボタンに割り当て可能)
- リモコン3チャンネル対応
- リモコン手元灯
- 乳白色アクリルカバー、スモーキーブラウンエッジ・シルバー飾り
- フェードオフ機能付
- 外径φ558mm 高151mm 質量1.9kg

[省エネ法区分: 1]

アイコン情報

■光源・器具機能情報

Wの大光量 ... 昼光色でも昼白色でも最大光量の明るさ	調色/調光 ... 調色/調光タイプ	LED常夜灯 ... LEDを光源にした常夜灯を搭載
明るさMAX ... 適用畳数内で最大の明るさを達成 (P.56「適用畳数の表示基準」を参照ください)	調光 ... 調光タイプ	デジタル連調10 ... 連続調光と多段調光を共用できる器具
快適あかりモード ... あかりを24時間自動コントロール	連続調光(約1%~100%) ... 明るさを調節できます (約1%~100%)	防虫ガイド ... カバーの取り付けが容易で、虫が入りにくい構造
Wのあんしん ... 地震で自動点灯、停電時もありを確保	電球形LEDランプ ... 電球形LEDランプを使用している器具	防虫機能 ... 防虫効果を高めた本体構造
感震センサ搭載 ... 感震センサを搭載したLEDシーリング	ホタルック機能付 ... 「消してもほのかに見える」ホタルック機能を搭載	人感センサ ... 人感センサにより自動点灯します
停電時非常点灯 ... 停電時に非常点灯します	ホタルック機能(安らぎモード付) ... ホタルック機能に安らぎモードを搭載	点灯モード5パターン ... 点灯モードを5パターンに切り替えができます
LED ... LEDを主光源にした器具	傾斜天井対応 ... 傾斜天井に取り付けできます	ダクト専用 ... 配線ダクト専用タイプ
照度センサ ... 照度センサにより自動点灯します	よみかき光 ... 読み書きに適したあかり	

■器具機能・その他の情報

簡単取付I ... 工事不要で取り付けできるシーリング	配線ダクト専用 ... ダクトレール専用の器具
簡易取付 ... 埋込ローゼット/引掛ローゼットの場合にネジ止めできるタイプ (丸型および角型引掛シーリングの場合は、天井面へのネジ止めが必要)	連続・多段調光 ... 明るさを自在に調節できます
電源端子台付 ... 電源工事を必要とし、端子台に電源線を直結するタイプ	おやすみタイマー / スリープタイマー ... 60分後、または30分後に自動で消灯できます
速結端子ソケット ... 電源工事を必要とし、速結端子ソケットに電源線を直結するタイプ	かんたん留守タイマー ... 3パターンのかんたん留守タイマーを設定できます
天井直付 ... 天井に取り付けるタイプの器具	ゆらぎ機能 ... 癒しパネルの光がゆったりと自動調光します
壁直付 ... 壁に取り付けるタイプの器具	防雨・防湿形 ... 雨と湿気に強い設計の器具で、一般住宅の浴室やシャワールームに適しています
天付・壁付兼用 ... 天井と壁のどちらでも取り付け可能な器具	防雨形 ... 雨に強い設計の器具で、エクステリアの照明に適しています
壁付・棚下兼用 ... 壁と棚下のどちらでも取り付け可能な器具	防滴形 ... 水滴に強い設計の器具で、軒下など屋外でも直接雨の当たらない場所で使用できます
天付・壁付・床置兼用 ... 天井・壁・床置き、いずれの場所にも取り付け可能な器具 (床置きは地面や水の溜まりやすい場所を除く)	センサ機能付 ... 人感/照度センサにより自動で点灯します
棚下兼用 ... 棚下に取り付け可能な器具	お好みメモリー ... お好みの明るさで主光源を記憶・点灯させることができます
コード吊 ... 天井からコードで吊り下げるタイプの器具	メモリー ... シーンダイレクトボタンに、お好みの光色と明るさを割り振ることができます
準耐火構造対応 ... 準耐火構造建築物の防火設計指針の条件に適合しています	断熱材施工対応 ... 断熱材施工の住宅に使用できます

■適用畳数の表示基準

一般社団法人日本照明工業会「ガイドA121-2023 住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」において、LED器具(主光源にLEDを使用した全般照明に用いる器具)の適用畳数の表示基準が制定されています。適用畳数の表示基準は、以下の表のとおりです。

●表1 LEDシーリングの「適用畳数」の表示基準

適用畳数ランク	標準定格光束 (lm)	定格光束の範囲 (lm)
~ 4.5畳 (約7㎡)	2700	2200 以上 ~ 3200 未満
~ 6畳 (約10㎡)	3200	2700 以上 ~ 3700 未満
~ 8畳 (約13㎡)	3800	3300 以上 ~ 4300 未満
~ 10畳 (約16㎡)	4400	3900 以上 ~ 4900 未満
~ 12畳 (約19㎡)	5000	4500 以上 ~ 5500 未満
~ 14畳 (約23㎡)	5600	5100 以上 ~ 6100 未満

・準全般配光形(配光角90度以上 180度未満)の電球形LEDランプを使用した器具は表3を用いる。
 ・16畳以上の部屋は、照度均斉度を考慮し、1器具での畳数表示は設けない。
 ・標準定格光束は、各適用畳数ランクにおいて、平均照度が75~150ルクスとなる目安の光束である。

●表2 LEDペンダントの「適用畳数」の表示基準

適用畳数ランク	標準定格光束 (lm)	定格光束の範囲 (lm)
~ 4.5畳 (約7㎡)	2430	1980 以上 ~ 2880 未満
~ 6畳 (約10㎡)	2880	2430 以上 ~ 3330 未満
~ 8畳 (約13㎡)	3420	2970 以上 ~ 3870 未満
~ 10畳 (約16㎡)	3960	3510 以上 ~ 4410 未満
~ 12畳 (約19㎡)	4500	4050 以上 ~ 4950 未満
~ 14畳 (約23㎡)	5040	4590 以上 ~ 5490 未満

・準全般配光形(配光角90度以上 180度未満)の電球形LEDランプを使用した器具は表3を用いる。
 ・16畳以上の部屋は、照度均斉度を考慮し、1器具での畳数表示は設けない。
 ・標準定格光束は、各適用畳数ランクにおいて天井からの吊り下げ高さ30cmとした場合の平均照度が75~150ルクスとなる目安の光束である。

●表3 電球形LEDランプ(準全般配光形)を使用した器具の「適用畳数」の表示基準

適用畳数ランク	標準定格光束 (lm)	定格光束の範囲 (lm)
~ 4.5畳 (約7㎡)	2000	1600 以上 ~ 2400 未満
~ 6畳 (約10㎡)	2400	2000 以上 ~ 2800 未満
~ 8畳 (約13㎡)	2900	2500 以上 ~ 3300 未満
~ 10畳 (約16㎡)	3400	3000 以上 ~ 3800 未満

・準全般配光形(配光角90度以上 180度未満)の電球形LEDランプを使用した器具を対象とする。
 全般配光形(配光角180度以上)の電球形LEDランプを使用した器具については表1、もしくは表2を用いる。
 ・12畳以上の部屋は、照度均斉度を考慮し、1器具での畳数表示は設けない。

■省エネ達成率マークについて

家庭用照明器具の固有エネルギー消費効率の2020年度の目標基準値に対して、達成率100%以上は  マーク、達成率100%未満は  マークで表示してあります。



■省エネ法区分について

省エネ法対象のLED照明器具の区分です。

●省エネ法 LED照明器具2020年度目標基準値

区分		基準固有エネルギー消費効率 (lm/W)
区分名	光源色	
1	昼光色・昼白色・白色	100.0
2	温白色・電球色	50.0

シーリング

HotaluX LINK

HotaluX VIEW

HotaluX AID

GRAND QUALITY

快適あかりシーリング

調色/調光

傾斜天井対応シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型シーリング

小型ペンダント

配線ダクト用器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウンシーリング

キッチンライト 棚下灯

防雨防湿形浴室灯

玄関灯 勝手口灯

LED 一体型照明

カタログの見方

適用畳数

リモコン

取付方法

あかり情報

照明プラン

安全上のご注意

保証について

INDEX


型番	RE0404	RE0303	RE0212	RE0211
リモコン				
調色 (白色 ↓ 暖色)	調色段階 21段階	調色段階 21段階	調色段階 5段階	-
	多段階調光 10段階	多段階調光 10段階	多段階調光 10段階	多段階調光 5段階*1
調光 (明るく ↓ 暗く)	連続調光 100%~約10%	連続調光 100%~約10%	連続調光 100%~約10%	-
	常夜灯調光 7段階	常夜灯調光 7段階	常夜灯調光 7段階	常夜灯調光 5段階
	おやすみ / スリープ タイマー*2 60分・30分	おやすみ / スリープ タイマー*2 60分・30分	おやすみ / スリープ タイマー*2 60分・30分	おやすみ / スリープ タイマー*2 60分・30分
おめざめタイマー	○	-	-	-
予約 / 留守タイマー (ON/OFFタイマー)*3	1パターン	2パターン	-	-
おまかせ 留守タイマー	○	-	-	-
かんたん 留守タイマー	-	-	○	○
メモリー	3パターン 記憶可能	-	-	-
お好みメモリー	-	○	-	-
手元灯	○	-	-	-
快適あかりモード	○	-	-	-
安らぎモード	-	-	○	○
チャンネル設定 可能台数(最大)	3台	2台	2台	2台
機能詳細 紹介ページ	P.18	P.14	P.24	P.29

*1 5段階 :100% 約70% 約50% 約30% 約10%
 *2 付属リモコンにより機能名が変わりますが、機能は同等です。 おやすみタイマー：RE0404、RE0303 スリープタイマー：RE0212、RE0211
 *3 付属のリモコンにより機能名が変わります。 予約タイマー：RE0404 留守タイマー：RE0303

➔ **HotaluX VIEW用リモコン(RE0210)は、P.8に掲載しています。** ➔ **HotaluX AID用リモコン(N-4087)は、P.11に掲載しています。**

液晶リモコンの重要ポイント

RE0404、RE0303の各タイマー
および「快適あかりモード」を使用
する際は、信号が届く範囲でご使
用ください。



リモコンホルダーについて

RE0211とRE0212のリモコンには、ホルダー(リモコンケース)と
木ネジは付属していません。リモコンを壁に取り付ける際には、別売
(RE0212(11)ホシュヨウホルダー)をお求めください。

工具不要で取り付け・取り外しOK “簡単取付”

下記の引掛シーリングが天井に付いていれば、工具なしで取付作業ができます。



●簡単取付Ⅰ シーリング



アダプタの引掛金具を引掛シーリングに挿入し、右方向にカチッと音がするまで回してください。
 コネクタを本体中央の丸穴より通し、アダプタに丸穴を合わせ、本体中央部を天井にしっかり押し上げてください。
 アダプタ側から出ているコネクタ端子を本体側の端子口に差し込みます。
 本体の警告印にカバーの警告印を合わせ、カバーを回転が止まるまで右に回してください。

●簡単取付Ⅲ 小型シーリング



ソケットを引掛シーリングに差し込み右にひねって引っ掛けます。
 セードをはめ、片手で押さえながら取付リングを右に回して固定します。

●簡単取付Ⅳ HotaluX VIEW



アダプタの引掛金具を引掛シーリングに挿入し、右方向にカチッと音がするまで回してください。
 コネクタを取付金具中央の丸穴に通し、アダプタに中央穴を合わせ、取付金具を天井にしっかり押し上げてください。
 器具と取付金具をワイヤーで繋ぎます。アダプタ側から出ているコネクタ端子を器具側の端子口に差し込みます。
 取付金具の赤丸に器具の赤丸を合わせ、器具を取付金具に押し当てたまま、右に回して固定してください。
 器具と取付金具が動かないことを確認し、側面の取付穴に付属の固定ネジで締め付けます。

工事を必要とする器具の取付方法

「簡単取付」および「簡易取付」の表示の記載のない照明器具の取り付けには、電源工事を必要とします。
 ※一般の方の電源工事は、法律で禁止されています。電源工事が必要な場合は、必ず電気店(電気工事士の有資格者)に依頼してください。

取付前の注意事項

下記の天井、配線器具では取り付けできません。



シーリング

- HotaluX LINK
- HotaluX VIEW
- HotaluX AID
- GRAND QUALITY
- 快適あかりシーリング
- 調色/調光
- 傾斜天井対応シーリング
- 調光

シャンデリア

- ペンダント
- 小型シーリング
- 小型ペンダント
- 配線ダクト用器具
- 和風小物
- ブラケット
- ダウンライト
- 小型ダウンシーリング
- キッチンライト 棚下灯
- 防雨防湿形浴室灯
- 玄関灯 勝手口灯
- LED 一体型照明

カテゴリの見方

適用畳数

リモコン

取付方法

あかり情報

照明プラン

安全上のご注意

保証について

INDEX

LEDシーリングで変わる快適あかり生活

ホテルクスのLEDシーリングは明るく、省エネ!

■ 高い省エネ性能



●年間電気代比較(8畳クラス)

LEDシーリング
(SLDZ08809NSG)
35W

約2,170円

蛍光灯シーリング
(8LKZ261SG)
71W

約4,400円

同じ明るさで省エネ!

蛍光灯シーリングと比較して、明るさそのまま、消費電力をカット。

電気代
約半分

電気代計算条件: 年間点灯時間2000時間、
電力料金目安単価 31円/kWh(税込)
〔令和4年7月22日改定〕

■ 汚れがつきにくい

●ホコリがつきにくいカバー

静電気を防止する材料を配合することで、カバーの表面にホコリが付きにくく、お掃除もラクラク。


■ 好みの光が選べる

●調色: 光の色を選ぶ



※画像はイメージです。

●調光: 明るさを選ぶ



※画像はイメージです。


●調色 / 調光タイプでは、光色と明るさの両方が選べます。

※光色および明るさの選べる範囲、パターンは商品によって異なります。

虫の侵入をブロック「防虫機能」

■ 虫の侵入をブロック 「防虫機能」


カバーと本体の間隙を作らない構造設計。カバー内への虫の侵入を防ぐので、面倒な手入れが少なく便利です。



カバーと本体を密着させるカバー取付具が3つ。この取付具がカバーを本体に密着させています。
※虫の侵入は、100%防げるものではありません。

■ 寸法の見方

各商品の寸法は下図のように測った寸法 (mm単位) を表示してあります。



特集

音声マルチリモコン

しゃべリモ



ねえ、ライト!

お呼びでしょうか?

今よりちょっと便利に、既存の家電を声で簡単操作!

■ ネット環境・スマートフォンなどが不要の簡単設定!

● 準備不要なもの




● 設定方法



■ 4つの家電をこれ一台で音声操作

しゃべリモは、話しかけるだけで生活家電4種の操作ができます。リビングや寝室に1台設置するだけで、お部屋にあるテレビ、エアコン、照明(ライト)、扇風機を音声で操作できます。

※ご使用にはUSB電源アダプターが別途必要です。



● 呼びかけるだけの簡単操作



● 癒しの対話式アンサーバック

家電操作時のアンサーバックは、寂しげな「電子音」ではなく、まるで会話しているような安心感ある音声で応えてくれます。



声優
名塚佳織

による2種類の
音声モード搭載!



HX-RIMO 0645-1223
長 27mm 幅 10mm 高 80mm
質量 15g
希望小売価格 オープン

ご利用シーンを
動画でチェック!



お住まいに最適なあかりを「無料」でプランニングいたします

ご新居、リフォームなど新しい暮らしに合わせて、照明器具をご提案します。

リビングは、落ち着いた雰囲気がいい

子供部屋は、白さスッキリ快活にしたい

和室には、柱や天井にマッチした木製枠の照明がほしい

など、お客様のご要望をお伝えください。

照明プランのお申し込みについて

お申込書と図面をご準備いただき、FAXまたは郵送にてお送りください。

ご準備いただくもの

①お申込書

本誌P.62のお申込書に
必要事項をご記入ください。


②図面

平面図(必須)・電気配線図・立面図・断面図・展開図をご用意ください。
家具の配置がお決まりでしたら図面にご記入ください。

FAX番号
03-6746-1523

郵送の宛先
〒105-0014 東京都港区芝一丁目11-11
株式会社ホテルクス
営業推進部
照明プラングループ 宛

照明プラン例



住まいのどこに
どんな照明器具が
必要か、ひとめで
わかります

照明器具の
デザイン、
サイズや価格が
確認できます

FAX 送信先 03-6746-1523

株式会社ホテルクス 営業推進部 照明プラングループ 宛

照明プラン申込書

お施主様名		様邸	
プラン 送付先	ご住所 〒	お電話番号 () -	
	様宛		Eメール @

当てはまるものに 、または()内にご記入ください。

ご記入日 20 年 月 日

①工事区分

新築 リフォーム その他 ()

⑦天井裏の構造

一般天井：断熱材が入っていない天井 (M型)

②ご予算

高級 標準 安め
 その他 ()

断熱施工：
 マット式工法 (S G型)
 ブローイング工法 (S B型)

③照明器具取付予定

20 年 月 日頃

⑧その他提案必要箇所

流し元 (吊戸棚：有・無)

④ご家族構成

・名 (世帯)
・年代 ()

浴室
 その他 ()

⑤建物の外観

洋風 和風 その他 ()

その他ご要望

⑥お部屋の天井高

2.4m 位 (一般的な高さ)
 吹き抜け (部屋名：)
 傾斜天井 (部屋名：)
天井高さ：最大 m ~ 最小 m
 その他 ()

ご注意

お申し込みには、申込書に加えて住まいの平面図が必要になります。
電気配線図・立面図・断面図・展開図・配置図がございましたら、合わせてお送りください。
さらに、住まいに適した「照明プラン」をご提案できます。

●個人情報の取り扱いに関しましては、適切な管理を行い、目的以外の利用、第三者への開示はいたしません。

キ
リ
ト
リ
線

シーリング

HotaluX
LINK

HotaluX
VIEW

HotaluX
AID

GRAND
QUALITY

快適あかり
シーリング

調色/調光

傾斜天井対応
シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型
シーリング

小型
ペンダント

配線ダクト用
器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウン
シーリング

キッチンライト
棚下灯

防雨防湿形
浴室灯

玄関灯
勝手口灯

LED
一体型照明

カタログの
見方

適用畳数

リモコン

取付方法

あかり
情報

照明プラン

安全上
ご注意

保証について

INDEX

安全にご使用いただくために

- 本カタログに記載の商品は、国内一般住宅用です。(P.48 キッチンライトおよびP.53～54 LED一体型照明を除く)
 - 本カタログに記載の商品は、工事を必要とするものが含まれています。ご不明な点は、販売店または専門施工店にご相談ください。
- このページでは、お使いになる方や他の方への危害や財産への被害を未然に防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、製品購入にあたって事前にご承知いただきたい事柄をご説明しています。
- なお、取り扱い、ご使用にあたっては、取扱説明書や商品個装などに書かれているご注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。

LED照明に関する安全上の注意

警告	<ul style="list-style-type: none"> ●ぐらついたり、破損している配線器具(引掛シーリング)には取り付けしないでください。 ⊗交流100Vで使用してください。(直流電源での使用や過電圧を加えることは絶対にしないでください。) ⊗調光機能付壁スイッチなどの調光器のある回路では使用しないでください。 ⊗器具の隙間には、金属類(ヘアピンや針金など)を差し込んだり、穴をふさがしないでください。 ●器具の分解や改造は行わないでください。LEDは交換できません。 ●器具の異状(異音、臭い、煙など)を感じたら、直ちに電源を切り、使用を中止してください。(お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。) 🔌取り付けや取り外し、器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。 ●器具の取り付けは、説明書にしたがって確実に行ってください。
注意	<ul style="list-style-type: none"> ●器具を紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。 ●使用温度範囲内(5～35℃)で使用してください。 ●雨や水滴のかかる場所や湿度の高いところで使用しないでください。 ●振動や衝撃のあるところでは、使用しないでください。 ●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布もしくは水に浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。強く擦らないでください。 ●落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけないでください。 ●点灯中や消灯後しばらくは、器具が熱いので手や肌を触れないでください。 ●発光部を長時間直視しないでください。 ●ラジオやテレビなどの音響機器の近くで使用しますと、雑音が入ることがあります。

ホタルック機能 / 感震センサの注意事項

【ホタルック機能に関する注意】

・ホタルック機能は回路内に充電された電気を利用して消灯後にLEDを自動点灯させていますので、常時、壁スイッチ(主電源)をONにしてご使用ください。・ホタルック機能を「切」に設定しても、照明器具を壁スイッチ(主電源)でOFFした場合や、停電した場合はホタルック機能は自動点灯します。・ホタルックはリモコンや壁スイッチで消灯することはできません。但し、「安らぎモード」でホタルックが点灯している場合に限り、リモコンや壁スイッチで消灯することができます。・ホタルック機能の点灯は徐々に暗くなり、自然に消灯します。・ホタルック機能の点灯時間は機種によって異なります。


【感震センサに関する注意】

・感震センサは、壁スイッチ(主電源)がONの状態では有効になります。・感震センサ動作中は、「留守タイマー」「おやすみタイマー」は動作しません。・壁スイッチ(主電源)がONの状態では器具の取り付け、取り外しを行うと、感震センサが振動を感知し、点灯および電子アラーム音が鳴ることがあります。(故障ではありません)・感震センサ動作中は、新たな揺れ、振動は感知しません。・感震センサの震度感知レベルと地震速報などで発表される震度は、必ずしも一致するものではありません。・建物の構造によっては、震度4(地震速報などの数値)よりも弱い揺れで感知することがあります。・生活環境下での大きな音(声、楽器、テレビやステレオなどの家電製品、ペットの鳴き声、等)による振動を感知して動作することがあります。・幹線道路や鉄道沿い、近隣の工事等による振動を感知して動作することがあります。・取り付けた部屋やその周辺、上階の部屋で飛び跳ねたり物を落とす等の影響による振動を感知して動作することがあります。・感震センサは、十分な試験を実施していますが、100%動作を保証するものではありません。・感震センサは、被害を防止するものではありません。また被害に対する一切の責任および補償は負いかねます。

照明器具の寿命

照明器具には寿命があり、交換時期は8～10年が目安です。外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合などは、寿命が短くなります。点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。年に一度は「安全チェックシート(P.64)」での自主点検を行ってください。

※使用条件:周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1 解説による)



保証について

保証期間	対象範囲
5年保証	量数表記のあるLEDシーリングおよびLEDペンダント
3年保証	上記を除く、一般住宅用LED照明器具

※2013年11月1日以降にご購入いただいた製品を対象とします。

- ・上記日より前にご購入いただいた製品のLED光源およびLED電源の保証期間は3年となります。
- ・電球形LEDランプ、直管LEDランプ、乾電池、リチウムイオン蓄電池などの消耗品は保証対象外となります。

保証の例外について

- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・機能に影響を与えない変色等の劣化は対象外とさせていただきます。
- ・モジュール寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。

保証内容

取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

保証免責事項

保証期間内でも次の場合には、有料とさせていただきます。

- 使用上の誤り、あるいは改造や分解、不当な修理による故障および損傷。
 - お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障および損傷。
 - 一般住宅用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷。
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 施工上の不備に起因する故障および損傷。
 - 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障および損傷。
 - 日本国内以外での使用による故障および損傷。
- This warranty is valid only in Japan.
- 商品の引き取りで修理を行った場合の引き取り料については、お客様のご負担となります。

アフターサービスについて

保証書

一部の製品には保証書を同梱していますが、同梱されていない製品で保証書が必要な場合は、弊社までお問い合わせください。保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中
万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げ販売店までお申し出ください。保証書がない場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎているとき
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 販売店にご依頼にならない場合
下記の修理受付センターにご連絡ください。
株式会社ホタルクス 修理受付センター
フリーダイヤル ☎0120-334-031 受付時間 平日9:00～17:30
フリーダイヤルが利用できないIP電話等からは次の電話番号をお願いいたします。0748-61-2361

補修用性能部品の最低保有期間

- 弊社は、照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品で、同等機能を有する代替部品も含まれます。
- 修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または株式会社ホタルクス・修理受付センターにお問い合わせください。

〈個人情報取扱いについて〉

- 保証書にご記入いただいた住所などの情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。
- 上記利用目的のために、当社が業務を委託する事業者に対し、必要なお客さまの個人情報を開示する場合がございますが、この場合、当該事業者に対して当該個人情報の厳重な管理を求め、上記利用目的以外での使用を行わせないようにいたしますので、ご了承ください。

使用済み製品の廃棄時の配慮事項について

蛍光ランプには微量の水銀が含まれていますので、ご家庭でご使用後廃棄物として出される場合は、破砕しないで市町村の指示に従い、決められたごみ収集ルートで処理してください。

安全チェックシート(住宅用照明器具)

- 安全のため1年に1回は点検をおすすめいたします。

- 下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に✓印を記入し、処置手順に従ってください。

LED器具 白熱電球 蛍光灯	安全点検項目	点検年月	点検結果			処置手順
			／	／	／	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。				✓印がある場合は危険な状態になっています。事故防止のため直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A2. プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A3. プラグ、コードなどが異常に熱い。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A4. こげくさい臭いがする。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A5. 点灯時にブレーカーが動作することがある。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A6. コード、ソケット及び配線部品に傷み、ひび割れ、又は変形がある。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B1. 購入後、10年以上経過している。				✓印がある場合は危険な状態になっていることがあります。事故防止のため速やかに新しい器具にお取り替えください。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B2. 点灯するまで時間がかかる。※				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B3. 極端に明るさが低下している。※				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B4. ちらつきが頻繁に生じる。※				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B5. カバー、パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B6. 塗装面にふくれ又はひび割れがある、もしくはさびが出ている。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B7. 器具取り付け部及びランプ取り付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。※				※ランプ使用器具の場合は、ランプを交換して、ご確認ください。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B8. 点灯しているLEDの色味が変化してきた。※				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C1. ランプの端部が極端に黒化している。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C2. グロースタータ(点灯管)が点滅を繰り返す。				✓印のものは新しいものに交換してください。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D1. 照明器具の近傍に燃えやすいものがある。				✓印がある場合は直ちに取除いてください。

チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

上記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

HotaluX LINK
HotaluX VIEW
HotaluX AID
GRAND QUALITY
快適あかりシーリング
調色/調光
備録天井対応シーリング
調光

シャンデリア
ペンダント
小型シーリング
小型ペンダント
配線ダクト用器具
和風小物
ブラケット
ダウンライト
小型ダウンシーリング
キッチン外柵下灯
防雨防湿形浴室灯
玄関灯 勝手口灯
LED一体型照明
カタログの 見方
適用畳数
リモコン
取付方法
あかり 情報
照明プラン
安全上 の ご 注 意
保証について
INDEX

品名	商品コード	希望小売価格(円)	頁
C			
CP-QCK1.5	0699-1426	3,900	32
H			
HCD			
HCDA0651-X	0643-3964	オープン価格	33
HCDA0658-X	0643-3965	オープン価格	33
HCDA0659	0643-3966	オープン価格	34
HCDB0850	0643-3959	オープン価格	34
HCDB0851-X	0643-3954	オープン価格	33
HCDB0852	0643-3958	オープン価格	34
HCDB0853-G	0643-3956	オープン価格	33
HCDB0853-X	0643-3955	オープン価格	33
HCDB0854	0643-3957	オープン価格	33
HCDB0856	0643-3960	オープン価格	34
HCDB0857	0643-3961	オープン価格	34
HCDD1250	0643-3951	オープン価格	34
HCDD1253-X	0643-3950	オープン価格	33
HCDD1255	0643-3953	オープン価格	34
HCDD1256	0643-3952	オープン価格	34
HCDS0423-X	0643-3707	オープン価格	33
HCDS0424	0643-3711	オープン価格	34
HWD			
HWDG22004	0643-4229	22,700	48
HWDG22006(MP)	0643-4231	27,500	50
HWDGS22005	0643-4230	30,000	48
HX			
HX-LINK01	0645-1214	オープン価格	6
HX-RIMO	0645-1223	オープン価格	60
L			
LEC-03-100V	0643-3774	16,400	43
M			
MM			
MMB4101/40N5-N8	0643-3451, 0643-8234	25,500	48
MMK1101/06-N1	0643-3847	12,100	54
MMK1101P/06-N1	0643-3846	13,100	54
MMK2101/10-N1	0643-3851	14,500	54
MMK2101P/10-N1	0643-3850	15,500	54
MMK5101/07-N1	0643-3849	13,900	54
MMK5101P/07-N1	0643-3848	14,900	54
MRD			
MRD06013(RP)BW1/L-1	0643-3732	4,000	44
MRD06013(RP)BW1/N-1	0643-3731	4,000	44
MRD06013(RP)BW2/L-1	0643-3736	5,100	45
MRD06013(RP)BW2/N-1	0643-3735	5,100	45
MRD06013(RP)BW3/L-1	0643-3740	7,000	46
MRD06013(RP)BW3/N-1	0643-3739	7,000	46
MRD06014(RP)BW1/L-S1	0643-3792	6,000	44
MRD06014(RP)BW1/N-S1	0643-3791	6,000	44
MRD06014(RP)BW2/L-S1	0643-3796	7,100	45
MRD06014(RP)BW2/N-S1	0643-3795	7,100	45
MRD06014(RP)BW3/L-S1	0643-3800	9,000	46

MRD06014(RP)BW3/N-S1	0643-3799	9,000	46
MRD10013(RP)BW1/L-1	0643-3734	6,800	44
MRD10013(RP)BW1/N-1	0643-3733	6,800	44
MRD10013(RP)BW2/L-1	0643-3738	7,900	45
MRD10013(RP)BW2/N-1	0643-3737	7,900	45
MRD10013(RP)BW3/L-1	0643-3742	9,800	46
MRD10013(RP)BW3/N-1	0643-3741	9,800	46
MRD10014(RP)BW1/L-S1	0643-3794	8,800	44
MRD10014(RP)BW1/N-S1	0643-3793	8,800	44
MRD10014(RP)BW2/L-S1	0643-3798	9,900	45
MRD10014(RP)BW2/N-S1	0643-3797	9,900	45
MRD10014(RP)BW3/L-S1	0643-3802	11,800	46
MRD10014(RP)BW3/N-S1	0643-3801	11,800	46
MV			
MVB4104/40N5-N8	0643-3701, 0643-8234	25,500	48
MVK2101/10-N1	0643-3853	15,800	53
MVK2101P/10-N1	0643-3852	16,800	53
S			
SD			
SD-1102L6A	0699-8483	26,700	39
SD-1102L6A-K	0699-8486	26,700	39
SD-1502L6A	0699-8484	31,000	39
SD-1502L6A-K	0699-8487	31,000	39
SLD			
SLD230511L	0643-4365	19,200	35
SLD230511N	0643-4364	19,200	35
SLD230513L	0643-4367	22,800	35
SLD230513N	0643-4366	22,800	35
SLDC06809SG	0643-4513	30,000	24
SLDC06K12SG	0643-4504	34,000	26
SLDC06Q003	0643-4541	59,000	11
SLDC08809SG	0643-4512	33,000	24
SLDC08821SG	0643-4491	52,000	18
SLDC08822SG	0643-4508	41,000	22
SLDC08823SG	0643-4506	41,000	22
SLDC08824SG	0643-4510	41,000	22
SLDC08825SG	0643-4499	42,000	23
SLDC08826SG	0643-4501	42,000	23
SLDC08827SG	0643-4495	46,000	21
SLDC08828SG	0643-4493	46,000	21
SLDC08829SG	0643-4497	46,000	21
SLDC08K12SG	0643-4503	37,000	26
SLDC08L12SG	0643-4555	48,600	6
SLDC08Q003	0643-4419	61,000	11
SLDC08V001BSG	0643-4424	104,000	8
SLDC08V001LSG	0643-4426	104,000	8
SLDC08V002BSG	0643-4425	104,000	8
SLDC08V002LSG	0643-4427	104,000	8
SLDC12809SG	0643-4511	40,000	24
SLDC12821SG	0643-4490	62,000	18
SLDC12822SG	0643-4507	48,000	22
SLDC12823SG	0643-4505	48,000	22

SLDC12824SG	0643-4509	48,000	22
SLDC12825SG	0643-4498	49,000	23
SLDC12826SG	0643-4500	49,000	23
SLDC12827SG	0643-4494	53,000	21
SLDC12828SG	0643-4492	53,000	21
SLDC12829SG	0643-4496	53,000	21
SLDC12K12SG	0643-4502	44,000	26
SLDC12L12SG	0643-4554	55,600	6
SLDCKB08598SG	0643-3859	72,000	14
SLDZ06809LSG	0643-4523	27,000	29
SLDZ06809NSG	0643-4520	27,000	29
SLDZ08809LSG	0643-4522	30,000	29
SLDZ08809NSG	0643-4519	30,000	29
SLDZ08816LSG	0643-4514	37,000	29
SLDZ08820LSG	0643-4515	35,000	29
SLDZ08833NSG	0643-4516	35,000	30
SLDZ08834NSG	0643-4517	35,000	30
SLDZ12809LSG	0643-4521	37,000	29
SLDZ12809NSG	0643-4518	37,000	29
SXC			
SXC-LE171758L	0643-4317	19,400	38
SXC-LE171758N	0643-4316	19,400	38
SXC-LE261709L	0643-3309	20,500	38
SXC-LE261709N	0643-3308	20,500	38
SXC-LE261716L	0643-3885	25,400	40
SXC-LE261716N	0643-3884	25,400	40
SXC-LE261744L	0643-3426	25,800	38
SXC-LE261744N	0643-3425	25,800	38
SXC-LE261745L	0643-3428	25,800	37
SXC-LE261745N	0643-3427	25,800	37
SXC-LE261746L	0643-3527	25,800	38
SXC-LE261746N	0643-3526	25,800	38
SXM			
SXM-LE171753L	0643-4307	16,200	36
SXM-LE171753N	0643-4306	16,200	36
SXM-LE171754L	0643-4309	18,400	36
SXM-LE171754N	0643-4308	18,400	36
SXM-LE261709L	0643-3317	21,000	36
SXM-LE261709N	0643-3316	21,000	36
SXM-LE261716L	0643-3887	24,600	40
SXM-LE261716N	0643-3886	24,600	40
SXM-LE261717L	0643-3915	16,700	50
SXM-LE261717N	0643-3914	16,700	50
SXM-LE261737L	0643-4220	16,700	49
SXM-LE261737N	0643-4219	16,700	49
SXM-LE261744L	0643-3422	24,400	36
SXM-LE261744N	0643-3421	24,400	36
SXM-LE261745L	0643-3424	24,400	35
SXM-LE261745N	0643-3423	24,400	35
SXM-LE262718L	0643-3924	22,800	50
SXM-LE262718N	0643-3923	22,800	50
SXM-LE262738L	0643-4222	22,800	49

SXM-LE262738N	0643-4221	22,800	49
SXM-LG531714L/H	0643-3418	15,800	47
SXM-LG531714L/W	0643-3420	15,800	47
SXM-LG531714N/H	0643-3417	15,800	47
SXM-LG531714N/W	0643-3419	15,800	47
SXW			
SXW-LE171750L	0643-4301	20,400	42
SXW-LE171750N	0643-4300	20,400	42
SXW-LE171751L	0643-4303	22,800	42
SXW-LE171751N	0643-4302	22,800	42
SXW-LE171752L	0643-4305	21,400	41
SXW-LE171752N	0643-4304	21,400	41
SXW-LE171755L	0643-4311	19,200	42
SXW-LE171755N	0643-4310	19,200	42
SXW-LE171756L	0643-4313	21,600	42
SXW-LE171756N	0643-4312	21,600	42
SXW-LE171757L	0643-4315	20,600	41
SXW-LE171757N	0643-4314	20,600	41
SXW-LE171759-KL	0643-4319	17,600	52
SXW-LE171759-KN	0643-4318	17,600	52
SXW-LE171759-SL	0643-4321	17,600	52
SXW-LE171759-SN	0643-4320	17,600	52
SXW-LE261715-KL	0643-3457	37,600	52
SXW-LE261715-KN	0643-3456	37,600	52
SXW-LE261715-SL	0643-3459	37,600	52
SXW-LE261715-SN	0643-3458	37,600	52
SXW-LE261716L	0643-3889	27,600	40
SXW-LE261716N	0643-3888	27,600	40
SXW-LG53102-KL	0643-4656	14,800	39
SXW-LG53102-KN	0643-4655	14,800	39
SXW-LG53102-WL	0643-4658	14,800	39
SXW-LG53102-WN	0643-4657	14,800	39
SXWE-LE261735-KL	0643-4089	44,000	51
SXWE-LE261735-KN	0643-4088	44,000	51
SXWE-LE261735-SL	0643-4091	44,000	51
SXWE-LE261735-SN	0643-4090	44,000	51
SXZ			
SXZ-LE263709L	0643-3311	74,000	31
SXZ-LE263709N	0643-3310	74,000	31
SXZ-LE264709L	0643-3313	88,000	31
SXZ-LE264709N	0643-3312	88,000	31
SXZ-LE266709L	0643-3315	115,000	31
SXZ-LE266709N	0643-3314	115,000	31
X			
XM			
XM-LE17111-OL	0643-4296	16,900	50
XM-LE17111-XL	0643-4297	16,900	50
サ			
竿縁・傾斜天井用アダプタ2	0699-8497	4,500	23
テ			
デンゲンプラグ&チェーンセットB	0699-8493	2,600	53

注) ■:在庫僅少品 ※希望小売価格は、税別価格を表示しています。

HotaluX LINK

HotaluX VIEW

HotaluX AID

GRAND QUALITY

快適あかりシーリング

調色/調光

傾斜天井対応シーリング

調光

シャンデリア

ペンダント

小型シーリング

小型ペンダント

配線ダクト用器具

和風小物

ブラケット

ダウンライト

小型ダウンシーリング

キッチンライト
棚下灯

防雨防湿形
浴室灯

玄関灯
勝手口灯

LED
一体型照明