


屋内・屋外用

ガス蒸気防爆ゾーン1・ゾーン2のほか、水素ガス・アセチレンガスにも対応しています。
また、粉じん防爆ゾーン21・22にも対応しており、幅広い場所でご使用いただけます。



アセチレン
ガス
対応

粉じん防爆
ゾーン 21
ゾーン 22
対応

落下防止 ワイヤ

【共通仕様】

耐塩仕様


安全への配慮

※1 光束維持率 80%（モジュール寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。照明器具の適正交換時期は、8～10年になります。）

- ケーブル配線の場合は、当社指定の防爆形ケーブルグランド（別売）をご使用ください。
- 取替需要形やガードをご希望の場合、ハブ寸法 28mm の組み合わせをご希望の場合は、当社営業までお問い合わせください。

屋内・屋外用

FHF32 × 2 灯 (高出力形) 相当の明るさに加え、FHF32 × 1 灯 (高出力形) の明るさをラインアップ。
コンパクトな設計で、施工時の負担を軽減します。



アセチレン
ガス
対応

粉じん防爆
ゾーン 21
ゾーン 22
対応

演色性
Ra83

【共通仕様】

本体：アルミダイカスト
 前面ガラス：強化ガラス（フロスト）
 接続箱：アルミダイカスト
 バイブ：ステンレス
 定格電圧：AC100～242V
 使用温度範囲：-20℃～+50℃
 光源色：昼白色（5000K）
 演色性：Ra83
 保護等級：IP65
 耐雷サージ性能：15kV（コモンモード）
 希望小売価格：オープン

高演色 Ra83

軽量化により施工性アップ

※1 光束維持率 80%（モジュール寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。照明器具の適正交換時期は、8～10 年になります。）

- ケーブル配線の場合は、当社指定の防爆形ケーブルグランド（別売）をご使用ください。
- 取替需要形やガードをご希望の場合、ハブ寸法 28mm の組み合わせをご希望の場合は、当社営業までお問い合わせください。
- ポールへの接続をご希望の場合は、当社営業までお問い合わせください。

500nm 以下の波長をカットすることで、虫が集まりにくく、出入口などにおすすめです。
また、半導体工場などでもご使用いただけます。詳しくは当社営業までお問い合わせください。

