

グリーン購入法 適合商品一覧表

2025年11月4日現在

カテゴリ	型番	適合 量数	タイプ	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (H)	特定化学物質の含有率 含有率基準値 (wt%)					
				基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
										0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
シーリング	SLDZ12859LSG	~12畳	調光	○		調光機能	136.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ08859LSG	~8畳	調光	○		調光機能	133.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ08859LSG	~6畳	調光	○		調光機能	130.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDC12790	~8畳	調色調光	○		調光機能	128.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ12790D	~12畳	調光	○		調光機能	128.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ12790N	~12畳	調光	○		調光機能	128.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ12790L	~12畳	調光	○		調光機能	115.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ08790L	~8畳	調光	○		調光機能	103.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ06790L	~6畳	調光	○		調光機能	100.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
小型シーリング	SLD230511N	-	固定出力		○		128.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLD230511L	-	固定出力	○			114.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLD230513N	-	固定出力		○		121.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLD230513L	-	固定出力	○			107.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
ペンダント	HCDD1253-X	~12畳	段調光		○		137.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDD0854	~8畳	段調光		○		124.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0851-X	~8畳	段調光		○		133.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0853-G	~8畳	段調光		○		133.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0853-X	~8畳	段調光		○		133.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDA0651-X	~6畳	段調光		○		138.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDA0658-X	~6畳	段調光		○		138.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDS0423-X	~4.5畳	段調光		○		125.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDD1250	~12畳	段調光		○		125.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDD1256	~12畳	段調光		○		125.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDD1270	~12畳	段調光		○		125.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0857	~8畳	段調光		○		124.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0850	~8畳	段調光		○		120.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0856	~8畳	段調光		○		120.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0870	~8畳	段調光		○		120.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0852	~8畳	段調光		○		127.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDA0670	~6畳	段調光		○		125.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDA0659	~6畳	段調光		○		129.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
ダウンライト	MRD10013(RP)BW1/N-1	-	固定出力		○		102.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD10013(RP)BW1/L-1	-	固定出力		○		89.7	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW1/N-1	-	固定出力		○		100.0	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW1/L-1	-	固定出力		○		87.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD10013(RP)BW2/N-1	-	固定出力		○		102.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD10013(RP)BW2/L-1	-	固定出力		○		89.7	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW2/N-1	-	固定出力		○		100.0	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW2/L-1	-	固定出力		○		87.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD10013(RP)BW3/N-1	-	固定出力		○		102.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD10013(RP)BW3/L-1	-	固定出力		○		89.7	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW3/N-1	-	固定出力		○		100.0	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW3/L-1	-	固定出力		○		87.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
防犯灯	MWD10003SW/N-1	-	固定出力		○		132.0	80	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MWD10002W/N-1	-	固定出力		○		111.2	80	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
ベース照明	MVDB40015K1/N-8	-	固定出力	○			148.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVDB40005K1/N-8	-	固定出力	○			148.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMDB40005K1/N-8	-	固定出力	○			148.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MADB40005K1P/N-8	-	固定出力	○			145.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下