













グリーン購入法適合商品一覧表

2025年7月1日現在

タイプ	型番	適合条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評議数 Ra	LED モジュール 寿命 (h)	特定化学物質の含有率 含有率基準値(wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
40形 埋込下面開放形 300mm幅 連結中	MEB4124/69D5-NX8	EB40-3024 + DLU46905/D-NX8	○		調光機能	153.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/69N5-NX8	EB40-3024 + DLU46905/N-NX8	○		調光機能	156.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/69W5-NX8	EB40-3024 + DLU46905/W-NX8	○		調光機能	150.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/69WW5-NX8	EB40-3024 + DLU46905/WW-NX8	○		調光機能	147.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/69L5-NX8	EB40-3024 + DLU46905/L-NX8	○		調光機能	145.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52D5-NX8	EB40-3024 + DLU45205/D-NX8	○		調光機能	154.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52N5-NX8	EB40-3024 + DLU45205/N-NX8	○		調光機能	156.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52W5-NX8	EB40-3024 + DLU45205/W-NX8	○		調光機能	150.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52WW5-NX8	EB40-3024 + DLU45205/WW-NX8	○		調光機能	147.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52L5-NX8	EB40-3024 + DLU45205/L-NX8	○		調光機能	146.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52D5-N8	EB40-3024 + DLU45205/D-N8	○		調光機能	154.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52N5-N8	EB40-3024 + DLU45205/N-N8	○			156.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52W5-N8	EB40-3024 + DLU45205/W-N8	○			150.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52WW5-N8	EB40-3024 + DLU45205/WW-N8	○			147.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52L5-N8	EB40-3024 + DLU45205/L-N8	○			146.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/40D5-N8	EB40-3024 + DLU44005/D-N8	○			151.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/40N5-N8	EB40-3024 + DLU44005/N-N8	○			154.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/40W5-N8	EB40-3024 + DLU44005/W-N8	○			148.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/40WW5-N8	EB40-3024 + DLU44005/WW-N8	○			144.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/40L5-N8	EB40-3024 + DLU44005/L-N8	○			143.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/32D5-N8	EB40-3024 + DLU43205/D-N8	○	○		140.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/32N5-N8	EB40-3024 + DLU43205/N-N8	○	○		143.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/32W5-N8	EB40-3024 + DLU43205/W-N8	○	○		137.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/32WN5-N8	EB40-3024 + DLU43205/WW-N8	○	○		135.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/32L5-N8	EB40-3024 + DLU43205/L-N8	○	○		133.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/25D5-N8	EB40-3024 + DLU42505/D-N8	○	○		139.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/25N5-N8	EB40-3024 + DLU42505/N-N8	○	○		142.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/25W5-N8	EB40-3024 + DLU42505/W-N8	○	○		136.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/25WN5-N8	EB40-3024 + DLU42505/WW-N8	○	○		134.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/25L5-N8	EB40-3024 + DLU42505/L-N8	○	○		133.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/20D5-N8	EB40-3024 + DLU42005/D-N8	○	○		139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/20N5-N8	EB40-3024 + DLU42005/N-N8	○	○		142.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/20W5-N8	EB40-3024 + DLU42005/W-N8	○	○		136.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/20WN5-N8	EB40-3024 + DLU42005/WW-N8	○	○		133.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/20L5-N8	EB40-3024 + DLU42005/L-N8	○	○		132.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/69N5SG-NX8	EB40-3024 + DLU46905/N-SG-NX8	○		調光機能	151.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52N5SG-NX8	EB40-3024 + DLU45205/N-SG-NX8	○		調光機能	152.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52N5SG-N8	EB40-3024 + DLU45205/N-SG-N8	○			152.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/40N5SG-N8	EB40-3024 + DLU44005/N-SG-N8	○			149.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/32N5SG-N8	EB40-3024 + DLU43205/N-SG-N8	○	○		139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MEB4124/25N5SG-N8	EB40-3024 + DLU42505/N-SG-N8	○	○		138.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB4124/20N5SG-N8	EB40-3024 + DLU42005/N-SG-N8	○	○		137.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 逆富士形 230mm幅 ブルスイッチ付	MVB4103P/69D5-NX8	VB40P-2303 + DLU46905/D-NX8	○		調光機能	159.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/69N5-NX8	VB40P-2303 + DLU46905/N-NX8	○		調光機能	163.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/69W5-NX8	VB40P-2303 + DLU46905/W-NX8	○		調光機能	156.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/69WW5-NX8	VB40P-2303 + DLU46905/WW-NX8	○		調光機能	153.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/69L5-NX8	VB40P-2303 + DLU46905/L-NX8	○		調光機能	151.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52D5-NX8	VB40P-2303 + DLU45205/D-NX8	○		調光機能	160.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52N5-NX8	VB40P-2303 + DLU45205/N-NX8	○		調光機能	163.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52W5-NX8	VB40P-2303 + DLU45205/W-NX8	○		調光機能	156.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52WN5-NX8	VB40P-2303 + DLU45205/WW-NX8	○		調光機能	153.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52L5-NX8	VB40P-2303 + DLU45205/L-NX8	○		調光機能	152.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52L5-N8	VB40P-2303 + DLU45205/L-N8	○			152.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/40D5-N8	VB40P-2303 + DLU44005/D-N8	○			157.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/40N5-N8	VB40P-2303 + DLU44005/N-N8	○			160.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/40W5-N8	VB40P-2303 + DLU44005/W-N8	○			154.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/40WN5-N8	VB40P-2303 + DLU44005/WW-N8	○			151.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/40L5-N8	VB40P-2303 + DLU44005/L-N8	○			149.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/32D5-N8	VB40P-2303 + DLU43205/D-N8	○			146.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/32N5-N8	VB40P-2303 + DLU43205/N-N8	○			149.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/32W5-N8	VB40P-2303 + DLU43205/W-N8	○	○		143.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/32WN5-N8	VB40P-2303 + DLU43205/WW-N8	○	○		140.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/32L5-N8	VB40P-2303 + DLU43205/L-N8	○	○		139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/25D5-N8	VB40P-2303 + DLU42505/D-N8	○			145.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/25N5-N8	VB40P-2303 + DLU42505/N-N8	○			148.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/25W5-N8	VB40P-2303 + DLU42505/W-N8	○	○		142.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/25WN5-N8	VB40P-2303 + DLU42505/WW-N8	○	○		139.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/25L5-N8	VB40P-2303 + DLU42505/L-N8	○	○		138.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/20D5-N8	VB40P-2303 + DLU42005/D-N8	○			145.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/20N5-N8	VB40P-2303 + DLU42005/N-N8	○			148.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/20W5-N8	VB40P-2303 + DLU42005/W-N8	○	○		142.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/20WN5-N8	VB40P-2303 + DLU42005/WW-N8	○	○		139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/20L5-N8	VB40P-2303 + DLU42005/L-N8	○	○		137.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/69N5SG-NX8	VB40P-2303 + DLU46905/N-SG-NX8	○		調光機能	158.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52N5SG-NX8	VB40P-2303 + DLU45205/N-SG-NX8	○		調光機能	158.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下		



グリーン購入法適合商品一覧表

2025年7月1日現在

タイプ	型番	結合せ条件	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評議数 Ra	LED モジュール 寿命 (h)	特定化学物質の含有率 含有率基準値(wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
40形 トラフ形 70mm幅 プルスイッチ付	MMB4101P/69D5-NX8	MB40P-0701 + DLU46905/D-NX8	○		調光機能	159.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/69N5-NX8	MB40P-0701 + DLU46905/N-NX8	○		調光機能	163.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/69W5-NX8	MB40P-0701 + DLU46905/W-NX8	○		調光機能	156.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/69WW5-NX8	MB40P-0701 + DLU46905/WW-NX8	○		調光機能	153.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/69L5-NX8	MB40P-0701 + DLU46905/L-NX8	○		調光機能	151.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52D5-NX8	MB40P-0701 + DLU45205/D-NX8	○		調光機能	160.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52N5-NX8	MB40P-0701 + DLU45205/N-NX8	○		調光機能	163.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52W5-NX8	MB40P-0701 + DLU45205/W-NX8	○		調光機能	156.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52WW5-NX8	MB40P-0701 + DLU45205/WW-NX8	○		調光機能	153.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52L5-NX8	MB40P-0701 + DLU45205/L-NX8	○		調光機能	152.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52D5-N8	MB40P-0701 + DLU45205/D-N8	○			160.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52N5-N8	MB40P-0701 + DLU45205/N-N8	○			163.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52W5-N8	MB40P-0701 + DLU45205/W-N8	○			156.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52WW5-N8	MB40P-0701 + DLU45205/WW-N8	○			153.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52L5-N8	MB40P-0701 + DLU45205/L-N8	○			152.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/40D5-N8	MB40P-0701 + DLU44005/D-N8	○			157.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/40N5-N8	MB40P-0701 + DLU44005/N-N8	○			160.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/40W5-N8	MB40P-0701 + DLU44005/W-N8	○			154.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/40WW5-N8	MB40P-0701 + DLU44005/WW-N8	○			151.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/40L5-N8	MB40P-0701 + DLU44005/L-N8	○			149.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/32D5-N8	MB40P-0701 + DLU43205/D-N8	○			146.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/32N5-N8	MB40P-0701 + DLU43205/N-N8	○			149.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/32W5-N8	MB40P-0701 + DLU43205/W-N8	○	○		143.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/32WW5-N8	MB40P-0701 + DLU43205/WW-N8	○			140.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/32L5-N8	MB40P-0701 + DLU43205/L-N8	○			139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/25D5-N8	MB40P-0701 + DLU42505/D-N8	○			145.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/25N5-N8	MB40P-0701 + DLU42505/N-N8	○			148.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/25W5-N8	MB40P-0701 + DLU42505/W-N8	○	○		142.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/25WW5-N8	MB40P-0701 + DLU42505/WW-N8	○			139.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/25L5-N8	MB40P-0701 + DLU42505/L-N8	○			138.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/20D5-N8	MB40P-0701 + DLU42005/D-N8	○			145.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/20N5-N8	MB40P-0701 + DLU42005/N-N8	○			148.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/20W5-N8	MB40P-0701 + DLU42005/W-N8	○	○		142.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/20WW5-N8	MB40P-0701 + DLU42005/WW-N8	○			139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/20L5-N8	MB40P-0701 + DLU42005/L-N8	○			137.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/69N5SG-NX8	MB40P-0701 + DLU46905/N-SG-NX8	○		調光機能	158.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/52N5SG-NX8	MB40P-0701 + DLU45205/N-SG-NX8	○		調光機能	158.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/40N5SG-N8	MB40P-0701 + DLU44005/N-SG-N8	○			155.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/32N5SG-N8	MB40P-0701 + DLU43205/N-SG-N8	○			144.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101P/25N5SG-N8	MB40P-0701 + DLU42505/N-SG-N8	○			144.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MMB4101P/20N5SG-N8	MB40P-0701 + DLU42005/N-SG-N8	○	○		143.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 × 24T 逆置形 230mm幅	LVB4201T/69N5-N8	LVB4201T#94 + DLU46905/N-NX8	○			163.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LVB4201T/52N5-N8	LVB4201T#94 + DLU45205/N-N8	○			163.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LVB4201T/40N5-N8	LVB4201T#94 + DLU44005/N-N8	○			160.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2101/32D5-N8	VB20-2301 + DLU23205/D-N8	○			146.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2101/32N5-N8	VB20-2301 + DLU23205/N-N8	○			149.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2101/32W5-N8	VB20-2301 + DLU23205/W-N8	○	○		143.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
20形 逆置形 150mm幅	MVB2101/32WW5-N8	VB20-2301 + DLU23205/WW-N8	○			140.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2101/32L5-N8	VB20-2301 + DLU23205/L-N8	○			139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2101/16D5-N8	VB20-2301 + DLU21605/D-N8	○	○		138.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2101/16N5-N8	VB20-2301 + DLU21605/N-N8	○	○		141.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2101/16W5-N8	VB20-2301 + DLU21605/W-N8	○	○		136.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2101/16WW5-N8	VB20-2301 + DLU21605/WW-N8	○			132.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2101/16L5-N8	VB20-2301 + DLU21605/L-N8	○			131.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2101/08D5-N8	VB20-2301 + DLU20805/D-N8	○	○		127.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2101/08N5-N8	VB20-2301 + DLU20805/N-N8	○	○		131.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2101/08W5-N8	VB20-2301 + DLU20805/W-N8	○	○		126.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2101/08WW5-N8	VB20-2301 + DLU20805/WW-N8	○			122.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2101/08L5-N8	VB20-2301 + DLU20805/L-N8	○			121.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2101/32N5SG-N8	VB20-2301 + DLU23205/N-SG-N8	○			144.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2101/16N5SG-N8	VB20-2301 + DLU21605/N-SG-N8	○	○		137.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2101/08N5SG-N8	VB20-2301 + DLU20805/N-SG-N8	○	○		127.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2102/32D5-N8	VB20-1502 + DLU23205/D-N8	○			146.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2102/32N5-N8	VB20-1502 + DLU23205/N-N8	○			149.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2102/32W5-N8	VB20-1502 + DLU23205/W-N8	○	○		143.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2102/32WW5-N8	VB20-1502 + DLU23205/WW-N8	○			140.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2102/32L5-N8	VB20-1502 + DLU23205/L-N8	○			139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MVB2102/16D5-N8	VB20-1502 + DLU21605/D-N8	○	○		138.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01				



グリーン購入法適合商品一覧表

2025年7月1日現在

タイプ	型番	適合条件	適合基準		基準値1 (省工本率%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評議数 Ra	LED モジュール 寿命 (h)	特定化学物質の含有率 含有率基準値(wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
20形 埋込下面開放形 300mm幅	MEB2104/32D5-N8	EB20-3004 + DLU23205/D-N8	○			140.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2104/32N5-N8	EB20-3004 + DLU23205/N-N8	○			143.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MEB2104/32W5-N8	EB20-3004 + DLU23205/W-N8	○			137.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MEB2104/32WW5-N8	EB20-3004 + DLU23205/WW-N8	○			135.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MEB2104/32L5-N8	EB20-3004 + DLU23205/L-N8	○			133.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MEB2104/16D5-N8	EB20-3004 + DLU21605/D-N8	○			133.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MEB2104/16N5-N8	EB20-3004 + DLU21605/N-N8	○			136.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MEB2104/16W5-N8	EB20-3004 + DLU21605/W-N8	○			130.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MEB2104/16WW5-N8	EB20-3004 + DLU21605/WW-N8	○			127.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MEB2104/16L5-N8	EB20-3004 + DLU21605/L-N8	○			125.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MEB2104/08D5-N8	EB20-3004 + DLU20805/D-N8	○			122.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MEB2104/08N5-N8	EB20-3004 + DLU20805/N-N8	○			126.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MEB2104/08W5-N8	EB20-3004 + DLU20805/W-N8	○			121.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MEB2104/08L5-N8	EB20-3004 + DLU20805/L-N8	○			116.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MEB2104/32N5SG-N8	EB20-3004 + DLU23205/N-SG-N8	○			139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
MEB2104/16N5SG-N8	EB20-3004 + DLU21605/N-SG-N8	○			131.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下		
MEB2104/08N5SG-N8	EB20-3004 + DLU20805/N-SG-N8	○			122.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下		
110形 逆富士形 150mm幅	MVB8122/13HN21-N5	VB110-1522 + DLU813H21/N-N5	○			166.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB8122/10HN21-N5	VB110-1522 + DLU810H21/N-N5	○			164.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB8122/6AN21-N8	VB110-1522 + DLU86421/N-N8	○			172.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
110形 逆富士形 230mm幅	MVB8122/50N21-N8	VB110-1522 + DLU85021/N-N8	○			179.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB8121/13HN21-N5	VB110-2321 + DLU813H21/N-N5	○			166.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB8121/10HN21-N5	VB110-2321 + DLU810H21/N-N5	○			164.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
110形 逆富士形 230mm幅	MVB8121/6AN21-N8	VB110-2321 + DLU86421/N-N8	○			172.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB8121/50N21-N8	VB110-2321 + DLU85021/N-N8	○			179.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MAB8121/13HN21-N5	AB110-1521 + DLU813H21/N-N5	○			163.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
110形 両放射型 150mm幅	MAB8121/10HN21-N5	AB110-1521 + DLU810H21/N-N5	○			161.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MAB8121/6AN21-N8	AB110-1521 + DLU86421/N-N8	○			168.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MAB8121/50N21-N8	AB110-1521 + DLU85021/N-N8	○			175.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
110形 トラフ形 70mm幅	MMB8121/13HN21-N5	MB110-1521 + DLU813H21/N-N5	○			166.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB8121/10HN21-N5	MB110-1521 + DLU810H21/N-N5	○			164.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB8121/6AN21-N8	MB110-1521 + DLU86421/N-N8	○			172.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 逆富士形 150mm幅 防雨・防湿タイプ	MVB4106(MP)/69N4-N8	VB40-1506(MP) + DLU4400A(MP)/N-N8	○			155.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB4106(MP)/52N4-N8	VB40-1506(MP) + DLU4420A(MP)/N-N8	○			155.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB4106(MP)/40N4-N8	VB40-1506(MP) + DLU4400A(MP)/N-N8	○			152.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 両放射型 150mm幅 防雨・防湿タイプ	MVB4106(MP)/32N4-N8	VB40-1506(MP) + DLU4320A(MP)/N-N8	○			142.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB4106(MP)/25N4-N8	VB40-1506(MP) + DLU4250A(MP)/N-N8	○			141.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB4106(MP)/20N4-N8	VB40-1506(MP) + DLU4200A(MP)/N-N8	○			140.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 逆富士形 230mm幅 防雨・防湿タイプ	MVB4105(MP)/69N4-N8	VB40-2305(MP) + DLU4480A(MP)/N-N8	○			155.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB4105(MP)/52N4-N8	VB40-2305(MP) + DLU4420A(MP)/N-N8	○			155.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB4105(MP)/40N4-N8	VB40-2305(MP) + DLU4400A(MP)/N-N8	○			152.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 両放射型 150mm幅 防雨・防湿タイプ	MVB4105(MP)/32N4-N8	VB40-2305(MP) + DLU4320A(MP)/N-N8	○			142.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB4105(MP)/25N4-N8	VB40-2305(MP) + DLU4250A(MP)/N-N8	○			141.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB4105(MP)/20N4-N8	VB40-2305(MP) + DLU4200A(MP)/N-N8	○			140.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 トラフ形 80mm幅 防雨・防湿タイプ	MMA4102(MP)/69N4-N8	MB40-0802(MP) + DLU4480A(MP)/N-N8	○			152.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMA4102(MP)/52N4-N8	MB40-0802(MP) + DLU4420A(MP)/N-N8	○			152.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMA4102(MP)/40N4-N8	MB40-0802(MP) + DLU4400A(MP)/N-N8	○			149.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
20形 逆富士形 150mm幅 防雨・防湿タイプ	MAB2104(MP)/32N4-N8	AB40-1502(MP) + DLU4320A(MP)/N-N8	○			139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MAB2104(MP)/16N4-N8	AB40-1502(MP) + DLU4250A(MP)/N-N8	○			138.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MAB2104(MP)/08N4-N8	AB40-1502(MP) + DLU4200A(MP)/N-N8	○			137.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
20形 トラフ形 80mm幅 防雨・防湿タイプ	MMA2102(MP)/69N4-N8	MB40-0802(MP) + DLU4480A(MP)/N-N8	○			155.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMA2102(MP)/52N4-N8	MB40-0802(MP) + DLU4420A(MP)/N-N8	○			155.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMA2102(MP)/40N4-N8	MB40-0802(MP) + DLU4400A(MP)/N-N8	○			152.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
20形 逆富士形 230mm幅 防雨・防湿タイプ	MVB2103(MP)/32N4-N8	VB20-2303(MP) + DLU4320A(MP)/N-N8	○			142.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2103(MP)/16N4-N8	VB20-2303(MP) + DLU4250A(MP)/N-N8	○			134.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MVB2103(MP)/08N4-N8	VB20-2303(MP) + DLU4200A(MP)/N-N8	○			124.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
20形 両放射型 150mm幅 防雨・防湿タイプ	MAB2102(MP)/32N4-N8	AB20-1502(MP) + DLU2320A(MP)/N-N8	○			139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MAB2102(MP)/16N4-N8	AB20-1502(MP) + DLU2160A(MP)/N-N8	○			131.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MAB2102(MP)/08N4-N8	AB20-1502(MP) + DLU2080A(MP)/N-N8	○			121.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
20形 トラフ形 80mm幅 防雨・防湿タイプ	MMB2102(MP)/32N4-N8	MB20-0802(MP) + DLU2320A(MP)/N-N8	○			142.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB2102(MP)/16N4-N8	MB20-0802(MP) + DLU2160A(MP)/N-N8	○			134.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MMB2102(MP)/08N4-N8	MB20-0802(MP) + DLU2080A(MP)/N-N8	○			124.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
<b>【LED一体型ベース照明 防炎用Nuシリーズ】</b>														
40形 逆富士形 230mm幅	MQVB4103/52NB-N8	VB40-2303 + DLUQ4520B/N-N8	○			152.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MQVB4103/40NA-N8	VB40-2303 + DLUQ4400A/N-N8	○			150.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MQVB4104/52NB-N8	VB40-1504 + DLUQ4520B/N-N8	○			152.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 逆富士形 150mm幅	MQVB4104/40NA-N8	VB40-1504 + DLUQ4400A/N-N8	○			150.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MQAB4101/52NB-N8	AB40-1501 + DLUQ4520B/N-N8	○			150.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MQAB4101/40NA-N8	AB40-1501 + DLUQ4400A/N-N8	○			147.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 両放射型 150mm幅 防雨・防湿タイプ	MQMB4101/52NB-N8	MB40-0701 + DLUQ4520B/N-N8	○			152.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MQMB4101/40NA-N8	MB40-0701 + DLUQ4400A/N-N8	○											

グリーン購入法適合商品一覧表

2025年7月1日現在

タイプ	型番	組合せ条件	適合基準		基準値1 (省工本機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評価数 Ra	LED モジュール 寿命 (h)	特定化学物質の含有率 含有率基準値(wt%)					
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
40形 逆富士形 230mm幅 非常用照明器具	MZVB4123/69N21-N8	VBZ40-2323 + DLU46921/N-N8	○			154.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MZVB4123/52N21-N8	VBZ40-2323 + DLU45221/N-N8	○			152.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZVB4123/40N21-N8	VBZ40-2323 + DLU44021/N-N8	○			151.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZVB4123/32N21-N8	VBZ40-2323 + DLU43221/N-N8	○	○		142.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZVB4123/20N21-N8	VBZ40-2323 + DLU42021/N-N8	○	○		134.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 逆富士形 150mm幅 非常用照明器具	MZVB4124/69N21-N8	VBZ40-1524 + DLU46921/N-N8	○			154.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZVB4124/52N21-N8	VBZ40-1524 + DLU45221/N-N8	○			152.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZVB4124/40N21-N8	VBZ40-1524 + DLU44021/N-N8	○			151.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZVB4124/32N21-N8	VBZ40-1524 + DLU43221/N-N8	○	○		142.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZVB4124/20N21-N8	VBZ40-1524 + DLU42021/N-N8	○	○		134.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 周反射形 150mm幅 非常用照明器具	MZAB4122/69N21-N8	ABZ40-1522 + DLU46921/N-N8	○			150.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZAB4122/52N21-N8	ABZ40-1522 + DLU45221/N-N8	○			149.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZAB4122/40N21-N8	ABZ40-1522 + DLU44021/N-N8	○			147.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZAB4122/32N21-N8	ABZ40-1522 + DLU43221/N-N8	○	○		139.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZAB4122/20N21-N8	ABZ40-1522 + DLU42021/N-N8	○	○		131.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 トランプ形 110mm幅 非常用照明器具	MZMB4122/69N21-N8	MBZ40-0722 + DLU46921/N-N8	○			154.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZMB4122/52N21-N8	MBZ40-0722 + DLU45221/N-N8	○			152.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZMB4122/40N21-N8	MBZ40-0722 + DLU44021/N-N8	○			151.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZMB4122/32N21-N8	MBZ40-0722 + DLU43221/N-N8	○	○		142.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZMB4122/20N21-N8	MBZ40-0722 + DLU42021/N-N8	○	○		134.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
40形 埋込下面開放形 300mm幅 非常用照明器具	MZEB4129/69N21-N8	EBZ40-3029 + DLU46921/N-N8	○			150.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZEB4129/52N21-N8	EBZ40-3029 + DLU45221/N-N8	○			149.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZEB4129/40N21-N8	EBZ40-3029 + DLU44021/N-N8	○			147.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZEB4129/32N21-N8	EBZ40-3029 + DLU43221/N-N8	○	○		139.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZEB4129/20N21-N8	EBZ40-3029 + DLU42021/N-N8	○	○		131.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
20形 逆富士形 230mm幅 非常用照明器具	MZVB2123/16N21-N8	VBZ20-2323 + DLU21621/N-N8	○			124.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
20形 逆富士形 150mm幅 非常用照明器具	MZVB2124/16N21-N8	VBZ20-1524 + DLU21621/N-N8	○			124.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
20形 埋込下面開放形 300mm幅 非常用照明器具	MZEB2129/16N21-N8	EBZ20-3029 + DLU21621/N-N8	○			121.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
LED階段誘導灯 壁・天井直付兼用形	MZW4121/40N21-N8	WBZ4021 + DLU44021/N-N8	○		人感センサ	148.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZW4121/32N21-N8	WBZ4021 + DLU43221/N-N8	○		人感センサ	150.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MZW4121/20N21-N8	WBZ4021 + DLU42021/N-N8	○		人感センサ	129.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	

【直管LEDランプ搭載ベース説明】

LDL40 逆富士形	MVDL40227-MH8	LDL40S-N/22/34/PC	○			141.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
		LDL40S-N/17/25/PC2	○			128.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
LDL40 周反射形	MADL40129-MH8	LDL40S-N/22/34/PC	○			129.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MADL40229-MH8	LDL40S-N/22/34/PC	○			130.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
LDL40 トランプ形	MMDL40129-MH8	LDL40S-N/17/25/PC2	○			121.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
		LDL40S-N/22/34/PC	○			130.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
LDL40 埋込下面開放形 220mm幅	MEDL40225-MH8	LDL40S-N/22/34/PC	○			128.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
LDL40周反射形 防塵・防湿タイプ	MADL40228(MP)-J8	LDL40T-N/17/25	○		初期照度補正機能	125.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

【LEDダウンライト】

埋込穴φ100mm 固定出力タイプ クラス200	MRB20029W1/N-8	MRB-W1ク + DRU20029/N-8	○			137.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB20029W1/L-8	MRB-W1ク + DRU20029/L-8	○			124.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
埋込穴φ100mm 固定出力タイプ クラス150	MRB15029W1/N-8	MRB-W1ク + DRU15029/N-8	○			136.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB15029W1/L-8	MRB-W1ク + DRU15029/L-8	○			120.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
埋込穴φ100mm 固定出力タイプ クラス100	MRB10029W1/N-8	MRB-W1ク + DRU10029/N-8	○			136.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB10029W1/L-8	MRB-W1ク + DRU10029/L-8	○			120.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
埋込穴φ100mm 固定出力タイプ クラス80	MRB06029W1/N-8	MRB-W1ク + DRU06029/N-8	○			134.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB06029W1/L-8	MRB-W1ク + DRU06029/L-8	○			118.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
埋込穴φ125mm 固定出力タイプ クラス200	MRB20029W2/N-8	MRB-W2ク + DRU20029/N-8	○			140.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB20029W2/L-8	MRB-W2ク + DRU20029/L-8	○			128.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
埋込穴φ125mm 固定出力タイプ クラス150	MRB15029W2/N-8	MRB-W2ク + DRU15029/N-8	○			139.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB15029W2/L-8	MRB-W2ク + DRU15029/L-8	○			123.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
埋込穴φ125mm 固定出力タイプ クラス100	MRB10029W2/N-8	MRB-W2ク + DRU10029/N-8	○			141.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB10029W2/L-8	MRB-W2ク + DRU10029/L-8	○			123.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
埋込穴φ125mm 固定出力タイプ クラス80	MRB06029W2/N-8	MRB-W2ク + DRU06029/N-8	○			138.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB06029W2/L-8	MRB-W2ク + DRU06029/L-8	○			122.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
埋込穴φ150mm 固定出力タイプ クラス200	MRB20029W3/N-8	MRB-W3ク + DRU20029/N-8	○			141.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB20029W3/L-8	MRB-W3ク + DRU20029/L-8	○			128.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
埋込穴φ150mm 固定出力タイプ クラス150	MRB15029W3/N-8	MRB-W3ク + DRU15029/N-8	○			139.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB15029W3/L-8	MRB-W3ク + DRU15029/L-8	○			123.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
埋込穴φ150mm 固定出力タイプ クラス100	MRB10029W3/N-8	MRB-W3ク + DRU10029/N-8	○			141.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB10029W3/L-8	MRB-W3ク + DRU10029/L-8	○			123.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
埋込穴φ150mm 固定出力タイプ クラス80	MRB06029W3/N-8	MRB-W3ク + DRU06029/N-8	○			138.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRB06029W3/L-8	MRB-W3ク + DRU06029/L-8	○			122.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

【LED投光器】

LED投光器 電源一体型	DTE19H40W/NP-4		○			150.2	70	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	DTE09H40W/NP-4		○			149.5	70	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	DTE04H40W/NP-4		○			145.0	70	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

グリーン購入法適合商品一覧表

2025年7月1日現在

タイプ	型番	適合条件	適合基準		基準値1 (省工本機能)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 演色 評議数 Ra	LED モジュール 寿命 (h)	特定化学物質の含有率 含有率基準値(wt%)														
			基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE									
															0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1			
<b>【防塵形LED照明器具】</b>																							
高天井形 直付形	DRGE15H81(TB/GA/N-PN8)	DRE15H81(TB/G/N-PN8 + 1122097G + EXT11A	○			198.7	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	DRGE15H81(TB/GB/N-PN8)	DRE15H81(TB/G/N-PN8 + 1122097G + EXT11B	○			198.7	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	DRGE12H81(TB/GA/N-PN8)	DRE12H81(TB/G/N-PN8 + 1122097G + EXT11A	○			196.6	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	DRGE12H81(TB/GB/N-PN8)	DRE12H81(TB/G/N-PN8 + 1122097G + EXT11B	○			196.6	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	DRGE6981(TB/GA/N-PN8)	DRE6981(TB/G/N-PN8 + 1122097G + EXT11A	○			189.0	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	DRGE6981(TB/GB/N-PN8)	DRE6981(TB/G/N-PN8 + 1122097G + EXT11B	○			189.0	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
高天井形 パイプ吊形	DRPE15H81(TB/GA/N-PN8)	DRE15H81(TB/G/N-PN8 + 1122422P + EXT11A	○			198.7	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	DRPE15H81(TB/GB/N-PN8)	DRE15H81(TB/G/N-PN8 + 1122422P + EXT11B	○			198.7	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	DRPE12H81(TB/GA/N-PN8)	DRE12H81(TB/G/N-PN8 + 1122422P + EXT11A	○			196.6	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	DRPE12H81(TB/GB/N-PN8)	DRE12H81(TB/G/N-PN8 + 1122422P + EXT11B	○			196.6	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	DRPE6981(TB/GA/N-PN8)	DRE6981(TB/G/N-PN8 + 1122422P + EXT11A	○			189.0	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	DRPE6981(TB/GB/N-PN8)	DRE6981(TB/G/N-PN8 + 1122422P + EXT11B	○			189.0	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
高天井形 プラケット形	DRDE15H81(TB/GA/N-PN8)	DRE15H81(TB/G/N-PN8 + 1122060D + EXT11A	○			198.7	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	DRDE15H81(TB/GB/N-PN8)	DRE15H81(TB/G/N-PN8 + 1122060D + EXT11B	○			198.7	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	DRDE12H81(TB/GA/N-PN8)	DRE12H81(TB/G/N-PN8 + 1122060D + EXT11A	○			196.6	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	DRDE12H81(TB/GB/N-PN8)	DRE12H81(TB/G/N-PN8 + 1122060D + EXT11B	○			196.6	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	DRDE6981(TB/GA/N-PN8)	DRE6981(TB/G/N-PN8 + 1122060D + EXT11A	○			189.0	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	DRDE6981(TB/GB/N-PN8)	DRE6981(TB/G/N-PN8 + 1122060D + EXT11B	○			189.0	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
ボール灯形	DPE15H81(TB/GA/N-PN8)	DRE15H81(TB/G/N-PN8 + EXTP11	○			198.7	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	DPE12H81(TB/GA/N-PN8)	DRE12H81(TB/G/N-PN8 + EXTP11	○			196.6	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	DPE6981(TB/GA/N-PN8)	DRE6981(TB/G/N-PN8 + EXTP11	○			189.0	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
投光器形	DTB11H81(TB/GB/N-PN8)	DTB11H81(TB/G/N-PN8 + EXTF11B	○			184.7	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
蛍光灯代替形 直付形	MGLD7281(TB/GA/N-N8)	MLD7281(TB/G/N-N8 + 2116085G + EXT21A	○			152.2	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MGLD7281(TB/GB/N-N8)	MLD7281(TB/G/N-N8 + 2116085G + EXT21B	○			152.2	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MGLD3681(TB/GA/N-N8)	MLD3681(TB/G/N-N8 + 2116085G + EXT21A	○			144.0	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MGLD3681(TB/GB/N-N8)	MLD3681(TB/G/N-N8 + 2116085G + EXT21B	○			144.0	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
蛍光灯代替形 パイプ吊形	MPLD7281(TB/GA/N-N8)	MLD7281(TB/G/N-N8 + 2116280P + EXT21A	○			152.2	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MPLD7281(TB/GB/N-N8)	MLD7281(TB/G/N-N8 + 2116280P + EXT21B	○			152.2	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MPLD3681(TB/GA/N-N8)	MLD3681(TB/G/N-N8 + 2116280P + EXT21A	○			144.0	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MPLD3681(TB/GB/N-N8)	MLD3681(TB/G/N-N8 + 2116280P + EXT21B	○			144.0	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
蛍光灯代替形 プラケット形	MDLD7281(TB/GA/N-N8)	MLD7281(TB/G/N-N8 + 2116060D + EXT21A	○			152.2	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MDLD7281(TB/GB/N-N8)	MLD7281(TB/G/N-N8 + 2116060D + EXT21B	○			152.2	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MDLD3681(TB/GA/N-N8)	MLD3681(TB/G/N-N8 + 2116060D + EXT21A	○			144.0	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MDLD3681(TB/GB/N-N8)	MLD3681(TB/G/N-N8 + 2116060D + EXT21B	○			144.0	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
非常用照明器具 蛍光灯代替形 直付形	MXGLD7281(TB/GA/N-N8)	MXLD7281(TB/G/N-N8 + 2116085G + EXT21A	○			144.8	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MXGLD7281(TB/GB/N-N8)	MXLD7281(TB/G/N-N8 + 2116085G + EXT21B	○			144.8	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MXGLD3681(TB/GA/N-N8)	MXLD3681(TB/G/N-N8 + 2116085G + EXT21A	○	○		131.3	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MXGLD3681(TB/GB/N-N8)	MXLD3681(TB/G/N-N8 + 2116085G + EXT21B	○	○		131.3	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
非常用照明器具 蛍光灯代替形 ボール灯形	MXPLD7281(TB/GA/N-N8)	MXLD7281(TB/G/N-N8 + 2116280P + EXT21A	○			144.8	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MXPLD7281(TB/GB/N-N8)	MXLD7281(TB/G/N-N8 + 2116280P + EXT21B	○			144.8	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MXPLD3681(TB/GA/N-N8)	MXLD3681(TB/G/N-N8 + 2116280P + EXT21A	○	○		131.3	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MXPLD3681(TB/GB/N-N8)	MXLD3681(TB/G/N-N8 + 2116280P + EXT21B	○	○		131.3	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
非常用照明器具 蛍光灯代替形 プラケット形	MXDLD7281(TB/GA/N-N8)	MXLD7281(TB/G/N-N8 + 2116060D + EXT21A	○			144.8	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MXDLD7281(TB/GB/N-N8)	MXLD7281(TB/G/N-N8 + 2116060D + EXT21B	○			144.8	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MXDLD3681(TB/GA/N-N8)	MXLD3681(TB/G/N-N8 + 2116060D + EXT21A	○	○		131.3	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MXDLD3681(TB/GB/N-N8)	MXLD3681(TB/G/N-N8 + 2116060D + EXT21B	○	○		131.3	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
<b>【LED防犯灯】</b>																							
LED防犯灯	MWD10002W/N-1		○			111.2	70	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								
	MWD10003SW/N-1		○			132.0	70	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下								