

トップランナー制度（照明器具） 対象器具一覧

◎施設用照明器具

分類	品名	区分名	定格光束 〔lm〕	入力200V時		光源色
				定格消費電力 〔W〕	固有エネルギー 消費効率 〔lm/W〕	
高天井用LED照明器具	DRGE20H24G/N-PJX8	1	20500	127.0	161.4	昼白色
	DRGE25H24G/N-PJX8	1	26000	158.0	164.5	昼白色
	DRGE20H24(GZ)G/N-ZJX8	1	20500	127.0	161.4	昼白色
	DRGE25H24(GZ)G/N-ZJX8	1	26000	158.0	164.5	昼白色
	DRGC17H12S/N-PJX8	1	16800	98.0	171.4	昼白色
	DRGE17H12S/N-PJX8	1	16800	98.0	171.4	昼白色
	DRGC30H12S/N-PJX8	1	28500	164.0	173.7	昼白色
	DRGE30H12S/N-PJX8	1	28500	164.0	173.7	昼白色
	DRGE17H41S/N-P8	1	15500	86.0	180.2	昼白色
	DRGE17H41S/N-PX8-R	1	15500	86.0	180.2	昼白色
	DRCE17H32K/N-ZJX8	1	16000	100.0	160.0	昼白色
	DRGE17H03(MP)G/ND-PJX8	1	16400	108.0	151.8	昼白色
LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ	MQVB4104/52NA-N8	1	5200	34.0	152.9	昼白色
	MQVB4104/40NA-N8	1	4000	26.6	150.3	昼白色
	MQVB4103/52NA-N8	1	5200	34.0	152.9	昼白色
	MQVB4103/40NA-N8	1	4000	26.6	150.3	昼白色
	MQAB4101/52NA-N8	1	5100	34.0	150.0	昼白色
	MQAB4101/40NA-N8	1	3920	26.6	147.3	昼白色
	MQMB4101/52NA-N8	1	5200	34.0	152.9	昼白色
	MQMB4101/40NA-N8	1	4000	26.6	150.3	昼白色
	MQEB4101/52NA-N8	1	4990	34.0	146.7	昼白色
	MQEB4101/40NA-N8	1	3840	26.6	144.3	昼白色
	MQEB4102/52NA-N8	1	4990	34.0	146.7	昼白色
	MQEB4102/40NA-N8	1	3840	26.6	144.3	昼白色
	MQEB4103/52NA-N8	1	4990	34.0	146.7	昼白色
	MQEB4103/40NA-N8	1	3840	26.6	144.3	昼白色
MQEB4104/52NA-N8	1	4990	34.0	146.7	昼白色	
MQEB4104/40NA-N8	1	3840	26.6	144.3	昼白色	
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 110形	MVB8122/13HN21-N5	1	13400	82.8	161.8	昼白色
	MVB8122/10HN21-N5	1	10000	61.6	162.3	昼白色
	MVB8122/64N21-N8	1	6400	40.0	160.0	昼白色
	MVB8122/50N21-N8	1	5000	30.4	164.4	昼白色
	MVB8121/13HN21-N5	1	13400	82.8	161.8	昼白色
	MVB8121/10HN21-N5	1	10000	61.6	162.3	昼白色
	MVB8121/64N21-N8	1	6400	40.0	160.0	昼白色
	MVB8121/50N21-N8	1	5000	30.4	164.4	昼白色
	MAB8121/13HN21-N5	1	13130	82.8	158.5	昼白色
	MAB8121/10HN21-N5	1	9800	61.6	159.0	昼白色
	MAB8121/64N21-N8	1	6270	40.0	156.7	昼白色
	MAB8121/50N21-N8	1	4900	30.4	161.1	昼白色
	MMB8121/13HN21-N5	1	13400	82.8	161.8	昼白色
	MMB8121/10HN21-N5	1	10000	61.6	162.3	昼白色
MMB8121/64N21-N8	1	6400	40.0	160.0	昼白色	
MMB8121/50N21-N8	1	5000	30.4	164.4	昼白色	
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 40形	MVB4104/69D4-NX8	1	6760	41.8	161.7	昼光色
	MVB4104/69N4-NX8	1	6900	41.8	165.0	昼白色
	MVB4104/69W4-NX8	1	6620	41.8	158.3	白色
	MVB4104/69WW4-NX8	2	6490	41.8	155.2	温白色
	MVB4104/69L4-NX8	2	6420	41.8	153.5	電球色
	MVB4104/52D4-NX8	1	5100	31.5	161.9	昼光色

トップランナー制度（照明器具） 対象器具一覧

◎施設用照明器具

分類	品名	区分名	定格光束 〔lm〕	入力200V時		光源色
				定格消費電力 〔W〕	固有エネルギー 消費効率 〔lm/W〕	
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 40形	MVB4104/52N4-NX8	1	5200	31.5	165.0	昼白色
	MVB4104/52W4-NX8	1	4990	31.5	158.4	白色
	MVB4104/52WW4-NX8	2	4890	31.5	155.2	温白色
	MVB4104/52L4-NX8	2	4840	31.5	153.6	電球色
	MVB4104/52D4-N8	1	5100	31.5	161.9	昼光色
	MVB4104/52N4-N8	1	5200	31.5	165.0	昼白色
	MVB4104/52W4-N8	1	4990	31.5	158.4	白色
	MVB4104/52WW4-N8	2	4890	31.5	155.2	温白色
	MVB4104/52L4-N8	2	4840	31.5	153.6	電球色
	MVB4104/40D4-N8	1	3920	24.7	158.7	昼光色
	MVB4104/40N4-N8	1	4000	24.7	161.9	昼白色
	MVB4104/40W4-N8	1	3840	24.7	155.4	白色
	MVB4104/40WW4-N8	2	3760	24.7	152.2	温白色
	MVB4104/40L4-N8	2	3720	24.7	150.6	電球色
	MVB4104/32D4-N8	1	3140	20.5	153.1	昼光色
	MVB4104/32N4-N8	1	3200	20.5	156.0	昼白色
	MVB4104/32W4-N8	1	3070	20.5	149.7	白色
	MVB4104/32WW4-N8	2	3010	20.5	146.8	温白色
	MVB4104/32L4-N8	2	2980	20.5	145.3	電球色
	MVB4104/25D4-N8	1	2450	16.2	151.2	昼光色
	MVB4104/25N4-N8	1	2500	16.2	154.3	昼白色
	MVB4104/25W4-N8	1	2400	16.2	148.1	白色
	MVB4104/25WW4-N8	2	2350	16.2	145.0	温白色
	MVB4104/25L4-N8	2	2330	16.2	143.8	電球色
	MVB4104/20D4-N8	1	1960	13.0	150.7	昼光色
	MVB4104/20N4-N8	1	2000	13.0	153.8	昼白色
	MVB4104/20W4-N8	1	1920	13.0	147.6	白色
	MVB4104/20WW4-N8	2	1880	13.0	144.6	温白色
	MVB4104/20L4-N8	2	1860	13.0	143.0	電球色
	MVB4104/69N4SG-NX8	1	6690	41.8	160.0	昼白色
	MVB4104/52N4SG-NX8	1	5040	31.5	160.0	昼白色
	MVB4104/52N4SG-N8	1	5040	31.5	160.0	昼白色
	MVB4104/40N4SG-N8	1	3880	24.7	157.0	昼白色
	MVB4104/32N4SG-N8	1	3100	20.5	151.2	昼白色
	MVB4104/25N4SG-N8	1	2430	16.2	150.0	昼白色
	MVB4104/20N4SG-N8	1	1940	13.0	149.2	昼白色
	MVB4103/69D4-NX8	1	6760	41.8	161.7	昼光色
	MVB4103/69N4-NX8	1	6900	41.8	165.0	昼白色
	MVB4103/69W4-NX8	1	6620	41.8	158.3	白色
	MVB4103/69WW4-NX8	2	6490	41.8	155.2	温白色
	MVB4103/69L4-NX8	2	6420	41.8	153.5	電球色
	MVB4103/52D4-NX8	1	5100	31.5	161.9	昼光色
	MVB4103/52N4-NX8	1	5200	31.5	165.0	昼白色
	MVB4103/52W4-NX8	1	4990	31.5	158.4	白色
	MVB4103/52WW4-NX8	2	4890	31.5	155.2	温白色
	MVB4103/52L4-NX8	2	4840	31.5	153.6	電球色
	MVB4103/52D4-N8	1	5100	31.5	161.9	昼光色
	MVB4103/52N4-N8	1	5200	31.5	165.0	昼白色
	MVB4103/52W4-N8	1	4990	31.5	158.4	白色
	MVB4103/52WW4-N8	2	4890	31.5	155.2	温白色

◎施設用照明器具

分類	品名	区分名	定格光束 〔lm〕	入力200V時		光源色
				定格消費電力 〔W〕	固有エネルギー 消費効率 〔lm/W〕	
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 40形	MVB4103/52L4-N8	2	4840	31.5	153.6	電球色
	MVB4103/40D4-N8	1	3920	24.7	158.7	昼光色
	MVB4103/40N4-N8	1	4000	24.7	161.9	昼白色
	MVB4103/40W4-N8	1	3840	24.7	155.4	白色
	MVB4103/40WW4-N8	2	3760	24.7	152.2	温白色
	MVB4103/40L4-N8	2	3720	24.7	150.6	電球色
	MVB4103/32D4-N8	1	3140	20.5	153.1	昼光色
	MVB4103/32N4-N8	1	3200	20.5	156.0	昼白色
	MVB4103/32W4-N8	1	3070	20.5	149.7	白色
	MVB4103/32WW4-N8	2	3010	20.5	146.8	温白色
	MVB4103/32L4-N8	2	2980	20.5	145.3	電球色
	MVB4103/25D4-N8	1	2450	16.2	151.2	昼光色
	MVB4103/25N4-N8	1	2500	16.2	154.3	昼白色
	MVB4103/25W4-N8	1	2400	16.2	148.1	白色
	MVB4103/25WW4-N8	2	2350	16.2	145.0	温白色
	MVB4103/25L4-N8	2	2330	16.2	143.8	電球色
	MVB4103/20D4-N8	1	1960	13.0	150.7	昼光色
	MVB4103/20N4-N8	1	2000	13.0	153.8	昼白色
	MVB4103/20W4-N8	1	1920	13.0	147.6	白色
	MVB4103/20WW4-N8	2	1880	13.0	144.6	温白色
	MVB4103/20L4-N8	2	1860	13.0	143.0	電球色
	MVB4103/69N4SG-NX8	1	6690	41.8	160.0	昼白色
	MVB4103/52N4SG-NX8	1	5040	31.5	160.0	昼白色
	MVB4103/52N4SG-N8	1	5040	31.5	160.0	昼白色
	MVB4103/40N4SG-N8	1	3880	24.7	157.0	昼白色
	MVB4103/32N4SG-N8	1	3100	20.5	151.2	昼白色
	MVB4103/25N4SG-N8	1	2430	16.2	150.0	昼白色
	MVB4103/20N4SG-N8	1	1940	13.0	149.2	昼白色
	MAB4101/69D4-NX8	1	6620	41.8	158.3	昼光色
	MAB4101/69N4-NX8	1	6760	41.8	161.7	昼白色
	MAB4101/69W4-NX8	1	6490	41.8	155.2	白色
	MAB4101/69WW4-NX8	2	6360	41.8	152.1	温白色
	MAB4101/69L4-NX8	2	6290	41.8	150.4	電球色
	MAB4101/52D4-NX8	1	5000	31.5	158.7	昼光色
	MAB4101/52N4-NX8	1	5100	31.5	161.9	昼白色
	MAB4101/52W4-NX8	1	4890	31.5	155.2	白色
	MAB4101/52WW4-NX8	2	4790	31.5	152.0	温白色
	MAB4101/52L4-NX8	2	4740	31.5	150.4	電球色
	MAB4101/52D4-N8	1	5000	31.5	158.7	昼光色
	MAB4101/52N4-N8	1	5100	31.5	161.9	昼白色
	MAB4101/52W4-N8	1	4890	31.5	155.2	白色
	MAB4101/52WW4-N8	2	4790	31.5	152.0	温白色
MAB4101/52L4-N8	2	4740	31.5	150.4	電球色	
MAB4101/40D4-N8	1	3840	24.7	155.4	昼光色	
MAB4101/40N4-N8	1	3920	24.7	158.7	昼白色	
MAB4101/40W4-N8	1	3760	24.7	152.2	白色	
MAB4101/40WW4-N8	2	3680	24.7	148.9	温白色	
MAB4101/40L4-N8	2	3650	24.7	147.7	電球色	
MAB4101/32D4-N8	1	3080	20.5	150.2	昼光色	
MAB4101/32N4-N8	1	3140	20.5	153.1	昼白色	

トップランナー制度（照明器具） 対象器具一覧

◎施設用照明器具

分類	品名	区分名	定格光束 〔lm〕	入力200V時		光源色
				定格消費電力 〔W〕	固有エネルギー 消費効率 〔lm/W〕	
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 40形	MAB4101/32W4-N8	1	3010	20.5	146.8	白色
	MAB4101/32WW4-N8	2	2950	20.5	143.9	温白色
	MAB4101/32L4-N8	2	2920	20.5	142.4	電球色
	MAB4101/25D4-N8	1	2400	16.2	148.1	昼光色
	MAB4101/25N4-N8	1	2450	16.2	151.2	昼白色
	MAB4101/25W4-N8	1	2350	16.2	145.0	白色
	MAB4101/25WW4-N8	2	2300	16.2	141.9	温白色
	MAB4101/25L4-N8	2	2280	16.2	140.7	電球色
	MAB4101/20D4-N8	1	1920	13.0	147.6	昼光色
	MAB4101/20N4-N8	1	1960	13.0	150.7	昼白色
	MAB4101/20W4-N8	1	1880	13.0	144.6	白色
	MAB4101/20WW4-N8	2	1840	13.0	141.5	温白色
	MAB4101/20L4-N8	2	1820	13.0	140.0	電球色
	MAB4101/69N4SG-NX8	1	6560	41.8	156.9	昼白色
	MAB4101/52N4SG-NX8	1	4940	31.5	156.8	昼白色
	MAB4101/52N4SG-N8	1	4940	31.5	156.8	昼白色
	MAB4101/40N4SG-N8	1	3800	24.7	153.8	昼白色
	MAB4101/32N4SG-N8	1	3040	20.5	148.2	昼白色
	MAB4101/25N4SG-N8	1	2380	16.2	146.9	昼白色
	MAB4101/20N4SG-N8	1	1900	13.0	146.1	昼白色
	MMB4101/69D4-NX8	1	6760	41.8	161.7	昼光色
	MMB4101/69N4-NX8	1	6900	41.8	165.0	昼白色
	MMB4101/69W4-NX8	1	6620	41.8	158.3	白色
	MMB4101/69WW4-NX8	2	6490	41.8	155.2	温白色
	MMB4101/69L4-NX8	2	6420	41.8	153.5	電球色
	MMB4101/52D4-NX8	1	5100	31.5	161.9	昼光色
	MMB4101/52N4-NX8	1	5200	31.5	165.0	昼白色
	MMB4101/52W4-NX8	1	4990	31.5	158.4	白色
	MMB4101/52WW4-NX8	2	4890	31.5	155.2	温白色
	MMB4101/52L4-NX8	2	4840	31.5	153.6	電球色
	MMB4101/52D4-N8	1	5100	31.5	161.9	昼光色
	MMB4101/52N4-N8	1	5200	31.5	165.0	昼白色
	MMB4101/52W4-N8	1	4990	31.5	158.4	白色
	MMB4101/52WW4-N8	2	4890	31.5	155.2	温白色
	MMB4101/52L4-N8	2	4840	31.5	153.6	電球色
	MMB4101/40D4-N8	1	3920	24.7	158.7	昼光色
	MMB4101/40N4-N8	1	4000	24.7	161.9	昼白色
	MMB4101/40W4-N8	1	3840	24.7	155.4	白色
	MMB4101/40WW4-N8	2	3760	24.7	152.2	温白色
	MMB4101/40L4-N8	2	3720	24.7	150.6	電球色
	MMB4101/32D4-N8	1	3140	20.5	153.1	昼光色
	MMB4101/32N4-N8	1	3200	20.5	156.0	昼白色
MMB4101/32W4-N8	1	3070	20.5	149.7	白色	
MMB4101/32WW4-N8	2	3010	20.5	146.8	温白色	
MMB4101/32L4-N8	2	2980	20.5	145.3	電球色	
MMB4101/25D4-N8	1	2450	16.2	151.2	昼光色	
MMB4101/25N4-N8	1	2500	16.2	154.3	昼白色	
MMB4101/25W4-N8	1	2400	16.2	148.1	白色	
MMB4101/25WW4-N8	2	2350	16.2	145.0	温白色	
MMB4101/25L4-N8	2	2330	16.2	143.8	電球色	

トップランナー制度（照明器具） 対象器具一覧



2021/6/28改定

◎施設用照明器具

分類	品名	区分名	定格光束 〔lm〕	入力200V時		光源色
				定格消費電力 〔W〕	固有エネルギー 消費効率 〔lm/W〕	
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 40形	MMB4101/20D4-N8	1	1960	13.0	150.7	昼光色
	MMB4101/20N4-N8	1	2000	13.0	153.8	昼白色
	MMB4101/20W4-N8	1	1920	13.0	147.6	白色
	MMB4101/20WW4-N8	2	1880	13.0	144.6	温白色
	MMB4101/20L4-N8	2	1860	13.0	143.0	電球色
	MMB4101/69N4SG-NX8	1	6690	41.8	160.0	昼白色
	MMB4101/52N4SG-NX8	1	5040	31.5	160.0	昼白色
	MMB4101/52N4SG-N8	1	5040	31.5	160.0	昼白色
	MMB4101/40N4SG-N8	1	3880	24.7	157.0	昼白色
	MMB4101/32N4SG-N8	1	3100	20.5	151.2	昼白色
	MMB4101/25N4SG-N8	1	2430	16.2	150.0	昼白色
	MMB4101/20N4SG-N8	1	1940	13.0	149.2	昼白色
	MVB4104P/69N4-NX8	1	6900	41.8	165.0	昼白色
	MVB4104P/52N4-NX8	1	5200	31.5	165.0	昼白色
	MVB4104P/52N4-N8	1	5200	31.5	165.0	昼白色
	MVB4104P/40N4-N8	1	4000	24.7	161.9	昼白色
	MVB4104P/32N4-N8	1	3200	20.5	156.0	昼白色
	MVB4104P/25N4-N8	1	2500	16.2	154.3	昼白色
	MVB4104P/20N4-N8	1	2000	13.0	153.8	昼白色
	MVB4104P/69N4SG-NX8	1	6690	41.8	160.0	昼白色
	MVB4104P/52N4SG-NX8	1	5040	31.5	160.0	昼白色
	MVB4104P/52N4SG-N8	1	5040	31.5	160.0	昼白色
	MVB4104P/40N4SG-N8	1	3880	24.7	157.0	昼白色
	MVB4104P/32N4SG-N8	1	3100	20.5	151.2	昼白色
	MVB4104P/25N4SG-N8	1	2430	16.2	150.0	昼白色
	MVB4104P/20N4SG-N8	1	1940	13.0	149.2	昼白色
	MVB4103P/69N4-NX8	1	6900	41.8	165.0	昼白色
	MVB4103P/52N4-NX8	1	5200	31.5	165.0	昼白色
	MVB4103P/52N4-N8	1	5200	31.5	165.0	昼白色
	MVB4103P/40N4-N8	1	4000	24.7	161.9	昼白色
	MVB4103P/32N4-N8	1	3200	20.5	156.0	昼白色
	MVB4103P/25N4-N8	1	2500	16.2	154.3	昼白色
	MVB4103P/20N4-N8	1	2000	13.0	153.8	昼白色
	MVB4103P/69N4SG-NX8	1	6690	41.8	160.0	昼白色
	MVB4103P/52N4SG-NX8	1	5040	31.5	160.0	昼白色
	MVB4103P/52N4SG-N8	1	5040	31.5	160.0	昼白色
	MVB4103P/40N4SG-N8	1	3880	24.7	157.0	昼白色
	MVB4103P/32N4SG-N8	1	3100	20.5	151.2	昼白色
	MVB4103P/25N4SG-N8	1	2430	16.2	150.0	昼白色
	MVB4103P/20N4SG-N8	1	1940	13.0	149.2	昼白色
	MAB4101P/69N4-NX8	1	6760	41.8	161.7	昼白色
	MAB4101P/52N4-NX8	1	5100	31.5	161.9	昼白色
	MAB4101P/52N4-N8	1	5100	31.5	161.9	昼白色
	MAB4101P/40N4-N8	1	3920	24.7	158.7	昼白色
	MAB4101P/32N4-N8	1	3140	20.5	153.1	昼白色
	MAB4101P/25N4-N8	1	2450	16.2	151.2	昼白色
MAB4101P/20N4-N8	1	1960	13.0	150.7	昼白色	
MAB4101P/69N4SG-NX8	1	6560	41.8	156.9	昼白色	
MAB4101P/52N4SG-NX8	1	4940	31.5	156.8	昼白色	
MAB4101P/52N4SG-N8	1	4940	31.5	156.8	昼白色	

トップランナー制度（照明器具） 対象器具一覧

◎施設用照明器具

分類	品名	区分名	定格光束 〔lm〕	入力200V時		光源色
				定格消費電力 〔W〕	固有エネルギー 消費効率 〔lm/W〕	
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 40形	MAB4101P/40N4SG-N8	1	3800	24.7	153.8	昼白色
	MAB4101P/32N4SG-N8	1	3040	20.5	148.2	昼白色
	MAB4101P/25N4SG-N8	1	2380	16.2	146.9	昼白色
	MAB4101P/20N4SG-N8	1	1900	13.0	146.1	昼白色
	MMB4101P/69N4-NX8	1	6900	41.8	165.0	昼白色
	MMB4101P/52N4-NX8	1	5200	31.5	165.0	昼白色
	MMB4101P/52N4-N8	1	5200	31.5	165.0	昼白色
	MMB4101P/40N4-N8	1	4000	24.7	161.9	昼白色
	MMB4101P/32N4-N8	1	3200	20.5	156.0	昼白色
	MMB4101P/25N4-N8	1	2500	16.2	154.3	昼白色
	MMB4101P/20N4-N8	1	2000	13.0	153.8	昼白色
	MMB4101P/69N4SG-NX8	1	6690	41.8	160.0	昼白色
	MMB4101P/52N4SG-NX8	1	5040	31.5	160.0	昼白色
	MMB4101P/52N4SG-N8	1	5040	31.5	160.0	昼白色
	MMB4101P/40N4SG-N8	1	3880	24.7	157.0	昼白色
	MMB4101P/32N4SG-N8	1	3100	20.5	151.2	昼白色
	MMB4101P/25N4SG-N8	1	2430	16.2	150.0	昼白色
	MMB4101P/20N4SG-N8	1	1940	13.0	149.2	昼白色
	MEB4101/69D4-NX8	1	6490	41.8	155.2	昼光色
	MEB4101/69N4-NX8	1	6620	41.8	158.3	昼白色
	MEB4101/69W4-NX8	1	6360	41.8	152.1	白色
	MEB4101/69WW4-NX8	2	6230	41.8	149.0	温白色
	MEB4101/69L4-NX8	2	6160	41.8	147.3	電球色
	MEB4101/52D4-NX8	1	4900	31.5	155.5	昼光色
	MEB4101/52N4-NX8	1	4990	31.5	158.4	昼白色
	MEB4101/52W4-NX8	1	4790	31.5	152.0	白色
	MEB4101/52WW4-NX8	2	4690	31.5	148.8	温白色
	MEB4101/52L4-NX8	2	4650	31.5	147.6	電球色
	MEB4101/52D4-N8	1	4900	31.5	155.5	昼光色
	MEB4101/52N4-N8	1	4990	31.5	158.4	昼白色
	MEB4101/52W4-N8	1	4790	31.5	152.0	白色
	MEB4101/52WW4-N8	2	4690	31.5	148.8	温白色
	MEB4101/52L4-N8	2	4650	31.5	147.6	電球色
	MEB4101/40D4-N8	1	3760	24.7	152.2	昼光色
	MEB4101/40N4-N8	1	3840	24.7	155.4	昼白色
	MEB4101/40W4-N8	1	3690	24.7	149.3	白色
	MEB4101/40WW4-N8	2	3610	24.7	146.1	温白色
	MEB4101/40L4-N8	2	3570	24.7	144.5	電球色
	MEB4101/32D4-N8	1	3010	20.5	146.8	昼光色
	MEB4101/32N4-N8	1	3070	20.5	149.7	昼白色
	MEB4101/32W4-N8	1	2950	20.5	143.9	白色
	MEB4101/32WW4-N8	2	2890	20.5	140.9	温白色
MEB4101/32L4-N8	2	2860	20.5	139.5	電球色	
MEB4101/25D4-N8	1	2350	16.2	145.0	昼光色	
MEB4101/25N4-N8	1	2400	16.2	148.1	昼白色	
MEB4101/25W4-N8	1	2300	16.2	141.9	白色	
MEB4101/25WW4-N8	2	2260	16.2	139.5	温白色	
MEB4101/25L4-N8	2	2240	16.2	138.2	電球色	
MEB4101/20D4-N8	1	1880	13.0	144.6	昼光色	
MEB4101/20N4-N8	1	1920	13.0	147.6	昼白色	

◎施設用照明器具

分類	品名	区分名	定格光束 〔lm〕	入力200V時		光源色
				定格消費電力 〔W〕	固有エネルギー 消費効率 〔lm/W〕	
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 40形	MEB4101/20W4-N8	1	1840	13.0	141.5	白色
	MEB4101/20WW4-N8	2	1800	13.0	138.4	温白色
	MEB4101/20L4-N8	2	1790	13.0	137.6	電球色
	MEB4101/69N4SG-NX8	1	6420	41.8	153.5	昼白色
	MEB4101/52N4SG-NX8	1	4840	31.5	153.6	昼白色
	MEB4101/52N4SG-N8	1	4840	31.5	153.6	昼白色
	MEB4101/40N4SG-N8	1	3720	24.7	150.6	昼白色
	MEB4101/32N4SG-N8	1	2980	20.5	145.3	昼白色
	MEB4101/25N4SG-N8	1	2330	16.2	143.8	昼白色
	MEB4101/20N4SG-N8	1	1860	13.0	143.0	昼白色
	MEB4102/69D4-NX8	1	6490	41.8	155.2	昼光色
	MEB4102/69N4-NX8	1	6620	41.8	158.3	昼白色
	MEB4102/69W4-NX8	1	6360	41.8	152.1	白色
	MEB4102/69WW4-NX8	2	6230	41.8	149.0	温白色
	MEB4102/69L4-NX8	2	6160	41.8	147.3	電球色
	MEB4102/52D4-NX8	1	4900	31.5	155.5	昼光色
	MEB4102/52N4-NX8	1	4990	31.5	158.4	昼白色
	MEB4102/52W4-NX8	1	4790	31.5	152.0	白色
	MEB4102/52WW4-NX8	2	4690	31.5	148.8	温白色
	MEB4102/52L4-NX8	2	4650	31.5	147.6	電球色
	MEB4102/52D4-N8	1	4900	31.5	155.5	昼光色
	MEB4102/52N4-N8	1	4990	31.5	158.4	昼白色
	MEB4102/52W4-N8	1	4790	31.5	152.0	白色
	MEB4102/52WW4-N8	2	4690	31.5	148.8	温白色
	MEB4102/52L4-N8	2	4650	31.5	147.6	電球色
	MEB4102/40D4-N8	1	3760	24.7	152.2	昼光色
	MEB4102/40N4-N8	1	3840	24.7	155.4	昼白色
	MEB4102/40W4-N8	1	3690	24.7	149.3	白色
	MEB4102/40WW4-N8	2	3610	24.7	146.1	温白色
	MEB4102/40L4-N8	2	3570	24.7	144.5	電球色
	MEB4102/32D4-N8	1	3010	20.5	146.8	昼光色
	MEB4102/32N4-N8	1	3070	20.5	149.7	昼白色
	MEB4102/32W4-N8	1	2950	20.5	143.9	白色
	MEB4102/32WW4-N8	2	2890	20.5	140.9	温白色
	MEB4102/32L4-N8	2	2860	20.5	139.5	電球色
	MEB4102/25D4-N8	1	2350	16.2	145.0	昼光色
	MEB4102/25N4-N8	1	2400	16.2	148.1	昼白色
	MEB4102/25W4-N8	1	2300	16.2	141.9	白色
	MEB4102/25WW4-N8	2	2260	16.2	139.5	温白色
	MEB4102/25L4-N8	2	2240	16.2	138.2	電球色
	MEB4102/20D4-N8	1	1880	13.0	144.6	昼光色
	MEB4102/20N4-N8	1	1920	13.0	147.6	昼白色
MEB4102/20W4-N8	1	1840	13.0	141.5	白色	
MEB4102/20WW4-N8	2	1800	13.0	138.4	温白色	
MEB4102/20L4-N8	2	1790	13.0	137.6	電球色	
MEB4102/69N4SG-NX8	1	6420	41.8	153.5	昼白色	
MEB4102/52N4SG-NX8	1	4840	31.5	153.6	昼白色	
MEB4102/52N4SG-N8	1	4840	31.5	153.6	昼白色	
MEB4102/40N4SG-N8	1	3720	24.7	150.6	昼白色	
MEB4102/32N4SG-N8	1	2980	20.5	145.3	昼白色	

トップランナー制度（照明器具） 対象器具一覧

◎施設用照明器具

分類	品名	区分名	定格光束 〔lm〕	入力200V時		光源色
				定格消費電力 〔W〕	固有エネルギー 消費効率 〔lm/W〕	
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 40形	MEB4102/25N4SG-N8	1	2330	16.2	143.8	昼白色
	MEB4102/20N4SG-N8	1	1860	13.0	143.0	昼白色
	MEB4112/69N4-NX8	1	6620	41.8	158.3	昼白色
	MEB4112/52N4-NX8	1	4990	31.5	158.4	昼白色
	MEB4112/52N4-N8	1	4990	31.5	158.4	昼白色
	MEB4112/40N4-N8	1	3840	24.7	155.4	昼白色
	MEB4112/32N4-N8	1	3070	20.5	149.7	昼白色
	MEB4112/25N4-N8	1	2400	16.2	148.1	昼白色
	MEB4112/20N4-N8	1	1920	13.0	147.6	昼白色
	MEB4112/69N4SG-NX8	1	6420	41.8	153.5	昼白色
	MEB4112/52N4SG-NX8	1	4840	31.5	153.6	昼白色
	MEB4112/52N4SG-N8	1	4840	31.5	153.6	昼白色
	MEB4112/40N4SG-N8	1	3720	24.7	150.6	昼白色
	MEB4112/32N4SG-N8	1	2980	20.5	145.3	昼白色
	MEB4112/25N4SG-N8	1	2330	16.2	143.8	昼白色
	MEB4112/20N4SG-N8	1	1860	13.0	143.0	昼白色
	MEB4122/69N4-NX8	1	6620	41.8	158.3	昼白色
	MEB4122/52N4-NX8	1	4990	31.5	158.4	昼白色
	MEB4122/52N4-N8	1	4990	31.5	158.4	昼白色
	MEB4122/40N4-N8	1	3840	24.7	155.4	昼白色
	MEB4122/32N4-N8	1	3070	20.5	149.7	昼白色
	MEB4122/25N4-N8	1	2400	16.2	148.1	昼白色
	MEB4122/20N4-N8	1	1920	13.0	147.6	昼白色
	MEB4122/69N4SG-NX8	1	6420	41.8	153.5	昼白色
	MEB4122/52N4SG-NX8	1	4840	31.5	153.6	昼白色
	MEB4122/52N4SG-N8	1	4840	31.5	153.6	昼白色
	MEB4122/40N4SG-N8	1	3720	24.7	150.6	昼白色
	MEB4122/32N4SG-N8	1	2980	20.5	145.3	昼白色
	MEB4122/25N4SG-N8	1	2330	16.2	143.8	昼白色
	MEB4122/20N4SG-N8	1	1860	13.0	143.0	昼白色
	MEB4103/69D4-NX8	1	6490	41.8	155.2	昼光色
	MEB4103/69N4-NX8	1	6620	41.8	158.3	昼白色
	MEB4103/69W4-NX8	1	6360	41.8	152.1	白色
	MEB4103/69WW4-NX8	2	6230	41.8	149.0	温白色
	MEB4103/69L4-NX8	2	6160	41.8	147.3	電球色
	MEB4103/52D4-NX8	1	4900	31.5	155.5	昼光色
	MEB4103/52N4-NX8	1	4990	31.5	158.4	昼白色
	MEB4103/52W4-NX8	1	4790	31.5	152.0	白色
	MEB4103/52WW4-NX8	2	4690	31.5	148.8	温白色
	MEB4103/52L4-NX8	2	4650	31.5	147.6	電球色
	MEB4103/52D4-N8	1	4900	31.5	155.5	昼光色
	MEB4103/52N4-N8	1	4990	31.5	158.4	昼白色
	MEB4103/52W4-N8	1	4790	31.5	152.0	白色
MEB4103/52WW4-N8	2	4690	31.5	148.8	温白色	
MEB4103/52L4-N8	2	4650	31.5	147.6	電球色	
MEB4103/40D4-N8	1	3760	24.7	152.2	昼光色	
MEB4103/40N4-N8	1	3840	24.7	155.4	昼白色	
MEB4103/40W4-N8	1	3690	24.7	149.3	白色	
MEB4103/40WW4-N8	2	3610	24.7	146.1	温白色	
MEB4103/40L4-N8	2	3570	24.7	144.5	電球色	

トップランナー制度（照明器具） 対象器具一覧

◎施設用照明器具

分類	品名	区分名	定格光束 〔lm〕	入力200V時		光源色
				定格消費電力 〔W〕	固有エネルギー 消費効率 〔lm/W〕	
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 40形	MEB4103/32D4-N8	1	3010	20.5	146.8	昼光色
	MEB4103/32N4-N8	1	3070	20.5	149.7	昼白色
	MEB4103/32W4-N8	1	2950	20.5	143.9	白色
	MEB4103/32WW4-N8	2	2890	20.5	140.9	温白色
	MEB4103/32L4-N8	2	2860	20.5	139.5	電球色
	MEB4103/25D4-N8	1	2350	16.2	145.0	昼光色
	MEB4103/25N4-N8	1	2400	16.2	148.1	昼白色
	MEB4103/25W4-N8	1	2300	16.2	141.9	白色
	MEB4103/25WW4-N8	2	2260	16.2	139.5	温白色
	MEB4103/25L4-N8	2	2240	16.2	138.2	電球色
	MEB4103/20D4-N8	1	1880	13.0	144.6	昼光色
	MEB4103/20N4-N8	1	1920	13.0	147.6	昼白色
	MEB4103/20W4-N8	1	1840	13.0	141.5	白色
	MEB4103/20WW4-N8	2	1800	13.0	138.4	温白色
	MEB4103/20L4-N8	2	1790	13.0	137.6	電球色
	MEB4103/69N4SG-NX8	1	6420	41.8	153.5	昼白色
	MEB4103/52N4SG-NX8	1	4840	31.5	153.6	昼白色
	MEB4103/52N4SG-N8	1	4840	31.5	153.6	昼白色
	MEB4103/40N4SG-N8	1	3720	24.7	150.6	昼白色
	MEB4103/32N4SG-N8	1	2980	20.5	145.3	昼白色
	MEB4103/25N4SG-N8	1	2330	16.2	143.8	昼白色
	MEB4103/20N4SG-N8	1	1860	13.0	143.0	昼白色
	MEB4105/69D4-NX8	1	6560	41.8	156.9	昼光色
	MEB4105/69N4-NX8	1	6690	41.8	160.0	昼白色
	MEB4105/69W4-NX8	1	6420	41.8	153.5	白色
	MEB4105/69WW4-NX8	2	6300	41.8	150.7	温白色
	MEB4105/69L4-NX8	2	6230	41.8	149.0	電球色
	MEB4105/52D4-NX8	1	4950	31.5	157.1	昼光色
	MEB4105/52N4-NX8	1	5040	31.5	160.0	昼白色
	MEB4105/52W4-NX8	1	4840	31.5	153.6	白色
	MEB4105/52WW4-NX8	2	4740	31.5	150.4	温白色
	MEB4105/52L4-NX8	2	4690	31.5	148.8	電球色
	MEB4105/52D4-N8	1	4950	31.5	157.1	昼光色
	MEB4105/52N4-N8	1	5040	31.5	160.0	昼白色
	MEB4105/52W4-N8	1	4840	31.5	153.6	白色
	MEB4105/52WW4-N8	2	4740	31.5	150.4	温白色
	MEB4105/52L4-N8	2	4690	31.5	148.8	電球色
	MEB4105/40D4-N8	1	3800	24.7	153.8	昼光色
	MEB4105/40N4-N8	1	3880	24.7	157.0	昼白色
	MEB4105/40W4-N8	1	3720	24.7	150.6	白色
	MEB4105/40WW4-N8	2	3650	24.7	147.7	温白色
	MEB4105/40L4-N8	2	3610	24.7	146.1	電球色
MEB4105/32D4-N8	1	3050	20.5	148.7	昼光色	
MEB4105/32N4-N8	1	3100	20.5	151.2	昼白色	
MEB4105/32W4-N8	1	2980	20.5	145.3	白色	
MEB4105/32WW4-N8	2	2920	20.5	142.4	温白色	
MEB4105/32L4-N8	2	2890	20.5	140.9	電球色	
MEB4105/25D4-N8	1	2380	16.2	146.9	昼光色	
MEB4105/25N4-N8	1	2430	16.2	150.0	昼白色	
MEB4105/25W4-N8	1	2330	16.2	143.8	白色	

トップランナー制度（照明器具） 対象器具一覧

◎施設用照明器具

分類	品名	区分名	定格光束 〔lm〕	入力200V時		光源色
				定格消費電力 〔W〕	固有エネルギー 消費効率 〔lm/W〕	
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 40形	MEB4105/25WW4-N8	2	2280	16.2	140.7	温白色
	MEB4105/25L4-N8	2	2260	16.2	139.5	電球色
	MEB4105/20D4-N8	1	1900	13.0	146.1	昼光色
	MEB4105/20N4-N8	1	1940	13.0	149.2	昼白色
	MEB4105/20W4-N8	1	1860	13.0	143.0	白色
	MEB4105/20WW4-N8	2	1820	13.0	140.0	温白色
	MEB4105/20L4-N8	2	1800	13.0	138.4	電球色
	MEB4105/69N4SG-NX8	1	6490	41.8	155.2	昼白色
	MEB4105/52N4SG-NX8	1	4890	31.5	155.2	昼白色
	MEB4105/52N4SG-N8	1	4890	31.5	155.2	昼白色
	MEB4105/40N4SG-N8	1	3760	24.7	152.2	昼白色
	MEB4105/32N4SG-N8	1	3010	20.5	146.8	昼白色
	MEB4105/25N4SG-N8	1	2360	16.2	145.6	昼白色
	MEB4105/20N4SG-N8	1	1880	13.0	144.6	昼白色
	MEB4104/69D4-NX8	1	6490	41.8	155.2	昼光色
	MEB4104/69N4-NX8	1	6620	41.8	158.3	昼白色
	MEB4104/69W4-NX8	1	6360	41.8	152.1	白色
	MEB4104/69WW4-NX8	2	6230	41.8	149.0	温白色
	MEB4104/69L4-NX8	2	6160	41.8	147.3	電球色
	MEB4104/52D4-NX8	1	4900	31.5	155.5	昼光色
	MEB4104/52N4-NX8	1	4990	31.5	158.4	昼白色
	MEB4104/52W4-NX8	1	4790	31.5	152.0	白色
	MEB4104/52WW4-NX8	2	4690	31.5	148.8	温白色
	MEB4104/52L4-NX8	2	4650	31.5	147.6	電球色
	MEB4104/52D4-N8	1	4900	31.5	155.5	昼光色
	MEB4104/52N4-N8	1	4990	31.5	158.4	昼白色
	MEB4104/52W4-N8	1	4790	31.5	152.0	白色
	MEB4104/52WW4-N8	2	4690	31.5	148.8	温白色
	MEB4104/52L4-N8	2	4650	31.5	147.6	電球色
	MEB4104/40D4-N8	1	3760	24.7	152.2	昼光色
	MEB4104/40N4-N8	1	3840	24.7	155.4	昼白色
	MEB4104/40W4-N8	1	3690	24.7	149.3	白色
	MEB4104/40WW4-N8	2	3610	24.7	146.1	温白色
	MEB4104/40L4-N8	2	3570	24.7	144.5	電球色
	MEB4104/32D4-N8	1	3010	20.5	146.8	昼光色
	MEB4104/32N4-N8	1	3070	20.5	149.7	昼白色
	MEB4104/32W4-N8	1	2950	20.5	143.9	白色
	MEB4104/32WW4-N8	2	2890	20.5	140.9	温白色
	MEB4104/32L4-N8	2	2860	20.5	139.5	電球色
	MEB4104/25D4-N8	1	2350	16.2	145.0	昼光色
	MEB4104/25N4-N8	1	2400	16.2	148.1	昼白色
	MEB4104/25W4-N8	1	2300	16.2	141.9	白色
	MEB4104/25WW4-N8	2	2260	16.2	139.5	温白色
	MEB4104/25L4-N8	2	2240	16.2	138.2	電球色
MEB4104/20D4-N8	1	1880	13.0	144.6	昼光色	
MEB4104/20N4-N8	1	1920	13.0	147.6	昼白色	
MEB4104/20W4-N8	1	1840	13.0	141.5	白色	
MEB4104/20WW4-N8	2	1800	13.0	138.4	温白色	
MEB4104/20L4-N8	2	1790	13.0	137.6	電球色	
MEB4104/69N4SG-NX8	1	6420	41.8	153.5	昼白色	

トップランナー制度（照明器具） 対象器具一覧



2021/6/28改定

◎施設用照明器具

分類	品名	区分名	定格光束 〔lm〕	入力200V時		光源色
				定格消費電力 〔W〕	固有エネルギー 消費効率 〔lm/W〕	
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 40形	MEB4104/52N4SG-NX8	1	4840	31.5	153.6	昼白色
	MEB4104/52N4SG-N8	1	4840	31.5	153.6	昼白色
	MEB4104/40N4SG-N8	1	3720	24.7	150.6	昼白色
	MEB4104/32N4SG-N8	1	2980	20.5	145.3	昼白色
	MEB4104/25N4SG-N8	1	2330	16.2	143.8	昼白色
	MEB4104/20N4SG-N8	1	1860	13.0	143.0	昼白色
	MEB4114/69N4-NX8	1	6620	41.8	158.3	昼白色
	MEB4114/52N4-NX8	1	4990	31.5	158.4	昼白色
	MEB4114/52N4-N8	1	4990	31.5	158.4	昼白色
	MEB4114/40N4-N8	1	3840	24.7	155.4	昼白色
	MEB4114/32N4-N8	1	3070	20.5	149.7	昼白色
	MEB4114/25N4-N8	1	2400	16.2	148.1	昼白色
	MEB4114/20N4-N8	1	1920	13.0	147.6	昼白色
	MEB4114/69N4SG-NX8	1	6420	41.8	153.5	昼白色
	MEB4114/52N4SG-NX8	1	4840	31.5	153.6	昼白色
	MEB4114/52N4SG-N8	1	4840	31.5	153.6	昼白色
	MEB4114/40N4SG-N8	1	3720	24.7	150.6	昼白色
	MEB4114/32N4SG-N8	1	2980	20.5	145.3	昼白色
	MEB4114/25N4SG-N8	1	2330	16.2	143.8	昼白色
	MEB4114/20N4SG-N8	1	1860	13.0	143.0	昼白色
	MEB4124/69N4-NX8	1	6620	41.8	158.3	昼白色
	MEB4124/52N4-NX8	1	4990	31.5	158.4	昼白色
	MEB4124/52N4-N8	1	4990	31.5	158.4	昼白色
	MEB4124/40N4-N8	1	3840	24.7	155.4	昼白色
	MEB4124/32N4-N8	1	3070	20.5	149.7	昼白色
	MEB4124/25N4-N8	1	2400	16.2	148.1	昼白色
	MEB4124/20N4-N8	1	1920	13.0	147.6	昼白色
	MEB4124/69N4SG-NX8	1	6420	41.8	153.5	昼白色
	MEB4124/52N4SG-NX8	1	4840	31.5	153.6	昼白色
	MEB4124/52N4SG-N8	1	4840	31.5	153.6	昼白色
	MEB4124/40N4SG-N8	1	3720	24.7	150.6	昼白色
	MEB4124/32N4SG-N8	1	2980	20.5	145.3	昼白色
MEB4124/25N4SG-N8	1	2330	16.2	143.8	昼白色	
MEB4124/20N4SG-N8	1	1860	13.0	143.0	昼白色	
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 20形	MEB2101/32D4-N8	1	3010	20.5	146.8	昼光色
	MEB2101/32N4-N8	1	3070	20.5	149.7	昼白色
	MEB2101/32W4-N8	1	2950	20.5	143.9	白色
	MEB2101/32WW4-N8	2	2890	20.5	140.9	温白色
	MEB2101/32L4-N8	2	2860	20.5	139.5	電球色
	MEB2101/16D4-N8	1	1510	10.8	139.8	昼光色
	MEB2101/16N4-N8	1	1540	10.8	142.5	昼白色
	MEB2101/16W4-N8	1	1480	10.8	137.0	白色
	MEB2101/16WW4-N8	2	1440	10.8	133.3	温白色
	MEB2101/16L4-N8	2	1430	10.8	132.4	電球色
	MEB2101/08D4-N8	1	750	5.9	127.1	昼光色
	MEB2101/08N4-N8	1	770	5.9	130.5	昼白色
	MEB2101/08W4-N8	1	740	5.9	125.4	白色
	MEB2101/08WW4-N8	2	720	5.9	122.0	温白色
	MEB2101/08L4-N8	2	710	5.9	120.3	電球色
MEB2101/32N4SG-N8	1	2980	20.5	145.3	昼白色	

トップランナー制度（照明器具） 対象器具一覧

◎施設用照明器具

分類	品名	区分名	定格光束 〔lm〕	入力200V時		光源色
				定格消費電力 〔W〕	固有エネルギー 消費効率 〔lm/W〕	
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 20形	MEB2101/16N4SG-N8	1	1490	10.8	137.9	昼白色
	MEB2101/08N4SG-N8	1	750	5.9	127.1	昼白色
	LEB2196T/32D4-N8	1	3010	20.5	146.8	昼光色
	LEB2196T/32N4-N8	1	3070	20.5	149.7	昼白色
	LEB2196T/32W4-N8	1	2950	20.5	143.9	白色
	LEB2196T/32WW4-N8	2	2890	20.5	140.9	温白色
	LEB2196T/32L4-N8	2	2860	20.5	139.5	電球色
	LEB2196T/16D4-N8	1	1510	10.8	139.8	昼光色
	LEB2196T/16N4-N8	1	1540	10.8	142.5	昼白色
	LEB2196T/16W4-N8	1	1480	10.8	137.0	白色
	LEB2196T/16WW4-N8	2	1440	10.8	133.3	温白色
	LEB2196T/16L4-N8	2	1430	10.8	132.4	電球色
	LEB2196T/08D4-N8	1	750	5.9	127.1	昼光色
	LEB2196T/08N4-N8	1	770	5.9	130.5	昼白色
	LEB2196T/08W4-N8	1	740	5.9	125.4	白色
	LEB2196T/08WW4-N8	2	720	5.9	122.0	温白色
	LEB2196T/08L4-N8	2	710	5.9	120.3	電球色
	LEB2196T/32N4SG-N8	1	2980	20.5	145.3	昼白色
	LEB2196T/16N4SG-N8	1	1490	10.8	137.9	昼白色
	LEB2196T/08N4SG-N8	1	750	5.9	127.1	昼白色
	LEB2197T/32D4-N8	1	3010	20.5	146.8	昼光色
	LEB2197T/32N4-N8	1	3070	20.5	149.7	昼白色
	LEB2197T/32W4-N8	1	2950	20.5	143.9	白色
	LEB2197T/32WW4-N8	2	2890	20.5	140.9	温白色
	LEB2197T/32L4-N8	2	2860	20.5	139.5	電球色
	LEB2197T/16D4-N8	1	1510	10.8	139.8	昼光色
	LEB2197T/16N4-N8	1	1540	10.8	142.5	昼白色
	LEB2197T/16W4-N8	1	1480	10.8	137.0	白色
	LEB2197T/16WW4-N8	2	1440	10.8	133.3	温白色
	LEB2197T/16L4-N8	2	1430	10.8	132.4	電球色
	LEB2197T/08D4-N8	1	750	5.9	127.1	昼光色
	LEB2197T/08N4-N8	1	770	5.9	130.5	昼白色
	LEB2197T/08W4-N8	1	740	5.9	125.4	白色
	LEB2197T/08WW4-N8	2	720	5.9	122.0	温白色
	LEB2197T/08L4-N8	2	710	5.9	120.3	電球色
	LEB2197T/32N4SG-N8	1	2980	20.5	145.3	昼白色
	LEB2197T/16N4SG-N8	1	1490	10.8	137.9	昼白色
	LEB2197T/08N4SG-N8	1	750	5.9	127.1	昼白色
	MEB2104/32D4-N8	1	3010	20.5	146.8	昼光色
	MEB2104/32N4-N8	1	3070	20.5	149.7	昼白色
	MEB2104/32W4-N8	1	2950	20.5	143.9	白色
	MEB2104/32WW4-N8	2	2890	20.5	140.9	温白色
	MEB2104/32L4-N8	2	2860	20.5	139.5	電球色
	MEB2104/16D4-N8	1	1510	10.8	139.8	昼光色
	MEB2104/16N4-N8	1	1540	10.8	142.5	昼白色
MEB2104/16W4-N8	1	1480	10.8	137.0	白色	
MEB2104/16WW4-N8	2	1440	10.8	133.3	温白色	
MEB2104/16L4-N8	2	1430	10.8	132.4	電球色	
MEB2104/08D4-N8	1	750	5.9	127.1	昼光色	
MEB2104/08N4-N8	1	770	5.9	130.5	昼白色	

トップランナー制度（照明器具） 対象器具一覧



2021/6/28改定

◎施設用照明器具

分類	品名	区分名	定格光束 〔lm〕	入力200V時		光源色
				定格消費電力 〔W〕	固有エネルギー 消費効率 〔lm/W〕	
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 20形	MEB2104/08W4-N8	1	740	5.9	125.4	白色
	MEB2104/08WW4-N8	2	720	5.9	122.0	温白色
	MEB2104/08L4-N8	2	710	5.9	120.3	電球色
	MEB2104/32N4SG-N8	1	2980	20.5	145.3	昼白色
	MEB2104/16N4SG-N8	1	1490	10.8	137.9	昼白色
	MEB2104/08N4SG-N8	1	750	5.9	127.1	昼白色
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 鋼板製防水 (防雨・防湿)	MVB4106(MP)/69N4-N8	1	6560	41.8	156.9	昼白色
	MVB4106(MP)/52N4-N8	1	4940	31.5	156.8	昼白色
	MVB4106(MP)/40N4-N8	1	3800	24.7	153.8	昼白色
	MVB4106(MP)/32N4-N8	1	3040	20.5	148.2	昼白色
	MVB4106(MP)/25N4-N8	1	2380	16.2	146.9	昼白色
	MVB4106(MP)/20N4-N8	1	1900	13.0	146.1	昼白色
	MVB4105(MP)/69N4-N8	1	6560	41.8	156.9	昼白色
	MVB4105(MP)/52N4-N8	1	4940	31.5	156.8	昼白色
	MVB4105(MP)/40N4-N8	1	3800	24.7	153.8	昼白色
	MVB4105(MP)/32N4-N8	1	3040	20.5	148.2	昼白色
	MVB4105(MP)/25N4-N8	1	2380	16.2	146.9	昼白色
	MVB4105(MP)/20N4-N8	1	1900	13.0	146.1	昼白色
	MAB4102(MP)/69N4-N8	1	6430	41.8	153.8	昼白色
	MAB4102(MP)/52N4-N8	1	4840	31.5	153.6	昼白色
	MAB4102(MP)/40N4-N8	1	3720	24.7	150.6	昼白色
	MAB4102(MP)/32N4-N8	1	2980	20.5	145.3	昼白色
	MAB4102(MP)/25N4-N8	1	2330	16.2	143.8	昼白色
	MAB4102(MP)/20N4-N8	1	1860	13.0	143.0	昼白色
	MMB4102(MP)/69N4-N8	1	6560	41.8	156.9	昼白色
	MMB4102(MP)/52N4-N8	1	4940	31.5	156.8	昼白色
MMB4102(MP)/40N4-N8	1	3800	24.7	153.8	昼白色	
MMB4102(MP)/32N4-N8	1	3040	20.5	148.2	昼白色	
MMB4102(MP)/25N4-N8	1	2380	16.2	146.9	昼白色	
MMB4102(MP)/20N4-N8	1	1900	13.0	146.1	昼白色	
LEDダウンライト	MRB20028W1/N-8	1	1880	15.1	124.5	昼白色
	MRB20028W1/L-8	2	1710	15.1	113.2	電球色
	MRB15028W1/N-8	1	1540	12.0	128.3	昼白色
	MRB15028W1/L-8	2	1360	12.0	113.3	電球色
	MRB10028W1/N-8	1	930	6.9	134.7	昼白色
	MRB10028W1/L-8	2	820	6.9	118.8	電球色
	MRB06028W1/N-8	1	590	4.5	131.1	昼白色
	MRB06028W1/L-8	2	520	4.5	115.5	電球色
	MRB20028W2/N-8	1	1930	15.1	127.8	昼白色
	MRB20028W2/L-8	2	1760	15.1	116.5	電球色
	MRB15028W2/N-8	1	1580	12.0	131.6	昼白色
	MRB15028W2/L-8	2	1390	12.0	115.8	電球色
	MRB10028W2/N-8	1	960	6.9	139.1	昼白色
	MRB10028W2/L-8	2	840	6.9	121.7	電球色
	MRB06028W2/N-8	1	610	4.5	135.5	昼白色
	MRB06028W2/L-8	2	540	4.5	120.0	電球色
	MRB20028W3/N-8	1	1940	15.1	128.4	昼白色
	MRB20028W3/L-8	2	1760	15.1	116.5	電球色
	MRB15028W3/N-8	1	1580	12.0	131.6	昼白色
	MRB15028W3/L-8	2	1390	12.0	115.8	電球色

トップランナー制度（照明器具） 対象器具一覧



2021/6/28改定

◎施設用照明器具

分類	品名	区分名	定格光束 〔lm〕	入力200V時		光源色
				定格消費電力 〔W〕	固有エネルギー 消費効率 〔lm/W〕	
LEDダウンライト	MRB10028W3/N-8	1	960	6.9	139.1	昼白色
	MRB10028W3/L-8	2	840	6.9	121.7	電球色
	MRB06028W3/N-8	1	610	4.5	135.5	昼白色
	MRB06028W3/L-8	2	540	4.5	120.0	電球色

トップランナー制度（照明器具） 対象器具一覧

HotaluX

2021/6/28改定

◎施設用照明器具

分類	器具本体品名	組合せランプ品名	区分名	定格光束 (lm)	入力200V時		光源色
					定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	
直管LEDランプ搭載ベース 照明	MVDL40127-MH8	LDL40S・N/22/34/PC	1	3400	26.0	130.7	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	2500	21.0	119.0	昼白色
	MVDL40127-MKX8	LDL40S・N/22/34/PC	1	3400	26.0	130.7	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	2500	21.0	119.0	昼白色
	MVDL40227-MH8	LDL40S・N/22/34/PC	1	6790	48.0	141.4	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	4900	38.0	128.9	昼白色
	MVDL40227-MKX8	LDL40S・N/22/34/PC	1	6790	48.0	141.4	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	4900	38.0	128.9	昼白色
	MADL40129-MH8	LDL40S・N/22/34/PC	1	3360	26.0	129.2	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	2470	21.0	117.6	昼白色
	MADL40129-MKX8	LDL40S・N/22/34/PC	1	3360	26.0	129.2	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	2470	21.0	117.6	昼白色
	MADL40229-MH8	LDL40S・N/22/34/PC	1	6280	48.0	130.8	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	4620	38.0	121.5	昼白色
	MADL40228-MKX8	LDL40S・N/22/34/PC	1	6450	48.0	134.3	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	4740	38.0	124.7	昼白色
	MKDL40129-MH8	LDL40S・N/22/34/PC	1	2960	26.0	113.8	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	2180	21.0	103.8	昼白色
	MMDL40129-MH8	LDL40S・N/22/34/PC	1	3390	26.0	130.3	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	2490	21.0	118.5	昼白色
	MMDL40129-MKX8	LDL40S・N/22/34/PC	1	3390	26.0	130.3	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	2490	21.0	118.5	昼白色
	MGDL40127-MKX8	LDL40S・N/22/34/PC	1	3260	26.0	125.3	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	2400	21.0	114.2	昼白色
	MGDL40227-MH8	LDL40S・N/22/34/PC	1	6390	48.0	133.1	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	4700	38.0	123.6	昼白色
	MGDL40227-MKX8	LDL40S・N/22/34/PC	1	6390	48.0	133.1	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	4700	38.0	123.6	昼白色
	MEDL40225-MH8	LDL40S・N/22/34/PC	1	6180	48.0	128.7	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	4540	38.0	119.4	昼白色
	MEDL40225-MKX8	LDL40S・N/22/34/PC	1	6180	48.0	128.7	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	4540	38.0	119.4	昼白色
	MEDL40224-MH8	LDL40S・N/22/34/PC	1	6450	48.0	134.3	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	4740	38.0	124.7	昼白色
	MEDL40224-MKX8	LDL40S・N/22/34/PC	1	6450	48.0	134.3	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	4740	38.0	124.7	昼白色
	MEDL40227ホソタイ-MH8	LDL40S・N/22/34/PC	1	6120	48.0	127.5	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	4500	38.0	118.4	昼白色
	MEDL40227ホソタイ-MKX8	LDL40S・N/22/34/PC	1	6120	48.0	127.5	昼白色
		LDL40S・N/17/25/PC2	1	4500	38.0	118.4	昼白色
MEDL40226-MH8	LDL40S・N/22/34/PC	1	6400	48.0	133.3	昼白色	
	LDL40S・N/17/25/PC2	1	4710	38.0	123.9	昼白色	
MEDL40226-MKX8	LDL40S・N/22/34/PC	1	6400	48.0	133.3	昼白色	
	LDL40S・N/17/25/PC2	1	4710	38.0	123.9	昼白色	
直管LEDランプ搭載ベース 照明 鋼板製防水（防雨・ 防湿）	MVDL40127(MP)-J8	LDL40T・N/17/25	1	2460	21.0	117.1	昼白色
	MVDL40227(MP)-J8	LDL40T・N/17/25	1	4840	38.0	127.3	昼白色
	MADL40127(MP)-J8	LDL40T・N/17/25	1	2430	21.0	115.7	昼白色
	MADL40228(MP)-J8	LDL40T・N/17/25	1	4770	38.0	125.5	昼白色
	MMDL40127(MP)-J8	LDL40T・N/17/25	1	2450	21.0	116.6	昼白色