


蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

F L R 4 0 S E X - L / M - H G

(3 波 長 域 発 光 形 電 球 色)



寸 法 (単 位 : mm)

種 別	A	B	C	D	口 金
FLR40S	1198.0 max 1199.4	1204.1 ~1206.5	max 1213.6	32.5 ±1.5	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初期値				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電力	ランプ電流	ランプ電圧	全光束		
V	V	W	A	V	Lm	H	Ra
230	205	39.5	0.420 ±0.040	(参考) 106	3450	12000	88

注 1 . 初期値は100時間点灯後の値を示す

2 . ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3 . 全光束・・・・・・表の値の92%以上

4 . 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

5 . 色温度・・・・・・3000K (ケルビン)

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図 番	形 名
MFS-03-40-11-H-009	F L R 4 0 S E X - L / M - H G
発行：2019.10.1	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス