




入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.25A
消費電力（点灯時）	14W
定格光束	1,600lm
固有エネルギー消費効率	114.2lm/W
相関色温度	3,000K
平均演色評価数（Ra）	85
器具質量	約1.0kg

ON/OFFタイプ

防虫ガイド

点灯順序

本品には点滅スイッチはありません。
壁スイッチ等で点滅動作を行ってください。

点 灯

消 灯

※本品に保安球はありません。

安全に関するご注意

○器具の取り付けは、取扱説明書により
確実に取り付けてください。取り付けに不備があると、
器具の落下・けが・感電・火災の原因となります。

○一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。

○定格電源電圧以外では、使用しないでください。

○布や紙など燃えやすいもので覆ったり、
かぶせたりしないでください。火災の原因となります。

○お手入れの際には、必ず電源を切ってください。
電源を切らないと、感電の原因となることがあります。
また、消灯直後は光源及び本体が熱いので、
電源を切って、しばらくしてから行ってください。
やけどの原因となることがあります。

○周囲温度は、5～35℃の範囲で使用してください。

○安全上LED光源を直視することはおやめください。

○壁付調光器のある回路では使用できません。
照明器具が故障します。

○LED光源にはバラストがあるため、同一形名商品でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

○LED光源ユニットは、通常のランプのようにお客様自身で
交換はできません。

○照射距離が近い場合や照射面などによって、
光ムラが発生することがありますが、ご了承ください。

○暖房器具の真上・その付近など特に温度が高くなる場所での
使用は避けてください。火災・感電の原因となります。

使用に関するご注意

・本体を分解したり、改造はしないでください。火災の原因になります。

・点灯中や消灯直後、カバーなどプラスチックの伸縮により、
「ピン、ピン」「ポッ、ポッ」という摩擦音が生じることがあります。

・器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと
雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。

・3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た
場合、縞模様やちらつきが見えることがあります。

・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などを使用して
本体を拭かないで下さい。強度低下、変色、故障の原因になります。

13				
12				
11	グローブ	PMMA樹脂	1	乳白色
10	スポンジ		3	黒色
9	LEDモジュール		1	
8	LEDモジュールカバー	PC樹脂	1	
7	グローブ取付金具	SGC鋼板	2	
6	防虫ガイド	POM樹脂	2	白色
5	電源回路		1	白色塗装ケース、リード線付
4	アダプタ（本体側）	PBT樹脂	1	白色
3	アダプタ（天井側）	PBT樹脂	1	白色
2	電源ブリッジ	SGC鋼板	1	白色塗装
1	本体	SGC鋼板	1	白色塗装
番号	名 称	材 質	数量	備 考

SLD230511L

殿

商品コード番号
0643-4365

尺 寸
1/5

承 認 田 村 検 図 高 士 設 計 福 本

LF-991021

株式会社ホタルクス

F D HE4
発 行 . .