



定格電圧	AC100V
周波数	50／60Hz
入力電流	0.30A
消費電力	28.5W
	(常夜灯点灯時) (約1W)
待機電力	1W以下
定格光束	明るさMAX 4,299lm
固有エネルギー消費効率	150.8lm/W
平均演色評価数 (Ra)	83
器具質量	約1.3kg

かんたん留守タイマー

Diagram illustrating the relationship between different types of lighting:

- アクティブ 昼光色 (Active Daylight) is connected to リフレクティブ (Reflective) by a double-headed arrow labeled 白色 (White) on top and 暖色 (Warm) on the bottom.
- リフレクティブ (Reflective) is connected to ナチュラル 昼白色 (Natural Daylight White) by a double-headed arrow labeled 白色 (White) on top and 暖色 (Warm) on the bottom.
- ナチュラル 昼白色 (Natural Daylight White) is connected to くつろぎ (Relaxation) by a double-headed arrow labeled 白色 (White) on top and 暖色 (Warm) on the bottom.
- くつろぎ (Relaxation) is connected to リラックス 電球色 (Relaxation Warm White) by a double-headed arrow labeled 白色 (White) on top and 暖色 (Warm) on the bottom.

設定方法		留守タイマー作動中			
朝 外出前に ボタンを 1 回押す (確認音「ビッ」)	10時間 待機 (常夜灯1時間 + 消灯9時間) ※4	 点灯 (明るさ約30%) ※3	 消灯	 点灯 (明るさ約30%) ※3	 消灯
昼 外出前に ボタンを 2 回押す (確認音「ビッピッ」)	6時間 待機 (常夜灯1時間 + 消灯5時間) ※4	1時間	1時間	5時間	17時間
夜 外出前に ボタンを 3 回押す (確認音「ビビッ」)	待機なし (すぐ開始)	解除するまで繰り返す			

※3:最後に使用していた明るさ



かりをつげずに寝顔を見守れます

- リモコンは信号が届く範囲内で、器具に向けて操作してください。
- しゃべり物がある場合やリモコンを壁に取り付けた状態で、リモコン操作を行うと、動作しない場合があります。
- 器具の近くでラジオやTV、リモコンなどの電気機器を使用しますと、雑音が入ったりリモコンを操作しても動作しない場合があります。
- 点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により「ピシ、ピシ」「ポツ、ポツ」という摩擦音やきしみ音が生じることがあります。
- 乾電池の残量の目安（1日10回使用の場合）：マンガン乾電池（約6ヶ月）
（付属の乾電池はテスト用です。新しい乾電池に交換してください。）
- 長期リモコンを使用しない場合、乾電池の液漏れによる故障の原因となるので、乾電池を外してください。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縦横様やちらつきが見えることがあります。
- LED光源にはバツキがあるため、同一形名、同一適用量数商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- リモコンは温度の高いところ、湿気の多いところで使用しないでください。水、ジュースなどの液体をかけないでください。
- 精密機器のため、落下などの衝撃を加えないでください。
- 壁スイッチで電源を切った場合および停電の場合はリモコンで操作しても動作しません。
- 天井や壁、床の材質によってはリモコンが反応しにくい場合があります。
- 天井の取付面の構造や材質により、取付面が変色などを起こす場合があります。
- 長期外出時には節電のために壁スイッチをOFFにしてください。
- ニッカド電池などの充電式乾電池は使用しないでください。乾電池は十・一の極性を正しく入れてください。
- LED光源は、お客様自身での交換はできません。
- 防虫機能は、虫の侵入を完全に防止するものではありません。

13				
12				
11				
10	リモコンホルダー	ABS樹脂	1	白色 ドリルネジ2本付属
9	カバー	PMMA樹脂	1	白色、クリアトリム材(知母マラーニル材)
8	リモコン		1	
7	スポンジ		3	黒色
6	電源回路		1	常夜灯と一体
5	カバー取付具	PP樹脂	3	白色
4	LEDモジュール		1	
3	アダプタ(天井側)	PBT樹脂	1	白色
2	モジュールカバー	PC樹脂	1	半透明
1	本体	カラー銅板	1	白色
番号	名 称	材 質	数量	備 考

株式会社ホタルクス