



入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
消費電力	1W
Wi-Fi準拠規格	IEEE802.11b/g/n (2.4GHz帯)
赤外線送信有効範囲 (天井高さ 2.5m時)	見通し 約5m 水平方向 360° 垂直方向 180°
外形	φ73x55 mm
質量	130g

安全上のご注意

- 本製品を遠隔操作に伴い火災・感電・事故・損害の生ずるおそれのある機器の操作に使用しない
- ※特に、電気ストーブや電熱器など熱を発生するものは火災の原因となります。
- 通信回線の故障などにより遠隔操作が行えなくなった場合でも安全状態が維持される、遠隔運転可能な機器にのみ使用する
- 本製品により、見えない場所の機器を操作する場合、操作する機器の周辺に人がいる場合の事故の危険性を十分に考慮する
- 本製品の天井への設置は、本取扱説明書に従い確実にを行う
- 本製品への照明器具の取付け・取外しは、本取扱説明書および照明器具に付属の取扱説明書に従い確実にを行う
- 本製品を設置する天井は、本製品に取付ける照明器具に付属の取扱説明書に記載されている内容に従う
- 本製品に適合していない照明器具を取付けて使用しない
- お手入れの際は壁スイッチをオフにして主電源を切る
- 交流100Vで使用する
- 本製品を分解・修理・改造しない
- 異常を感じたら、速やかに壁スイッチをオフにして主電源を切る
- 落下・衝撃などにより破損した場合は使用しない
- 配線器具の交換工事を行う場合、電気工事に依頼する。
- 本製品を、天井の照明器具専用の配線器具に取付ける以外の設定方法で使用しない
- 壁スイッチの電源が調光器やセンサー付きでは使用できません。一般の入切用の壁スイッチに交換する
- 照明器具の点灯中や消灯直後は本製品および照明器具を触らない
- お手入れの際、水洗いしない
- 暖房器具の真上など、温度の高い場所で使用しない
- 確実性が要求される機器の操作に使用しない

使用上に関するお知らせ

- この製品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
- 本製品を取付けた照明器具の壁スイッチがOFFの場合、本製品は動作しません。本製品をスマートフォンやスマートスピーカーからの操作、アプリのスマート機能による自動化を使用する場合は、壁スイッチをONの状態にしておいてください。
- 1台の家電機器の遠隔操作、もしくは複数の家電機器を操作する場合は、各操作に対して1秒以上間隔をあけて次の操作を行ってください。間隔を明けずに連続操作を行った場合、通信状態により操作が反映されにくいことがあります。
- 本製品の接続先のWi-Fiの電源はOFFにしないでください。Wi-Fiの電源がOFFの場合、スマートフォンやスマートスピーカーから本製品を操作できません。
- 本製品が対応しているのは、赤外線リモコンで操作可能な家電製品です。電波式など、赤外線以外の方式によるものは操作できません。
- 本製品は赤外線リモコン番号をコピーする機能がありますが、双方向式の赤外線リモコンなど、正しくコピー・操作できないものもあります。ご了承ください。
- 通信の遅延などにより、アプリ上で表示されている設定が実際の状態と異なる場合があります。
- エアコンについてはスマートフォンの操作と実際のリモコンの操作を交互に行うとスマートフォンでのON/OFF確認ができない場合があります。
- 照明ON/OFF状態をアプリ上の照明リモコン画面に遠隔表示させる機能は、調光率50%未満の低照度では有効に機能しない機種があります。

13				
12				
11				
10				
9				
8	金属プレート	鋼板 t1.0	1	白色塗装
7	入力線	HVFF0.75mm2	1	入力コネクタ付き
6	接続金具	黄銅	2	ニッケルメッキ
5	ロックボタン	PBT-GF15	1	赤色
4	係止爪	PBT-GF15	2	青色
3	樹脂本体	PBT-GF15	1	白色
2	モジュール部樹脂カバー	PBT-GF15	1	白色
1	受光部カバー	PC	1	透明
番号	名称	材質	数量	備考

HX-LINK01					商品コード番号 0645-1214	
尺度	1/1	承認	野村	検図		
図番	LF-991041			設計	岡山	
株式会社ホタルクス					発行	22・03・25