


蛍 光 ラ ン プ 用 グ ロ ー ス タ ー タ

寸法及び定格
E 形



単位：mm

	E 形	
	最小値	最大値
B	16	18
H	38	42

口 金 ： E 1 7 ／ 2 0

形 式	明所点灯		暗所点灯		予熱時間 (秒)	動作試験電圧 (V)	不動作試験電圧 (V)	パルス電圧 (V)	耐久性 ※2 (回)
	試験電圧 (V)	点灯所要時間 (秒)	試験電圧 (V)	点灯所要時間 (秒)					
FG-1E	94 100	8以下 7以下	100	10以下	0.5 以上	94	72	800 以上	6,000 以上

形 式	適 合 す る 主 な 蛍 光 ラ ン プ
FG-1E	FL15, FL20S, FL20SS/18, FCL20/18, FL30S, FCL30/28, FPL13, FDL13, FML13, FPL18, FDL18 FML18, FPL27, FDL27, FML27 (FL10も使用可能ですが、点灯所要時間が最大3秒長くなり、1回で点灯しないことがあります。)

注 1．口金はJIS C 7709-1に準拠する。
注 2．適合しない蛍光ランプに使用すると、ランプの寿命が短くなったり始動点灯しないことがあります。

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図 番 ： MFS-FG-H-001	形 名
発行 ： 2019.10.1	FG - 1 E - C
	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス