


蛍 光 ラ ン プ 用 グ ロ ー ス タ ー タ

寸法及び定格
E 形



単位：mm

	E 形	
	最小値	最大値
B	16	18
H	38	42

口金：E 1 7 / 2 0

形 式	明所点灯		暗所点灯		予熱時間 (秒)	動作試験電圧 (V)	不動作試験電圧 (V)	パルス電圧 (V)	耐久性 ※2 (回)
	試験電圧 (V)	点灯所要時間 (秒)	試験電圧 (V)	点灯所要時間 (秒)					
FG-7E	94 100	8以下 7以下	100	10以下	0.5 以上	94	65	600 以上	6,000 以上

形 式	適 合 す る 主 な 蛍 光 ラ ン プ
FG-7E	FL4, FL6, FL8, FL10, FPL4, FPL6, FPL9, FDL9, FML9, FWL9, FGL9

注 1．口金はJIS C 7709-1に準拠する。

注 2．適合しない蛍光ランプに使用すると、ランプの寿命が短くなったり始動点灯しないことがあります。

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図番：MFS-FG-H-002	形 名
発行：2019.10.1	FG-7E-C
	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス