


蛍 光 ラ ン プ 用 グ ロ ー ス タ ー タ

寸法及び定格
P 形



単位：mm

	P 形	
	最小値	最大値
B	19.5	21.5
H	34	36

口金：P 2 1

形 式	明所点灯		暗所点灯		予熱時間 (秒)	動作試験電圧 (V)	不動作試験電圧 (V)	パルス電圧 (V)	耐久性 ※2 (回)
	試験電圧 (V)	点灯所要時間 (秒)	試験電圧 (V)	点灯所要時間 (秒)					
FG-4P	180 200	8以下 7以下	200	10以下	0.75 以上	180	138	900 以上	6,000 以上

形 式	適 合 す る 主 な 蛍 光 ラ ン プ
FG-4P	FL40SS/37, FL40S, FL40, FHL36, FCL40/38, FCL40, FPL36

注 1．口金はJIS C 7709-1に準拠する。

注 2．適合しない蛍光ランプに使用すると、ランプの寿命が短くなったり始動点灯しないことがあります。

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図番：MFS-FG-H-004	形 名
発行：2020. 4. 1	FG-4P-C
	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス