



断熱材施工

電源線 断熱材

70cm以上

10cm以上 10cm以上

電源線は断熱材の上を通してください。

|    |         |          |     |             |                           |     |        |            |          |    |     |
|----|---------|----------|-----|-------------|---------------------------|-----|--------|------------|----------|----|-----|
| 10 |         |          |     |             | 殿                         |     |        |            |          |    |     |
| 9  |         |          |     |             |                           |     |        |            |          |    |     |
| 8  |         |          |     |             |                           |     |        |            |          |    |     |
| 7  |         |          |     |             |                           |     |        |            |          |    |     |
| 6  | 取付バネ    | SUS t0.4 | 2   |             | LED一体型ベース照明（埋込下面開放形 W220） |     |        |            |          |    |     |
| 5  | 取付金具    | SGC t0.8 | 2   |             | MEB4103/32N5SG-N8         |     |        |            |          |    |     |
| 4  | 本体      | 銅板 t0.5  | 1   | カラー銅板白色     | 承認                        | 検 図 | 設 計    | 尺 度        | 1/10・1/5 | 発行 | ・ ・ |
| 3  | 端子台     |          | 1   | N-4408      | 藤<br>原                    | －   | 森<br>口 | LF-996109D |          |    |     |
| 2  | 電源      |          | 1   | ライトユニットに組込み |                           |     |        |            |          |    |     |
| 1  | ライトユニット | PC       | 1   | 乳白色         |                           |     |        |            |          |    |     |
| 番号 | 名 称     | 材 質      | 数 量 | 備 考         | 株式会社ホテルクス                 |     |        |            |          |    |     |