


組合せ品名	本体品名	接続箱品名	パイプ品名	落下防止ワイヤ品名
DRDE6981(TB)GA/N-PN8	DRE6981(TB)G/N-PN8	EXT11A	1122060D	WIRE3-11300D
DRDE6981(TB)GB/N-PN8		EXT11B		
種類	防爆記号	危険場所	検定合格形式	型式検定合格番号
ガス・蒸気	Ex eb mb II C T5 Gb	ゾーン1, 2	LZIP3750	CML 22JPN5320X
粉じん	Ex tb III C T85℃ Db	ゾーン21, 22		



周波数	50/60Hz		
定格電圧	100V	200V	242V
入力電流	0.375A	0.200A	0.180A
消費電力	36.5W	36.5W	37.5W
固有エネルギー消費効率	189.0lm/W	189.0lm/W	184.0lm/W

定格光束	6,900lm
光源色	昼白色 (5,000K)
光束維持時間	60,000h(光束維持率80%以上)
周囲温度範囲	-20℃～+50℃
保護等級	IP65
質量	7.3kg
塗装仕様	ウレタン樹脂塗装

使用上のご注意

- 壁面取り付け（下向き）専用です。
- 移動灯としてはご使用いただけません。
- 屋内外でご使用いただけます。ただし、次の場所ではご使用いただけません。
熱がこもる場所、業務用浴室やサウナなど常時高温高湿になる場所、振動の強い場所、
腐食性ガスが発生する場所、冷凍庫など常時低温で結露が発生する場所
- LEDモジュール及びLED電源は交換できません。交換の際は器具ごと交換してください。
- 本製品は標準耐塩仕様です。ただし、塩害による腐食が激しい地域ではご使用いただけません。
- ケーブル工事の場合、当社指定のケーブルグラウンド（別売り）をご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 本製品を安全にご使用いただくために、取扱説明書の内容を必ずご確認ください。
- 水がかかる場所では、ねじ箇所から水が浸入しないよう防水処理を施してください。
- 光束維持時間は周囲温度+30℃時のものです。
光束維持時間と照明器具の寿命は異なります。照明器具の適正交換時期は8～10年です。
- 指定の周囲温度範囲内でご使用ください。短寿命や不点灯の原因となります。
- 周囲温度範囲を超えた場合、温度保護機能により減光することがあります。
周囲温度範囲内に戻ると、明るさは元に戻ります。

電源ケーブル	品名口印	ハブサイズ	対象
・HVCT0.75㎡×3心 灯具外1.2m付き	A	16 (G1/2)	
	B	22 (G3/4)	

番号	名称	材質	数量	備考
6	接続箱	アルミダイカスト	1	近畿マンセル10YR7/1
5	パイプ	ステンレス鋼管	1	近畿マンセル10YR7/1
4	パイプ保持具	アルミダイカスト	1	近畿マンセル10YR7/1
3	LEDモジュール		1組	
2	前面ガラス	強化ガラス	1	透明
1	本体	アルミダイカスト	1	近畿マンセル10YR7/1

防爆形LED照明器具（粉じん防爆兼用）ブラケット形 DRDE6981(TB)G□/N-PN8					殿	
承認	検 図	設 計	尺 度	1 / 8	発行	・ ・
藤原	—	角崎	LF-996456			
C D			株式会社ホタルクス			

防爆形LED照明器具（粉じん防爆兼用）ブラケット形
DRDE6981(TB)G□/N-PN8

殿