




ホタル
ホタルは、ホタルクスの
イメージキャラクターです。



本カタログに掲載している商品は、国内一般住宅用照明器具です。
(P.42~P.43 LED一体型照明およびP.47 LED一体型ベース照明、P.49 キッチンライトを除く)

- 本紙について
- 外観・仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。
 - 商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
 - このカタログの希望小売価格・記載内容は2024年4月現在のものです。
 - 税別価格を表示しています。
 - 本紙に記載しております全ての価格には、配送・設置調整費、使用済商品の引き取り費用は含まれておりません。



保証期間
LED照明器具の場合
● 一般住宅用LED照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。
(器具本体、リモコン、セード、グローブ、カバー、停電検知送信機など)
但し、LED光源およびLED電源には下記の保証期間が適用されます。

保証期間	対象範囲
5年保証	量数表記のあるLEDシーリングおよびLEDペンダント
3年保証	上記を除く、一般住宅用LED照明器具

- ※2013年11月1日以降にご購入いただいた製品を対象とします。
- 上記日より前にご購入いただいた製品のLED光源およびLED電源の保証期間は3年となります。
 - 電球形LEDランプ、直管LEDランプ、乾電池、リチウムイオン蓄電池などの消耗品は保証対象外となります。

保証の例外について

- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 機能に影響を与えない変色等は対象外とさせていただきます。
- モジュール寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。

保証内容
取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

お問い合わせは、下記へ
株式会社ホタルクス
お客様相談室 ☎0120-52-3205
修理受付センター ☎0120-334-031
本社：〒105-0014 東京都港区芝一丁目11番11号 住友不動産芝ビル
TEL: (03)6746-1500 (代表)
URL: www.hotalux.com

X公式アカウント
@Hotalux_info



本カタログの表示内容は、JIS C 8105-3: 2011に基づいています。

- 保証免責事項
- 保証期間内でも次の場合には、有料とさせていただきます。
- (1) 使用上の誤り、あるいは改造や分解、不当な修理による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障および損傷。
 - (4) 一般住宅用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷。
 - (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - (6) 保証書のご提示がない場合。
 - (7) 施工上の不備に起因する故障および損傷。
 - (8) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障および損傷。
 - (9) 日本国内以外での使用による故障および損傷。
- This warranty is valid only in Japan.
- (10) 商品の引き取りで修理を行った場合の引き取り料については、お客様のご負担となります。

弊社製品の保証書について

- 梱包箱に「保証書在中」と表示されている照明器具には、保証書が添付されています。
- 保証書に販売店のスタンプ、お買い上げ日の記載があることをご確認の上、保証書をお受けください。
- 保証書に記載された保証内容をよくお読みください。

安全に関するご注意

ご使用前に、取扱説明書をよく読んで正しく使しましょう。

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
- ※ 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。(JIS C 8105-1 解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

リモコン搭載照明器具の停電復帰動作について

- LEDシーリングについては、停電状態から復帰する際に停電前の状態で点灯する仕様となっております。
- ※ 停電復帰後の点灯がご希望でない場合は、壁スイッチをOFFにしてください。
- 非常に短い停電が起こると点灯状態が切り替わる場合があります。長時間使用されないときは、壁スイッチまたはブレーカーをOFFにしてください。

お問い合わせは、下記へ
お買い求めは信用とサービスの当店へ

このカタログの記載内容は2024年4月現在のものです。

商品コード: 0699-7744



住宅用照明器具カタログ

Living Light selection

リビングライトセレクション 2024 -Spring-

株式会社ホタルクス

Blue passion, next

青くなければ、 生まれなかった光がある。

HotaluX の歩みは、青い。

不確かでも、不完全でも、まだまだ未熟なアイデアでも

逃れることができない暗闇から誰かを救えるかぎり

「まずは、やってみるんだ」という消えることのない情熱を持ちつづけた。

その強い思いは初代のホタルックを生み、現在の社名「HotaluX」に生きている。

現状を変えたいという若々しい理想はときに、常識や固定観念、

技術の壁とぶつかることもある。

それでも、

自分たちができることだけと向き合うことが、すべてだろうか。

暮らしを便利にする機能を追求することだけが、ものづくりだろうか。

その商品は、サステイナブルな世の中を実現できるだろうか。

私たちは常に問いかけながら、見通しが見えない状況にさえも立ち向かいたい。

なぜならいつだって、

私たちの青さは、驚きと感動に満ちた世界につながるのだから。

先ゆく視点で、豊かな体験を届けてゆく。

歴史ある HotaluX の、青い挑戦に今後もご期待ください。

特集	4
LED シーリング ラインアップ・機能一覧表	6
快適あかりシーリング	10
GRAND QUALITY	13
HotaluX AID	16
HotaluX VIEW	18
HotaluX LINK	20
LED シーリング 調色／調光モデル	22
LED シーリング 調光モデル	27
LED 小型シーリング	31
LED ペンダント	32
LED シャンデリア・LED 小型ペンダント	35
LED スタンド	36
LED ダウンライト	38
LED 一体型照明	42
LED 浴室灯・LED 防雨防湿形ライト・ LED ポーチライト	44
LED ガーデンライト・LED 防犯灯	46
LED 一体型ベース照明	47
配線ダクト用器具	48
LED キッチンライト・LED 棚下灯	49
カタログの見方	50
あかり用語集	51
適用畳数と明るさ	52
照明器具の取付方法	53
LED シーリング用リモコン	54
安全上のご注意・保証について	56
INDEX	58



ほのかな光が
あなたの暮らしをサポートします。

暮らしに寄り添う

安らぎ
心 ホタルック
機能

ホタルック機能の動画を
ご覧いただけます。

ホタルック機能

検索



ホタルック機能は、こんな時でも安心です。



布団に入るまで、
ぶつからない、つまずかない。



寝顔も、しっかり見えて安心。



急な停電でもあわてない、あせらない。



追加機能

安らぎモード
(ブルーグリーンの光が30分間点灯)

ホタルック機能の光が 安らぎ効果をもたらします。

こんな方にオススメ!!

- ✓ パソコンやスマホの使用後、寝付きが悪い。
- ✓ 寝る直前まで勉強や仕事をしている。
- ✓ リラックスした状態で眠りに付きたい。 etc...

山形大学で実証 ホタルック機能のブルーグリーンの光に「安らぎ効果[®]」があることを実証

【実験方法】

- 実験参加者: 10名 (20代の男女大学生)
- 実験方法: 5分間の計算タスク実施後、8分間の安静状態を保ち、安静時の心拍変動による生理応答とアンケートによる主観評価を確認。安静時の照明は、ホタルックのブルーグリーン、電球色、消灯の3条件を比較評価。

【生理応答の分析結果】

計算タスク後の安静状態では、ホタルックのブルーグリーンの光が最も安静効果が高い結果となった。

【アンケート評価結果】

被験者の8割が、ホタルックのブルーグリーンの光の方が電球色よりも眠気を感じると回答。



青色は、涼しさや安眠をイメージする色とされ、興奮を抑え、気持ちを落ち着かせる効果があると考えられています。山形大学での実験において、脳への負担がかかるタスク後にホタルックの青緑色を浴びることで「安らぎ効果」を確認することができ、「眠気」に関する有意な結果が得られました。ホタルックの青緑色には「心を落ち着かせる」効果があると考えられ、更に「入眠サポート光」としての効果も期待できます。



山形大学大学院 教授
理工学研究科 情報科学分野
山内 泰樹 博士(工学)

※効果には個人差があります。また体調や心理状態など他の要因によって効果が認められないことがあります。

※ホタルック機能対応商品は [ホタルック機能付](#) [ホタルック機能\(安らぎモード付\)](#) が目印です。

「お部屋の広さ」と「こだわり機能」で選べるラインアップ


快適あかりシーリング マイクロパターンレンズ

器具デザインイメージ	お部屋の広さ	品名	明るさMAX	調色段階	調光段階	ホタルック機能	安らぎモード
	~12畳	HLDC12321SG	○	21	10 (連調)	○	-
	~8畳	HLDC08321SG	○	21	10 (連調)	○	-
	~12畳	HLDC12311SG	○	21	10 (連調)	○	-
	~8畳	HLDC08311SG	○	21	10 (連調)	○	-

GRAND QUALITY ワイドアングルシステム

器具デザインイメージ	お部屋の広さ	品名	明るさMAX	調色段階	調光段階	ホタルック機能	安らぎモード
	~8畳	HLDC08301SG	○	21	10 (連調)	○	-

HotaluX AID

器具デザインイメージ	お部屋の広さ	品名	明るさMAX	調色段階	調光段階	ホタルック機能	安らぎモード
	~8畳	HLDC08Q013	-	15	15 (連調)	-	-
	~6畳	HLDC06Q013	-	15	15 (連調)	-	-

HotaluX LINK 同梱モデル マイクロパターンレンズ

器具デザインイメージ	お部屋の広さ	品名	明るさMAX	調色段階	調光段階	ホタルック機能	安らぎモード
	~12畳	HLDC12L301SG	○	5	10 (連調)	○	○
	~8畳	HLDC08L301SG	○	5	10 (連調)	○	○

かんたん留守タイマー付シーリング マイクロパターンレンズ

器具デザインイメージ	お部屋の広さ	品名	明るさMAX	調色段階	調光段階	ホタルック機能	安らぎモード
	~12畳	HLDC12304SG	-	5	10 (連調)	○	○
	~8畳	HLDC08304SG	-	5	10 (連調)	○	○
	~12畳	HLDC12333SG	-	5	10 (連調)	○	○
	~8畳	HLDC08333SG	-	5	10 (連調)	○	○
	~12畳	HLDC12334SG	-	5	10 (連調)	○	○
	~8畳	HLDC08334SG	-	5	10 (連調)	○	○
	~12畳	HLDC12302SG	○	5	10 (連調)	○	○
	~8畳	HLDC08302SG	○	5	10 (連調)	○	○
	~8畳	HLDC08320SG	○	5	10 (連調)	○	○
	~12畳	HLDC12301SG	○	5	10 (連調)	○	○
	~8畳	HLDC08301SG	○	5	10 (連調)	○	○
	~6畳	HLDC06301SG	○	5	10 (連調)	○	○

調色機能 同じお部屋でも、時間帯や過ごし方によって、必要な明るさや欲しいあかりはさまざまに変化します。調色機能付きLEDシーリングなら、生活シーンに合わせた光色と明るさが調整できます。

アクティブ	リフレッシュ	ナチュラル	くつろぎ	リラックス
				
朝食時や勉強の時に	趣味を楽しむ時に	食事や団らんのひと時に	TVや動画鑑賞に	就寝前のくつろぎの時間に

- シーリング
- ラインアップ/機能
- 快適あかりシーリング
- GRAND QUALITY
- HotaluX AID
- HotaluX VIEW
- HotaluX LINK
- 調色/調光
- 調光
- 小型シーリング
- ペンダント
- シャンデリア
- 小型ペンダント
- スタンド
- ダウンライト
- LED一体型照明
- 浴室灯
- 防雨防湿形
- ポーチライト
- ガーデン
- ライト
- 防犯灯
- LED一体型
- ベース照明
- 記録ダクト用
- 器具
- キッチンライト
- 棚下灯
- カタログの
- 見方
- あかり
- 用語集
- 適用畳数
- とは
- 取付方法
- リモコン
- ご注意
- 保証
- INDEX

かんたん留守タイマー付シーリング		マイクロパターンレンズ					
器具デザインイメージ	お部屋の広さ	品名	明るさMAX	調色段階	調光段階	ホタルック機能	安らぎモード
 P.28	~12畳	HLDZ12316SG	-	-	5	○	○
	~8畳	HLDZ08316SG	-	-	5	○	○
 P.29	~8畳	HLDZ08323SG	○	-	5	○	○
 P.29	~8畳	HLDZ08324SG	○	-	5	○	○
 P.30	~18畳	HLDZG18302SG	*	-	5	○	○
	~14畳	HLDZE14302SG	○	-	5	○	○
 P.28	~12畳	HLDZ12302SG	○	-	5	○	○
	~8畳	HLDZ08302SG	○	-	5	○	○
 P.27	~8畳	HLDZ08320LSG	-	-	5	○	○
 P.27	~8畳	HLDZ08336SG	-	-	5	○	○
 P.28	~12畳	HLDZ12303SG	○	-	5	○	○
	~8畳	HLDZ08303SG	○	-	5	○	○
	~6畳	HLDZ06303SG	○	-	5	○	○

*~18畳の「明るさMAX」は、当社基準となります。


調光機能

お好みのあかりを5つの明るさから簡単に選択できます。※HotaluX VIEWの調光段階は10段階となります。




▶多段階調光機能 (5段階)

100% → 約70% → 約50% → 約30% → 約10%

HotaluX VIEW							
器具デザインイメージ	お部屋の広さ	品名	明るさMAX	調色段階	調光段階	ホタルック機能	安らぎモード
 P.19	~8畳	HLDC08V001BSG (MARINE view)	-	-	10 (連調)	○	-
 P.19	~8畳	HLDC08V002BSG (MARINE view)	-	-	10 (連調)	○	-
 P.19	~8畳	HLDC08V001LSG (CANDLE view)	-	-	10 (連調)	○	-
 P.19	~8畳	HLDC08V002LSG (CANDLE view)	-	-	10 (連調)	○	-

点灯モード切替

点灯モードによって、癒しパネルの光色とセンターパネルの光量が変化します。



※調光機能は、センターパネルと癒しパネルが連携して明るさが変動します。

大光量! 明るさMAX

一般社団法人日本照明工業会では、「ガイドA121-2023」において、LEDシーリングの適用畳数の明るさの範囲を定めています。ホタルックスでは、適用畳数内の最大の明るさを確保※したLEDシーリングをラインアップしています。




※木枠など一部のデザイン商品を除く。

快適あかりシーリング

適用畳数内最大光量の明るさが、快適な生活をサポート

快適な生活シーンを実現する「210パターンのおかり」

家族だんらんに最適な昼白色、お子様の勉強や読書などに最適な文字がはっきりと見える昼光色の「よみかき光」など、大光量の明るさで快適な生活をサポートします。光色210パターン(調色21段階、調光10段階)から、お好みの光色と明るさを選ぶことができます。



- よみかき**
コントラストがはっきりする昼光色は、読み書きに適したあかり。リビング学習に適した光です。
- だんらん**
自然なみずみずしい昼白色は、食事やだんらんの楽しいひと時を演出してくれる光です。
- なごみ**
暖かみのある電球色は、和やかな落ち着いた着きのある光。リラックスして就寝を迎えるのにおすすめの光です。

さまざまな暮らしのシーンを快適にサポート



学習・読書・裁縫などの作業効率がアップ

家族とのだんらんのひと時を楽しむ

料理がおいしく見えて、食事の時間も充実

おやすみ前の安心できるあかりで、心地良い眠りを



医学博士 眼科専門医
川口眼科 院長
蒲山 順吉 氏

お子さまの勉強には見やすく、明るい照明が大切です。

昼光色では、紙面の白色はより白く知覚され、黒い文字とのコントラストは大きくなり見やすくなります。明るいことは、快適に文字や写真を明視させる手段として重要性が高くなり、目の疲労感も少なくなります。お子様が勉強する時は、昼光色で明るい環境を作ると良いでしょう。視力は、20才前後をピークに低下していきます。特に、高齢者になるほどその傾向が大きくなります。高齢者が必要とする明るさは、20代の人との2~3倍とされていますので、より明るさが必要となります。お子様のいるご家庭でも、高齢者のご家庭でも十分な明るさを用意しましょう。




※画像はイメージです。

1日の生活リズムに応じた最適なあかりを自動制御する「快適あかりモード」

ボタン1つであかりを自動コントロール「快適あかりモード」

山形大学との共同調査結果をもとに、時間帯ごとに最適な光色・明るさをプログラミングしています。ボタン1つで自動コントロールするので、お目覚めからおやすみまで、あかりの快適環境が生活リズムをサポートします。

「快適あかりモード」動作イメージ



山形大学大学院 教授
理工学研究科
情報科学分野
山内 泰樹 博士(工学)

最適なあかり環境で、快適な生活を過ごしましょう。

あかりは日々の生活に欠かせないものです。生活シーンに応じた最適なあかりを得ることで、生活リズムを整え、快適な生活を過ごすことができます。普段何気なく点けている照明も、その色合いや明るさで快適と感じたり不快に感じたりすることがあります。「快適あかりモード」は、生活シーンに応じて人が快適と感じるあかりの調査結果を基にして、最適なあかりを設定しています。照明器具が自動であかりをコントロールするため、何気なく快適な生活をサポートしてくれます。不規則な生活となりつつある現代社会において、お目覚めからおやすみまで、生活リズムに合わせた照明環境にすることで、生活の質の向上が期待できます。

消灯後も、停電時も、あかりを確保できる「ホタルック機能」(独自機能)

消灯した後も真っ暗にならず、約2~3分の間淡いブルーグリーンの光でお部屋を照らすので安心です。突然の停電でもホタルック点灯回路が停電を感知し、淡いブルーグリーンのホタルックLEDが点灯します。*1 足元に危険がないかを確認しながら行動することができます。

*1 主電源(壁スイッチ)がONの状態に限ります。
* GRAND QUALITYのホタルック機能とは仕様異なります。
* 安らぎモードは付いていません。



※画像はイメージです。

- シーリング
- ラインアップ/機能
- 快適あかりシーリング
- GRAND QUALITY
- HotaluX AID
- HotaluX VIEW
- HotaluX LINK
- 調色/調光
- 調光
- 小型シーリング
- ペンダント
- シャンデリア 小型ペンダント
- スタンド
- ダウンライト
- LED一体型照明
- 浴室灯 防雨防湿形 ポーチライト
- ガーデンライト 防犯灯
- LED一体型 ベース照明
- 配線ダクト用器具
- キッチンライト 棚下灯
- カタログの見方
- あかり用語集
- 適用畳数とは
- 取付方法
- リモコン
- ご注意 保証
- INDEX

調色 / 調光リモコン (RE0404)



スライドカバーオープン時


1 シーンダイレクトボタン

よみかき(昼光色)・だんらん(昼白色)・なごみ(電球色)にワンタッチで切り替えます。
※メモリー記憶中は、設定した光色×明るさが優先されます。

2 おやすみタイマーボタン

60分・30分後に自動消灯する、おやすみタイマー。消灯10分前から徐々に減光します。
※消灯までの時間を液晶画面で確認できます。
※おやすみタイマーを使用する際は、信号の届く範囲にリモコンを置いてください。(→P.54)

減光・消灯イメージ



3 手元灯ボタン

部屋の照明を点けずに移動したい時や、停電時にあかりが欲しい時などに便利です。

4 おめざめタイマーボタン

設定時刻の30分前から昼光色が徐々に点灯します。さわやかな光で快適な目覚めをサポートします。

5 おまかせ留守タイマーボタン

設定時刻になると自動点灯/消灯。設定済み3パターン+ランダム設定から選べます。

時間設定パターン

- 午後5:00 点灯 → 午後11:00 消灯
- 午後6:00 点灯 → 午前 0:00 消灯
- 午後7:00 点灯 → 午前 0:00 消灯
- ランダム設定 (①~③を1日毎に順送り)

快適あかりシーリングの動画をご覧ください。



明るさMAX 快適あかりモード **ホタルック機能付**

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
~12段階	昼光色 6700K 電球色 2700K	希望小売価格 オープン価格 0643-4461 JANコード: 780990		

●LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
●固有エネルギー消費効率: 127.8 lm/W (5499 lm・43W) (昼白色時)
●モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
●リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10% (10段階))
LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 21通り

天井直付 簡単取付! 連続・多段階調光 おやすみタイマー メモリー

127%



明るさMAX 快適あかりモード **ホタルック機能付**

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
~12段階	昼光色 6700K 電球色 2700K	希望小売価格 オープン価格 0643-4463 JANコード: 781010		

●LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
●固有エネルギー消費効率: 127.8 lm/W (5499 lm・43W) (昼白色時)
●モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
●リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10% (10段階))
LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 21通り

天井直付 簡単取付! 連続・多段階調光 おやすみタイマー メモリー

127%

明るさMAX 快適あかりモード **ホタルック機能付**

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
~8段階	昼光色 6700K 電球色 2700K	希望小売価格 オープン価格 0643-4462 JANコード: 781003		

●LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
●固有エネルギー消費効率: 126.4 lm/W (4299 lm・34W) (昼白色時)
●モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
●リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10% (10段階))
LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 21通り

天井直付 簡単取付! 連続・多段階調光 おやすみタイマー メモリー

126%

明るさMAX 快適あかりモード **ホタルック機能付**

LED	調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
~8段階	昼光色 6700K 電球色 2700K	希望小売価格 オープン価格 0643-4464 JANコード: 781027		

●LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
●固有エネルギー消費効率: 126.4 lm/W (4299 lm・34W) (昼白色時)
●モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
●リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10% (10段階))
LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 21通り

天井直付 簡単取付! 連続・多段階調光 おやすみタイマー メモリー

126%

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- おまかせ留守タイマー (ON・OFFタイマー/4パターンから選択)
- 予約タイマー (ON・OFFタイマー/任意の時刻でON・OFF)
- おやすみタイマー (60分・30分)
- おめざめタイマー
- メモリー (シーンダイレクトボタンに割り当て可能)
- リモコン3チャンネル対応
- リモコン手元灯
- 乳白色アクリルカバー、スモークブラウンエッジ・シルバー飾り
- フェードオフ機能付
- 外径φ558mm 高151mm 質量1.9kg [省エネ法区分: 1]

RE0404

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- おまかせ留守タイマー (ON・OFFタイマー/4パターンから選択)
- 予約タイマー (ON・OFFタイマー/任意の時刻でON・OFF)
- おやすみタイマー (60分・30分)
- おめざめタイマー
- メモリー (シーンダイレクトボタンに割り当て可能)
- リモコン3チャンネル対応
- リモコン手元灯
- 乳白色アクリルカバー
- フェードオフ機能付
- 外径φ524mm 高151mm 質量1.6kg [省エネ法区分: 1]

RE0404

LEDシーリングは日本国内の工場にて生産しています。



※Hotalux AIDは除く

LED光源とLED電源は5年保証

※量数表記のあるLEDシーリングとLEDペンダントが対象となります。
※LED光源およびLED電源が、「5年間」の保証となります。
※照明器具本体の保証期間はお買い上げ日より1年間です。(器具本体、リモコン、セード、グローブ、カバー、停電検知送信機など)
※乾電池、リチウムイオン蓄電池などの消耗品は、対象外とさせていただきます。


LEDシーリング GRAND QUALITY グラン・クオリティ

「Wの大光量」で明るく文字はっきり

昼光色でも昼白色でも最大光量の明るさ「Wの大光量」

勉強から食事、家族の団らんなど、様々なシーンを明るく快適にするWの大光量は、お部屋のすみずみまで明るく照らし、快適な「見る」をアシストします。

●「Wの大光量」調色調光イメージ



※一般社団法人日本照明工業会「ガイドA121・2023 住宅用カタログにおける適用量数表示基準」で定められた各量数における明るさの範囲

点灯モードダイレクトボタン

アクティブ 読み書きに
ナチュラル だんらん
リラックス 就寝前に

各光色の一番の明るさ(左のイメージ図の●)に、ダイレクトに切り替えます。



医学博士 眼科専門医 川口眼科 院長 蒲山 順吉 氏

お子さまの勉強には見やすく、明るい照明が大切です。

昼光色では、紙面の白色はより白く知覚され、黒い文字とのコントラストは大きくなり見やすくなります。明るいことは、快適に文字や写真を明視させる手段として重要性が高くなり、目の疲労感も少なくなります。お子様が勉強する時は、昼光色で明るい環境を作ると良いでしょう。視力は、20才前後をピークに低下していきます。特に、高齢者になるほどその傾向が大きくなります。高齢者が必要とする明るさは、20代の人々の2~3倍とされていますので、より明るさが必要となります。お子様のいるご家庭でも、高齢者のご家庭でも十分な明るさを用意しましょう。



明るく快適な学習環境!

※画像はイメージです。

お部屋のすみずみまで効率よく届く光

部屋のすみずみまで効率よく光を拡散させるワイドアングルシステム。LEDチップを広範囲に配置し、天井から壁のすみずみまで光をワイドに届けます。



GRAND QUALITYの動画をご覧ください。

グランクオリティ 検索



「Wのあんしん」感震センサ × ホタルック機能

地震で自動点灯「感震センサ」

懐中電灯などよりも広い範囲を照らすあかりを確保することで、迅速な行動をとることができます。もしもの時、お部屋の主照明が点灯し、あかりがあることで不安を軽減します。家族の状況を即座に確認することができる安心機能です。

● 感震センサ動作イメージ

● 選べる感震センサ設定

- センサ動作の入・切
- 震度感知レベル(2段階)
- 点灯時間(3段階)
- 電子アラーム音の有・無

● さまざまな揺れのパターンでの感震センサ動作試験
徹底した品質管理体制の元、安全性や動作に対する検査を行っています。



防災製品等推奨品

GRAND QUALITYは、一般社団法人 防災安全協会より「災害時に、有効に活用でき安全と認められる製品」として、防災製品等推奨品に認定されています。

便利なタイマー機能

● 留守タイマー (ON/OFFタイマー)

設定時刻になると自動点灯/消灯する便利なタイマー機能。最大2つのタイマー設定ができるので、時間別を使い分けができます。

使用例

旅行や出張などで数日留守にする際は、自動点灯・自動消灯の時間を設定することにより在宅を装う光としてもご利用いただけます。

※この機能は、侵入や盗難などを直接防止するものではありません。発生した損害については責任を負いかねます。

● 60分・30分後に自動消灯する「おやすみタイマー」

お疲れのときにあかりをつけたまま寝てしまいそうとき、タイマーを設定しておけば、照明の消し忘れに悩まずにすみます。また、消灯10分前から徐々に減光するので、暗がりを嫌がるお子様の眠りのサポートとしてもご利用いただけます。

減光イメージ

調色 / 調光リモコン (RE0303)

① 点灯モード

ダイレクトボタン
 アクティブ ... 読み書きに
 ナチュラル ... だんらん
 リラックス ... 就寝前
 各光色の一番の明るさに、ダイレクトに切り替えます。

② 調色/調光ボタン

白色 / 暖色 光色切替
 ← 白色(日光色) 暖色(電球色) →
 21段階
 明るく / 暗く 光量レベルを調整
 ・主光源(10段階)
 ・常夜灯(7段階)
 ※長押し(2秒以上)の場合、連続調光
 ※短押しの場合、1段階ずつ変化

③ お好みメモリー

お好みシーンをワンタッチで切替可能
 ※長押し(2秒以上)で、お好みシーンを記憶
 ※短押しで、記憶したお好みの明るさで点灯

LEDシーリングは 日本国内の工場にて生産しています。

国内の工場にて生産しています

※Hotalux AIDは除く

LED光源とLED電源は 5年保証

※量数表記のあるLEDシーリングとLEDペンダントが対象となります。
 ※LED光源およびLED電源が、「5年間」の保証となります。
 ※照明器具本体の保証期間はご購入日より1年間です。(器具本体、リモコン、セード、グローブ、カバー、停電検知送信機など)
 ※乾電池、リチウムイオン蓄電池などの消耗品は、対象外とさせていただきます。

●LEDの特性上、光の見えかたにバラつきが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ●P.56の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

- ラインアップ / 機能
- 快適あかりシーリング
- GRAND QUALITY
- Hotalux AID
- Hotalux VIEW
- Hotalux LINK
- 調色/調光
- 調光
- 小型シーリング
- ペンダント
- シャンデリア 小型ペンダント
- スタンド
- ダウンライト
- LED一体型照明
- 浴室灯 防雨防湿形 ポーチライト
- ガーデンライト 防犯灯
- LED一体型 ベース照明
- 配線ダクト用器具
- キッチンライト 棚下灯
- カタログの見方
- あかり用語集
- 適用量数とは
- 取付方法
- リモコン
- ご注意事項
- INDEX

* 安らぎモードは付いていません。

※ホタルック機能および感震センサの注意事項に関しては、P.56をご覧ください。

防災用LEDシーリング HotaluX AID

停電時に非常点灯! 家族の安全・安心を守ります。



パツ!
お部屋全体を照らし、
家族の顔や
周囲の様子が見えて安心。

HotaluX AID 構成

LEDシーリング

リモコン (N-4087)

停電検知送信機 (N-4088-Q)

HotaluX AIDは、シーリング、リモコン、停電検知送信機で構成されています。停電検知には、停電検知送信機を照明器具から5m範囲内にある常時給電のコンセントに接続する必要があります。

非常点灯の仕組み



非常点灯時もあかりを調整

器具本体に内蔵されたバッテリー(リチウムイオン蓄電池)により、300lm(工場出荷時)の明るさで、約10時間*1の点灯が可能です。点灯時間優先の150lmの明るさの場合、最大20時間*1の点灯が可能です。必要な時に、必要な明るさを点灯させることができます。非常点灯のあかりもON/OFF操作が可能で、2~3日間の停電も安心です。


*1 非常点灯の時間は目安です。蓄電池の充電状況や劣化状態、ご使用状況により点灯時間が異なります。

就寝前の明るさ 点灯時間優先 150lm 点灯時間:20時間	室内を安全に移動できる明るさ 標準 300lm 点灯時間:10時間	食事などができる明るさ 明るさ優先 500lm 点灯時間:6時間
--------------------------------------	---	--

必要に応じてリモコン操作でON/OFF

日中・就寝時など、あかりを必要としないときは、リモコンでOFFにすることで、バッテリー消費を節約することができます。

●使用例(明るさ2段の状態点灯したイメージ)




※非常時点灯時間は、バッテリーの劣化状態および充電状態によって異なります。

必要ときに点灯、必要としないときは消灯。長期間滞在に求められる「あかり」です!

生活シーンに合わせて選べる「225パターンのあかり」

平常時のあかりは、好みの明るさと光色が選べる「調色(15通り)×調光(15段階)」の調色/調光タイプのLEDシーリングです。



※一般社団法人日本照明工業会「ガイドA121-2023 住宅用カタログにおける適用量数表示基準」で定められた各量数における明るさの範囲

HotaluX AID リモコン (N-4087)




- OFFボタン**
主光源が消灯します。
- 調色/調光ボタン**
左右:白色/暖色 光色切替
←白色(昼光色) 暖色(電球色)→
15段階
※非常点灯時の場合は、操作できません。
上下:明るく/暗く 光量レベルを調整
・主光源(15段階)
※非常点灯時の場合は、3段階
- スリープタイマーボタン**
30分のOFFタイマー設定が可能です。
- ONボタン**
主光源が点灯します。
※消灯前の明るさで点灯します。
- 全灯ボタン**
主光源が昼白色100%の明るさで点灯します。
- お好みメモリーボタン**
お好みのシーンをワンタッチで切替可能です。
※長押しで、お好みシーンを記憶
※短押しで、記憶したお好みの明るさで点灯
- 常夜灯ボタン**
常夜灯が点灯します。
※常夜灯点灯時にリモコンを押すと、常夜灯点灯前の状態で点灯します。

【共通仕様】

- スリープタイマー(30分)
- お好みメモリー
- 乳白色アクリルカバー、スケルトン地Wシルバー飾り
- 外径φ500mm 高118mm 質量2.0kg
- リチウムイオン蓄電池内蔵(非常点灯用)

※省エネ法区分: 1

※停電検知には、付属品の停電検知送信機(N-4088-Q)をコンセントに接続していただく必要があります。



送信機は照明器具と同じ部屋の常時給電のコンセントへの設置を推奨します。



防災製品等推奨品

HotaluX AIDは、一般社団法人 防災安全協会より「災害時に、有効に活用でき安全と認められる製品」として、防災製品等推奨品に認定されています。

HotaluX AIDの動画をご覧いただけます。

ホタルクスアイド 検索



防災・減災×サステナブル大賞2024で、防災用LEDシーリング「HotaluX AID」が「防災・減災×SDGs賞 ソリューション部門 優秀賞」を受賞しました。

●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.56の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

ラインアップ/機能

快速あかりシーリング

GRAND QUALITY

HotaluX AID

HotaluX VIEW

HotaluX LINK

調色/調光

調光

小型シーリング

ペンダント

シャンデリア 小型ペンダント

スタンド

ダウンライト

LED一体型照明

浴室灯 防雨防湿形 ポーチライト

ガーデן ライト 防犯灯

LED一体型 ベース照明

配線ダクト用器具

キッチンライト 棚下灯

カタログの見方

あかり用語集

適用量数とは

取付方法

リモコン

ご注意 保証

INDEX

特殊導光板LEDシーリング HotaluX VIEW

魅せる、癒す、ゆらぎのあかり

天井をスッキリと見せる美しい光を実現したあかり、HotaluX VIEW (ホタルクス ビュー)。
HotaluX VIEWは、単純に照らすだけではなく、照らし方にもこだわり、快適ライフを応援する癒し機能を加えています。
自然と呼吸の2種類のゆらぎ機能は、就寝前やストレッチなどリラックスしたいときに心地よい癒し空間を演出します。



おうち時間を快適に。あかりで、お部屋も気持ちもチェンジ!

●点灯モード切替 点灯モードによって、癒しパネルの光色とセンターパネルの光量が変化します。

モード1	モード2	モード3	モード4	モード5
日常のあかり				癒しのあかり

※調光機能は、センターパネルと癒しパネルが連携して明るさが変動します。

●点灯イメージ (MARINE viewのマーブルカットの場合)

消灯	モード1	モード3	モード5
透明感のあるシースルーで空間を魅せます。	センターパネルと癒しパネルが屋白色で点灯します。	センターパネルが屋白色で癒しパネルがブルーグリーンで点灯します。	センターパネルが消灯して、癒しパネルがブルーグリーンで点灯します。

※CANDLE viewの場合は、癒しパネルがモード2～5まで電球色で点灯します。

HotaluX VIEW リモコン (RE0210)




- ゆらぎ機能ボタン**
癒しパネルの光が自動で調光します。
※センターパネルは常時OFFです。
※ボタン1回押しの場合、ゆらぎ機能1
※ボタン2回押しの場合、ゆらぎ機能2
- かんたん留守タイマー・全灯ボタン**
かんたん留守タイマーを設定すると、留守中に照明器具が自動で点灯/消灯を繰り返します。長押し(2秒以上)の場合、全灯します。
- 順送りボタン**
ボタンを押すごとに点灯が切り替わります。
点灯→常夜灯→OFF
※最後に使用していた明るさで点灯します。
- 点灯モード切替/調光ボタン**
左右:白色/癒し 点灯モード切替

・MARINE view
屋白色/ブルーグリーン
←白色(屋白色) 癒し(ブルーグリーン)→
5段階

・CANDLE view
屋白色/電球色
←白色(屋白色) 癒し(電球色)→
5段階

上下:明るく/暗く 光量レベルを調整
・主光源(10段階)・常夜灯(7段階)
※長押し(2秒以上)の場合、連続調光
※短押しの場合、1段階ずつ変化

MARINE view



ホタルック機能付

LED 調光 LED常夜灯 デジタル連調10 点灯モード5パターン


HLDC08V001BSG

~8畳 希望小売価格 オープン価格
0643-4420 JANコード: 789108

- LED(センターパネル:屋白色5000K・Ra80、癒しパネル:屋白色5000K・Ra80+ブルーグリーン)
- 固有エネルギー消費効率: 91.3 lm/W (4200 lm・46W) (日常のあかり時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減点灯モード切替:5パターン
- 壁スイッチコントロール
- かんたん留守タイマー
- ゆらぎ機能:2パターン
- センターパネル:ポリカーボネートパネル 癒しパネル:アクリルパネル(クリスタルカット)
- 外径:525mm 高97mm 質量3.8kg [省エネ法区分: 1]

※実物と写真は、色味・模様が多少異なることがあります。

CANDLE view



ホタルック機能付


LED 調光 LED常夜灯 デジタル連調10 点灯モード5パターン

HLDC08V001LSG

~8畳 希望小売価格 オープン価格
0643-4422 JANコード: 789122

- LED(センターパネル:屋白色5000K・Ra80、癒しパネル:屋白色5000K・Ra80+電球色2700K・Ra80)
- 固有エネルギー消費効率: 91.3 lm/W (4200 lm・46W) (日常のあかり時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減点灯モード切替:5パターン
- 壁スイッチコントロール
- かんたん留守タイマー
- ゆらぎ機能:2パターン
- センターパネル:ポリカーボネートパネル 癒しパネル:アクリルパネル(クリスタルカット)
- 外径:525mm 高97mm 質量3.8kg [省エネ法区分: 1]

※実物と写真は、色味・模様が多少異なることがあります。



ホタルック機能付

LED 調光 LED常夜灯 デジタル連調10 点灯モード5パターン

HLDC08V002BSG

~8畳 希望小売価格 オープン価格
0643-4421 JANコード: 789115

- LED(センターパネル:屋白色5000K・Ra80、癒しパネル:屋白色5000K・Ra80+ブルーグリーン)
- 固有エネルギー消費効率: 91.3 lm/W (4200 lm・46W) (日常のあかり時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減点灯モード切替:5パターン
- 壁スイッチコントロール
- かんたん留守タイマー
- ゆらぎ機能:2パターン
- センターパネル:ポリカーボネートパネル 癒しパネル:アクリルパネル(マーブルカット)
- 外径:525mm 高97mm 質量3.8kg [省エネ法区分: 1]

※実物と写真は、色味・模様が多少異なることがあります。



ホタルック機能付

LED 調光 LED常夜灯 デジタル連調10 点灯モード5パターン

HLDC08V002LSG

~8畳 希望小売価格 オープン価格
0643-4423 JANコード: 789139

- LED(センターパネル:屋白色5000K・Ra80、癒しパネル:屋白色5000K・Ra80+電球色2700K・Ra80)
- 固有エネルギー消費効率: 91.3 lm/W (4200 lm・46W) (日常のあかり時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減点灯モード切替:5パターン
- 壁スイッチコントロール
- かんたん留守タイマー
- ゆらぎ機能:2パターン
- センターパネル:ポリカーボネートパネル 癒しパネル:アクリルパネル(マーブルカット)
- 外径:525mm 高97mm 質量3.8kg [省エネ法区分: 1]

※実物と写真は、色味・模様が多少異なることがあります。

消灯後も、停電時も、あかりを確保できる「ホタルック機能」(独自機能)

消灯した後も真っ暗にならず、約2~3分の間淡いブルーグリーンの光でお部屋を照らすので安心です。突然の停電でもホタルック点灯回路が停電を感知し、淡いブルーグリーンのホタルックLEDが点灯します。*1足元に危険がないかを確認しながら行動することができます。

- *1 主電源(壁スイッチ)がONの状態に限ります。
- * GRAND QUALITYのホタルック機能とは仕様異なります。
- * 安らぎモードは付いていません。



※画像はイメージです。

●LEDの特性上、光の見えかたにバラつきが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.56の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

- ラインアップ/機能
- 快適あかりシーリング
- GRAND QUALITY
- HotaluX AID
- HotaluX VIEW
- HotaluX LINK
- 調色/調光
- 調光
- 小型シーリング
- ペンダント
- シャンデリア 小型ペンダント
- スタンド
- ダウンライト
- LED 一体型照明
- 浴室灯 防雨防湿形 ポーチライト
- ガーデン ライト/防犯灯
- LED 一体型 ベース照明
- 配線ダクト用 器具
- キッチンライト 棚下灯
- カタログの 見方
- あかり 用語集
- 適用畳数 とは
- 取付方法
- リモコン
- ご注意 保証
- INDEX


LEDシーリング 調色／調光モデル かんたん留守タイマー付シーリング

ちょっとした防犯対策^{※1}に「かんたん留守タイマー」

かんたん留守タイマーを設定すると、留守中に照明が自動で点灯、消灯を繰り返します。
留守時に在宅を装うことができ、防犯面^{※1}で安心です。
面倒な時間設定の入力は不要で、待機時間を選ぶだけで簡単にタイマー設定ができます。



かんたん留守タイマーのしくみ



※1 侵入や盗難などを直接防止するものではありません。発生した損害については、責任を負いかねます。 ※2 タイマー設定完了をお知らせするために、常夜灯が1時間点灯します。その後、消灯状態で待機します。
※3 消灯または常夜灯にする直前の光色で点灯します。明るさは、約30%で点灯します。 ※4 タイマーには誤差があるため、連続でご使用の場合は、動作時間のズレが大きくなります。

暮らしに寄り添う「ホタルック機能」


<p>布団に入るまで安心 布団に入るまで、ぶつからない、つまづかない。</p>	<p>寝顔も見られて安心 寝顔も、しっかり見えて安心。</p>	<p>急な停電でも安心 急な停電でも、あわてない、あせらない。</p>	<p>安らぎモード おやすみ前にホタルックの光を30分間浴びることで安らぎ効果[※]が得られます。 *設定方法はP.26のリモコン説明を参照</p>
--	--	--	--

※効果には個人差があります。

好みの明るさと光色が選べる「調色×調光」設定

好みの明るさと光色が、「調色×調光」の組み合わせ50パターンの中から選べ、多彩な演出をお楽しみいただけます。

調色調光イメージ




※一般社団法人日本照明工業会「ガイドA121-2023 住宅用カタログにおける適用量数表示基準」で定められた各量数における明るさの範囲

LEDの光を拡散させる独自設計レンズ「マイクロパターンレンズ」




マイクロパターンレンズ搭載

LEDの一つ一つにマイクロパターンを施したレンズを搭載。独自のレンズ設計により眩しさを抑え、光の拡散性を高めています。床面だけでなく壁面もしっかり照らし、お部屋全体を明るくします。



LED常夜灯は7段階調光

7段階の調光が可能で、常夜灯でもお好みの明るさが選べます。



明るさMAX | ホタルック機能(安らぎモード付)

LED 調色/調光	LED常夜灯	デジタル連調10	防虫機能
~8畳	電球色 2700K	電球色 6700K	HLDC08320SG
希望小売価格		オープン価格	
0643-4475		JANコード: 781133	

- LED (昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.8 lm/W (4299 lm・35W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り
- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー (60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- 糸巻き柄模様入り乳白色アクリルカバー
- 外径φ462mm 高161mm 質量1.6kg [省エネ法区分: 1]

- シーリング
- ラインアップ/機能
- 快適あかりシーリング
- GRAND QUALITY
- Hotalux AID
- Hotalux VIEW
- Hotalux LINK
- 調色/調光
- 調光
- 小型シーリング
- ペンダント
- シャンデリア 小型ペンダント
- スタンド
- ダウンライト
- LED 一体型照明
- 浴室灯 防雨防湿形 ポーチライト
- ガーデンライト 防犯灯
- LED一体型 ベース照明
- 配線ダクト用器具
- キッチンライト 棚下灯
- カタログの見方
- あかり用語集
- 適用量数とは
- 取付方法
- リモコン
- ご注意 保証
- INDEX

高級感のあるクラシックモダンスタイル「アーバンオーク」

インテリアの基準はクール&モダン。しかし、くつろいだ雰囲気も欠かせない。
そんな美意識にフィットする感度と上質を兼ね備えたコレクション。



ホタルック機能(安らぎモード付)

LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~12畳 昼光色 6700K 電球色 2700K

HLDC12304SG

希望小売価格 オープン価格
0643-4465 JANコード: 781034

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 113.3 lm/W (5100 lm・45W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

天井直付 簡単取付 連続・多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

113%

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~8畳 昼光色 6700K 電球色 2700K

HLDC08304SG

希望小売価格 オープン価格
0643-4466 JANコード: 781041

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 114.2 lm/W (4000 lm・35W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

天井直付 簡単取付 連続・多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

114%

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- 乳白色アクリルカバー、オーク調木製枠(2段)、ダークオーク色
- 外径φ516mm 高141mm 質量1.9kg

[省エネ法区分: 1]

※実物と写真は、色味・模様が多異なることがあります。

RE0212

大人カジュアルを演出する「ヴィンテージ ウッド」

上質感をもたせながらカジュアルなインテリアにも映えるデザイン。
木目調飾りは、かわいらしくもどこか大人っぽい色味のビガーブラウン色とスモーキーホワイト色の2色をラインアップ。
ビガーブラウン色は、深みのある落ち着いた雰囲気、大人な優しい空間を求める方にぴったり。
存在感のある色をインテリアの一部に取り入れることで、空間全体を引き締めます。
スモーキーホワイト色は、ホワイト寄りの木目デザインなので、西海岸のような自然体の雰囲気、ゆったりとした空間を演出します。



ホタルック機能(安らぎモード付)

LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~12畳 昼光色 6700K 電球色 2700K

HLDC12333SG

希望小売価格 オープン価格
0643-4467 JANコード: 781058

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 106.6 lm/W (4800 lm・45W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

天井直付 簡単取付 連続・多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

106%

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~8畳 昼光色 6700K 電球色 2700K

HLDC08333SG

希望小売価格 オープン価格
0643-4468 JANコード: 781065

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 108.5 lm/W (3800 lm・35W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

天井直付 簡単取付 連続・多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

108%

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- 乳白色アクリルカバー、木目調モールド、スモーキーホワイト色
- 外径φ470mm 高140mm 質量2.0kg

[省エネ法区分: 1]

※実物と写真は、色味・模様が多異なることがあります。

RE0212



ホタルック機能(安らぎモード付)

LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~12畳 昼光色 6700K 電球色 2700K

HLDC12334SG

希望小売価格 オープン価格
0643-4469 JANコード: 781072

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 106.6 lm/W (4800 lm・45W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

天井直付 簡単取付 連続・多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

106%

ホタルック機能(安らぎモード付)

LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~8畳 昼光色 6700K 電球色 2700K

HLDC08334SG

希望小売価格 オープン価格
0643-4470 JANコード: 781089

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 108.5 lm/W (3800 lm・35W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

天井直付 簡単取付 連続・多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

108%

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- 乳白色アクリルカバー、木目調モールド、スモーキーホワイト色
- 外径φ470mm 高140mm 質量2.0kg

[省エネ法区分: 1]

※実物と写真は、色味・模様が多異なることがあります。

RE0212

シーリング

ラインアップ / 機能

快適あかりシーリング

GRAND QUALITY

HotaluX AID

HotaluX VIEW

HotaluX LINK

調色/調光

調光

小型シーリング

ペンダント

シャンデリア 小型ペンダント

スタンド

ダウンライト

LED一体型照明

浴室灯 防雨防湿形 ポーチライト

ガーデンライト 防犯灯

LED一体型 ベース照明

配線ダクト用器具

キッチンライト 棚下灯

カタログの 見方

あかり用語集


適用畳数 とは

取付方法

リモコン

ご注意 保証

INDEX



明るさMAX | ホタルク機能(安らぎモード付)

LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~12畳 昼光色 6700K 電球色 2700K
HLDC12302SG
 希望小売価格 オープン価格
 0643-4471 JANコード: 781096

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.2 lm/W (5499 lm・45W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

明るさMAX | ホタルク機能(安らぎモード付)

LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~12畳 昼光色 6700K 電球色 2700K
HLDC12301SG
 希望小売価格 オープン価格
 0643-4476 JANコード: 781140

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.2 lm/W (5499 lm・45W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

明るさMAX | ホタルク機能(安らぎモード付)

LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~8畳 昼光色 6700K 電球色 2700K
HLDC08302SG
 希望小売価格 オープン価格
 0643-4472 JANコード: 781102

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.8 lm/W (4299 lm・35W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

明るさMAX | ホタルク機能(安らぎモード付)

LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~8畳 昼光色 6700K 電球色 2700K
HLDC08301SG
 希望小売価格 オープン価格
 0643-4477 JANコード: 781157

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.8 lm/W (4299 lm・35W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- 乳白色アクリルカバー、スケルトン地Wシルバー飾り
- 外径φ474mm 高135mm 質量1.7kg [省エネ法区分: 1]

明るさMAX | ホタルク機能(安らぎモード付)

LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~6畳 昼光色 6700K 電球色 2700K
HLDC06301SG
 希望小売価格 オープン価格
 0643-4478 JANコード: 781164

- LED(昼光色・Ra83+電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 123.3 lm/W (3699 lm・30W) (昼白色時)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:連続調光(100%~約10%)、多段階調光(100%~約10%(10段階)) LED常夜灯(7段階調光)、減調色段階 5通り

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- 乳白色アクリルカバー
- 外径φ462mm 高161mm 質量1.6kg [省エネ法区分: 1]

調色 / 調光リモコン (RE0212)

スリープタイマー・残光ボタン

60分・30分のOFFタイマー設定が可能です。長押し(2秒以上)の場合、ホタルク(残光)が点灯し、30分後に自動で消灯する「安らぎモード」になります。

順送りボタン

ボタンを押すごとに点灯が切り替わります。点灯 → 常夜灯 → OFF ※最後に使用していた明るさで点灯します。



かんたん留守タイマー・全灯ボタン

かんたん留守タイマーを設定すると、留守中に照明器具が自動で点灯/消灯を繰り返します。長押し(2秒以上)の場合、全灯します。

調色/調光ボタン

左右: 白色/暖色 光色切替
 ← 白色(昼光色) 暖色(電球色) →
 5段階
 上下: 明るく/暗く 光量レベルを調整
 ・主光源(10段階) ・常夜灯(7段階)
 ※長押し(2秒以上)の場合、連続調光
 ※短押しの場合、1段階ずつ変化




LEDシーリング 調光モデル

かんたん留守タイマー付シーリング

かんたん留守タイマーのしくみ

かんたん留守タイマーを設定すると、照明器具が自動で点灯/消灯を繰り返します。留守時に在宅を装うことができ、防犯面*1で安心です。面倒な時間設定の入力は不要で、待機時間を選ぶだけで簡単にタイマー設定ができます。



*1 侵入や盗難などを直接防止するものではありません。発生した損害については、責任を負いかねます。
 *2 タイマー設定完了をお知らせするために、常夜灯が1時間点灯します。その後、消灯状態が待機します。
 *3 タイマーには誤差があるため、連続でご利用の場合は、動作時間のズレが大きくなります。

好みの明るさを5段階から選べる

主照明

お好みのあかりを5つの明るさの中からかんたんに選択できます。



LED常夜灯

主照明以外にLED常夜灯も5段階調光が可能。お好みの明るさに変更できます。



文字がはっきり見やすい「よみかき光」

白くてさわやかな光が特長の昼光色は、白と黒のコントラストを際立たせ、新聞の文字がはっきりとする効果もあります。(HLDZ08320LSGは除く)



ホタルク機能(安らぎモード付)

LED 調光 LED常夜灯 防虫機能

~8畳 電球色 2700K
HLDZ08320LSG
 希望小売価格 オープン価格
 0643-4482 JANコード: 781201

- LED(電球色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 111.4 lm/W (3900 lm・35W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減調色段階 5通り
- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- 糸巻き柄模様入り乳白色アクリルカバー
- フェードオフ機能付
- 外径φ462mm 高161mm 質量1.6kg [省エネ法区分: 2]



ホタルク機能(安らぎモード付)

LED 調光 LED常夜灯

~8畳 昼光色 6700K
HLDZ08336SG
 希望小売価格 オープン価格
 0643-4481 JANコード: 781195

- LED(昼光色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 117.1 lm/W (4100 lm・35W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減調色段階 5通り
- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- 乳白色アクリルカバー、木製白木枠
- フェードオフ機能付
- 外径φ506mm 高145mm 質量2.3kg [省エネ法区分: 1]

RE0211 117%

シーリング

ラインアップ/機能

快適あかりシーリング

GRAND QUALITY

HotaluX AID

HotaluX VIEW

HotaluX LINK

調色/調光

調光

小型シーリング

ペンダント

シャンデリア 小型ペンダント

スタンド

ダウンライト

LED一体型照明

浴室灯 防雨防湿形 ポーチライト

ガーデナ ライト 防犯灯

LED一体型 ベース照明

配線ダクト用 器具

キッチンライト 棚下灯

カタログの 見方

あかり 用語集

適用量数 とは

取付方法

リモコン

ご注意 保証

INDEX



ホタルック機能(安らぎモード付)
LED 調光 LED常夜灯 防虫機能

~12畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-4479 JANコード: 781171

- LED(昼光色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 117.7 lm/W (5300 lm・45W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減

天井直付 簡単取付! 多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

117%



明るさMAX **ホタルック機能(安らぎモード付)**
LED 調光 LED常夜灯 防虫機能

~12畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-4485 JANコード: 781232

- LED(昼光色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.2 lm/W (5499 lm・45W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減

天井直付 簡単取付! 多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

122%



明るさMAX **ホタルック機能(安らぎモード付)**
LED 調光 LED常夜灯 防虫機能

~12畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-4487 JANコード: 781256

- LED(昼光色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.2 lm/W (5499 lm・45W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減

天井直付 簡単取付! 多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

122%

ホタルック機能(安らぎモード付)
LED 調光 LED常夜灯 防虫機能

~8畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-4480 JANコード: 781188

- LED(昼光色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 118.5 lm/W (4150 lm・35W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減

天井直付 簡単取付! 多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

118%

明るさMAX **ホタルック機能(安らぎモード付)**
LED 調光 LED常夜灯 防虫機能

~8畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-4486 JANコード: 781249

- LED(昼光色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.8 lm/W (4299 lm・35W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減

天井直付 簡単取付! 多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

122%

明るさMAX **ホタルック機能(安らぎモード付)**
LED 調光 LED常夜灯 防虫機能

~8畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-4488 JANコード: 781263

- LED(昼光色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.8 lm/W (4299 lm・35W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減

天井直付 簡単取付! 多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

122%

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- 乳白色アクリルカバー、木製枠、ダークオーク色
- フェードオフ機能付
- 外径φ519mm 高135mm 質量1.7kg
- 【省エネ法区分: 1】

RE0211

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- 乳白色アクリルカバー、スケルトン地Wシルバー飾り
- フェードオフ機能付
- 外径φ474mm 高135mm 質量1.7kg
- 【省エネ法区分: 1】

RE0211

明るさMAX **ホタルック機能(安らぎモード付)**
LED 調光 LED常夜灯 防虫機能

~6畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-4489 JANコード: 781270

- LED(昼光色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 119.3 lm/W (3699 lm・31W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減

天井直付 簡単取付! 多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

119%

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- 乳白色アクリルカバー
- フェードオフ機能付
- 外径φ458mm 高143mm 質量1.6kg
- 【省エネ法区分: 1】

RE0211

調光リモコン (RE0211)

スリープタイマー・残光ボタン
60分・30分のOFFタイマー設定が可能です。長押し(2秒以上)の場合、ホタルック(残光)が点灯し、30分後に自動で消灯する「安らぎモード」になります。

かんたん留守タイマー
かんたん留守タイマーを設定すると、留守中に照明器具が自動で点灯/消灯を繰り返します。

明・暗ボタン
明ボタン: 調光アップ
暗ボタン: 調光ダウン
主光源および常夜灯の明るさを5段階のあたりから選べます。

ON/OFFボタン
主光源が点灯・消灯します。
【点灯】
消灯または常夜灯にする直前の明るさで点灯します。
【消灯】
ボタンを押すとゆっくりと消灯するフェードオフ機能付です。


全灯ボタン
主光源が100%の明るさで点灯します。

常夜灯ボタン
常夜灯が点灯します。
※最後に使用していた明るさで点灯します。

暗闇で光る蓄光ボタン

傾斜天井、竿縁天井にもシーリング

竿縁・傾斜天井用アダプタ2(別売)を使用することで、傾斜天井や竿縁天井にもシーリングを取り付けできます。



竿縁・傾斜天井用アダプタ2

希望小売価格 4,500円(税別)
0699-8497 JANコード: 772988

- 適用器具
LEDシーリング全機種
※HotaluX AID、HotaluX VIEW、小型シーリングは除く


傾斜天井用(55度以下)のアダプタとしても、お使いいただけます。

可愛らしいイラストがアクセント、シーリングも立派なインテリア

子供部屋向けにはファンタジー溢れる2つのデザインを用意しました。ホタルック機能を搭載していますので、お布団に入る時も安心です。





銀河鉄道



お城物語

輝く星の世界を走る「銀河鉄道」



ホタルックLED点灯イメージ

明るさMAX **ホタルック機能(安らぎモード付)**
LED 調光 LED常夜灯 防虫機能

~8畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-4473 JANコード: 781119


- LED(昼光色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.8 lm/W (4299 lm・35W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減
- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- 乳白色アクリルカバー、シルクデザイン(銀河鉄道)
- フェードオフ機能付
- 外径φ462mm 高161mm 質量1.6kg
- 【省エネ法区分: 1】
- ※実物と写真は、色味・模様が多異なることがあります。

天井直付 簡単取付! 多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

RE0211

122%

夢広がるファンタジックな世界「お城物語」



ホタルックLED点灯イメージ

明るさMAX **ホタルック機能(安らぎモード付)**
LED 調光 LED常夜灯 防虫機能

~8畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-4474 JANコード: 781126

- LED(昼光色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 122.8 lm/W (4299 lm・35W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減
- 壁スイッチコントロール
- スリープタイマー(60分・30分)
- かんたん留守タイマー
- 乳白色アクリルカバー、シルクデザイン(お城物語)
- フェードオフ機能付
- 外径φ462mm 高161mm 質量1.6kg
- 【省エネ法区分: 1】
- ※実物と写真は、色味・模様が多異なることがあります。

天井直付 簡単取付! 多段階調光 スリープタイマー かんたん留守タイマー

RE0211

122%

シーリング

ラインアップ/機能

快適あかりシーリング

GRAND QUALITY

HotaluX AID

HotaluX VIEW

HotaluX LINK

調色/調光

調光

小型シーリング

ペンダント

シャンデリア 小型ペンダント

スタンド

ダウンライト

LED一体型照明

浴室灯 防雨防湿形 ポーチライト

ガーデンライト 防犯灯

LED一体型 ベース照明

配線ダクト用器具

キッチンライト 棚下灯

カタログの見方

あかり用語集

適用畳数とは

取付方法

リモコン

ご注意 保証

INDEX

ワンランク上の明るさがおすすめの広畳数モデル

明るい生活をサポート

広いお部屋はもちろんのこと、「最近、新聞などの小さな文字が見えづらくなった」など明るさを求める方におすすめのシーリングです。広畳数シーリングは、お部屋全体を明るくすることができ、明るく見やすい環境を手に入れることができます。必要以上に明るい場合は「調光機能」で減光することもできるので、お好みの明るさに合わせられます。年齢を重ねると目の機能の衰えから明るさを求める傾向が強くなり、高齢者が必要とする明るさは20代の人の2~3倍とされていますので、高齢者の方はより明るさが必要となります。お子様のいるご家庭でも、高齢者のご家庭でも十分な明るさを用意しましょう。

好みの明るさを5段階から選べる

●主照明

お好みのあかりを5つの明るさの中からかんたんに選択できます。



100% ↔ 約70% ↔ 約50% ↔ 約30% ↔ 約10%

●LED常夜灯

主照明以外にLED常夜灯も5段階調光が可能。お好みの明るさに変更できます。



明るい ← 5段階 → 暗い

調光リモコン (RE0211)

スリープタイマー・残光ボタン

60分・30分のOFFタイマー設定が可能です。長押し(2秒以上)の場合、ホタルック(残光)が点灯し、30分後に自動で消灯する「安らぎモード」になります。

全灯ボタン

主光源が100%の明るさで点灯します。

常夜灯ボタン

常夜灯が点灯します。
※最後に使用していた明るさで点灯します。



かんたん留守タイマー

かんたん留守タイマーを設定すると、留守中に照明器具が自動で点灯/消灯を繰り返します。

明・暗ボタン

明ボタン：調光アップ
暗ボタン：調光ダウン
主光源および常夜灯の明るさを5段階のあかりから選べます。

ON/OFFボタン

主光源が点灯/消灯します。
【点灯】
消灯または常夜灯にする直前の明るさで点灯します。
【消灯】
ボタンを押すとゆっくりと消灯するフェードオフ機能付です。



LED 調光 LED常夜灯 防虫ガイド
~18畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-4483 JANコード: 781218

- LED(昼光色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 135.0 lm/W (8100 lm・60W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光 (100%↔約70%↔約50%↔約30%↔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減

【共通仕様】
●壁スイッチコントロール
●スリープタイマー(60分・30分)
●かんたん留守タイマー
●乳白色アクリルカバー、スケルトン地Wシルバースリ

LED 調光 LED常夜灯 防虫ガイド
~14畳 昼光色 6700K
希望小売価格 オープン価格
0643-4484 JANコード: 781225

- LED(昼光色・Ra83)
- 固有エネルギー消費効率: 129.7 lm/W (6099 lm・47W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- リモコン:多段階調光 (100%↔約70%↔約50%↔約30%↔約10%)、LED常夜灯(5段階調光)、減

【共通仕様】
●壁スイッチコントロール
●スリープタイマー(60分・30分)
●かんたん留守タイマー
●乳白色アクリルカバー、スケルトン地Wシルバースリ
●フェードオフ機能付
●外径φ554mm 高137mm 質量2.4kg
[省エネ区分: 1]



RE0211

LED小型シーリング



LED 電球形LEDランプ
昼白色 5000K Ra80
XM-LE26112N
希望小売価格 オープン価格
0643-3036 JANコード: 766628

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 87.7 lm/W (790 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- ガラスセード(プラスチック加工、スケルトン地Wシルバースリ)
- 外径φ105mm 高209mm 質量0.6kg
- ※引掛埋込および引掛ローゼットには取り付けできません。



LED 電球形LEDランプ
電球色 3000K Ra80
XM-LE26105L
希望小売価格 オープン価格
0643-3040 JANコード: 766666

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 66.6 lm/W (600 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色消しガラスセード
- 外径φ140mm 高205mm 質量0.5kg

工事不要で取り付けできる「簡単取付皿」の手順

1. ソケットを引掛シーリングに差し込み、右にひねって引掛けます。
※引掛埋込および引掛ローゼットには対応していません。(XM-LE26105Lを除く)

2. セードをはめ、片手で押さえながら取付リングを右に回して固定します。



LED 防虫ガイド
昼光色 6500K Ra85
HLD23001
希望小売価格 オープン価格
0643-3583 JANコード: 770885

- 固有エネルギー消費効率: 100.0 lm/W (1500 lm・15W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー
- 外径φ380mm 高121mm 質量1.2kg



LED 防虫ガイド
昼光色 6500K Ra85
HLD23002
希望小売価格 オープン価格
0643-3602 JANコード: 771004

- 固有エネルギー消費効率: 100.0 lm/W (1500 lm・15W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルカバー、スケルトン地Wシルバースリ
- 外径φ387mm 高116mm 質量1.3kg

小さくても余裕の明るさ

内玄関や廊下は、来客に備え“明るく照らしたい”場所のひとつです。瞬時点灯で明るいLEDなら、急な来客時でも明るくお出迎えできます。

※「HLD23」で始まる商品が対象です。



大光量! 明るさMAX

一般社団法人日本照明工業会では、「ガイドA121-2023」において、LEDシーリングの適用畳数の明るさの範囲を定めています。ホタルックスのLEDシーリングは、適用畳数内の最大の明るさを確保しています。

畳数	明るさ(lm)					
	2000	3000	4000	5000	6000	7000
~14畳(約23㎡)					5100lm以上 ~ 6100lm未満	
~18畳(約30㎡)			適用畳数基準			8100lm

… 一般社団法人日本照明工業会「ガイドA121-2023 住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」で定められた各畳数における明るさの範囲

シーリング

ラインアップ/機能

快適あかりシーリング

GRAND QUALITY

HotaluX AID

HotaluX VIEW

HotaluX LINK

調色/調光

調光

小型シーリング

ペンダント

シャンデリア 小型ペンダント

スタンド

ダウンライト

LED一体型照明

浴室灯 防雨防湿形 ポーチライト

ガーデンライト 防犯灯

LED一体型 ベース照明

配線ダクト用 器具

キッチンライト 棚下灯

カタログの見方

あかり用語集

適用畳数とは

取付方法

リモコン

ご注意 保証

INDEX

LEDペンダント

4.5畳モデルから12畳の本格和風デザインまで、 高い省エネ性能と明るさでお部屋の雰囲気を変えます



経済的な 110 lm/W 以上の「高い省エネ性能」

高効率LEDチップの採用と高効率電源装置の開発により、低消費電力化を実現しました。適用畳数が同等の蛍光灯器具と比較して、大幅な電気代削減効果が得られます。

● 従来蛍光灯器具とLEDペンダントの電気代比較の例【～12畳】

従来蛍光灯器具 (12CK54)	LEDペンダント (HCDD1250)
97w	約62% ダウン 36w

年間電気代 約3,780円 お得!

電気代計算条件:年間使用時間2000時間
電力料金目安単価31円/kWh(税込)
〔令和4年7月22日改定〕

適用畳数内で最大の明るさ「明るさMAX」

● LEDペンダント「適用畳数」の表示基準

	明るさ(lm)			
	2000	3000	4000	5000
～12畳 (約19m)				★ 明るさMAX 4050 lm以上 ～ 4950 lm未満
～8畳 (約13m)		★ 明るさMAX 2970 lm以上 ～ 3870 lm未満		
～6畳 (約10m)		★ 明るさMAX 2430 lm以上 ～ 3330 lm未満		★ 印 適用畳数内 「明るさMAX」
～4.5畳 (約7m)	★ 明るさMAX 1980 lm以上 ～ 2880 lm未満			

… 一般社団法人日本照明工業会「ガイドA121-2023 住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」で定められた各畳数における明るさの範囲

文字はっきり「よみかき光」

白くてさわやかな光が特長の昼光色。従来蛍光灯ランプ(昼光色)とほぼ同じ色温度6700K、色の再現性を示した平均演色評価数は満足のRa85を採用しました。白と黒のコントラストを際立たせ、文字の読みやすさと書きやすさを重視したあかりです。(HCDD1255を除く)

高い天井にも！食卓を主役にするペンダント

ペンダントタイプのあかりは空間のアクセントとなり、食卓を主役にしてくれる効果があります。高さ調節で明るさや存在感を演出でき、お料理をさらにおいしく見せます。別売りのコード吊ペンダント用延長コード「CP-QCK1.5」を使用いただくと、約0.8m～1.5mの範囲でコードを延長することができます。

約0.8m～1.5mの範囲で調整することができます。

CP-QCK1.5

希望小売価格 3,900円(税別)
0699-1426 JANコード: 751488

- ペンダント用延長コード(1.5m)セット
- 高い天井などにおすすめ
- コード長0.8m～1.5mの範囲で調整できます。
- 対応機種 品名が「HCD」から始まるすべてのLEDペンダント

LED洋風ペンダント

<p>明るさMAX</p> <p>LED 調光 LED常夜灯</p> <p>～12畳 昼光色 6700K</p> <p>HCDD1253-X</p> <p>希望小売価格 オープン価格 0643-3950 JANコード: 773473</p> <ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼光色・Ra85) ●固有エネルギー消費効率: 137.4 lm/W (4949 lm・36W) ●モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%) ●プルスイッチ(全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減) ●スモーク樹脂セード、クローム飾り ●フレンジカバー付 ●外径φ454mm 高111mm 質量1.5kg [省エネ法区分: 1] <p>コード吊 137%</p>	<p>明るさMAX</p> <p>LED 調光 LED常夜灯</p> <p>～8畳 昼光色 6700K</p> <p>HCDB0854</p> <p>希望小売価格 オープン価格 0643-3957 JANコード: 773541</p> <ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼光色・Ra85) ●固有エネルギー消費効率: 124.1 lm/W (3600 lm・29W) ●モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%) ●プルスイッチ(全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減) ●オーク調木製枠(2段)、ダークオーク色 ●フレンジカバー付 ●外径φ400mm 高117mm 質量1.4kg [省エネ法区分: 1] <p>コード吊 124%</p>	<p>明るさMAX</p> <p>LED 調光 LED常夜灯</p> <p>～8畳 昼光色 6700K</p> <p>HCDB0851-X</p> <p>希望小売価格 オープン価格 0643-3954 JANコード: 773510</p> <ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼光色・Ra85) ●固有エネルギー消費効率: 133.4 lm/W (3869 lm・29W) ●モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%) ●プルスイッチ(全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減) ●スモーク樹脂セード ●外径φ460mm 高119mm 質量1.5kg [省エネ法区分: 1] <p>コード吊 133%</p>
<p>明るさMAX</p> <p>LED 調光 LED常夜灯</p> <p>～8畳 昼光色 6700K</p> <p>HCDB0853-G</p> <p>希望小売価格 オープン価格 0643-3956 JANコード: 773534</p> <ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼光色・Ra85) ●固有エネルギー消費効率: 133.4 lm/W (3869 lm・29W) ●モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%) ●プルスイッチ(全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減) ●グリーン樹脂セード、クローム飾り ●フレンジカバー付 ●外径φ454mm 高111mm 質量1.5kg [省エネ法区分: 1] <p>コード吊 133%</p>	<p>明るさMAX</p> <p>LED 調光 LED常夜灯</p> <p>～8畳 昼光色 6700K</p> <p>HCDB0853-X</p> <p>希望小売価格 オープン価格 0643-3955 JANコード: 773527</p> <ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼光色・Ra85) ●固有エネルギー消費効率: 133.4 lm/W (3869 lm・29W) ●モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%) ●プルスイッチ(全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減) ●スモーク樹脂セード、クローム飾り ●フレンジカバー付 ●外径φ454mm 高111mm 質量1.5kg [省エネ法区分: 1] <p>コード吊 133%</p>	<p>明るさMAX</p> <p>LED 調光 LED常夜灯</p> <p>～6畳 昼光色 6700K</p> <p>HCDA0651-X</p> <p>希望小売価格 オープン価格 0643-3964 JANコード: 773619</p> <ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼光色・Ra85) ●固有エネルギー消費効率: 138.7 lm/W (3329 lm・24W) ●モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%) ●プルスイッチ(全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減) ●スモーク樹脂セード ●外径φ460mm 高119mm 質量1.5kg [省エネ法区分: 1] <p>コード吊 138%</p>
<p>明るさMAX</p> <p>LED 調光 LED常夜灯</p> <p>～6畳 昼光色 6700K</p> <p>HCDA0658-X</p> <p>希望小売価格 オープン価格 0643-3965 JANコード: 773626</p> <ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼光色・Ra85) ●固有エネルギー消費効率: 138.7 lm/W (3329 lm・24W) ●モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%) ●プルスイッチ(全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減) ●スモーク樹脂セード、クローム飾り ●フレンジカバー付 ●外径φ406mm 高127mm 質量1.5kg [省エネ法区分: 1] <p>コード吊 138%</p>	<p>明るさMAX</p> <p>LED 調光 LED常夜灯</p> <p>～4.5畳 昼光色 6700K</p> <p>HCDS0423-X</p> <p>希望小売価格 オープン価格 0643-3707 JANコード: 771776</p> <ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼光色・Ra85) ●固有エネルギー消費効率: 125.1 lm/W (2879 lm・23W) ●モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%) ●プルスイッチ(全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減) ●クリア樹脂セード ●外径φ370mm 高125mm 質量1.3kg [省エネ法区分: 1] <p>コード吊 125%</p>	

煌めきのLED

自然な明るさで光が広がる、当社独自の配光技術「マルチアングルシステム」は、広範囲をムラなく照らします。蛍光灯からLEDペンダントに交換した時にも違和感なくご使用いただけます。

マルチ拡散カバーにより、直進性のあるLEDの光を均等に拡散

●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.56の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済商品の引き取り費用は含まれておりません。
●P.56の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

ラインアップ/機能

快適あかりシーリング

GRAND QUALITY

Hotalux AID

Hotalux VIEW

Hotalux LINK

調色/調光

調光

小型シーリング

ペンダント

シャンデリア 小型ペンダント

スタンド

ダウンライト

LED一体型照明

浴室灯 防雨防湿形 ポーチライト

ガーデン ライト 防犯灯

LED一体型 ベース照明

配線ダクト用 器具

キッチンライト 棚下灯

カタログの 見方

あかり 用語集

適用畳数 とは

取付方法

リモコン

ご注意 保証

INDEX

LED和風ペンダント



LED 調光 LED常夜灯
HCDD1255
 ~12畳 昼光色 6700K
 希望小売価格 オープン価格
 0643-3953 JANコード: 773503

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 113.8 lm/W (4100 lm・36W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 焼杉調木製枠、特殊加工和紙貼
- フレンジカバー付
- 外径φ494mm 高193mm 質量2.1kg [省エネ法区分: 1]



LED 調光 LED常夜灯
HCDD1250
 ~12畳 昼光色 6700K
 希望小売価格 オープン価格
 0643-3951 JANコード: 773480

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 125.0 lm/W (4500 lm・36W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 乳白色樹脂セード、本木調樹脂飾り (白茶色)
- フレンジカバー付
- 外径φ490mm 高167mm 質量2.5kg [省エネ法区分: 1]



LED 調光 LED常夜灯
HCDD1270
 ~12畳 昼光色 6700K
 希望小売価格 オープン価格
 0643-4368 JANコード: 778096

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 125.0 lm/W (4500 lm・36W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 乳白色樹脂セード、本木調樹脂飾り (薄茶色)
- フレンジカバー付
- 外径φ490mm 高167mm 質量2.5kg [省エネ法区分: 1]



LED 調光 LED常夜灯
HCDA0670
 ~6畳 昼光色 6700K
 希望小売価格 オープン価格
 0643-4370 JANコード: 778119

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 125.0 lm/W (3000 lm・24W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 乳白色樹脂セード、本木調樹脂飾り (茶色)
- フレンジカバー付
- 外径φ490mm 高167mm 質量2.5kg [省エネ法区分: 1]



LED 調光 LED常夜灯
HCDA0659
 ~6畳 昼光色 6700K
 希望小売価格 オープン価格
 0643-3966 JANコード: 773633

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 129.1 lm/W (3100 lm・24W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 透明ダイヤカット樹脂セード、木調樹脂飾り (茶色)
- フレンジカバー付
- 外径φ423mm 高193mm 質量1.8kg [省エネ法区分: 1]



LED 調光 LED常夜灯
HCDS0424
 ~4.5畳 昼光色 6700K
 希望小売価格 オープン価格
 0643-3711 JANコード: 771783

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 117.3 lm/W (2700 lm・23W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 透明ダイヤカット樹脂セード、木調樹脂飾り (薄茶色)
- フレンジカバー付
- 外径φ423mm 高193mm 質量1.8kg [省エネ法区分: 1]



LED 調光 LED常夜灯
HCDD1256
 ~12畳 昼光色 6700K
 希望小売価格 オープン価格
 0643-3952 JANコード: 773497

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 125.0 lm/W (4500 lm・36W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 樹脂ヒゴセード、特殊加工和紙貼
- フレンジカバー付
- 外径φ535mm 高195mm 質量1.5kg [省エネ法区分: 1]



LED 調光 LED常夜灯
HCDB0857
 ~8畳 昼光色 6700K
 希望小売価格 オープン価格
 0643-3961 JANコード: 773589

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 124.1 lm/W (3600 lm・29W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 木製枠 (檜)、特殊加工和紙貼
- フレンジカバー付
- 外径φ420mm 高160mm 質量1.8kg [省エネ法区分: 1]



LED 調光 LED常夜灯
HCDB0850
 ~8畳 昼光色 6700K
 希望小売価格 オープン価格
 0643-3959 JANコード: 773565

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 120.6 lm/W (3500 lm・29W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 乳白色樹脂セード、本木調樹脂飾り (白茶色)
- フレンジカバー付
- 外径φ490mm 高167mm 質量2.5kg [省エネ法区分: 1]



LED 調光 LED常夜灯
HCDB0870
 ~8畳 昼光色 6700K
 希望小売価格 オープン価格
 0643-4369 JANコード: 778102

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 120.6 lm/W (3500 lm・29W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 乳白色樹脂セード、本木調樹脂飾り (薄茶色)
- フレンジカバー付
- 外径φ490mm 高167mm 質量2.5kg [省エネ法区分: 1]



LED 調光 LED常夜灯
HCDB0856
 ~8畳 昼光色 6700K
 希望小売価格 オープン価格
 0643-3960 JANコード: 773572

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 120.6 lm/W (3500 lm・29W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 樹脂ヒゴセード、特殊加工和紙貼
- フレンジカバー付
- 外径φ535mm 高195mm 質量1.5kg [省エネ法区分: 1]



LED 調光 LED常夜灯
HCDB0852
 ~8畳 昼光色 6700K
 希望小売価格 オープン価格
 0643-3958 JANコード: 773558

- LED (昼光色・Ra85)
- 固有エネルギー消費効率: 127.5 lm/W (3700 lm・29W)
- モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- プルスイッチ (全灯→調光(50%)→LED常夜灯→減)
- 透明ダイヤカット樹脂セード、木調樹脂飾り (白茶色)
- フレンジカバー付
- 外径φ409mm 高193mm 質量1.8kg [省エネ法区分: 1]

LEDシャンデリア



LED 電球形LEDランプ
XZ-LE26312N
 ~4.5畳 昼白色 5000K Ra80
 希望小売価格 オープン価格
 0643-3038 JANコード: 766642

- 一般電球60形3灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(3灯) LDA9N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率:86.2 lm/W (2330 lm・27W)
- 光源寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- 本体:銅板・鋼管 クロムメッキ、ガラスセード(プラスト加工)、スケルトン地Wシルバー飾り
- フレンジカバー付
- コード長800mm コードアダプタ付
- 外径φ358mm 高287mm 質量2.5kg

LED小型ペンダント



LED 電球形LEDランプ
XC-LE26112N
 昼白色 5000K Ra80
 希望小売価格 オープン価格
 0643-3037 JANコード: 766635

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 87.7 lm/W (790 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- ガラスセード(プラスト加工)、スケルトン地Wシルバー飾り
- フレンジカバー付
- コード長800mm コードアダプタ付
- 外径φ105mm 高261mm 質量0.8kg



LED 電球形LEDランプ
XC-LE26105L
 電球色 3000K Ra80
 希望小売価格 オープン価格
 0643-3041 JANコード: 766673

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 66.6 lm/W (600 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間 (光束維持率:70%)
- 乳白色消しガラスセード
- フレンジカバー付
- コード長800mm コードアダプタ付
- 外径φ140mm 高183mm 質量0.6kg

LED光源とLED電源は5年保証

※数量表記のあるLEDシーリングとLEDペンダントが対象となります。
 ※LED光源およびLED電源が、「5年間」の保証となります。
 ※照明器具本体の保証期間はお買い上げ日より1年間です。(器具本体、リモコン、セード、グローブ、カバー、停電検知送信機など)
 ※乾電池、リチウムイオン蓄電池などの消耗品は、対象外とさせていただきます。

LEDペンダントは日本国内の工場にて生産しています。

国内の工場にて生産しています

●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ●P.56の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ●P.56の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは4904323に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

シーリング

ラインアップ/機能

快適あかりシーリング

GRAND QUALITY

Hotalux AID

Hotalux VIEW

Hotalux LINK

調色/調光

調光

小型シーリング

ペンダント

シャンデリア 小型ペンダント

スタンド

ダウンライト

LED一体型照明

浴室灯 防雨防湿形 ポーチライト

ガーデンライト 防犯灯

LED一体型 ベース照明

配線ダクト用 器具

キッチンライト 棚下灯

カタログの 見方

あかり 用語集

適用量数 とは

取付方法

リモコン

ご注意 保証

INDEX


LEDスタンド

目の負担を軽減し、集中力を高めるスタンド

ブルーライト低減 LED を搭載

ブルーライトの中でも特に目の負担が大きいとされている短波長域（415nm～455nm）を従来商品^{*1}比で約70%低減しており、使用される方の目の負担を軽減します。 ^{*1} HSD16012(2015年2月発売モデル)

ブルーライト低減イメージ(分光比較)




ブルーライトとは

波長の短い青色の光で人が見える光（可視光線）の中でも紫外線に一番近い波長域で、目の奥の網膜まで届く高エネルギーの光であり、目に対する負担が懸念されています。

スタンドライト使用時は光源と目の距離が近く、また長時間使用するケースが想定されるため、ブルーライトの低減により網膜へのダメージを抑えることで、目の疲れや痛みなどを軽減することが期待できます。^{*}

^{*}効果には個人差があります。目の疲れや痛みなどを軽減することを保証するものではありません。



使いやすく実用性に優れたシンプルデザイン

マット調のホワイトとブラックのカラーバリエーションは、インテリアとしても合わせやすく、かつ、コンパクトな本体で置き場所を選びません。アーム部分がしなやかにフレキシブルに動く構造になっているため、照らしたい方向へ自由自在に曲げることができます。また、止めたいところでピタッと止まるので、ストレスなく容易に角度調節することができます。



文字がはっきり見やすい「よみかき光」

「よみかき光」は、「光の質」と「明るさ」の両方の視点で基準化しています。

LED卓上スタンドのJIS規格「A形」に適合しているため、お子様の勉強や趣味の読書、仕事などのデスクワークに最適です。

光の性質

- 昼光色で文字はつきり!
- 高演色で色あざやか!

※画像はイメージです。

明るさ

卓上スタンド JIS規格 A形以上

机上照度による区分	スタンドの前方半径30cmの1/3円周上	スタンドの前方半径50cmの1/3円周上
A形以上	300ルクス以上	150ルクス以上

直下30cm 50cm

色々なシーンで活躍



山形大学で実証 集中力がアップすることを実証


【実験方法】

・実験参加者:11名(20代の男女大学生)
 ・実験方法:4日間、HSD16032と従来商品の両方を一定時間使用したデスクワークを実施。5日目に各々のスタンドの照明環境下において200問のLDSTテストを実施。実験では、各々のスタンドの照明環境下において誤答数(回答間違い)と回答時間の平均値を比較。実験後には毎回、集中力・文字の見やすさについてアンケートによる主観評価を実施した。

【アンケート評価結果】

・被験者の約82%がHSD16032使用時の方が従来商品(HSD16022)よりも「目が疲れにくい」と回答。
 ・被験者の約75%がHSD16032使用時の方が従来商品(HSD16022)よりも「集中力が高まった」と回答。

【LDSTテストの結果】





※効果には個人差があります。また体調や心理状態などの要因によって効果が認められないことがあります。

主観評価とパフォーマンスの双方において高いスコアが得られていることから、HSD16032スタンドを仕事や勉強時に使用することで、目の疲労軽減や集中力向上が期待できます。



スタンドの寸法の見方



LED 調光	HSD16032W-D24	HSD16032K-D24
昼光色 6500K Ra80以上	希望小売価格 オープン価格 0643-4411 JANコード: 780365	希望小売価格 オープン価格 0643-4412 JANコード: 780372
●固有エネルギー消費効率: 109.6 lm/W (680 lm・6.2W)	●固有エネルギー消費効率: 109.6 lm/W (680 lm・6.2W)	●固有エネルギー消費効率: 109.6 lm/W (680 lm・6.2W)
●モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)	●モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)	●モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
●スイッチ:全灯(100%)→調光(約50%)→調光(約20%)→滅	●スイッチ:全灯(100%)→調光(約50%)→調光(約20%)→滅	●スイッチ:全灯(100%)→調光(約50%)→調光(約20%)→滅
●ホワイト樹脂本体	●ブラック樹脂本体	●ブラック樹脂本体
●幅①110mm 幅②50mm 高353mm	●幅①110mm 幅②50mm 高353mm	●幅①110mm 幅②50mm 高353mm
●奥行①150mm 奥行②380mm 質量0.8kg(ACアダプタ含む)	●奥行①150mm 奥行②380mm 質量0.8kg(ACアダプタ含む)	●奥行①150mm 奥行②380mm 質量0.8kg(ACアダプタ含む)
●LED卓上スタンドJIS規格:A形	●LED卓上スタンドJIS規格:A形	●LED卓上スタンドJIS規格:A形
※ACアダプタのコード長さ:約1.5m	※ACアダプタのコード長さ:約1.5m	※ACアダプタのコード長さ:約1.5m

●LEDの特性上、光の見えかたにバラツキが生じる場合があります。 ●この誌面に掲載した商品の価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ●P.56の「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●JANコードは49043231に続く下6ケタを表示しています。 ●この誌面に掲載した商品の納期は、販売店にお問い合わせください。

SB形LEDダウンライト (防滴形)

廊下や収納スペース、お部屋の間接照明など、
いろいろな場所に使えます



汎用性の高いSB形断熱材施工対応品

断熱材施工対応商品の中でもブローイング工法にも使用可能な設置場所を選ばないSB形のダウンライトです。

	ブローイング工法	マット敷工法
SB形	○	○
SG形、SG1形	×	○
一般形(M形)	×	×

※マット敷工法:建造物の天井、壁などにロール状、パット状の断熱材を敷き詰める工法。
※ブローイング工法:建造物の天井、壁などに粒状の断熱材を吹き込む工法。

準耐火構造対応ダウンライト

準耐火構造対応ダウンライトとは、国土交通省が監修し日本建築センターが発行している「準耐火建築物の防火設計指針」の条件に適合したダウンライトです。
構造条件として、照明器具の主要構造部(本体・枠)が鋼製であること、設置条件として設置場所の開口面積に応じて指定の厚さの不燃性断熱材※で照明器具の外側を被覆すること、が必要になります。

<天井の開口面積>

- ・100cm²未満:厚さ30mm以上の不燃性断熱材※で照明器具の外側を被覆
- ・200cm²未満:厚さ50mm以上の不燃性断熱材※で照明器具の外側を被覆
※密度40kg/m³以上のロックウール、密度24kg/m³以上のグラスウール等

用途に合わせて選べる光色

電球色と昼白色の2つの光色をラインアップしています。

●電球色と昼白色をラインアップ

電球色

優しく落ち着いた雰囲気

- リビング
- ダイニング
- トイレ

などにおすすめ!

昼白色

太陽光のような自然なあかり

- 洗面所
- 納戸
- 廊下

などにおすすめ!

調光の説明 (連続調光タイプ)

調光タイプのダウンライトは、明るさを自分でコントロールできるのでお部屋の雰囲気もガラリと変わります。(※専用調光器が必要です。)

●明るさをコントロールできる



明るさは100%~約1%の範囲で調光できます。

LED用調光器



LEC-03-100V

希望小売価格 16,400円(税別)
0643-3774 JANコード: 772438

- LED用調光器(位相制御方式)
- 定格電圧:AC100V
- プラスチック 白色
- サイズ:幅70mm 高120mm 質量0.2kg
- 取付:1個用スイッチボックス(深形)に適合
- 3路オフラインスイッチ付
- 適合負荷:LED・白熱灯(300VAまで)
- ※LEDは当社指定のLED器具に限る
- ※白熱灯はハロゲン電球を含む白熱灯器具(100V用)
- 最小負荷:LED4W以上、白熱灯40W以上

種類	最大負荷容量 (VA)			
	単独 (断熱施工無し)	単独 (断熱施工有り)	連続 (断熱施工無し)	連続 (断熱施工有り)
金属ボックス	300	300	300	270
樹脂ボックス	300	270	270	240

埋込穴φ100



●一般電球100形相当

LED

MRD10013(RP)BW1/N-1

希望小売価格 6,800円(税別)
0643-3733 JANコード: 772018

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率:102.5 lm/W (800 lm・7.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ112mm 埋込穴φ100mm 質量0.3kg
- ※調光器併用不可

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

102%

LED 連続調光(約1%~100%)

MRD10014(RP)BW1/N-S1

希望小売価格 8,800円(税別)
0643-3793 JANコード: 772339

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率:88.8 lm/W (800 lm・9.0W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ112mm 埋込穴φ100mm 質量0.3kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

88%

【共通仕様】
●斜め天井取付可能(0°~55°まで)
【省エネ法区分: 1】
※配光は斜め天井に対応しておりません。
※照射面近接限度10cm
※連結台数10台まで
※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ100
76
埋込高

●一般電球60形相当

LED

MRD06013(RP)BW1/N-1

希望小売価格 4,000円(税別)
0643-3731 JANコード: 771998

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率:100.0 lm/W (480 lm・4.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ112mm 埋込穴φ100mm 質量0.3kg
- ※調光器併用不可

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

100%

LED 連続調光(約1%~100%)

MRD06014(RP)BW1/N-S1

希望小売価格 6,000円(税別)
0643-3791 JANコード: 772315

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率:77.4 lm/W (480 lm・6.2W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ112mm 埋込穴φ100mm 質量0.3kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

77%

【共通仕様】
●斜め天井取付可能(0°~55°まで)
【省エネ法区分: 1】
※配光は斜め天井に対応しておりません。
※照射面近接限度10cm
※連結台数10台まで
※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ100
76
埋込高



●電球色2700K相当

LED

MRD10013(RP)BW1/L-1

希望小売価格 6,800円(税別)
0643-3734 JANコード: 772025

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率:89.7 lm/W (700 lm・7.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ112mm 埋込穴φ100mm 質量0.3kg
- ※調光器併用不可

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

179%

LED 連続調光(約1%~100%)

MRD10014(RP)BW1/L-S1

希望小売価格 8,800円(税別)
0643-3794 JANコード: 772346

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率:77.7 lm/W (700 lm・9.0W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ112mm 埋込穴φ100mm 質量0.3kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

155%

【共通仕様】
●斜め天井取付可能(0°~55°まで)
【省エネ法区分: 2】
※配光は斜め天井に対応しておりません。
※照射面近接限度10cm
※連結台数10台まで
※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ100
76
埋込高

●電球色2700K相当

LED

MRD06013(RP)BW1/L-1

希望小売価格 4,000円(税別)
0643-3732 JANコード: 772001

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率:87.5 lm/W (420 lm・4.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ112mm 埋込穴φ100mm 質量0.3kg
- ※調光器併用不可

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

175%

LED 連続調光(約1%~100%)

MRD06014(RP)BW1/L-S1

希望小売価格 6,000円(税別)
0643-3792 JANコード: 772322



- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率:67.7 lm/W (420 lm・6.2W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ112mm 埋込穴φ100mm 質量0.3kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

135%

【共通仕様】
●斜め天井取付可能(0°~55°まで)
【省エネ法区分: 2】
※配光は斜め天井に対応しておりません。
※照射面近接限度10cm
※連結台数10台まで
※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ100
76
埋込高





収納スペースのあかり選び

省スペースだからこそ、余分な出っ張りをなくし、空間を明るく広く活用したい。収納品が多く、狭い場所だから電球交換が大変。電球交換時に上部から埃が降ってくるのも困る。といった問題点を抱える収納スペースの照明。
LEDダウンライトは、設置の際に天井に埋め込むタイプの照明です。余分な出っ張りが無く、天井面をフラットに仕上げることができます。また光源一体型のダウンライトは、照明器具の凹凸が少ないため、埃の付着や落下といった心配は軽減されます。



- シーリング
- ラインアップ/機能
- 快適あかりシーリング
- GRAND QUALITY
- HotaruX AID
- HotaruX VIEW
- HotaruX LINK
- 調色/調光
- 調光
- 小型シーリング
- ペンダント
- シャンデリア 小型ペンダント
- スタンド
- ダウンライト
- LED 一体型照明
- 浴室灯 防雨防湿形 ポーチライト
- ガーデン ライト 防犯灯
- LED 一体型 ベース照明
- 配線ダクト用 器具
- キッチンライト 棚下灯
- カタログの 見方
- あかり用語集
- 適用量数 とは
- 取付方法
- リモコン
- ご注意 保証
- INDEX

埋込穴φ125



●一般電球100形相当

LED

昼白色 5000K Ra84 **MRD10013(RP)BW2/N-1**
希望小売価格 7,900円(税別)
0643-3737 JANコード: 772056

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 102.5 lm/W (800 lm・7.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ152mm 埋込穴φ125mm 質量0.3kg
- ※調光器併用不可

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

102%

LED

電球色 2700K Ra84 **MRD10013(RP)BW2/L-1**
希望小売価格 7,900円(税別)
0643-3738 JANコード: 772063

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 89.7 lm/W (700 lm・7.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ152mm 埋込穴φ125mm 質量0.3kg
- ※調光器併用不可

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

179%

LED 連続調光(約1%~100%)

昼白色 5000K Ra84 **MRD10014(RP)BW2/N-S1**
希望小売価格 9,900円(税別)
0643-3797 JANコード: 772377

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 88.8 lm/W (800 lm・9.0W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ152mm 埋込穴φ125mm 質量0.3kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

88%

LED 連続調光(約1%~100%)

電球色 2700K Ra84 **MRD10014(RP)BW2/L-S1**
希望小売価格 9,900円(税別)
0643-3798 JANコード: 772384

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 77.7 lm/W (700 lm・9.0W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ152mm 埋込穴φ125mm 質量0.3kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

155%

【共通仕様】

- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
- 【省エネ法区分: 1】
- ※配光は斜め天井に対応しておりません。
- ※照射面近接限度10cm
- ※連結台数10台まで
- ※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ125

79

埋込高

【共通仕様】

- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
- 【省エネ法区分: 2】
- ※配光は斜め天井に対応しておりません。
- ※照射面近接限度10cm
- ※連結台数10台まで
- ※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ125

79

埋込高

●一般電球60形相当

LED

昼白色 5000K Ra84 **MRD06013(RP)BW2/N-1**
希望小売価格 5,100円(税別)
0643-3735 JANコード: 772032

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 100.0 lm/W (480 lm・4.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ152mm 埋込穴φ125mm 質量0.3kg
- ※調光器併用不可

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

100%

LED

電球色 2700K Ra84 **MRD06013(RP)BW2/L-1**
希望小売価格 5,100円(税別)
0643-3736 JANコード: 772049

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 87.5 lm/W (420 lm・4.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ152mm 埋込穴φ125mm 質量0.3kg
- ※調光器併用不可

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

175%

LED 連続調光(約1%~100%)

昼白色 5000K Ra84 **MRD06014(RP)BW2/N-S1**
希望小売価格 7,100円(税別)
0643-3795 JANコード: 772353

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 77.4 lm/W (480 lm・6.2W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ152mm 埋込穴φ125mm 質量0.3kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

77%

LED 連続調光(約1%~100%)

電球色 2700K Ra84 **MRD06014(RP)BW2/L-S1**
希望小売価格 7,100円(税別)
0643-3796 JANコード: 772360

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 67.7 lm/W (420 lm・6.2W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ152mm 埋込穴φ125mm 質量0.3kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

135%

【共通仕様】

- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
- 【省エネ法区分: 1】
- ※配光は斜め天井に対応しておりません。
- ※照射面近接限度10cm
- ※連結台数10台まで
- ※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ125

79

埋込高

【共通仕様】

- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
- 【省エネ法区分: 2】
- ※配光は斜め天井に対応しておりません。
- ※照射面近接限度10cm
- ※連結台数10台まで
- ※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ125

79


埋込高

リニューアル対応


リニューアル時の天井面にできた既設器具跡をカバーできる枠幅の広いタイプです。もちろん新築の天井にもご使用いただけます。

MRD06014(RP)BW2, MRD06013(RP)BW2, MRD10014(RP)BW2, MRD10013(RP)BW2

埋込穴の周囲に既設器具跡がある



●MRD06013(RP)BW2の場合



※埋込穴φ150の商品(P.41記載)は、枠幅17mmです。

埋込穴φ150



●一般電球100形相当

LED

昼白色 5000K Ra84 **MRD10013(RP)BW3/N-1**
希望小売価格 9,800円(税別)
0643-3741 JANコード: 772094

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 102.5 lm/W (800 lm・7.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ174mm 埋込穴φ150mm 質量0.4kg
- ※調光器併用不可

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

102%

LED

電球色 2700K Ra84 **MRD10013(RP)BW3/L-1**
希望小売価格 9,800円(税別)
0643-3742 JANコード: 772100

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 89.7 lm/W (700 lm・7.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ174mm 埋込穴φ150mm 質量0.4kg
- ※調光器併用不可

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

179%

LED 連続調光(約1%~100%)

昼白色 5000K Ra84 **MRD10014(RP)BW3/N-S1**
希望小売価格 11,800円(税別)
0643-3801 JANコード: 772414

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 88.8 lm/W (800 lm・9.0W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ174mm 埋込穴φ150mm 質量0.4kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

88%

LED 連続調光(約1%~100%)

電球色 2700K Ra84 **MRD10014(RP)BW3/L-S1**
希望小売価格 11,800円(税別)
0643-3802 JANコード: 772421

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 77.7 lm/W (700 lm・9.0W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ174mm 埋込穴φ150mm 質量0.4kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

155%

【共通仕様】

- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
- 【省エネ法区分: 1】
- ※配光は斜め天井に対応しておりません。
- ※照射面近接限度10cm
- ※連結台数10台まで
- ※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ150

80

埋込高

【共通仕様】

- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
- 【省エネ法区分: 2】
- ※配光は斜め天井に対応しておりません。
- ※照射面近接限度10cm
- ※連結台数10台まで
- ※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ150

80

埋込高

●一般電球60形相当

LED

昼白色 5000K Ra84 **MRD06013(RP)BW3/N-1**
希望小売価格 7,000円(税別)
0643-3739 JANコード: 772070

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 100.0 lm/W (480 lm・4.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ174mm 埋込穴φ150mm 質量0.4kg
- ※調光器併用不可

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

100%

LED

電球色 2700K Ra84 **MRD06013(RP)BW3/L-1**
希望小売価格 7,000円(税別)
0643-3740 JANコード: 772087

- 定格電圧:AC100V
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 87.5 lm/W (420 lm・4.8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ174mm 埋込穴φ150mm 質量0.4kg
- ※調光器併用不可

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

175%

LED 連続調光(約1%~100%)

昼白色 5000K Ra84 **MRD06014(RP)BW3/N-S1**
希望小売価格 9,000円(税別)
0643-3799 JANコード: 772391

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 77.4 lm/W (480 lm・6.2W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ174mm 埋込穴φ150mm 質量0.4kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

77%

LED 連続調光(約1%~100%)

電球色 2700K Ra84 **MRD06014(RP)BW3/L-S1**
希望小売価格 9,000円(税別)
0643-3800 JANコード: 772407

- 定格電圧:AC100V
- 調光方式:位相制御方式
- 配光角:100度
- 固有エネルギー消費効率: 67.7 lm/W (420 lm・6.2W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 外径φ174mm 埋込穴φ150mm 質量0.4kg
- ※調光してご使用いただくには、別売の専用調光器(LEC-03-100V)が必要です。

準耐火構造対応
断熱材施工対応
防滴形

135%

【共通仕様】

- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
- 【省エネ法区分: 1】
- ※配光は斜め天井に対応しておりません。
- ※照射面近接限度10cm
- ※連結台数10台まで
- ※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ150

80

埋込高



【共通仕様】

- 斜め天井取付可能(0°~55°まで)
- 【省エネ法区分: 2】
- ※配光は斜め天井に対応しておりません。
- ※照射面近接限度10cm
- ※連結台数10台まで
- ※取付天井厚 5~25mm

埋込穴φ150


80

埋込高




器具取付時のご注意

設置する天井内が一般屋内と同等の雰囲気をご希望の場合は、防滴形のダウンライトです。
※浴室等の湿気が多い場所、天井内の温度が高く結露の恐れがある場所、器具本体側より雨の吹き込みや水滴のかかる場所では使用しないでください。



一般電球ダウンライトとLEDダウンライトの省エネ比較

●一般電球100W相当の場合



一般電球ダウンライト [XR-10118W 90W]
LEDダウンライト [MRD10013(RP)BW3 7.8W] の比較

一般電球ダウンライト → 消費電力 91%削減 → LEDダウンライト

【計算条件】
年間使用時間:2000時間
電力料金目安単価:31円/kWh(税込) [令和4年7月22日改定]

シーリング

ラインアップ/機能

快適あかりシーリング

GRAND QUALITY

Hotalux AID

Hotalux VIEW

Hotalux LINK

調色/調光

調光

小型シーリング

ペンダント

シャンデリア 小型ペンダント

スタンド

ダウンライト

LED 一体型照明

浴室灯 防雨防湿形 ポーチライト

ガーデンライト 防犯灯

LED一体型 ベース照明

配線ダクト用器具

キッチンライト 棚下灯

カタログの 見方

あかり用集

適用畳数 とは

取付方法

リモコン

ご注意 保証

INDEX

LED一体型照明




MMK2101P/10-N1

●逆富士形



LED
昼白色 5000K Ra80
MVK2101/10-N1
 希望小売価格 15,800円(税別)
 0643-3853 JANコード: 772834

- FL20形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 117.6 lm/W (1000 lm・8.5W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- 本体色:鋼板白色
- 幅134mm 高72mm 長646mm 質量1.0kg



LED
昼白色 5000K Ra80
MVK2101P/10-N1
 希望小売価格 16,800円(税別)
 0643-3852 JANコード: 772827

- FL20形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 117.6 lm/W (1000 lm・8.5W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- プルスイッチ(点灯→減)
- 本体色:鋼板白色
- 幅134mm 高72mm 長646mm 質量1.0kg
- ※壁面への取り付けは横付けにのみ可能です。縦付けでの取り付けはできません。



幅広い利用シーンで暮らしにあかりをプラス

各モデルにプルスイッチ有り/無しを取り揃えました。
 明るさの足りないスペースにちょっとしたあかりとして、幅広い用途にお使いいただけます。

●LED一体型照明 使用例

キッチンの棚下灯	小屋や納戸	廊下・階段などの通路
共用スペース	間接照明	その他、多目的灯

薄型コンパクトタイプのLED小型モジュール

シンプルな構造で、取り付けの際はもちろん、取り外しも容易です。

●モジュールの取付方法




コネクタ接続 本体の角穴にモジュールをはめ込む 取り付け完了

●単台(トラフ)形




LED
昼白色 5000K Ra80
MMK2101/10-N1
 希望小売価格 14,500円(税別)
 0643-3851 JANコード: 772810

- FL20形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 117.6 lm/W (1000 lm・8.5W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- 本体色:鋼板白色
- 幅36mm 高54mm 長604mm 質量0.4kg
- ※デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊下げ取り付けが可能です。




LED
昼白色 5000K Ra80
MMK2101P/10-N1
 希望小売価格 15,500円(税別)
 0643-3850 JANコード: 772803

- FL20形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 117.6 lm/W (1000 lm・8.5W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- プルスイッチ(点灯→減)
- 本体色:鋼板白色
- 幅36mm 高54mm 長604mm 質量0.4kg
- ※壁面への取り付けは横付けにのみ可能です。縦付けでの取り付けはできません。
- ※デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊下げ取り付けが可能です。




LED
昼白色 5000K Ra80
MMK5101/07-N1
 希望小売価格 13,900円(税別)
 0643-3849 JANコード: 772797

- FL15形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 112.9 lm/W (700 lm・6.2W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- 本体色:鋼板白色
- 幅36mm 高54mm 長459mm 質量0.4kg
- ※デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊下げ取り付けが可能です。




LED
昼白色 5000K Ra80
MMK5101P/07-N1
 希望小売価格 14,900円(税別)
 0643-3848 JANコード: 772780

- FL15形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 112.9 lm/W (700 lm・6.2W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- プルスイッチ(点灯→減)
- 本体色:鋼板白色
- 幅36mm 高54mm 長459mm 質量0.4kg
- ※壁面への取り付けは横付けにのみ可能です。縦付けでの取り付けはできません。
- ※デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊下げ取り付けが可能です。




LED
昼白色 5000K Ra80
MMK1101/06-N1
 希望小売価格 12,100円(税別)
 0643-3847 JANコード: 772773

- FL10形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 111.1 lm/W (600 lm・5.4W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- 本体色:鋼板白色
- 幅36mm 高54mm 長354mm 質量0.3kg
- ※デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊下げ取り付けが可能です。



LED
昼白色 5000K Ra80
MMK1101P/06-N1
 希望小売価格 13,100円(税別)
 0643-3846 JANコード: 772766

- FL10形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 111.1 lm/W (600 lm・5.4W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- プルスイッチ(点灯→減)
- 本体色:鋼板白色
- 幅36mm 高54mm 長354mm 質量0.3kg
- ※壁面への取り付けは横付けにのみ可能です。縦付けでの取り付けはできません。
- ※デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊下げ取り付けが可能です。



ランプ交換の手間が省け、省エネもできるお財布にも優しいあかり

蛍光灯ランプの設計寿命は約8500時間*でしたが、LED一体型照明は約40000時間と4倍以上。

*20形 (FL20SS/18) の当社商品における定格平均寿命。10形 (FL10) および15形 (FL15) は6000時間。

●蛍光灯照明器具

形状	大きさ	品名	定格消費電力
トラフ	20形	MM2116PK1	22W
	15形	MM5116PK1	19W
	10形	MM1116PK1	13W
逆富士	20形	MV2116PK1	22W

●LED照明器具

品名	定格消費電力	消費電力削減率	電気代換算*
MMK2101P/10-N1	8.5W	61%	約837円
MMK5101P/07-N1	6.2W	67%	約793円
MMK1101P/06-N1	5.4W	58%	約471円
MVK2101P/10-N1	8.5W	61%	約837円

*年間使用時間:2000時間、電力料金目安単価:31円/kwh(税込)〔令和4年7月22日改定〕

消費電力 約1/3!
 年間電気代が お得に!




LED浴室灯・LED防雨防湿形ライト




LED 電球形LEDランプ
SXM-LE262738N
 電球色 5000K Ra80
 希望小売価格 22,800円(税別)
 0643-4221 JANコード: 775125

- 一般電球60形2灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(2灯) LDA8N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 64.1 lm/W (1000 lm・15.6W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、白色樹脂本体
- 外径φ350mm 高127mm 質量1.5kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)




LED 電球形LEDランプ
SXM-LE262738L
 電球色 3000K Ra80
 希望小売価格 22,800円(税別)
 0643-4222 JANコード: 775132

- 一般電球60形2灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(2灯) LDA8L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 57.6 lm/W (900 lm・15.6W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、白色樹脂本体
- 外径φ350mm 高127mm 質量1.5kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)




LED 電球形LEDランプ
SXM-LE261737N
 電球色 5000K Ra80
 希望小売価格 16,700円(税別)
 0643-4219 JANコード: 775101

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 76.9 lm/W (600 lm・7.8W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、白色樹脂本体
- 外径φ250mm 高141mm 質量1.1kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)




LED 電球形LEDランプ
SXM-LE261737L
 電球色 3000K Ra80
 希望小売価格 16,700円(税別)
 0643-4220 JANコード: 775118

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 69.2 lm/W (540 lm・7.8W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、白色樹脂本体
- 外径φ250mm 高141mm 質量1.1kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)




雨や湿気に強い便利な照明器具
 天付・壁付両方に対応

湯気や湿気が気になる洗面所や浴室はもちろ
 んのこと、屋外に面したウッドデッキなどの外
 壁灯としてもお使いいただけます。



ウッドデッキ




アプローチ/外階段




LED 電球形LEDランプ
XM-LE17111-OL
 電球色 2700K Ra80
 希望小売価格 16,900円(税別)
 0643-4296 JANコード: 777549

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 74.4 lm/W (320 lm・4.3W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ポリカグローブ、白色樹脂本体
- 外径φ128mm 高145mm 質量0.4kg
- ※調光器との併用はできません。
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)
- ※屋外では使用できません。




LED 電球形LEDランプ
XM-LE17111-XL
 電球色 2700K Ra80
 希望小売価格 16,900円(税別)
 0643-4297 JANコード: 777556

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 97.6 lm/W (420 lm・4.3W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 半透明ポリカグローブ、白色樹脂本体
- 外径φ128mm 高145mm 質量0.4kg
- ※調光器との併用はできません。
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)
- ※屋外では使用できません。




LED 電球形LEDランプ
SXM-LE262718N
 電球色 5000K Ra80
 希望小売価格 22,800円(税別)
 0643-3923 JANコード: 773299

- 一般電球60形2灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(2灯) LDA8N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 46.1 lm/W (720 lm・15.6W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、白色樹脂本体
- 外径φ350mm 高127mm 質量1.5kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)



LED 電球形LEDランプ
SXM-LE262718L
 電球色 3000K Ra80
 希望小売価格 22,800円(税別)
 0643-3924 JANコード: 773305

- 一般電球60形2灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(2灯) LDA8L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 41.6 lm/W (650 lm・15.6W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、黒色樹脂本体
- 外径φ350mm 高127mm 質量1.5kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)




LED
HWDG22006(MP)
 電球色 5000K Ra80
 希望小売価格 27,500円(税別)
 0643-4231 JANコード: 775163

- FL20形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- 電源内蔵LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 112.5 lm/W (900 lm・8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色樹脂カバー
- 幅104mm 高108mm 長664mm(※) 質量1.3kg
- (※カバー取付金具含む)
- ※壁面に縦向きで取り付けできます。
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)
- ※電源OFF時に表示が点灯するタイプの壁スイッチ(ホテルスイッチ等)を使用する場合、器具1台につき壁スイッチは1個までとしてください。




LED 電球形LEDランプ
SXM-LE261717N
 電球色 5000K Ra80
 希望小売価格 16,700円(税別)
 0643-3914 JANコード: 773237

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8N-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 60.2 lm/W (470 lm・7.8W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、黒色樹脂本体
- 外径φ250mm 高141mm 質量1.1kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)



LED 電球形LEDランプ
SXM-LE261717L
 電球色 3000K Ra80
 希望小売価格 16,700円(税別)
 0643-3915 JANコード: 773244

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA8L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 53.8 lm/W (420 lm・7.8W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色アクリルグローブ、黒色樹脂本体
- 外径φ250mm 高141mm 質量1.1kg
- ※天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です。
- ※業務用浴場およびサウナルームなどの高温高湿な場所では使用できません。(一般住宅であっても天然温泉を使用している場所では使用できません。)




LEDポーチライト




LED 電球形LEDランプ
XW-LE17111-KL
 電球色 2700K Ra80
 希望小売価格 19,100円(税別)
 0643-4298 JANコード: 777563

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 39.5 lm/W (170 lm・4.3W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- アルミダイキャスト黒色塗装
- 幅115mm 出幅130mm 高160mm 質量1.1kg




LED 電球形LEDランプ
XW-LE17111-SL
 電球色 2700K Ra80
 希望小売価格 19,100円(税別)
 0643-4299 JANコード: 777570

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA4L-H (E17)
- 固有エネルギー消費効率: 39.5 lm/W (170 lm・4.3W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- アルミダイキャストシルバー塗装
- 幅115mm 出幅130mm 高160mm 質量1.1kg



下面開放タイプは光漏れにも安心

光が下に照射される下面開放タイプです
 ので、勝手口や光漏れが心配な場所などの照明
 としてご使用いただけます。



シーリング

ラインアップ
/機能

快適あかり
シーリング

GRAND
QUALITY

HotaluX
AID

HotaluX
VIEW

HotaluX
LINK

調色/調光

調光

小型
シーリング

ペンダント

シャンデリア
小型ペンダント

スタンド

ダウンライト

LED
一体型照明

浴室灯
防雨防湿形
ポーチライト

ガーデン
ライト
防犯灯

LED一体型
ベース照明

配線ダクト用
器具

キッチンライト
棚下灯

カタログの
見方

あかり
用語集

適用畳数
とは

取付方法

リモコン

ご注意
保証

INDEX

LEDガーデンライト



● **ガーデンライトの活用**
 ガーデニングで美しく彩られたお庭やウッドデッキ。住まいの外壁に設置するブラケットで照らせば、昼間とはちがった風景がゆしめ、つろぎの空間としても活用できます。お庭やエントランスを彩るガーデンライトと組み合わせれば、防犯効果も高まります。

LED 電球形LEDランプ

XG-LE26101L
 電球色 3000K Ra80
 希望小売価格 オープン価格
 0641-8981 JANコード: 766215

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 44.4 lm/W(400 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ガラス+アルミダイキャスト、黒色塗装
- 最大幅102mm 地上高約980mm 埋込寸法400mm ポール径100mm 質量3.0kg
- ※コンセント、電源線などは付属されていません。

LED 電球形LEDランプ

XG-LE26102L
 電球色 3000K Ra80
 希望小売価格 オープン価格
 0641-8982 JANコード: 766222

- 一般電球60形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDA9L-G (E26)
- 固有エネルギー消費効率: 44.4 lm/W(400 lm・9W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 乳白色ガラス+アルミダイキャスト、黒色塗装
- 最大幅124mm 地上高約530mm 埋込寸法400mm ポール径100mm 質量2.0kg
- ※コンセント、電源線などは付属されていません。

LED防犯灯



LED 自動点滅装置

MWD10002SW/N-1
 昼白色 5000K Ra80
 希望小売価格 20,700円(税別)
 0643-3529 JANコード: 770441

- 定格電圧:AC100V
- 固有エネルギー消費効率: 111.2 lm/W(890 lm・8W)
- モジュール寿命:60000時間※(光束維持率:70%)
- 本体色:アイボリー
- 全長353mm 幅120mm 高207mm 質量0.95kg
- ※モジュール寿命の60000時間は、製品の寿命を保証するものではありません。

LED


MWD10002W/N-1
 昼白色 5000K Ra80
 希望小売価格 18,800円(税別)
 0643-3528 JANコード: 770434

- 定格電圧:AC100V
- 固有エネルギー消費効率: 111.2 lm/W(890 lm・8W)
- モジュール寿命:60000時間※(光束維持率:70%)
- 本体色:アイボリー
- 全長353mm 幅120mm 高207mm 質量0.95kg
- ※モジュール寿命の60000時間は、製品の寿命を保証するものではありません。

● **メンテナンス工数削減**
 モジュール寿命60000時間※で、光源の交換も不要です。メンテナンス工数が大きく改善されます。
 ※モジュール設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

● **自動点滅装置(MWD10002SW/N-1)**
 照度センサによる外光検知によって、自動で点灯/消灯が可能です。

Nuシリーズ (ライトユニット同梱タイプ)



LED

MVDB40015K1/N-8
 昼白色 5000K Ra83
 希望小売価格 オープン価格
 0643-4408 JANコード: 780396

- 定格電圧:AC100V~242V
- 固有エネルギー消費効率: 148.1 lm/W(4000 lm・27W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- 本体色:銅板白色
- 全長1250mm 幅150mm 高62mm 質量2.1kg
- [省エネ法区分: 1]

LED

MVDB40005K1/N-8
 昼白色 5000K Ra83
 希望小売価格 オープン価格
 0643-4407 JANコード: 780389

- 定格電圧:AC100V~242V
- 固有エネルギー消費効率: 148.1 lm/W(4000 lm・27W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- 本体色:銅板白色
- 全長1250mm 幅230mm 高62mm 質量2.4kg
- [省エネ法区分: 1]

● **単台(トラフ)形**

LED

MMDB40005K1/N-8
 昼白色 5000K Ra83
 希望小売価格 オープン価格
 0643-4410 JANコード: 780419

- 定格電圧:AC100V~242V
- 固有エネルギー消費効率: 148.1 lm/W(4000 lm・27W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- 本体色:銅板白色
- 全長1225mm 幅75mm 高64mm 質量1.7kg
- [省エネ法区分: 1]
- ※壁面への取り付けは横付けに限り。縦付けでの取り付けはできません。
- ※デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊り下げ取り付けが可能です。

● **両反射笠形**

LED

MADB40005K1P/N-8
 昼白色 5000K Ra83
 希望小売価格 オープン価格
 0643-4409 JANコード: 780402

- 定格電圧:AC100V~242V
- 固有エネルギー消費効率: 145.1 lm/W(3920 lm・27W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- プルススイッチ(点灯→滅)
- 本体色:銅板白色
- 全長1225mm 幅150mm 高66mm 質量2.0kg
- [省エネ法区分: 1]
- ※デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊り下げ取り付けが可能です。

● **照明器具を吊り上げて設置できる「デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)」**

高い天井や柱がある場所でも効率よく最適な明るさが得られます。また、本商品はAC100V専用の差込プラグを付属していますので、コンセントがある場所でご使用いただけます。

デンゲンプラグ&チェーンセットB
 希望小売価格 2,600円(税別)
 0699-8493 JANコード: 771028

- 電源プラグ(200mm)×1
- ネジ×1
- 電源プラグ取付金具×1
- ナット×1
- 吊り下げ用チェーン(300mm)×2
- ヒートン×2

※電源プラグは、AC100V専用です。200Vでは、使用しないでください。
 ※適用機種:品名が「MMK」から始まる単台(トラフ)器具、MMDB40005K1/N-8、MADB40005K1P/N-8

FLR40形ランプ2灯用器具をリニューアルした場合

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで器具一台あたり年間約3,500円のランニングコスト(電力費)を削減できます。キッチンや倉庫、ガレージ(屋内)などにおすすめの照明です。

種別	FLR40形×2灯 逆富士形	LED一体型 ベース照明 (逆富士形)
消費電力	85w	27w 省エネ率 約68%
年間消費電力量	170kWh	54kWh
年間電気代	約5,270円	約1,674円 約3,596円 削減

※100V使用時

※電気代計算条件
 年間点灯時間2000時間、電力料金目安単価31円/kWh(税込)
 (令和4年7月22日改定)



シーリング

ラインアップ/機能

快適あかりシーリング

GRAND QUALITY

Hotalux AID

Hotalux VIEW

Hotalux LINK

調色/調光

調光

小型シーリング

ペンダント

シャンデリア
小型ペンダント

スタンド

ダウンライト

LED一体型照明

浴室灯
防雨防湿形
ポーチライト

ガーデン
ライト
防犯灯

LED一体型
ベース照明

配線ダクト用
器具

キッチンライト
棚下灯

カタログの
見方

あかり
用語集

適用量数
とは

取付方法

リモコン

ご注意
保証

INDEX

配線ダクト用スポットライト



LED 電球形LEDランプ

昼白色 5000K Ra80 **SXW-LG53102-KN**
希望小売価格 14,800円(税別)
0643-4655 JANコード: 783090

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDF5N-H-GX53
- 固有エネルギー消費効率: 80.0 lm/W (360 lm・4.5W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 本体色:ブラック
- 外径φ86mm 高163mm 質量0.2kg



LED 電球形LEDランプ

電球色 3000K Ra80 **SXW-LG53102-KL**
希望小売価格 14,800円(税別)
0643-4656 JANコード: 783106

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDF5L-H-GX53
- 固有エネルギー消費効率: 75.6 lm/W (340 lm・4.5W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 本体色:ブラック
- 外径φ86mm 高163mm 質量0.2kg



LED 電球形LEDランプ

昼白色 5000K Ra80 **SXW-LG53102-WN**
希望小売価格 14,800円(税別)
0643-4657 JANコード: 783113


- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDF5N-H-GX53
- 固有エネルギー消費効率: 93.3 lm/W (420 lm・4.5W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 本体色:ホワイト
- 外径φ86mm 高163mm 質量0.2kg



LED 電球形LEDランプ

電球色 3000K Ra80 **SXW-LG53102-WL**
希望小売価格 14,800円(税別)
0643-4658 JANコード: 783120

- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- 電球形LEDランプ(1灯) LDF5L-H-GX53
- 固有エネルギー消費効率: 88.9 lm/W (400 lm・4.5W)
- 光源寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- 本体色:ホワイト
- 外径φ86mm 高163mm 質量0.2kg



ライティングダクトレール



SD-1102L6A-K

希望小売価格 26,700円(税別)
0699-8486 JANコード: 769674

- 鋼板本体(黒色)
- フランジ径φ140mm
- レール長 1090mm 幅33mm 高63mm 質量1.1kg
- レール有効長(ダクト専用照明器具の取付可能部) 1000mm
- 合計質量:5.0kgまで
- 合計容量:600W (6A)まで



SD-1502L6A-K

希望小売価格 31,000円(税別)
0699-8487 JANコード: 769681

- 鋼板本体(黒色)
- フランジ径φ140mm
- レール長 1490mm 幅33mm 高63mm 質量1.3kg
- レール有効長(ダクト専用照明器具の取付可能部) 1400mm
- 合計質量:5.0kgまで
- 合計容量:600W (6A)まで



SD-1102L6A

希望小売価格 26,700円(税別)
0699-8483 JANコード: 768295


- 鋼板本体(白色)
- フランジ径φ140mm
- レール長 1090mm 幅33mm 高63mm 質量1.1kg
- レール有効長(ダクト専用照明器具の取付可能部) 1000mm
- 合計質量:5.0kgまで
- 合計容量:600W (6A)まで



SD-1502L6A

希望小売価格 31,000円(税別)
0699-8484 JANコード: 768301

- 鋼板本体(白色)
- フランジ径φ140mm
- レール長 1490mm 幅33mm 高63mm 質量1.3kg
- レール有効長(ダクト専用照明器具の取付可能部) 1400mm
- 合計質量:5.0kgまで
- 合計容量:600W (6A)まで





LEDキッチンライト



LED

昼白色 5000K Ra83 **MVDB40015K1/N-8**
希望小売価格 オープン価格
0643-4408 JANコード: 780396


- 定格電圧:AC100V~242V
- 固有エネルギー消費効率: 148.1 lm/W (4000 lm・27W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- 本体色:鋼板白色
- 全長1250mm 幅150mm 高62mm 質量2.1kg
- [省エネ法区分: 1]




LED

昼白色 5000K Ra83 **MMDB40005K1/N-8**
希望小売価格 オープン価格
0643-4410 JANコード: 780419

- 定格電圧:AC100V~242V
- 固有エネルギー消費効率: 148.1 lm/W (4000 lm・27W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- 本体色:鋼板白色
- 全長1225mm 幅75mm 高64mm 質量1.7kg
- [省エネ法区分: 1]



LED棚下灯



LED 人感センサ

昼白色 5000K Ra80 **HWDGS22005**
希望小売価格 30,000円(税別)
0643-4230 JANコード: 775156

- FL20形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- 電源内蔵LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 73.3 lm/W (660 lm・9W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- センサースイッチ
- 乳白色樹脂カバー、白色樹脂側板
- コンセント(600W)付
- 幅55mm 高88mm 長616mm 質量0.9kg



LED

昼白色 5000K Ra80 **HWDG22004**
希望小売価格 22,700円(税別)
0643-4229 JANコード: 775149

- FL20形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- 電源内蔵LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 82.5 lm/W (660 lm・8W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)
- プルスイッチ(点灯→減)
- 乳白色樹脂カバー、白色樹脂側板
- コンセント(600W)付
- 幅55mm 高88mm 長616mm 質量0.9kg



LED

昼白色 5000K Ra80 **MMK1101P/06-N1**
希望小売価格 13,100円(税別)
0643-3846 JANコード: 772766

- FL10形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 111.1 lm/W (600 lm・5.4W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- プルスイッチ(点灯→減)
- 本体色:鋼板白色
- 幅36mm 高54mm 長354mm 質量0.3kg
- ※壁面への取り付けは横付けに限ります。縦付けでの取り付けはできません。
- ※デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊下げ取り付けが可能です。



LED

昼白色 5000K Ra80 **MMK5101P/07-N1**
希望小売価格 14,900円(税別)
0643-3848 JANコード: 772780

- FL15形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 112.9 lm/W (700 lm・6.2W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- プルスイッチ(点灯→減)
- 本体色:鋼板白色
- 幅36mm 高54mm 長459mm 質量0.4kg
- ※壁面への取り付けは横付けに限ります。縦付けでの取り付けはできません。
- ※デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊下げ取り付けが可能です。



LED

昼白色 5000K Ra80 **MMK2101P/10-N1**
希望小売価格 15,500円(税別)
0643-3850 JANコード: 772803

- FL20形1灯相当の明るさ
- 定格電圧:AC100V
- LEDモジュールユニット
- 固有エネルギー消費効率: 117.6 lm/W (1000 lm・8.5W)
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:85%)
- プルスイッチ(点灯→減)
- 本体色:鋼板白色
- 幅36mm 高54mm 長604mm 質量0.4kg
- ※壁面への取り付けは横付けに限ります。縦付けでの取り付けはできません。
- ※デンゲンプラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊下げ取り付けが可能です。

シーリング

- ラインアップ/機能
- 快適あかりシーリング
- GRAND QUALITY
- Hotalux AID
- Hotalux VIEW
- Hotalux LINK
- 調色/調光
- 調光
- 小型シーリング

ペンダント

- シャンデリア
- 小型ペンダント

スタンド

ダウンライト

LED一体型照明

- 浴室灯
- 防雨防湿形
- ポーチライト
- ガーデン
- ライト
- 防犯灯

LED一体型ベース照明

配線ダクト用器具

- キッチンライト
- 棚下灯

カタログの見方

- あかり用語集
- 適用畳数とは
- 取付方法
- リモコン
- ご注意
- 保証
- INDEX



■光源・器具機能情報

明るさMAX 快適あかりモード ホタルック機能付

LED 調色/調光 LED常夜灯 デジタル連調10 防虫機能

~12畳 昼光色 6700K 電球色 2700K

HLDC12321SG

希望小売価格 オープン価格
0643-4461 JANコード：780990

●LED (昼光色・Ra83+電球色・Ra83)

●固有エネルギー消費効率:
127.8 lm/W (5499 lm・43W) (昼白色時)

●モジュール寿命:40000時間 (光束維持率:70%)

●リモコン:連続調光(100%~約10%)、
多段調光(100%~約10%(10段階))
LED常夜灯(7段階調光)、減
調色段階 21通り

天井直付
簡単取付I
連続・多段調光
おやすみタイマー
メモリー

127%

【共通仕様】

- 壁スイッチコントロール
- おまかせ留守タイマー (ON・OFFタイマー/4パターンから選択)
- 予約タイマー (ON・OFFタイマー/任意の時刻でON・OFF)
- おやすみタイマー (60分/30分)
- おめざめタイマー
- メモリー (シーンダイレクトボタンに割り当て可能)
- リモコン3チャンネル対応
- リモコン手元灯
- 乳白色アクリルカバー、スモークブラウンエッジ・シルバー飾り
- フェードオフ機能付
- 外径φ558mm 高151mm 質量1.9kg

[省エネ法区分：1]

RE0404

アイコン情報

■光源・器具機能情報

Wの大光量 ... 昼光色でも昼白色でも最大光量の明るさ

明るさMAX ... 適用畳数内で最大の明るさを達成 (P.52「適用畳数の表示基準」を参照ください)

快適あかりモード ... あかりを24時間自動コントロール

Wのあんしん ... 地震で自動点灯、停電時もあかりを確保

感震センサ搭載 ... 感震センサを搭載したLEDシーリング

停電時非常点灯 ... 停電時に非常点灯します

LED ... LEDを主光源にした器具

調色/調光 ... 調色/調光タイプ

調光 ... 調光タイプ

連続調光(約1%~100%) ... 明るさを調節できます (約1%~100%)

電球形LEDランプ ... 電球形LEDランプを使用している器具

ホタルック機能付 ... 「消してもほのかに見える」ホタルック機能を搭載

ホタルック機能(安らぎモード付) ... ホタルック機能に安らぎモードを搭載

よみかき光 ... 読み書きに適したあかり

LED常夜灯 ... LEDを光源にした常夜灯を搭載

デジタル連調10 ... 連続調光と多段調光を共用できる器具

防虫ガイド ... カバーの取り付けが容易で、虫が入りにくい構造

防虫機能 ... 防虫効果を高めた本体構造

人感センサ ... 人感センサにより自動点灯します

点灯モード5パターン ... 点灯モードを5パターンに切り替えができます

広畳数 ... ワンランク上の明るさ

■器具機能・その他の情報

簡単取付I 簡単取付Ⅲ 簡単取付Ⅳ ... 工事不要で取り付けできるシーリング

簡易取付 ... 引掛埋込ローゼット/引掛ローゼットの場合にネジ止めできるタイプ (丸型および角型引掛シーリングの場合は、天井面へのネジ止めが必要)

電源端子台付 ... 電源工事を必要とし、端子台に電源線を直結するタイプ

速結端子ソケット ... 電源工事を必要とし、速結端子ソケットに電源線を直結するタイプ

天井直付 ... 天井に取り付けるタイプの器具

壁直付 ... 壁に取り付けるタイプの器具

天井・壁付兼用 ... 天井と壁のどちらでも取り付け可能な器具

壁付・棚下兼用 ... 壁と棚下のどちらでも取り付け可能な器具

棚下兼用 ... 棚下に取り付け可能な器具

コード吊 ... 天井からコードで吊り下げるタイプの器具

準耐火構造対応 ... 準耐火構造建築物の防火設計指針の条件に適合しています

連続・多段調光 ... 明るさを自在に調節できます

おやすみタイマー スリープタイマー ... 60分後、または30分後に自動で消灯できます

かんたん留守タイマー ... 3パターンのかんたん留守タイマーを設定できます

ゆらぎ機能 ... 癒しパネルの光がゆったりと自動調光します

防雨・防湿形 ... 雨と湿気に強い設計の器具で、一般住宅の浴室やシャワールームに適しています

防雨形 ... 雨に強い設計の器具で、エクステリアの照明に適しています

防滴形 ... 水滴に強い設計の器具で、軒下など屋外でも直接雨の当たらない場所で使用できます

人感センサ ... 人感センサにより自動で点灯します

お好みメモリー ... お好みの明るさで主光源を記憶・点灯させることができます

メモリー ... シーンダイレクトボタンに、お好みの光色と明るさを割り振ることができます

断熱材施工対応 ... 断熱施工の住宅に使用できます

あかり選びの際に、知っておきたい用語をまとめています。

照明選びの際に出てくる難しい用語。よく目にする機会はあるけれど、どういう意味がよく分からない言葉ってありますよね。ここでは、照明選びの際に、ご参考にしていただきたい用語について説明します。

●光の色を表す用語

K (ケルビン)
色温度


光源の光色を数値で表したものをJIS Z 9112:2019で規定されています。青みがかった光ほど数値が高く、赤みがかった光ほど数値が低く表わされます。光色を切替えることができる調色タイプの製品もございます。

相関色温度	光色
2600~3250K	電球色 赤みがかったあたたかみのある光色。
3250~3800K	温白色 電球色と昼白色の中間色で、ややあたたかみのある光色。
4600~5500K	昼白色 さわやかな白い光色。
5700~7100K	昼光色 日中の自然光のような、青みがかった明るい印象の光色。

●光の量を表す用語

lm (ルーメン)
光束 (全光束)

光源から、全ての方向に放射される光の量を表します。



光束の単位のこと。
1秒間に光源から放射される光の量

●色の見え方を表す用語

Ra (アールエー)
平均演色評価数

光に照らされた時、その物体の色の見え方に及ぼす光源の性質のことを演色性といいます。また、演色性を数値に表したもので、色の見え方(再現性)を示す指標のことを平均演色評価数といい、数値の高い方が色の見え方(再現性)が優れているとされます。

●消費効率を表す用語

lm/W (ルーメン毎ワット)
固有エネルギー消費効率

消費電力1Wあたり、どれくらいの明るさを引き出せるかを表す数値です。この数値が大きいほど、エネルギー消費効率のよい、より省エネな照明器具といえます。

LED照明器具の固有エネルギー消費効率の算出方法
固有エネルギー消費効率(lm/W) = 定格光束(lm)※ / 定格消費電力(W)

※ 定格光束=LED照明器具から放出される初光束 (一社)日本照明工業会規格による

なお、蛍光灯照明器具のエネルギー消費効率と、LED照明器具の固有エネルギー消費効率の値は、そのまま数値の単純比較はできません。

シーリング

ラインアップ/機能

快適あかりシーリング

GRAND QUALITY

HotaluX AID

HotaluX VIEW

HotaluX LINK

調色/調光

調光

小型シーリング

ペンダント

シャンデリア 小型ペンダント

スタンド

ダウンライト

LED一体型照明

浴室灯 防雨防湿形 ポーチライト

ガーデン ライト・防犯灯

LED一体型 ベース照明

配線ダクト用 器具

キッチンライト 棚下灯

カタログの見方

あかり用語集

適用畳数とは

取付方法

リモコン

ご注意 保証

INDEX

適用畳数の表示基準

一般社団法人日本照明工業会「ガイドA121-2023 住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」において、LED器具(主光源にLEDを使用した全般照明に用いる器具)の適用畳数の表示基準が制定されています。適用畳数の表示基準は、以下の表のとおりです。

●表1 LEDシーリングの「適用畳数」の表示基準

適用畳数ランク	標準定格光束 (lm)	定格光束の範囲 (lm)
～ 4.5畳 (約7㎡)	2700	2200 以上 ～ 3200 未満
～ 6畳 (約10㎡)	3200	2700 以上 ～ 3700 未満
～ 8畳 (約13㎡)	3800	3300 以上 ～ 4300 未満
～ 10畳 (約16㎡)	4400	3900 以上 ～ 4900 未満
～ 12畳 (約19㎡)	5000	4500 以上 ～ 5500 未満
～ 14畳 (約23㎡)	5600	5100 以上 ～ 6100 未満

・準全般配光形(配光角90度以上 180度未満)の電球形LEDランプを使用した器具は表3を用いる。
 ・16畳以上の部屋は、照度均斉度を考慮し、1器具での畳数表示は設けない。
 ・標準定格光束は、各適用畳数ランクにおいて天井からの吊り下げ高さ30cmとした場合の平均照度が75～150ルクスとなる目安の光束である。
 ※～18畳(約30㎡)の標準定格光束8100lmは、当社独自基準によるものです。

●表2 LEDペンダントの「適用畳数」の表示基準

適用畳数ランク	標準定格光束 (lm)	定格光束の範囲 (lm)
～ 4.5畳 (約7㎡)	2430	1980 以上 ～ 2880 未満
～ 6畳 (約10㎡)	2880	2430 以上 ～ 3330 未満
～ 8畳 (約13㎡)	3420	2970 以上 ～ 3870 未満
～ 10畳 (約16㎡)	3960	3510 以上 ～ 4410 未満
～ 12畳 (約19㎡)	4500	4050 以上 ～ 4950 未満
～ 14畳 (約23㎡)	5040	4590 以上 ～ 5490 未満

・準全般配光形(配光角90度以上 180度未満)の電球形LEDランプを使用した器具は表3を用いる。
 ・16畳以上の部屋は、照度均斉度を考慮し、1器具での畳数表示は設けない。
 ・標準定格光束は、各適用畳数ランクにおいて天井からの吊り下げ高さ30cmとした場合の平均照度が75～150ルクスとなる目安の光束である。

●表3 電球形LEDランプ(準全般配光形)を使用した器具の「適用畳数」の表示基準

適用畳数ランク	標準定格光束 (lm)	定格光束の範囲 (lm)
～ 4.5畳 (約7㎡)	2000	1600 以上 ～ 2400 未満
～ 6畳 (約10㎡)	2400	2000 以上 ～ 2800 未満
～ 8畳 (約13㎡)	2900	2500 以上 ～ 3300 未満
～ 10畳 (約16㎡)	3400	3000 以上 ～ 3800 未満

・準全般配光形(配光角90度以上 180度未満)の電球形LEDランプを使用した器具を対象とする。
 ・全般配光形(配光角180度以上)の電球形LEDランプを使用した器具については表1、もしくは表2を用いる。
 ・12畳以上の部屋は、照度均斉度を考慮し、1器具での畳数表示は設けない。

省エネ法区分について

省エネ法対象のLED照明器具の区分です。

●省エネ法 LED照明器具2020年度目標基準値

区分		基準固有エネルギー消費効率 (lm/W)
区分名	光源色	
1	昼光色・昼白色・白色	100.0
2	温白色・電球色	50.0

(一社)日本照明工業会 ガイドA133:2019

省エネ達成率マークについて

家庭用照明器具の固有エネルギー消費効率の2020年度の目標基準値に対して、達成率100%以上は マーク 達成率100%未満は マークで表示してあります。



工具不要で取り付け・取り外しOK “簡単取付”

下記の引掛シーリングが天井に付いていれば、工具なしで取付作業ができます。



●簡単取付Ⅰ シーリング




アダプタの引掛金具を引掛シーリングに挿入し、右方向にカチッと音がするまで回してください。
 コネクタを本体中央の丸穴より通し、アダプタに丸穴を合わせ、本体中央部を天井にしっかり押し上げてください。
 アダプタ側から出ているコネクタ端子を本体側の端子口に差し込みます。
 本体の警告印にカバーの警告印を合わせ、カバーを回転が止まるまで右に回してください。

●簡単取付Ⅲ 小型シーリング



ソケットを引掛シーリングに差し込み、右にひねって引っ掛けます。
 セードをはめ、片手で押さえながら取付リングを右に回して固定します。
※引掛埋込および引掛ローゼットには対応していません。(XM-LE26105Lは除く)

●コード吊



引掛シーリングキャップを持ち天井の引掛シーリングボディに引っ掛けます。
 引掛シーリングキャップをカチッと音がするまで右に回して器具を吊り下げてください。

●簡単取付Ⅳ HotaluX VIEW



アダプタの引掛金具を引掛シーリングに挿入し、右方向にカチッと音がするまで回してください。
 コネクタを取付金具中央の丸穴に通し、アダプタに中央穴を合わせ、取付金具を天井にしっかり押し上げてください。
 器具と取付金具をワイヤーで繋ぎます。アダプタ側から出ているコネクタ端子を器具側の端子口に差し込みます。
 取付金具の赤丸に器具の赤丸を合わせ、器具を取付金具に押し当てたまま、右に回して固定してください。
 器具と取付金具が動かないことを確認し、側面の取付穴に付属の固定ネジで締め付けます。

工事を必要とする器具の取付方法

「簡単取付」および「簡易取付」の表示の記載のない照明器具の取り付けには、電源工事を必要とします。

※一般の方の電源工事は、法律で禁止されています。電源工事が必要な場合は、必ず電気店(電気工事士の有資格者)に依頼してください。

取付前の注意事項

下記の天井、配線器具では取り付けできません。




型番	RE0404	RE0303	RE0212	RE0211
リモコン				
調色(白色↕暖色)	調色段階  21段階	調色段階  21段階	調色段階  5段階	-
	調光(明るく↕暗く)	多段調光  10段階	多段調光  10段階	多段調光  10段階
	連続調光 100%~約10%	連続調光 100%~約10%	連続調光 100%~約10%	-
	常夜灯調光 7段階	常夜灯調光 7段階	常夜灯調光 7段階	常夜灯調光 5段階
おやすみ/スリープタイマー*2	60分・30分	60分・30分	60分・30分	60分・30分
おめざめタイマー	○	-	-	-
予約/留守タイマー(ON/OFFタイマー)*3	1パターン	2パターン	-	-
おまかせ留守タイマー	○	-	-	-
かんたん留守タイマー	-	-	○	○
メモリー	3パターン記憶可能	-	-	-
お好みメモリー	-	○	-	-
手元灯	○	-	-	-
快適あかりモード	○	-	-	-
安らぎモード	-	-	○	○
チャンネル設定可能台数(最大)	3台	2台	2台	2台

*1 5段階: 100% 約70% 約50% 約30% 約10%
 *2 付属リモコンにより機能名が変わりますが、機能は同等です。RE0404、RE0303: おやすみタイマー RE0212、RE0211: スリープタイマー
 *3 付属のリモコンにより機能名が変わります。RE0404: 予約タイマー RE0303: 留守タイマー

➔ HotaluX AID用リモコン(N-4087)は、P.17に掲載しています。 ➔ HotaluX VIEW用リモコン(RE0210)は、P.19に掲載しています。

液晶リモコンの重要ポイント

RE0404、RE0303の各タイマーおよび「快適あかりモード」を使用する際は、信号が届く範囲でご使用ください。



リモコンホルダーについて

RE0211とRE0212のリモコンには、ホルダー(リモコンケース)と木ネジは付属していません。リモコンを壁に取り付ける際には、別売(RE0212(11)ホシュヨウホルダー)をお求めください。

調色/調光リモコン (RE0404)



- 赤外線発信部
パネル前面からも赤外線を発信するので、机やテーブルの上に置いたままでも操作ができます。
- 全灯ボタン/消灯ボタン
ボタンに突起があるため、手元を見なくても操作できます。
- 常夜灯ボタン
- 快適あかりモードボタン(→P.11)
- シーンダイレクトボタン
よみかき(昼光色)・だんらん(昼白色)・なごみ(電球色)にワンタッチで切り替えます。
*メモリー記憶中は、設定した光色×明るさが優先されます。
- おやすみタイマーボタン
60分・30分後に自動消灯する、おやすみタイマー。
消灯10分前から徐々に減光します。
*消灯までの時間を液晶画面で確認できます。
*おやすみタイマーを使用する際は、信号の届く範囲にリモコンを置いてください。(→P.54)
- 手元灯ボタン
リモコンの先端にあるLEDが点灯します。
- 調色ボタン(白色/暖色)
白色(昼光色)から暖色(電球色)まで21段階、光色を切り替えます。
- 調光ボタン(明るく/暗く)
主光源(10段階)、常夜灯(7段階)の光量を調整します。
- おめざめタイマーボタン
設定時刻の30分前から昼光色が徐々に点灯します。
さわやかな光で快適な目覚めをサポートします。
- メモリーボタン
シーンダイレクトボタンに自分好みのあかり「光の色×明るさ」を記憶させるボタンです。シーン毎に割り当てすることができます。
*長押し(2秒以上)で、お好みシーンを記憶
- チャンネル切替ボタン
1つのリモコンにつき、3台のシーリングを割り振れます。
ボタン長押しで、操作するチャンネルを切り替えます。
- おまかせ留守タイマーボタン
設定時刻になると自動点灯/消灯。一人暮らしのお出迎えや、長期不在の際に在宅を装うあかりとして便利です。
設定済み3パターン+ランダム設定から選べます。
*消灯後は常夜灯点灯になります。
- 予約タイマーボタン(ON/OFFタイマー)
自動点灯/消灯を任意の時刻で設定できます。
- 機能設定/時刻設定ボタン
機能設定: ホタルック機能のON/OFFが切り替えられます。
時刻設定: 液晶画面に表示する時刻を設定できます。
- 蓄光ボタン
夜間に便利な「常夜灯」「手元灯」ボタンは暗闇で光る蓄光ボタンです。

調色/調光リモコン (RE0303)



- 点灯切替ボタン
- 留守タイマー(ON/OFFタイマー)
自動点灯/消灯を任意の時刻で設定できます。
- 常夜灯ボタン
- 調色/調光ボタン
左右: 白色/暖色 光色切替
←白色(昼光色) 暖色(電球色)→
21段階
上下: 明るく/暗く
光量レベルを調整
・主光源(10段階)
・常夜灯(7段階)
*長押し(2秒以上)の場合、連続調光
*短押しの場合、1段階ずつ変化
- お好みメモリー
お好みシーンをワンタッチで切替可能。
*長押し(2秒以上)で、お好みシーンを記憶
*短押しで、記憶したお好みの明るさで点灯
- おやすみタイマー
60分・30分後に自動消灯するおやすみタイマー。

調色/調光リモコン (RE0212)



- スリープタイマー・残光ボタン
60分・30分のOFFタイマー設定が可能です。
長押し(2秒以上)の場合、ホタルック(残光)が点灯し、30分後に自動で消灯する「安らぎモード」になります。
- 順送りボタン
ボタンを押すごとに点灯が切り替わります。
点灯→常夜灯→OFF
*最後に使用していた明るさで点灯します。
- かんたん留守タイマー・全灯ボタン
かんたん留守タイマーを設定すると、留守中に照明器具が自動で点灯/消灯を繰り返します。
長押し(2秒以上)の場合、全灯します。
- 調色/調光ボタン
左右: 白色/暖色 光色切替
←白色(昼光色) 暖色(電球色)→
5段階
上下: 明るく/暗く
光量レベルを調整
・主光源(10段階)
・常夜灯(7段階)
*長押し(2秒以上)の場合、連続調光
*短押しの場合、1段階ずつ変化

調光リモコン (RE0211)



- スリープタイマー・残光ボタン
60分・30分のOFFタイマー設定が可能です。
長押し(2秒以上)の場合、ホタルック(残光)が点灯し、30分後に自動で消灯する「安らぎモード」になります。
- 全灯ボタン
主光源が100%の明るさで点灯します。
- 常夜灯ボタン
常夜灯が点灯します。
*最後に使用していた明るさで点灯します。
- かんたん留守タイマー
かんたん留守タイマーを設定すると、留守中に照明器具が自動で点灯/消灯を繰り返します。
- 明・暗ボタン
明ボタン: 調光アップ
暗ボタン: 調光ダウン
主光源および常夜灯の明るさを5段階のあかりから選べます。
- ON/OFFボタン
主光源が点灯/消灯します。
【点灯】
消灯または常夜灯にする直前の明るさで点灯します。
【消灯】
ボタンを押すとゆっくりと消灯するフェードオフ機能付です。

蓄光ボタン

暗闇で光る蓄光ボタンは、夜中に電気を灯けたい時に、リモコンを見つけやすくしてくれます。



ラインアップ/機能
快適あかりシーリング
GRAND QUALITY
HotaluX AID
HotaluX VIEW
HotaluX LINK
調色/調光
調光
小型シーリング

シャンデリア 小型ペンダント
スタンド
ダウンライト
LED一体型照明
浴室灯 防雨防湿形 ポーチライト
ガーデン ライト 防犯灯
LED一体型 ベース照明
配線ダクト用 器具
キッチンライト 棚下灯

あかり 用語集
適用量数 とは
取付方法
リモコン
ご注意 保証
INDEX

安全にご使用いただくために

- 本カタログに記載の商品は、国内一般住宅用です。(P.42～P.43 LED一体型照明およびP.47 LED一体型ベース照明、P.49 キッチンライトを除く)
- 本カタログに記載の商品は、工事を必要とするものが含まれています。ご不明な点は、販売店または専門施工店にご相談ください。

このページでは、お使いになる方や他の方への危害や財産への被害を未然に防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、製品購入にあたって事前にご承知いただきたい事柄をご説明しています。

なお、取り扱い、ご使用にあたっては、取扱説明書や商品個装などに書かれているご注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。

警告	<ul style="list-style-type: none"> ●ぐらついたり、破損している配線器具(引掛シーリング)には取り付けしないでください。 ⊗ ●交流100Vで使用してください。(直流電源での使用や過電圧を加えることは絶対にしないでください。) ⊗ ●調光機能付壁スイッチなどの調光器のある回路では使用しないでください。 ⊗ ●器具の隙間には、金属類(ヘアピンや針金など)を差し込んだり、穴をふさがしないでください。 ●器具の分解や改造は行わないでください。LEDは交換できません。 ●器具の異状(異音、臭い、煙など)を感じたら、直ちに電源を切り、使用を中止してください。(お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。) 🔌 ●取り付けや取り外し、器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。 ●器具の取り付けは、説明書にしたがって確実に行ってください。
注意	<ul style="list-style-type: none"> ●器具を紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。 ●使用温度範囲内(5～35℃)で使用してください。 ●雨や水滴のかかる場所や湿度の高いところで使用しないでください。 ●振動や衝撃のあるところでは、使用しないでください。 ●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布もしくは水に浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。強く擦らないでください。 ●落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけないでください。 ●点灯中や消灯後しばらくは、器具が熱いので手や肌を触れないでください。 ●発光部を長時間直視しないでください。 ●ラジオやテレビなどの音響機器の近くで使用すると、雑音が入ることがあります。

ホタルック機能 / 感震センサの注意事項

【ホタルック機能に関する注意】

・ホタルック機能は回路内に充電された電気を利用して消灯後にLEDを自動点灯させていますので、常時、壁スイッチ(主電源)をONにしてご使用ください。・ホタルック機能を「切」に設定しても、照明器具を壁スイッチ(主電源)でOFFした場合や、停電した場合はホタルック機能は自動点灯します。・ホタルックはリモコンや壁スイッチで消灯することはできません。但し、「安らぎモード」でホタルックが点灯している場合に限り、リモコンや壁スイッチで消灯することができます。・ホタルック機能の点灯は徐々に暗くなり、自然に消灯します。・ホタルック機能の点灯時間は機種によって異なります。


【感震センサに関する注意】

・感震センサは、壁スイッチ(主電源)がONの状態では有効になります。・感震センサ動作中は、「留守タイマー」「おやすみタイマー」は動作しません。・壁スイッチ(主電源)がONの状態では器具の取り付け、取り外しを行うと、感震センサが振動を感知し、点灯および電子アラーム音が鳴ることがあります。(故障ではありません)・感震センサ動作中は、新たな揺れ、振動は感知しません。・感震センサの震度感知レベルと地震速報などで発表される震度は、必ずしも一致するものではありません。・建物の構造によっては、震度4(地震速報などの数値)よりも弱い揺れで感知することがあります。・生活環境下での大きな音(声、楽器、テレビやステレオなどの家電製品、ペットの鳴き声、等)による振動を感知して動作することがあります。・幹線道路や鉄道沿い、近隣の工事等による振動を感知して動作することがあります。・取り付けた部屋やその周辺、上階の部屋で飛び跳ねたり物を落とす等の影響による振動を感知して動作することがあります。・感震センサは、十分な試験を実施していますが、100%動作を保証するものではありません。・感震センサは、被害を防止するものではありません。また被害に対する一切の責任および補償は負いかねます。

照明器具の寿命

照明器具には寿命があります。交換時期は8～10年が目安です。外観に異常がなくても内部の劣化が進行していきます。点検・交換をおすすめします。周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合などは、寿命が短くなります。点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。年に一度は「安全チェックシート(P.57)」での自主点検を行ってください。

※使用条件:周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1 解説による)



保証について

保証期間

- ・一般住宅用LED照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。(器具本体、リモコン、セード、グローブ、カバー、停電検知送信機など)但し、LED光源およびLED電源には下記の保証期間が適用されます。

保証期間	対象範囲
5年保証	畳数表記のあるLEDシーリングおよびLEDペンダント
3年保証	上記を除く、一般住宅用LED照明器具

※2013年11月1日以降にご購入いただいた製品を対象とします。

- ・上記日より前にご購入いただいた製品のLED光源およびLED電源の保証期間は3年となります。
- ・電球形LEDランプ、直管LEDランプ、乾電池、リチウムイオン蓄電池などの消耗品は保証対象外となります。

保証の例外について

- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・機能に影響を与えない変色等の劣化は対象外とさせていただきます。
- ・モジュール寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。

保証内容

取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

保証免責事項

保証期間内でも次の場合には、有料とさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り、あるいは改造や分解、不当な修理による故障および損傷。
- (2) お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
- (3) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障および損傷。
- (4) 一般住宅用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷。
- (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
- (6) 保証書のご提示がない場合。
- (7) 施工上の不備に起因する故障および損傷。
- (8) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障および損傷。
- (9) 日本国内以外での使用による故障および損傷。
This warranty is valid only in Japan.
- (10) 商品の引き取りで修理を行った場合の引き取り料については、お客様のご負担となります。

アフターサービスについて

保証書

一部の製品には保証書を同梱していますが、同梱されていない製品で保証書が必要な場合は、弊社までお問い合わせください。保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

修理を依頼される時

1. 保証期間中
万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げ販売店までお申し出ください。保証書がない場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎているとき
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. 販売店にご依頼にならない場合
下記の修理受付センターにご連絡ください。
株式会社ホタルクス 修理受付センター
フリーダイヤル ☎0120-334-031 受付時間 平日9:00～17:30
フリーダイヤルが利用できないIP電話等からは次の電話番号にお問い合わせください。0748-61-2361

補修用性能部品の最低保有期間

- (1) 弊社は、照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品で、同等機能を有する代替部品も含まれます。
- (2) 修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- (3) 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または株式会社ホタルクス・修理受付センターにお問い合わせください。

〈個人情報の取り扱いについて〉

1. 保証書にご記入いただいた住所などの情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。
2. 上記利用目的のために、当社が業務を委託する事業者に対し、必要なお客様の個人情報を開示する場合がございますが、この場合、当該事業者に対して当該個人情報の厳重な管理を求め、上記利用目的以外での使用を行わせないようにいたしますので、ご了承ください。

使用済み製品の廃棄時の配慮事項について

蛍光ランプには微量の水銀が含まれていますので、ご家庭でご使用後廃棄物として出される場合は、破砕しないで市町村の指示に従い、決められたごみ収集ルートで処理してください。

安全チェックシート (住宅用照明器具)

- 安全のため1年に1回は点検をおすすめいたします。
- 下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に✓印を記入し、処置手順に従ってください。

LED器具 白熱電球 LED器具	安全点検項目	点検年月	点検結果			処置手順
			／	／	／	
<input type="checkbox"/>	A1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。					✓印がある場合は危険な状態になっています。事故防止のため直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
<input type="checkbox"/>	A2. プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。					
<input type="checkbox"/>	A3. プラグ、コードなどが異常に熱い。					
<input type="checkbox"/>	A4. こげくさい臭いがする。					
<input type="checkbox"/>	A5. 点灯時にプレーカーが動作することがある。					
<input type="checkbox"/>	A6. コード、ソケット及び配線部品に傷み、ひび割れ、又は変形がある。					
<input type="checkbox"/>	B1. 購入後、10年以上経過している。					✓印がある場合は危険な状態になっていることがあります。事故防止のため速やかに新しい器具にお取り替えください。
<input type="checkbox"/>	B2. 点灯するまで時間がかかる。※					
<input type="checkbox"/>	B3. 極端に明るさが低下している。※					
<input type="checkbox"/>	B4. ちらつきが頻繁に生じる。※					
<input type="checkbox"/>	B5. カバー、パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。					
<input type="checkbox"/>	B6. 塗装面にふくれ又はひび割れがある、もしくはさびが出ている。					
<input type="checkbox"/>	B7. 器具取り付け部及びランプ取り付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。※					※ランプ使用器具の場合は、ランプを交換して、ご確認ください。
<input type="checkbox"/>	B8. 点灯しているLEDの色味が変化してきた。※					
<input type="checkbox"/>	C1. ランプの端部が極端に黒化している。					
<input type="checkbox"/>	C2. グロースタータ(点灯管)が点滅を繰り返す。					
<input type="checkbox"/>	D1. 照明器具の近傍に燃えやすいものがある。					✓印がある場合は直ちに取り除いてください。

チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

上記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

シーリング

ラインアップ
/機能

快適あかり
シーリング

GRAND
QUALITY

Hotalux
AID

Hotalux
VIEW

Hotalux
LINK

調色/調光

調光

小型
シーリング

ペンダント

シャンデリア
小型ペンダント

スタンド

ダウンライト

LED
一体型照明

浴室灯
防雨防湿形
ポーチライト

ガーデン
ライト-
防犯灯

LED一体型
ベース照明

配線ダクト用
器具

キッチンライト
棚下灯

カタログの
見方

あかり
用語集

適用畳数
とは

取付方法

リモコン

ご注意
保証

INDEX

在庫 僅少	品名	税別価格(円)	ページ	保証*
CP				
	CP-QCK1.5	3,900	32	-
HCD				
	HCDA0651-X	オープン価格	33	●
	HCDA0658-X	オープン価格	33	●
	HCDA0659	オープン価格	35	●
	HCDA0670	オープン価格	35	●
	HCDB0850	オープン価格	34	●
	HCDB0851-X	オープン価格	33	●
	HCDB0852	オープン価格	34	●
	HCDB0853-G	オープン価格	33	●
	HCDB0853-X	オープン価格	33	●
	HCDB0854	オープン価格	33	●
	HCDB0856	オープン価格	34	●
	HCDB0857	オープン価格	34	●
	HCDB0870	オープン価格	34	●
	HCDD1250	オープン価格	34	●
	HCDD1253-X	オープン価格	33	●
	HCDD1255	オープン価格	34	●
	HCDD1256	オープン価格	34	●
	HCDD1270	オープン価格	34	●
	HCDS0423-X	オープン価格	33	●
	HCDS0424	オープン価格	35	●
HLD				
	HLD23001	オープン価格	31	●
	HLD23002	オープン価格	31	●
	HLDC06301SG	オープン価格	26	●
	HLDC06Q013	オープン価格	17	●
	HLDC08301SG	オープン価格	26	●
	HLDC08302SG	オープン価格	26	●
	HLDC08304SG	オープン価格	24	●
	HLDC08311SG	オープン価格	12	●
	HLDC08320SG	オープン価格	23	●
	HLDC08321SG	オープン価格	12	●
	HLDC08333SG	オープン価格	25	●
	HLDC08334SG	オープン価格	25	●
	HLDC08L301SG	オープン価格	21	●
	HLDC08Q013	オープン価格	17	●
	HLDC08V001BSG	オープン価格	19	●
	HLDC08V001LSG	オープン価格	19	●

在庫 僅少	品名	税別価格(円)	ページ	保証*
	HLDC08V002BSG	オープン価格	19	●
	HLDC08V002LSG	オープン価格	19	●
	HLDC12301SG	オープン価格	26	●
	HLDC12302SG	オープン価格	26	●
	HLDC12304SG	オープン価格	24	●
	HLDC12311SG	オープン価格	12	●
	HLDC12321SG	オープン価格	12	●
	HLDC12333SG	オープン価格	25	●
	HLDC12334SG	オープン価格	25	●
	HLDC12L301SG	オープン価格	21	●
■	HLDCB0899SG	オープン価格	15	●
	HLDZ06303SG	オープン価格	28	●
	HLDZ08302SG	オープン価格	28	●
	HLDZ08303SG	オープン価格	28	●
	HLDZ08316SG	オープン価格	28	●
	HLDZ08320LSG	オープン価格	27	●
	HLDZ08323SG	オープン価格	29	●
	HLDZ08324SG	オープン価格	29	●
	HLDZ08336SG	オープン価格	27	●
	HLDZ12302SG	オープン価格	28	●
	HLDZ12303SG	オープン価格	28	●
	HLDZ12316SG	オープン価格	28	●
	HLDZE14302SG	オープン価格	30	●
	HLDZG18302SG	オープン価格	30	●
HSD				
	HSD16032K-D24	オープン価格	37	●
	HSD16032W-D24	オープン価格	37	●
HWDG				
	HWDG22004	22,700	49	●
	HWDG22006(MP)	27,500	45	●
	HWDGS22005	30,000	49	●
HX				
	HX-LINK01	オープン価格	21	-
LEC				
	LEC-03-100V	16,400	38	-
MADB				
	MADB40005K1P/N-8	オープン価格	47	●
MMDB				
	MMDB40005K1/N-8	オープン価格	47・49	●
MMK				

在庫 僅少	品名	税別価格(円)	ページ	保証*
	MMK1101/06-N1	12,100	43	●
	MMK1101P/06-N1	13,100	43・49	●
	MMK2101/10-N1	14,500	43	●
	MMK2101P/10-N1	15,500	43・49	●
	MMK5101/07-N1	13,900	43	●
	MMK5101P/07-N1	14,900	43・49	●
MRD				
	MRD06013(RP)BW1/L-1	4,000	39	●
	MRD06013(RP)BW1/N-1	4,000	39	●
	MRD06013(RP)BW2/L-1	5,100	40	●
	MRD06013(RP)BW2/N-1	5,100	40	●
	MRD06013(RP)BW3/L-1	7,000	41	●
	MRD06013(RP)BW3/N-1	7,000	41	●
	MRD06014(RP)BW1/L-S1	6,000	39	●
	MRD06014(RP)BW1/N-S1	6,000	39	●
	MRD06014(RP)BW2/L-S1	7,100	40	●
	MRD06014(RP)BW2/N-S1	7,100	40	●
	MRD06014(RP)BW3/L-S1	9,000	41	●
	MRD06014(RP)BW3/N-S1	9,000	41	●
	MRD10013(RP)BW1/L-1	6,800	39	●
	MRD10013(RP)BW1/N-1	6,800	39	●
	MRD10013(RP)BW2/L-1	7,900	40	●
	MRD10013(RP)BW2/N-1	7,900	40	●
	MRD10013(RP)BW3/L-1	9,800	41	●
	MRD10013(RP)BW3/N-1	9,800	41	●
	MRD10014(RP)BW1/L-S1	8,800	39	●
	MRD10014(RP)BW1/N-S1	8,800	39	●
	MRD10014(RP)BW2/L-S1	9,900	40	●
	MRD10014(RP)BW2/N-S1	9,900	40	●
	MRD10014(RP)BW3/L-S1	11,800	41	●
	MRD10014(RP)BW3/N-S1	11,800	41	●
MVDB				
	MVDB40005K1/N-8	オープン価格	47	●
	MVDB40015K1/N-8	オープン価格	47・49	●
MVK				
	MVK2101/10-N1	15,800	42	●
	MVK2101P/10-N1	16,800	42	●
MWD				
	MWD10002SW/N-1	20,700	46	-
	MWD10002W/N-1	18,800	46	-

在庫 僅少	品名	税別価格(円)	ページ	保証*
SD				
	SD-1102L6A	26,700	48	-
	SD-1102L6A-K	26,700	48	-
	SD-1502L6A	31,000	48	-
	SD-1502L6A-K	31,000	48	-
SXM				
	SXM-LE261717L	16,700	45	-
	SXM-LE261717N	16,700	45	-
	SXM-LE261737L	16,700	44	-
	SXM-LE261737N	16,700	44	-
	SXM-LE262718L	22,800	45	-
	SXM-LE262718N	22,800	45	-
	SXM-LE262738L	22,800	44	-
	SXM-LE262738N	22,800	44	-
SXW				
	SXW-LG53102-KL	14,800	48	-
	SXW-LG53102-WL	14,800	48	-
	SXW-LG53102-KN	14,800	48	-
	SXW-LG53102-WN	14,800	48	-
XC				
	XC-LE26105L	オープン価格	35	-
	XC-LE26112N	オープン価格	35	-
XG				
	XG-LE26101L	オープン価格	46	-
	XG-LE26102L	オープン価格	46	-
XM				
	XM-LE17111-0L	16,900	44	-
	XM-LE17111-XL	16,900	44	-
	XM-LE26105L	オープン価格	31	-
	XM-LE26112N	オープン価格	31	-
XW				
	XW-LE17111-KL	19,100	45	-
	XW-LE17111-SL	19,100	45	-
XZ				
	XZ-LE26312N	オープン価格	35	-
サ				
	竿縁・傾斜天井用アダプタ 2	4,500	28	-
テ				
	デンゲンプラグ&チェーンセット B	2,600	47	-

注) ■:在庫僅少品 ●:保証期間5年 ●:保証期間3年 ※上記保証期間は、LED光源、およびLED電源となります。

シーリング

- ラインアップ/機能
- 快適あかりシーリング
- GRAND QUALITY
- HotaluX AID
- HotaluX VIEW
- HotaluX LINK
- 調色/調光
- 調光
- 小型シーリング
- ペンダント
- シャンデリア
小型ペンダント
- スタンド
- ダウンライト
- LED
一体型照明
- 浴室灯
防雨防湿形
ポーチライト
- ガーデン
ライト・
防犯灯
- LED一体型
ベース照明
- 配線ダクト用
器具
- キッチンライト
棚下灯
- カタログの
見方
- あかり
用語集
- 適用畳数
とは
- 取付方法
- リモコン
- ご注意
保証

INDEX